

D. LASSERAN

35

PROGRAMMES

POUR ORIC

1+ATMOS

Collection
POCHE-INFORMATIQUE

35
PROGRAMMES
POUR
ORIC 1 ET ATMOS

par
Dominique LASSERAN

Diffusion :
EDITIONS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES FRANÇAISES
2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris Cedex 19

COLLECTION POCHE-INFORMATIQUE

- 1 - G. ISABEL, *50 programmes pour ZX 81*
- 2 - P. GUEULE, *Montages périphériques pour ZX 81*
- 3 - C. GALAIS, *Passeport pour Applesoft*
- 4 - R. BUSCH, *Passeport pour Basic*
- 5 - M. ROUSSELET, *Mathématiques sur ZX 81*
- 6 - C. GALAIS, *Passeport pour ZX 81*
- 7 - G. PROBST, *50 programmes pour Casio FX-702 et 801 P*
- 8 - G. PROBST, *60 programmes pour Casio PB 100*
- 9 - M. SAAL, *Utilitaires pour ZX 81*
- 10 - C. GALAIS, *Passeport pour Commodore 64*
- 11 - D. RANC, *Assembleur du TRS 80*
- 12 - D. LASSERAN, *30 programmes pour Commodore 64*
- 13 - G. ISABEL, *Du ZX 81 au Spectrum, 25 programmes*
- 14 - P. MELUSSON, *Initiation à la micro-informatique, le microprocesseur*
- 15 - G. PROBST, *40 programmes pour PB 700*
- 16 - C. GALAIS, *Passeport pour Basic TO 7 et TO 7-70*
- 17 - D. LASSERAN, *35 programmes pour Oric 1 et Atmos*

« La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1^{er} de l'Art. 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les Art. 425 et suivants du Code pénal ».

© 1984 - E.T.S.F.

ISBN 2-85535-100-6

ISSN 0757-6730

SOMMAIRE

JEUX

Loto	9
Cadavres exquis	11
Clavier-réflexe	14
Bataille	16
Le nombre mystérieux	19
La tour infernale	22
Master Mind	26
Les pois sauteurs	30
Rayon X	33
Bataille navale	39
Simon	43
Chenille	46

VIE PRATIQUE

Chiffres romains	49
Message	51
Nombre de jours entre deux dates	53
Calendrier	56
Calculatrice	60

MATHÉMATIQUES

Nombres premiers	65
Décomposition en facteurs premiers	67

Factorielles	69
Changement de base	72
Balistique	75
Résolution d'équation par dichotomie	79
Intégration	82
Equation complexe du second degré	85
Courbes	88

ASTRONOMIE

Calendriers Julien et Grégorien	91
Phases de la lune	93
Lever et coucher du soleil	95
Précession des équinoxes	99
Conversion de coordonnées astronomiques	103

UTILITAIRES

Tri	107
Carte de France	111
Redéfinition des caractères	114
Désassembleur	118

PREFACE

Parmi les micro-ordinateurs familiaux récents, l'Oric est sans aucun doute celui qui présente le meilleur rapport performance/prix. Il possède : mémoire importante, haute résolution, générateur de sons et un Basic très complet.

Le but de cet ouvrage est de familiariser le lecteur, débutant ou averti, aux nombreuses possibilités de l'Oric, en lui donnant sous forme de programmes complets des exemples d'utilisation des commandes Basic.

Dans cet esprit, les 35 programmes sont présentés ainsi : tout d'abord le but du programme, ensuite son utilisation, puis un commentaire détaillé des différentes parties du listing, le listing lui-même, et enfin un exemple d'application ou une photographie.

On trouvera bien entendu des jeux de hasard et de réflexion, tels que *La tour infernale*, *Master Mind* ou *Bataille navale*, et des programmes plus « utiles », comme *Calendrier* ou *Calculatrice*. Les mathématiques sont présentes, avec entre autres un calcul de grandes factorielles et un algorithme d'intégration selon la méthode de Simpson. L'astronomie est également de la partie, avec notamment un programme pour déterminer les heures de lever et de coucher du soleil, et un pour convertir des coordonnées astronomiques, qui rendra service à l'astronome amateur. On découvrira enfin des programmes utilitaires tels que la redéfinition du jeu de caractères de l'Oric, ou un désassembleur pour ceux qui veulent découvrir le langage du microprocesseur 6502.

Bien entendu, tous les programmes sont écrits dans le Basic standard de l'Oric, suivant des organigrammes structurés permettant une lecture aisée des listings, même pour le débutant.

Les programmes peuvent naturellement être utilisés tels quels, mais ils peuvent aussi servir, plus ou moins modifiés, de point de départ ou de sous-programmes à des programmes de plus grande envergure.

AVERTISSEMENT

La plupart des programmes présentés dans cet ouvrage tournent aussi bien sur Oric 1 que sur Oric Atmos. Cependant, certains programmes utilisent la fonction PRINT^a, que l'Oric 1 ne possède pas. Ces programmes, repérés par le symbole * placé sous le titre, peuvent toutefois tourner sur Oric 1 avec de légères modifications : il faut remplacer les instructions du type PRINT^a X, Y; A\$ par PLOT X, Y, A\$. Eventuellement certaines instructions du type PRINT A\$ seront aussi à remplacer par PLOT X, Y, A\$, où X et Y sont à déterminer, pour améliorer la présentation.

LOTO



Pour les engragés du Loto, ce programme donne un nouveau moyen de choisir les numéros à jouer. Bonne chance !

Utilisation.

Le programme affiche automatiquement les sept numéros à jouer.

Structure du programme.

Lignes 10-70 : initialisations-affichage.

Lignes 80-160 : tirage aléatoire de sept nombres différents compris entre 1 et 49.

Lignes 170-210 : affichage des sept nombres.

Programme

```
10 REM LOTO
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT:PRINT " Ce programme peut vous
  rapporter"
50 PRINT "gros !"
60 PRINT " En effet, il vous donne les
7 numeros";
70 PRINT "que vous devez jouer au loto.
"

80 FOR I=1 TO 7
90 R=INT(RND(1)*49+1)
100 B=0
110 FOR J=0 TO I-1
120 IF R=A(J) THEN B=1
```

```
130 NEXT
140 IF B=1 GOTO 90
150 A(I)=R
160 NEXT
170 PRINT @ 2,11;CHR$(4);CHR$(27);"J"
180 FOR I=1 TO 7
190 PRINT @ 4+4*I,11;A(I)
200 NEXT
210 PRINT @ 2,20;CHR$(4)
```

Exemple

Ce programme peut vous rapporter gros !

En effet, il vous donne les 7 numeros que vous devez jouer au loto.

20 19 13 7 32 47 25

CADAVRES EXQUIS



Ce jeu, très apprécié par les surréalistes, consiste à assembler des morceaux de phrases; on obtient ainsi des résultats grammaticalement corrects mais souvent surprenants et amusants par leur sens.

Utilisation

Il suffit de lancer le programme.

Structure du programme

Lignes 10-70 : initialisations - affichage.

Lignes 80-90 : attend une action de l'utilisateur pour continuer.

Ligne 100 : N représente le nombre de morceaux de phrases connus de l'ordinateur.

Lignes 110-150 : choisit par trois fois un morceau de phrase aléatoire.
Affichage correspondant.

Lignes 160-190 : demande pour une autre phrase.

Sous-programmes 200-210, 300-310, 400-410 : chacun de ces sous-programmes permet d'afficher le morceau de phrase de numéro J.

Programme

```
10 REM  CADAURES EXQUIS
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT:PRINT "Amateurs de litterature
experimentale, ";
50 PRINT "ce programme va vous plaire !"
"
60 PRINT:PRINT "Des phrases desopilante
s vont"
```

```

70 PRINT "s'afficher sous vos yeux ebau
bis ?"
80 PRINT @ 2,23;"Appuyez sur une touche
pour commencer."
90 GET K$
100 N=10
110 PRINT:PRINT
120 FOR I=1 TO 3
130 J=INT(RND(1)*N+1)
140 ON I GOSUB 200,300,400
150 NEXT
160 PRINT:PRINT "Une autre phrase ?"
170 GET K$
180 IF K$<>"N" GOTO 110
190 END
200 ON J GOTO 201,202,203,204,205,206,2
07,208,209,210
201 PRINT "Une voiture ";:RETURN
202 PRINT "Mon Oric ";:RETURN
203 PRINT "L'ascenseur ";:RETURN
204 PRINT "Une perceuse ";:RETURN
205 PRINT "Le magnetophone ";:RETURN
206 PRINT "Je ";:RETURN
207 PRINT "Une vache ";:RETURN
208 PRINT "Le pigeon ";:RETURN
209 PRINT "Un jambon ";:RETURN
210 PRINT "L'avion ";:RETURN
300 ON J GOTO 301,302,303,304,305,306,3
07,308,309,310
301 PRINT "mange ";:RETURN
302 PRINT "roule sur ";:RETURN
303 PRINT "pousse ";:RETURN
304 PRINT "vole ";:RETURN
305 PRINT "calcule ";:RETURN
306 PRINT "casse ";:RETURN
307 PRINT "derape sur ";:RETURN
308 PRINT "tombe sur ";:RETURN
309 PRINT "chante ";:RETURN
310 PRINT "regarde ";:RETURN

```

```
400 ON J GOTO 401,402,403,404,405,406,4
07,408,409,410
401 PRINT "un agent de police.":RETURN
402 PRINT "des racines carrees.":RETURN
403 PRINT "la television.":RETURN
404 PRINT "le nuage.":RETURN
405 PRINT "un bonbon.":RETURN
406 PRINT "une enceinte.":RETURN
407 PRINT "le telephone.":RETURN
408 PRINT "le dictionnaire.":RETURN
409 PRINT "une poubelle.":RETURN
410 PRINT "le clocher.":RETURN
```

Exemple

Amateurs de litterature experimentale,
ce programme va vous plaire ?
Des phrases desopilantes vont
s'afficher sous vos yeux ebaubis ?
Une voiture roule sur le clocher.
Une autre phrase ?
Mon Oric regarde le dictionnaire.
Une autre phrase ?
L'avion tombe sur la television.
Une autre phrase ?
Le pigeon tombe sur un agent de police.
Une autre phrase ?
Un jambon tombe sur un agent de police.
Une autre phrase ?
L'ascenseur chante une poubelle.
Une autre phrase ?

CLAVIER-REFLEXE



Ce jeu d'observation et de réflexes va vous permettre de tester votre connaissance du clavier de l'Oric.

Utilisation

Une lettre de l'alphabet s'affiche aléatoirement sur l'écran. Vous devez appuyer le plus rapidement possible sur la touche correspondante du clavier de l'Oric. Cela peut vous sembler facile, mais attention ! L'écran n'est jamais effacé, si bien que quand une vingtaine de lettres y sont déjà éparpillées, il devient difficile de repérer où vient s'afficher la suivante. De plus, le jeu se déroule en temps limité : votre score correspond au nombre de lettres que vous avez reconnues durant ce temps.

Structure du programme

Lignes 10-50 : initialisations - la ligne 30 sert à faire disparaître le curseur - SC représente le score, T est un compteur de temps.

Lignes 60-80 : choisit des coordonnées aléatoires (X, Y) et une lettre aléatoire (AS).

Ligne 90 : affiche la lettre choisie sur l'écran.

Lignes 100-120 : cette boucle décompte le temps en attendant que le joueur appuie sur la bonne touche (KEY\$=AS). La boucle s'arrête aussi si le temps est dépassé (T=0).

Ligne 130 : augmente le score si le joueur a bien répondu et reboucle pour une nouvelle tentative.

Lignes 140-190 : le jeu est terminé - affichage du score - demande pour une nouvelle partie.

Programme

```
10 REM CLAVIER-REFLEXE
20 PAPER 0:INK 2
```

```

30 PRINT CHR$(17)
40 CLS
50 SC=0:T=5000
60 X=INT(RND(1)*38+2)
70 Y=INT(RND(1)*26)
80 A$=CHR$(INT(RND(1)*26+65))
90 PRINT @ X,Y;A$
100 REPEAT
110 T=T-1
120 UNTIL KEY$=A$ OR T=0
130 IF T>0 THEN SC=SC+1:GOTO 60
140 CLS
150 PRINT @ 8,10;"Votre score :";SC
160 PRINT @ 8,14;"Voulez-vous rejouer ?"
"
170 GET K$
180 IF K$<>"N" THEN PRINT @ 8,18;"Attention !" :WAIT 200:GOTO 40
190 PRINT CHR$(17)

```

BATAILLE



Ce programme distribue les cartes au hasard, puis joue à la bataille contre vous.

Utilisation

Il suffit de lancer le programme.

Structure du programme

Lignes 10-210 : initialisations - répartition aléatoire des cartes dans le tableau T\$.

Lignes 220-390 : boucle principale du jeu, que l'on peut décomposer ainsi :

Lignes 230-240 : affichage des cartes.

Lignes 250-300 : repérage de la valeur des deux cartes.

Lignes 310-330 : comptabilisation des points.

Lignes 340-380 : affichage des scores - temporisation.

Lignes 400-420 : affichage du résultat final.

Lignes 430-500 : demande pour une autre partie - initialisations nécessaires avant de recommencer.

Ligne 510 : données utiles au programme.

Programme

```
10 REM BATAILLE
20 PAPER 0:INK 2
30 DIM T$(51),U$(12),C$(3)
40 FOR I=0 TO 12
50 READ U$(I)
60 NEXT
70 FOR J=0 TO 3
80 READ C$(J)
```

```


90 NEXT
100 CLS:PRINT CHR$(17)
110 PRINT:PRINT " Nous allons jouer a l
a bataille !"
120 FOR I=0 TO 12
130 FOR J=0 TO 3
140 K=INT(RND(1)*52)
150 IF T$(K)="" THEN T$(K)=U$(I)+" DE "
+C$(J):GOTO 190
160 K=K+1
170 IF K=52 THEN K=0
180 GOTO 150
190 NEXT J
200 NEXT I
210 O=0:H=0:B=1
220 FOR K=0 TO 50 STEP 2
230 PRINT @ 3,5;T$(K);" "
240 PRINT @ 21,5;T$(K+1);" "
250 O$=T$(K)
260 H$=T$(K+1)
270 FOR I=0 TO 12
280 IF U$(I)=LEFT$(O$,LEN(U$(I))) THEN
O1=I
290 IF U$(I)=LEFT$(H$,LEN(U$(I))) THEN
H1=I
300 NEXT I
310 IF O1<H1 THEN O=O+B:B=1:PRINT "
"
320 IF H1<O1 THEN H=H+B:B=1:PRINT "
"
330 IF O1=H1 THEN B=B+1:PRINT TAB(15);"
BATAILLE"
340 PRINT @ 3,15;"Mon score"
350 PRINT @ 21,15;"Votre score"
360 PRINT @ 3,17;O
370 PRINT @ 21,17;H
380 WAIT 200
390 NEXT K
400 IF O>H THEN PRINT @ 3,20;"J'ai gagn
e !"

```

```

410 IF O<H THEN PRINT @ 3,20;"Vous avez
gagne."
420 IF O=H THEN PRINT @ 3,20;"Match nul
g"
430 PRINT @ 3,25;"Voulez-vous rejouer ?
"
440 GET K$
450 IF K$="N" THEN PRINT CHR$(17):END
460 FOR K=0 TO 51
470 T$(K)=" "
480 NEXT K
490 CLS
500 GOTO 110
510 DATA AS,ROI,DAME,VALET,10,9,8,7,6,5
,4,3,2,PIQUE,COEUR,CARREAU,TREFLE

```



LE NOMBRE MYSTÉRIEUX

Vous devez découvrir un nombre choisi par votre Oric.

Utilisation

Vous devez choisir l'un des trois niveaux suivants :

Niveau 1 : le nombre mystérieux est compris entre 1 et 100.

Niveau 2 : le nombre mystérieux est compris entre 1 et 1 000.

Niveau 3 : le nombre mystérieux est compris entre 1 et 10 000.

Puis vous devez proposer un nombre. L'ordinateur vous indique alors s'il est trop grand ou trop petit, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez trouvé.

Structure du programme

Lignes 10-30 : initialisations.

Lignes 40-60 : introduction du niveau.

Ligne 70 : création aléatoire du nombre mystérieux NM.

Ligne 80 : introduction du nombre N.

Ligne 90 : teste si le joueur a gagné.

Lignes 100-150 : choisit aléatoirement l'un des cinq commentaires et l'affiche.

Lignes 160-170 : affichage de la réponse.

Ligne 180 : incrémente la variable NC qui indique combien de nombres le joueur a déjà proposé.

Ligne 190 : retourne en ligne 80 (on est ici dans le cas où le joueur n'a pas trouvé le nombre mystérieux).

Lignes 200-240 : le joueur a gagné - affichage - demande pour une nouvelle partie.

Lignes 300-340 : données correspondant aux cinq commentaires pouvant être affichés.

Programme

```
10 REM LE NOMBRE MYSTERIEUX
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS:NC=1
40 PRINT "Niveau de difficulte (1,2,3)
?"
50 GET K$
60 IF K$<"1" OR K$>"3" GOTO 50
70 NM=INT(RND(1)*10^(VAL(K$)+1)+1)
80 PRINT:PRINT:INPUT "Votre nombre ";N
90 IF N=NM GOTO 200
100 C=INT(RND(1)*5)
110 RESTORE
120 FOR I=0 TO C
130 READ C$
140 NEXT
150 PRINT:PRINT C$
160 PRINT:PRINT "Votre nombre est trop
";
170 IF N>NM THEN PRINT "grand." ELSE PR
INT "petit."
180 NC=NC+1
190 GOTO 80
200 PRINT:PRINT "Ah ! Enfin ! Ce n'est
pas trop tot !"
210 PRINT:PRINT "Vous avez trouve en";N
C;"coups."
220 PRINT:PRINT:PRINT "Voulez-vous reje
uer ?"
230 GET K$
240 IF K$<>"N" GOTO 30
300 DATA "Bof ! Pas terrible."
310 DATA "C'est lamentable."
320 DATA "J'espere que vous allez faire
mieux."
330 DATA "Si vous continuez comme ca..."
"
340 DATA "Je n'ose pas repondre. Enfin,
.."
```

Exemple

Niveau de difficulté (1,2,3) ?

Votre nombre ? 500

Si vous continuez comme ça...

Votre nombre est trop grand.

Votre nombre ? 200

Si vous continuez comme ça...

Votre nombre est trop grand.

Votre nombre ? 120

J'espère que vous allez faire mieux.

Votre nombre est trop grand.

Votre nombre ? 40

Bof ! Pas terrible.

Votre nombre est trop petit.

Votre nombre ? 80

C'est lamentable.

Votre nombre est trop grand.

Votre nombre ? 68

Bof ! Pas terrible.

Votre nombre est trop grand.

Votre nombre ? 54

C'est lamentable.

Votre nombre est trop petit.

Votre nombre ? 60

Ah ! Enfin ! Ce n'est pas trop tôt !

Vous avez trouvé en 8 coups.

Voulez-vous rejouer ?

LA TOUR INFERNALE

Vous êtes dans une tour comportant un million de pièces : cent de long, cent de large et cent de haut. Vous venez d'apprendre qu'une bombe est cachée dans une des pièces, et vous êtes chargé de la trouver. Vous disposez d'un détecteur de bombe, affichant un nombre d'autant plus élevé (jusqu'à 10 000) que vous vous rapprochez d'elle. Cependant, les indications du détecteur varient de façon bizarre.

Utilisation

A chaque essai, vous devez introduire les trois coordonnées (longueur, largeur, hauteur, comprises entre 0 et 99).

Structure du programme

Lignes 10-140 : initialisations-affichage.

Lignes 150-180 : calcul de la position de la bombe.

Lignes 190-230 : initialisations-affichage.

Lignes 240-320 : boucle permettant l'affichage des résultats et l'introduction des coordonnées jusqu'à ce que le joueur perde ou gagne.

Lignes 330-450 : affichage de commentaires.

Lignes 470-480 : demande pour une autre partie.

Programme

```
10 REM LA TOUR INFERNALE
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT
40 PRINT " Vous etes dans une tour qui
comporte "
50 PRINT "un million de pieces.La tour
fait 100"
```

```

60 PRINT "pieces de haut, 100 de long e
t 100 de"
70 PRINT "large, numerotees de 0 a 99."
:PRINT
80 PRINT " Une bombe est cachee dans un
e piece"
90 PRINT "et vous devez la desamorcer."
:PRINT
100 PRINT " Vous disposez d'un detecteu
r qui"
110 PRINT "affiche un nombre d'autant p
lus grand"
120 PRINT "que vous vous rapprochez de
la bombe." :PRINT
130 PRINT " Vous avez 20 coups pour reu
ssir."
140 WAIT 2000
150 XB=INT(RND(1)*100)
160 YB=INT(RND(1)*100)
170 ZB=INT(RND(1)*100)
180 IF XB=0 AND YB=0 AND ZB=0 GOTO 160
190 XJ=0:YJ=0:ZJ=0:NC=0
200 CLS:PRINT
210 PRINT " Signal";TAB(11);"Lon";TAB(1
5);"Lar";TAB(19);"Hau";
220 PRINT TAB(23);"Essai";TAB(29);"Coor
d."
230 PRINT
240 REPEAT
250 PRINT 10000-ABS((XB/100+YB+ZB*100)-
(XJ/100+YJ+ZJ*100));
260 PRINT TAB(11);XJ;TAB(15);YJ;TAB(19)
;ZJ;TAB(23);NC;TAB(29);
270 INPUT XJ,YJ,ZJ
280 NC=NC+1
290 F= XJ<0 OR XJ>99 OR XJ<>INT(XJ) OR
YJ<0 OR YJ>99 OR YJ<>INT(YJ)
300 F=F OR ZJ<0 OR ZJ>99 OR ZJ<>INT(ZJ)
OR NC>20
310 G= XJ=XB AND YJ=YB AND ZJ=ZB

```

```

320 UNTIL F OR G
330 IF G THEN PRINT:PRINT "Vous avez de
sactive la bombe en"
340 IF G THEN PRINT NC;"tentatives.":GO
TO 460
350 IF ZJ<0 OR ZJ>99 THEN PRINT:PRINT "
Vous etes maintenant a"
360 IF ZJ<0 THEN PRINT -3*ZJ;"metres so
us terre.":GOTO 420
370 IF ZJ>99 THEN PRINT 3*ZJ;"metres du
soi.":GOTO 420
380 F= XJ<0 OR XJ>99 OR YJ<0 OR YJ>99
390 IF F THEN PRINT:PRINT "Vous etes to
mbe de l'etage No";ZJ:GOTO 420
400 F= XJ<>INT(XJ) OR YJ<>INT(YJ) OR ZJ
<>INT(ZJ)
410 IF F THEN PRINT:PRINT "Vous etes co
ince dans un mur."
420 EXPLODE
430 PRINT:PRINT "Tout a explose !"
440 PRINT:PRINT "La bombe etait situee
aux coordonnees:"
450 PRINT "Long,Larg,Haut =";XB;YB;ZB
460 PRINT:PRINT "Voulez-vous rejouer ?"
470 GET K$
480 IF K$<>"N" GOTO 150

```

Exemple

Vous etes dans une tour qui comporte un million de pieces. La tour fait 100 pieces de haut, 100 de long et 100 de large, numerotees de 0 a 99.

Une bombe est cachee dans une piece et vous devez la desamorcer.

Vous disposez d'un detecteur qui affiche un nombre d'autant plus grand que vous vous rapprochez de la bombe.

Vous avez 20 coups pour reussir.

Signal Lon Lar Hau Essai Coord.

7423.11	0	0	0	0	?	50,50,25
9973.61	50	50	25	1	?	45,60,28
9716.44	45	60	28	2	?	25,45,23
9768.36	25	45	23	3	?	40,70,25
9993.51	40	70	25	4	?	60,72,25
9995.71	60	72	25	5	?	70,75,25
9998.81	70	75	25	6	?	80,77,25
9999.09	80	77	25	7	?	10,76,25
9999.21	10	76	25	8	?	30,76,25
9999.41	30	76	25	9	?	50,76,25
9999.61	50	76	25	10	?	90,76,25
9999.99	90	76	25	11	?	91,76,25
9999.98	91	76	25	12	?	89,76,25

Vous avez desactive la bombe en
13 tentatives.

Voulez-vous rejouer ?

MASTER MIND



Vous devez découvrir un code secret créé par l'ordinateur.

Utilisation

Il y a deux niveaux de jeu ; vous en choisissez un au début de la partie.

A chaque coup, vous devez introduire un code formé de chiffres, sans laisser d'espace ni mettre de virgule entre ces chiffres.

Structure du programme

Lignes 10-50 : initialisations.

Lignes 60-80 : création aléatoire du code secret.

Lignes 90-340 : boucle principale du jeu, qui se décompose ainsi :

Lignes 110-180 : introduction, vérification, affichage du coup joué.

Lignes 190-240 : calcul du nombre de chiffres mal placés.

Lignes 250-300 : calcul du nombre de chiffres bien placés.

Lignes 310-320 : affichage de la réponse.

Ligne 330 : permet d'arrêter la boucle si le joueur a trouvé le code.

Lignes 350-390 : affichage du code secret.

Lignes 400-440 : affichage - demande pour une autre partie.

Sous-programme 500-670 : affichage des instructions - initialisations.

Sous-programme 700-860 : choix du niveau - initialisations.

Programme

```
10 REM MASTERMIND
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 GOSUB 500
50 GOSUB 700
60 FOR I=1 TO F
70 C(I)=INT(RND(1)*(C+1))
```

```

80 NEXT
90 FOR P=1 TO T
100 PRINT @ 2,16;"Votre coup ";
110 INPUT K$
120 IF LEN(K$)<>F GOTO 100
130 E=0
140 FOR I=1 TO F
150 IF MID$(K$,I,1)<"0" OR MID$(K$,I,1)
>RIGHT$(STR$(C),1) THEN E=1:I=F
160 NEXT
170 IF E=1 GOTO 100
180 PRINT @ 15,15-P;K$
190 B=0
200 FOR I=1 TO F
210 D(I)=C(I)
220 G(I)=VAL(MID$(K$,I,1))
230 IF G(I)=D(I) THEN B=B+1:G(I)=10:D(I
)=9
240 NEXT
250 W=0
260 FOR I=1 TO F
270 FOR J=1 TO F
280 IF G(J)=D(I) THEN W=W+1:G(J)=10:D(I
)=9
290 NEXT J
300 NEXT I
310 R$=LEFT$("00000",W)+LEFT$("*****",B
)
320 PRINT @ 13-LEN(R$),15-P;R$
330 IF B=F THEN P=T
340 NEXT P
350 K$=""
360 FOR I=1 TO F
370 K$=K$+RIGHT$(STR$(C(I)),1)
380 NEXT
390 PRINT @ 15,1;K$
400 IF B=F THEN PRINT @ 2,16;"Bravo !";
ELSE PRINT @ 2,16;"Perdu !";
410 PRINT " Voulez-vous rejouer ?"
420 GET K$

```

```


430 IF K$(<)"N" GOTO 50
440 END
500 DIM G(5),C(5),D(5)
510 CLS
520 PRINT @ 10,1;"MASTER MIND"
530 PRINT @ 3,5;"Vous devez trouver le
code secret que";
540 PRINT " J'ai choisi en utilisant 4
chiffres de"
550 PRINT "0 a 6 pour le MINI MASTER MI
ND, ou"
560 PRINT "bien 5 chiffres de 0 a 8 pou
r le "
570 PRINT "SUPER MASTER MIND. Vous deve
z trouver"
580 PRINT "la solution en 6 ou 12 coups
selon le"
590 PRINT "cas. Je repondrai a vos essa
is de la"
600 PRINT "maniere suivante : "
610 PRINT:PRINT " * : un de vos chiffre
s se trouve dans"
620 PRINT "      mon code et il est bien
place."
630 PRINT:PRINT " 0 : un de vos chiffre
s se trouve dans"
640 PRINT "      mon code mais il est ma
i place."
650 PRINT:PRINT:PRINT "Appuyez sur une
touche pour continuer"
660 GET K$
670 RETURN
700 CLS
710 PRINT @ 10,1;"MASTER MIND"
720 PRINT @ 3,5;"Quelle variante prefer
ez-vous ?"
730 PRINT:PRINT " 1  MINI MASTER MIND"
740 PRINT:PRINT " 2  SUPER MASTER MIND
"
750 GET K$

```

```

760 IF K$="1" THEN F=4:C=6:T=6:GOTO 790
770 IF K$="2" THEN F=5:C=8:T=12:GOTO 79
0
780 GOTO 750
790 CLS
800 PRINT @ 15,1;LEFT$("@@@@@",F)
810 PRINT
820 FOR I=12 TO 1 STEP -1
830 IF I>T THEN PRINT:GOTO 850
840 PRINT RIGHT$(" "+STR$(I),3)
850 NEXT
860 RETURN

```



LES POIS SAUTEURS

Quatre pois « * » et quatre pois « O » se font face. Le jeu consiste à inverser leurs positions de part et d'autre du centre.

Utilisation

Vous devez introduire la coordonnée du pois à déplacer et sa coordonnée d'arrivée, sachant qu'un pois peut soit se déplacer vers une case voisine si celle-ci est libre, soit sauter au-dessus d'un pois voisin pour arriver sur la case suivante, si celle-ci est libre bien sûr.

Le nombre de coups joués est affiché en fin de partie.

Structure du programme

Lignes 10-100 : initialisations - affichage.

Ligne 110 : attend une action de l'utilisateur pour continuer.

Lignes 120-190 : initialisations.

Lignes 200-250 : affichage des pois.

Ligne 260 : incrémentation du nombre de coups joués.

Lignes 270-280 : introduction du déplacement.

Lignes 290-310 : vérification de la validité du déplacement.

Lignes 320-330 : enregistrement du déplacement.

Lignes 340-360 : vérification de fin de partie.

Lignes 370-430 : affichage du nombre de coups - demande pour une nouvelle partie.

Programme

```
10 REM LES POIS SAUTEURS
20 PAPER 0:INK 2:CLS
30 PRINT:PRINT " Huit pois sauteurs son
t alignes de"
```

```


40 PRINT "part et d'autre du centre. Vous devez"
50 PRINT "inverser leurs positions respectives."
60 PRINT:PRINT " Les pois peuvent se déplacer vers une"
70 PRINT "case voisine si celle-ci est libre, ou"
80 PRINT "bien sauter par dessus un autre pois"
90 PRINT "vers une case libre."
100 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT " Appuyez sur une touche pour jouer."
110 GET K$
120 DIM P$(2),M$(9)
130 P$(0)=","
140 P$(1)="*"
150 P$(2)="0"
160 NC=0
170 FOR I=1 TO 9
180 M$(I)=-((I<5)-2*(I>5))
190 NEXT
200 REPEAT
210 CLS
220 PRINT:PRINT:PRINT " 1 2 3 4 5 6 7 8 9"
230 FOR I=1 TO 9
240 PLOT 2*I+1,5,P$(M$(I))
250 NEXT
260 NC=NC+1
270 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT
280 PRINT:INPUT "Votre coup ";X0,X1
290 DX=ABS(X1-X0)
300 F= X0<1 OR X0>9 OR X1<0 OR X1>9 OR DX<1 OR DX>2 OR M$(X0)=0 OR M$(X1)<>0
310 IF F THEN PRINT:PRINT "Déplacement interdit ! Recommencez.":GOTO 280
320 M$(X1)=M$(X0)
330 M$(X0)=0
340 T1=M$(1)+M$(2)+M$(3)+M$(4)

```

```

350 T2=M*(6)+M*(7)+M*(8)+M*(9)
360 UNTIL T1=8 AND T2=4
370 CLS
380 PRINT:PRINT:PRINT " 1 2 3 4 5 6 7 8
9"
390 PRINT:PRINT:PRINT " 0 0 0 0 . * * *
*"
400 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT "Vous avez
gagne en";NC;"coups."
410 PRINT:PRINT "Voulez-vous rejouer ?"
420 GET K$
430 IF K$(">"N" GOTO 160

```



RAYON X

Des atomes d'impuretés se sont introduits dans un cristal lors de sa formation. Heureusement, un système optique utilisant les rayons X permet de les localiser. La méthode consiste à envoyer un rayon X dans le cristal, suivant une direction donnée, et à analyser le rayon émergent. Quatre cas peuvent se présenter :

- 1 - le rayon est absorbé lorsqu'il rencontre un atome ;
- 2 - le rayon est dévié de 90° lorsqu'il arrive sur une case diagonale du voisinage immédiat d'un atome ;
- 3 - le rayon est réfléchi lorsqu'il arrive entre deux atomes séparés par une seule case, ou lorsque l'atome est juste au bord du cristal et que le rayon est envoyé sur une case voisine de l'atome ;
- 4 - dans les autres cas, le rayon n'est pas dévié.


Utilisation

Vous choisissez tout d'abord le niveau de difficulté en introduisant le nombre d'atomes souhaité. Ensuite, vous introduisez le numéro de ligne ou de colonne (entre 1 et 32) où vous voulez envoyer le rayon X, puis l'ordinateur répond. Lorsque vous avez découvert les atomes, appuyez sur « Ø » ; introduisez alors les coordonnées des atomes, sous la forme « ligne, colonne », les numéros de ligne et de colonne étant compris entre 1 et 8.

Le score est comptabilisé de la manière suivante :

- 1 point pour un rayon réfléchi ou absorbé ;
- 2 points pour les rayons émergents ;
- 5 points pour chaque atome non trouvé.

Le but du jeu est évidemment de réaliser le plus petit score possible.



Structure du programme

Lignes 10-160 : initialisations - affichage - introduction.

Lignes 170-210 : calcul aléatoire des positions des atomes.

Ligne 220 : initialisations.

Lignes 230-510 : boucle principale - calcul de la trajectoire du rayon dans les différents cas.

Lignes 520-580 : introduction des résultats.

Lignes 590-660 : affichage du cristal.

Lignes 670-690 : affichage du score.

Lignes 700-720 : demande pour une autre partie.

Programme

```

10 REM RAYON X
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS:PRINT:PRINT " Des atomes d'impur
etes se sont"

```

```

40 PRINT "introduits dans un cristal, e
t vous"
50 PRINT "etes charge de les localiser.
"
60 PRINT:PRINT " Pour cela, vous envoye
z a l'interieur";
70 PRINT "un rayon X.Celui-ci peut etre
devie ou"
80 PRINT "absorbe, et vous devez deduir
e de ces"
90 PRINT "resultats la position des ato
mes."
100 PRINT:PRINT " Combien d'atomes vou
lez-vous"
110 INPUT "rechercher ";NB:PRINT
120 FOR I=0 TO 9
130 FOR J=0 TO 9
140 C(I,J)=0
150 NEXT J
160 NEXT I
170 FOR I=1 TO NB
180 X=1+INT(8*RND(1))
190 Y=1+INT(8*RND(1))
200 IF C(X,Y)=0 THEN C(X,Y)=1 ELSE GOTO
180
210 NEXT
220 A=0:SC=0
230 INPUT "Rayon ";R
240 IF R<1 GOTO 520
250 IF R<9 THEN X=0:Y=R:IX=1:IY=0:GOTO
320
260 IF R<17 THEN X=R-8:Y=9:IX=0:IY=-1:G
OTO 320
270 IF R<25 THEN X=9:Y=25-R:IX=-1:IY=0:
GOTO 320
280 IF R<33 THEN X=33-R:Y=0:IX=0:IY=1:G
OTO 320
290 PRINT "Erreur ! Vous devez donner u
n nombre"

```

```

300 PRINT "compris entre 0 et 32.Recommencez."
310 GOTO 230
320 XS=X+IX
330 YS=Y+IY
340 IF IX=0 THEN XG=XS-1:XD=XS+1:YG=YS:YD=YS:GOTO 370
350 XG=XS:YG=YS-1
360 XD=XS:YD=YS+1
370 IF C(XS,YS)=1 THEN PRINT "Le rayon est absorbe.":SC=SC+1:GOTO 230
380 IF C(XD,YD)=0 AND C(XG,YG)=0 THEN X=XS:Y=YS:GOTO 430
390 IF C(XD,YD)=1 THEN DI=-1
400 IF C(XG,YG)=1 THEN DI=1
410 IF IX=0 THEN IX=DI:IY=0:GOTO 430
420 IF IY=0 THEN IX=0:IY=DI
430 IF X<1 THEN RE=Y:GOTO 480
440 IF X>8 THEN RE=25-Y:GOTO 480
450 IF Y<1 THEN RE=33-X:GOTO 480
460 IF Y>8 THEN RE=X+8:GOTO 480
470 GOTO 320
480 IF RE<>R THEN PRINT "Le rayon";R;" sort en";RE:SC=SC+2:GOTO 230
490 PRINT "Le rayon est reflechi."
500 SC=SC+1
510 GOTO 230
520 PRINT:PRINT " Donnez la position des atomes sous"
530 PRINT "la forme (colonne, ligne):"
540 FOR I=1 TO NB
550 PRINT:PRINT " Atome numero";I;
560 INPUT C,L
570 IF C(C,L)=1 THEN A=A+1 ELSE SC=SC+5
580 NEXT
590 PRINT
600 FOR J=1 TO 8
610 PRINT " ";
620 FOR I=1 TO 8

```

```

630 IF C(I,J)=0 THEN PRINT " ."; ELSE P
RINT " *";
640 NEXT I
650 PRINT:PRINT
660 NEXT J
670 PRINT:PRINT:PRINT " Vous avez decou
vert";A;"des";NB
680 PRINT "atomes."
690 PRINT:PRINT " Votre score est ";SC
700 PRINT:PRINT " Voulez-vous rejouer ?
"
710 GET K$
720 IF K$<>"N" GOTO 100

```

Exemple

Des atomes d'impuretes se sont introduits dans un cristal, et vous etes charge de les localiser.

Pour cela, vous envoyez a l'interieur un rayon X.Celui-ci peut etre devie ou absorbe, et vous devez deduire de ces resultats la position des atomes.

Combien d'atomes voulez-vous rechercher ? 3

```

Rayon ? 2
Le rayon 2 sort en 31
Rayon ? 5
Le rayon 5 sort en 27
Rayon ? 7
Le rayon est reflechi.
Rayon ? 10
Le rayon 10 sort en 4
Rayon ? 0


```

Donnez la position des atomes sous la forme (colonne, ligne):

Atome numero 1 ? 3,3

Atome numero 2 ? 7,6

Atome numero 3 ? 7,8



Vous avez decouvert 3 des 3
atomes.

Votre score est 7

Voulez-vous rejouer ?

BATAILLE NAVALE



Vous allez jouer à la bataille navale contre votre Oric.

Utilisation

L'ordinateur dispose secrètement un vaisseau de quatre cases de long, deux de trois cases, trois de deux cases et quatre de une case.

A chaque tour, vous devez indiquer la case où vous désirez tirer en précisant d'abord la lettre, puis le chiffre (ex. : A9, B7).

L'ordinateur répond par un bruit et place sur une grille un « O » si vous n'avez fait aucun dégât, ou bien une « * » si vous avez touché un de ses vaisseaux.

Structure du programme

Lignes 100-120 : initialisations - affichage d'une grille.

Lignes 130-350 : place aléatoirement les vaisseaux dans le tableau T%.

Lignes 400-480 : introduction et vérification du coup.

Ligne 490 : indique pour plus tard que ce coup a été joué.

Ligne 500 : incrémente S qui représente le nombre de coups joués.

Lignes 510-520 : teste si ce coup touche un vaisseau ou non.

Ligne 530 : retourne à l'introduction du coup tant que tous les vaisseaux n'ont pas été détruits.

Lignes 540-590 : affichage du nombre de coups joués - demande pour une nouvelle partie.

Lignes 600-660 : réinitialise les variables avant de rejouer.

Programme

```
10 REM BATAILLE NAVALE
```

```
20 PAPER 0:INK 2
```



```

420 IF LEN(R$)<>2 GOTO 410
430 L$=LEFT$(R$,1)
440 C$=RIGHT$(R$,1)
450 IF L$<"A" OR L$>"J" OR C$<"0" OR C$
>"9" GOTO 410
460 X=ASC(L$)-65
470 Y=ASC(C$)-48
480 IF A$(X,Y)=2 GOTO 410
490 A$(X,Y)=2
500 S=S+1
510 IF T$(X,Y)=1 THEN P=P+1:ZAP:EXPLODE
PRINT @ 2*X+6,2*Y+5;"*"
520 IF T$(X,Y)=0 THEN ZAP:PRINT @ 2*X+6
,2*Y+5;"0"
530 IF P<20 GOTO 410
540 WAIT 500
550 CLS
560 PRINT @ 5,5;"Vous avez gagne en";S;
"coups"
570 PRINT @ 5,7;"Voulez-vous rejouer ?"
580 GET K$
590 IF K$="N" THEN PRINT CHR$(17):END
600 FOR I=0 TO 9
610 FOR J=0 TO 9
620 T$(I,J)=0:A$(I,J)=0
630 NEXT J
640 NEXT I
650 S=0:P=0
660 CLS:PRINT
670 GOTO 70

```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0			0						0	
1						0	0	*	0	
2		0						0	*	
3						0			*	
4			0						0	0
5		0		0			0		*	
6						0	0	*	0	*
7		0						0	*	
8			0						0	*
9						0			0	

Votre coup

? **B**



Dans ce jeu de mémoire, vous devez retrouver une séquence à la fois visuelle et musicale que votre Oric a créée.

Utilisation

A chaque tour, l'Oric vous fait entendre une séquence de notes et affiche en même temps la touche (1, 2, 3 ou 4) que vous devez enfoncer pour reproduire la même note. Vous devez ensuite répéter cette séquence grâce aux touches 1, 2, 3 ou 4, et appuyer sur la barre d'espacement quand vous avez fini. Si votre réponse est bonne, vous rejouez immédiatement avec la même séquence plus une note supplémentaire. Le jeu débute avec une séquence d'une note.

Structure du programme

Lignes 10-40 : initialisations.

Lignes 50-70 : affichage des scores.

Lignes 80-90 : annonce le début du jeu.

Lignes 100-110 : la chaîne A\$, qui contient la séquence, est augmentée d'une note aléatoire, déterminée par C.

Lignes 120-150 : permet de faire écouter la séquence.

Lignes 160-220 : affichage - introduction de la réponse (R\$).

Ligne 230 : teste la réponse — si elle est bonne, on augmente le score et on recommence.

Lignes 240-280 : affichage - demande pour une autre partie.

Sous-programme 1000-1060 : affiche 1 en double hauteur, et émet un *do* grave.

Sous-programme 1100-1160 : affiche 2 en double hauteur, et émet un *mi*.

Sous-programme 1200-1260 : affiche 3 en double hauteur, et émet un *sol*.

Sous-programme 1300-1360 : affiche 4 en double hauteur, et émet un *do* aigu.

Programme

```
10 REM SIMON
20 PAPER 0:INK 2:PRINT CHR$(17)
30 MS=0
40 SC=0:A$=""
50 CLS
60 PRINT @ 3,1;"Meilleur score :";MS
70 PRINT @ 3,3;"Votre score :";SC
80 PRINT @ 3,20;"ATTENTION !"
90 WAIT 100
100 C=INT(RND(1)*4+1)
110 A$=A$+RIGHT$(STR$(C),1)
120 FOR I=1 TO LEN(A$)
130 C=VAL(MID$(A$,I,1))
140 ON C GOSUB 1000,1100,1200,1300
150 NEXT
160 PRINT @ 3,20;"Votre reponse ?"
170 R$=""
180 REPEAT
190 GET K$
200 C=VAL(K$)
210 IF C>0 AND C<5 THEN R$=R$+K$:ON C G
OSUB. 1000,1100,1200,1300
220 UNTIL K$=""
230 IF R$=A$ THEN SC=SC+1:MS=MS-(SC>MS)
:GOTO 50
240 PRINT @ 3,20;"C'est faux ! Voulez-v
ous reJouer ?"
250 GET K$
260 IF K$<>"N" GOTO 40
270 PRINT CHR$(17)
280 END
1000 PRINT @ 3,11;CHR$(4);CHR$(27);"J"
1010 PRINT @ 7,11;"1";CHR$(4)
1020 MUSIC 1,3,1,15
1030 WAIT 30
1040 PRINT @ 7,11;CHR$(4);" ";CHR$(4)
1050 MUSIC 1,0,1,0
1060 RETURN
```

```
1100 PRINT @ 3, 11;CHR$(4);CHR$(27);"J"  
1110 PRINT @ 11, 11;"2";CHR$(4)  
1120 MUSIC 1, 3, 5, 15  
1130 WAIT 30  
1140 PRINT @ 11, 11;CHR$(4);" ";CHR$(4)  
1150 MUSIC 1, 0, 1, 0  
1160 RETURN  
1200 PRINT @ 3, 11;CHR$(4);CHR$(27);"J"  
1210 PRINT @ 15, 11;"3";CHR$(4)  
1220 MUSIC 1, 3, 8, 15  
1230 WAIT 30  
1240 PRINT @ 15, 11;CHR$(4);" ";CHR$(4)  
1250 MUSIC 1, 0, 1, 0  
1260 RETURN  
1300 PRINT @ 3, 11;CHR$(4);CHR$(27);"J"  
1310 PRINT @ 19, 11;"4";CHR$(4)  
1320 MUSIC 1, 4, 1, 15  
1330 WAIT 30  
1340 PRINT @ 19, 11;CHR$(4);" ";CHR$(4)  
1350 MUSIC 1, 0, 1, 0  
1360 RETURN
```

CHENILLE



Vous déplacez une charmante chenille sur l'écran. Elle doit avaler autant de points affichés que possible. Mais attention ! Plus la chenille mange, plus elle dépose... d'excréments derrière elle ; dès qu'elle heurte quelque chose « qui n'est pas de la bonne nourriture », vous avez perdu.

Utilisation

Vous déplacez la chenille grâce aux quatre touches de déplacement du curseur.

Le score affiché en fin de partie correspond à la somme des points dévorés par la chenille.

Structure du programme

Lignes 10-50 : initialisations - affichage du score initial.

Lignes 60-100 : remplissage du tableau P% qui contient les positions des dix éléments de la chenille - affichage de la chenille.

Lignes 110-120 : initialisations.

Lignes 130-190 : affichage d'un cadre autour de l'écran.

Lignes 200-240 : prépare le déplacement de la chenille.

Ligne 250 : appelle le sous-programme 1000 si la chenille se déplace sur autre chose qu'une case libre.

Lignes 260-340 : déplacement de la chenille.

Ligne 350 : appelle le sous-programme 2000, en moyenne une fois sur dix.

Ligne 360 : permet de recommencer la boucle ci-dessus, à partir de la ligne 200.

Sous-programme 1000-1060 : teste si la chenille se déplace sur un point de nourriture ou non ; si oui, le score est incrémenté et on retourne dans la boucle de jeu ; sinon le joueur a perdu, on affiche le score et le programme se termine.

Sous-programme 2000-2050 : affiche aléatoirement un point de nourriture sur une case de l'écran, à condition que cette case soit libre.


Programme

```
10 REM CHENILLE
20 DIM P$(9,1)
30 CLS:PRINT CHR$(20);CHR$(17);CHR$(6):
INK 2:PAPER 0
40 PLOT 1,0,7
50 PLOT 3,0,"SCORE : 0"
60 FOR I=0 TO 9
70 P$(I,0)=20
80 P$(I,1)=12-I
90 PLOT P$(I,0),P$(I,1),"*"
100 NEXT
110 KY=#0208
120 IX=0:IY=1
130 FOR I=2 TO 39
140 PLOT I,2,"@"
150 NEXT
160 FOR J=3 TO 25
170 PLOT 2,J,"@":PLOT 39,J,"@"
175 NEXT
180 FOR I=2 TO 39
185 PLOT I,26,"@"
190 NEXT
200 K=PEEK(KY)
210 IF K=156 AND IY=0 THEN IX=0:IY=-1
220 IF K=172 AND IX=0 THEN IX=-1:IY=0
230 IF K=188 AND IX=0 THEN IX=1:IY=0
240 IF K=180 AND IY=0 THEN IX=0:IY=1
250 IF SCRN(P$(HD,0)+IX,P$(HD,1)+IY)<>3
2 THEN GOSUB 1000
260 HD=HD-1
270 IF HD<0 THEN HD=9
280 P1=P$(HD,0):P2=P$(HD,1)
290 IF M>0 THEN M=M-1:PLOT P1,P2,"@" ELSE
PLOT P1,P2," "
```

```

300 HD=HD+1:IF HD=10 THEN HD=0
310 P1=P*(HD,0):P2=P*(HD,1)
320 HD=HD-1:IF HD<0 THEN HD=9
330 P*(HD,0)=P1+IX:P*(HD,1)=P2+IY
340 PLOT P1+IX,P2+IY,"*"
350 IF RND(1)>0.9 THEN GOSUB 2000
360 GOTO 200
1000 CH=SCRN(P*(HD,0)+IX,P*(HD,1)+IY)
1010 IF CH<>64 THEN M=M+CH-48:S=S+CH-48
:PLOT 10,0,STR$(S):PING:RETURN
1020 ZAP:EXPLODE:WAIT 100
1030 CLS
1040 PRINT @ 3,12;"VOTRE SCORE :";S
1050 PRINT CHR$(20);CHR$(17);CHR$(6)
1060 END
2000 C1=INT(RND(1)*36+3)
2010 C2=INT(RND(1)*23+3)
2020 IF SCRN(C1,C2)<>32 THEN RETURN
2030 C3=INT(RND(1)*9+1)
2040 PLOT C1,C2,STR$(C3)
2050 RETURN

```



CHIFFRES ROMAINS

Ce programme convertit en chiffres romains un nombre écrit en chiffres arabes.

Utilisation

Il suffit d'introduire le nombre à convertir, qui doit être entier et positif.

Structure du programme

Lignes 10-40 : initialisations - affichage.

Lignes 50-170 : cette boucle permet de convertir autant de nombres que l'utilisateur le désire, jusqu'à ce qu'il appuie sur la touche « N » - elle se décompose ainsi :

Lignes 60-70 : initialisations - RO\$ contiendra l'écriture en chiffres romains du nombre.

Lignes 80-90 : introduction du nombre à convertir - sauvegarde de ce nombre N dans la variable N1.

Lignes 100-130 : cette boucle effectue la conversion proprement dite.

Ligne 140 : affichage du résultat.

Lignes 150-160 : demande pour un autre calcul.

Lignes 210-220 : données utiles au programme.

Programme

```
10 REM  CONVERSION ARABES -> ROMAINS
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT:PRINT " Conversion chiffres ar
abes -> romains"
50 REPEAT
60 RO$=""
```

```

70 RESTORE
80 PRINT:INPUT "Nombre a convertir ";N
90 N1=N
100 REPEAT
110 READ A,A$
120 IF N>=A THEN N=N-A:RO$=RO$+A$:GOTO
120
130 UNTIL N<1
140 PRINT:PRINT N1;"s'ecrit ";RO$;" en
chiffres romains"
150 PRINT:PRINT "Un autre nombre a conv
ertir ?"
160 GET K$
170 UNTIL K$="N"
180 DATA 1000,M,900,CM,500,D,400,CD,100
,C,90,XC,50,L,40,XL,10,X,9,IX
190 DATA 5,U,4,IU,1,I

```

Exemple

Conversion chiffres arabes -> romains

Nombre a convertir ? 42

42 s'ecrit XLII en chiffres romains

Un autre nombre a convertir ?

Nombre a convertir ? 77

77 s'ecrit LXXVII en chiffres romains

Nombre a convertir ? 1238

1238 s'ecrit MCCXXXVIII en chiffres romains

Un autre nombre a convertir ?

Nombre a convertir ? 1984

1984 s'ecrit MCMLXXXIV en chiffres romains

Un autre nombre a convertir ?

MESSAGE



Ce programme vous permet de faire défiler sur l'écran un message de votre choix.

Utilisation

Il suffit d'introduire le message, qui défile immédiatement, en double hauteur.

Structure du programme

Lignes 10-40 : initialisations - VI contrôle la vitesse de défilement (si VI augmente la vitesse diminue, et réciproquement).

Ligne 50 : introduction du message.

Ligne 60 : rajoute trois étoiles devant le message.

Ligne 70 : initialise la chaîne B\$, qui sera affichée.

Ligne 80 : calcule la longueur de A\$.

Ligne 90 : efface l'écran et supprime le curseur.

Ligne 100 : prépare l'affichage en double hauteur.

Ligne 110 : remet C à 0 - C indique quelle partie du message est affichée.

Lignes 120-180 : cette boucle réalise le défilement du message — elle s'arrête quand l'utilisateur appuie sur la barre d'espace — cette boucle peut se décomposer ainsi :

Lignes 130-140 : incrémentation du compteur C - test de dépassement.

Ligne 150 : supprime le premier caractère de B\$ et lui ajoute le caractère n° C de A\$.

Ligne 160 : affichage.

Ligne 170 : introduit un délai.

Ligne 190 : rétablit l'affichage normal et le curseur.


Programme

```
10 REM MESSAGE
20 PAPER 0:INK 2
```

```

30 CLS
40 UI=20
50 PRINT:INPUT " Quel est votre message
";A$
60 A$=" *** "+A$
70 B$="
  "
80 L=LEN(A$)
90 CLS:PRINT CHR$(17)
100 PRINT @ 2,11;CHR$(4);CHR$(27);"J"
110 C=0
120 REPEAT
130 C=C+1
140 IF C>L THEN C=1
150 B$=RIGHT$(B$+MID$(A$,C,1),37)
160 PRINT @ 3,11;B$
170 WAIT UI
180 UNTIL KEY$=" "
190 PRINT CHR$(4);CHR$(17)

```



NOMBRE DE JOURS ENTRE DEUX DATES

Ce programme calcule le nombre de jours entre deux dates données, en tenant compte des années bissextiles.

Utilisation

On doit indiquer les deux dates de la façon suivante :

- jour, de 1 à 28, 29, 30 ou 31 ;
- mois, de 1 à 12 ;
- année, en entier (ex. : 1984).

Structure du programme

Lignes 10-40 : initialisations - affichage.

Lignes 50-80 : introduction de la première date.

Lignes 90-100 : début du calcul.

Lignes 110-140 : introduction de la seconde date.

Lignes 150-170 : suite du calcul - affichage du résultat.

Lignes 180-210 : demande pour un autre calcul.

Sous-programme 1000-1030 : permet le calcul du nombre de jours.

Programme

```
10 REM  NOMBRE DE JOURS ENTRE DEUX DATE
S
15 PAPER 0:INK 2
20 CLS:PRINT " Ce programme calcule le
nombre de"
30 PRINT "jours entre deux dates, en te
nant"
```

```

40 PRINT "compte des annees bissextiles
"
50 PRINT:PRINT:PRINT "1ere date :"
60 INPUT "Jour ";J
70 INPUT "Mois ";M
80 INPUT "Annee ";A
90 GOSUB 1000
100 N1=N
110 PRINT:PRINT:PRINT "2eme date :"
120 INPUT "Jour ";J
130 INPUT "Mois ";M
140 INPUT "Annee ";A
150 GOSUB 1000
160 N2=N
170 PRINT:PRINT:PRINT " Il y a";ABS(N2-
N1);"jours entre ces deux dates"
180 PRINT:PRINT:PRINT " Voulez-vous fai
re un autre calculi ?"
190 GET K$
200 IF K$(<>"N" GOTO 50
210 END
1000 N=365*A+31*(M-1)+J
1010 IF M<3 THEN N=N+INT((A-1)/4)-INT((
A-1)/100)+INT((A-1)/400):RETURN
1020 N=N+INT(A/4)-INT((M-1)*0.4+2.7)-IN
T(A/100)+INT(A/400)
1030 RETURN

```

Exemple

Ce programme calcule le nombre de jours entre deux dates, en tenant compte des années bissextiles.

```

1ere date :
Jour 15
Mois 4
Annee 1984

```

2eme date :

Jour 20

Mois 5

Annee 1963

Il y a 7636 jours entre ces deux dates

Voulez-vous faire un autre calcul ?

CALENDRIER

Vous souvenez-vous si vous êtes né un lundi, un mardi ou un autre jour...? Voulez-vous posséder avant tout le monde le calendrier de l'an 2000? Tout cela est possible grâce à ce programme qui édite le calendrier de l'année de votre choix.

Utilisation

Il faut introduire l'année (par ex. : 1984, et non simplement 84, car le programme marche pour n'importe quelle année postérieure à 1582). Puis il faut choisir si l'on veut afficher le calendrier sur l'écran ou sur l'imprimante.

Structure du programme

Lignes 10-50 : initialisations - affichage.

Ligne 60 : introduction de l'année.

Lignes 70-100 : choix de l'affichage.

Lignes 120-130 : calcul du premier jour de l'année, indiqué par J (\emptyset =dimanche... 7=samedi).

Ligne 140 : calcul de la bissextilité de l'année ($B=-1$ pour une année bissextile).

Lignes 150-165 : début de l'affichage.

Lignes 170-270 : cette boucle réalise l'affichage du calendrier pour douze mois consécutifs — on peut la décomposer comme ceci :

Lignes 180-200 : lecture du nom du mois M\$, du nombre de jours dans ce mois NB - affichage.

Lignes 210-250 : cette boucle affiche les numéros des jours du mois (de 1 à 28, 29, 30 ou 31 selon le cas) sous les noms correspondants des jours.

Lignes 260-265 : saute une ligne entre deux mois.

Lignes 1000-1010 : données utiles au programme.

Programme

```
10 REM CALENDRIER
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT " Ce programme vous donne le c
alendrier";
50 PRINT "de l'annee de votre choix."
60 PRINT:INPUT " Annee ";A
70 PRINT:PRINT " Affichage sur :";
80 PRINT:PRINT " 1 Ecran"
90 PRINT:PRINT " 2 Imprimante"
100 GET K$
110 IF K$<"1" OR K$>"2" GOTO 100
120 B=A-1:N=365*A+INT(B/4)-INT(B/100)+I
NT(B/400)-724640
130 J=N-7*INT(N/7)
140 B=(A=4*INT(A/4))AND((A<100*INT(A/1
00))OR(A=400*INT(A/400)))
150 CLS:J$=" Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sa
m"
160 IF K$="1" THEN PRINT A:PRINT
165 IF K$="2" THEN LPRINT A:LPRINT
170 FOR I=1 TO 12
180 READ M$,NB
190 IF K$="1" THEN PRINT TAB(14) M$:PRI
NT
195 IF K$="2" THEN LPRINT TAB(12) M$:LP
RINT
200 IF K$="1" THEN PRINT J$ ELSE LPRINT
J$
210 FOR N=1 TO NB-((I=2)AND B)
220 IF K$="1" THEN PRINT TAB(4*J+2);N$
ELSE LPRINT TAB(4*J);N;
230 J=J+1
240 IF J=7 THEN J=0:IF K$="1" THEN PRIN
T ELSE LPRINT
250 NEXT N
260 IF K$="1" THEN PRINT:PRINT
265 IF K$="2" THEN LPRINT:LPRINT
```

270 NEXT I

1000 DATA JANUIER, 31, FEURIER, 28, MARS, 31
, AVRIL, 30, MAI, 31, JUIN, 30

1010 DATA JUILLET, 31, AOUT, 31, SEPTEMBRE,
30, OCTOBRE, 31, NOVEMBRE, 30, DECEMBRE, 31

Exemple

Ce programme vous donne le calendrier
de l'année de votre choix.

Année ? 1985

Affichage sur :

- 1 Ecran
- 2 Imprimante

1985

JANUIER

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

FEURIER

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

MARS

Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

CALCULATRICE



Ce programme, qui simule une calculatrice travaillant en notation polonaise inverse, est intéressant à plusieurs titres. Il vous permettra de vous familiariser avec la notation polonaise inverse si vous ne la connaissiez pas, et d'effectuer aisément certaines opérations mathématiques dont ne dispose pas le Basic de l'Oric (particulièrement les fonctions trigonométriques inverses et trigonométriques hyperboliques). Enfin, il vous montre qu'à partir d'une machine ayant un langage donné (ici le Basic de l'Oric) on peut très bien simuler le fonctionnement d'une machine ayant un autre langage.

Utilisation

En haut de l'écran sont affichés les quatre registres de la pile, X, Y, Z et T. Le registre X est mis en valeur car lui seul est normalement affiché sur une calculatrice et contient le résultat des opérations. Un point d'interrogation apparaît en bas de l'écran. Il suffit alors d'introduire un nombre ou bien un code d'opération, suivi de « Return ». Par exemple, pour diviser 7 par 2, on fera : 7 (Return), 2 (Return), /(Return) ; le registre X affiche alors 3,5.

Notre calculatrice connaît les opérations suivantes : addition (+), soustraction (-), multiplication (*), division (/), élévation à la puissance ($Y \uparrow X$), élévation au carré ($X \uparrow 2$), racine carrée (SQRX), inversion ($1/X$), logarithmes naturel (LN) et décimal (LOG), exponentiations de bases e (EXP) et 10 ($10 \uparrow X$), conversions de degrés en radians (>RAD) et de radians en degrés (>DEG), fonctions trigonométriques circulaires (SIN, COS, TAN, calculées en radians) et leurs fonctions inverses (ASN, ACS, ATN, résultat en radians), fonctions trigonométriques hyperboliques (SNH, CSH, TNH) et leurs fonctions inverses (ASH, ACH, ATH), changement de signe (CHS), valeur absolue (ABS), partie entière (INT), partie fractionnaire (FRAC), calcul de pourcentages (% : X reçoit la valeur de $Y * X/100$), introduction du nombre π (PI), remise à 0 du registre X (CLX) ou des quatre registres (CLST),

échange des registres X et Y ($X < > Y$), rotation de la pile vers le bas (R!, c'est-à-dire : $X \leftarrow Y \leftarrow Z \leftarrow T \leftarrow$).

Structure du programme

Lignes 10-30 : initialisations.

Lignes 40-80 : affichage des registres.

Lignes 90-100 : introduction d'un nombre ou d'un code d'opération.

Ligne 110 : remise à 0 de la variable OP qui indique quelle opération on devra effectuer.

Lignes 120-470 : teste successivement les codes d'opération pour mettre OP à la bonne valeur.

Lignes 480-810 : choisit le bon sous-programme, selon la valeur de OP, et revient en 30 pour un nouveau cycle.

Sous-programmes 1000, 1100, 1200,... 4600 : ils effectuent les opérations que nous avons décrites.

Programme

```
10 REM  CALCULATRICE
20 PAPER 0
30 INK 2
40 CLS
50 PRINT "T =" ; T
60 PRINT "Z =" ; Z
70 PRINT "Y =" ; Y
80 PRINT : PRINT "X =" ; X
90 PRINT @ 2, 25 ; "" ;
100 INPUT R$
110 OP=0
120 IF R$="+" THEN OP=1
130 IF R$="-" THEN OP=2
140 IF R$="*" THEN OP=3
150 IF R$="/" THEN OP=4
160 IF R$="CHS" THEN OP=5
170 IF R$="CLX" THEN OP=6
180 IF R$="CLST" THEN OP=7
190 IF R$="INT" THEN OP=8
200 IF R$="FRAC" THEN OP=9
210 IF R$="ABS" THEN OP=10
```

```

220 IF R$="X<>Y" THEN OP=11
230 IF R$="R!" THEN OP=12
240 IF R$="x" THEN OP=13
250 IF R$=">RAD" THEN OP=14
260 IF R$=">DEG" THEN OP=15
270 IF R$="SIN" THEN OP=16
280 IF R$="COS" THEN OP=17
290 IF R$="TAN" THEN OP=18
300 IF R$="ASN" THEN OP=19
310 IF R$="ACS" THEN OP=20
320 IF R$="ATN" THEN OP=21
330 IF R$="LN" THEN OP=22
340 IF R$="LOG" THEN OP=23
350 IF R$="EXP" THEN OP=24
360 IF R$="10^X" THEN OP=25
370 IF R$="SQRX" THEN OP=26
380 IF R$="X^2" THEN OP=27
390 IF R$="Y^X" THEN OP=28
400 IF R$="1/X" THEN OP=29
410 IF R$="PI" THEN OP=30
420 IF R$="SNH" THEN OP=31
430 IF R$="CSH" THEN OP=32
440 IF R$="TNH" THEN OP=33
450 IF R$="ASH" THEN OP=34
460 IF R$="ACH" THEN OP=35
470 IF R$="ATH" THEN OP=36
480 ON INT(OP/10)+1 GOSUB 500,600,700,8
00
490 GOTO 30
500 ON OP+1 GOSUB 1000,1100,1200,1300,1
400,1500,1600,1700,1800,1900
510 RETURN
600 ON OP-9 GOSUB 2000,2100,2200,2300,2
400,2500,2600,2700,2800,2900
610 RETURN
700 ON OP-19 GOSUB 3000,3100,3200,3300,
3400,3500,3600,3700,3800,3900
710 RETURN
800 ON OP-29 GOSUB 4000,4100,4200,4300,
4400,4500,4600

```

```

810 RETURN
1000 T=Z : Z=Y : Y=X : X=VAL(R$)
1010 RETURN
1100 X=Y+X : Y=Z : Z=T
1110 RETURN
1200 X=Y-X : Y=Z : Z=T
1210 RETURN
1300 X=Y*X : Y=Z : Z=T
1310 RETURN
1400 X=Y/X : Y=Z : Z=T
1410 RETURN
1500 X=-X
1510 RETURN
1600 X=0
1610 RETURN
1700 X=0 : Y=0 : Z=0 : T=0
1710 RETURN
1800 X=INT(X)
1810 RETURN
1900 X=X-INT(X)
1910 RETURN
2000 X=ABS(X)
2010 RETURN
2100 I=X : X=Y : Y=I
2110 RETURN
2200 I=X : X=Y : Y=Z : Z=T : T=I
2210 RETURN
2300 X=X*Y/100
2310 RETURN
2400 X=X*PI/180
2410 RETURN
2500 X=X*180/PI
2510 RETURN
2600 X=SIGN(X)
2610 RETURN
2700 X=COS(X)
2710 RETURN
2800 X=TAN(X)
2810 RETURN

```

```

2900 IF ABS(X)=1 THEN X=PI/2*SGN(X) ELSE
E X=ATN(X/SQR(1-X*X))
2910 RETURN
3000 IF ABS(X)=1 THEN X=PI/2*(1-SGN(X))
ELSE X=PI/2-ATN(X/SQR(1-X*X))
3010 RETURN
3100 X=ATN(X)
3110 RETURN
3200 X=LN(X)
3210 RETURN
3300 X=LOG(X)
3310 RETURN
3400 X=EXP(X)
3410 RETURN
3500 X=10^X
3510 RETURN
3600 X=SQR(X)
3610 RETURN
3700 X=X*X
3710 RETURN
3800 X=Y^X : Y=Z : Z=T
3810 RETURN
3900 X=1/X
3910 RETURN
4000 T=Z : Z=Y : Y=X : X=PI
4010 RETURN
4100 X=(EXP(X)-EXP(-X))/2
4110 RETURN
4200 X=(EXP(X)+EXP(-X))/2
4210 RETURN
4300 X=(EXP(X)-EXP(-X))/(EXP(X)+EXP(-X)
)
4310 RETURN
4400 X=LN(X+SQR(X*X+1))
4410 RETURN
4500 X=LN(X+SQR(X*X-1))
4510 RETURN
4600 X=LN((1+X)/(1-X))/2
4610 RETURN

```

NOMBRES PREMIERS

Ce programme recherche tous les nombres premiers jusqu'à une limite fixée.

Utilisation

Il suffit d'indiquer la valeur de cette limite.

Structure du programme

Lignes 10-60 : initialisations - affichage.

Lignes 70-100 : introduction de la limite.

Lignes 110-200 : recherche et affichage des nombres premiers.

Programme

```
10 REM  NOMBRES PREMIERS
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT:PRINT " Ce programme permet d'
afficher la"
50 PRINT "suite des nombres premiers, j
usqu'a"
60 PRINT "une limite que vous devez pre
ciser."
70 PRINT " Jusqu'a quel nombre dois-je"
80 INPUT "rechercher ";M
90 M=INT(ABS(M))
100 IF M<5 GOTO 70
110 PRINT:PRINT 2,3,
120 FOR N=5 TO M STEP 2
130 R=INT(SQR(N))+1
```

```

140 FOR I=3 TO R STEP 2
150 Q=N/I
160 IF Q=INT(Q) THEN I=R:P=0:GOTO 180
170 P=1
180 NEXT I
190 IF P=1 THEN PRINT N,
200 NEXT N

```

Exemple

Ce programme permet d'afficher la suite des nombres premiers, jusqu'à une limite que vous devez préciser. Jusqu'à quel nombre dois-je rechercher ? 100

2	3	5	7	11
13	17	19	23	29
31	37	41	43	47
53	59	61	67	71
73	79	83	89	97

— DECOMPOSITION EN — — FACTEURS PREMIERS —

Ce programme effectue la décomposition en facteurs premiers d'un nombre entier positif, et affiche la liste de tous ses diviseurs premiers.

Utilisation

Introduisez le nombre à étudier, qui doit être un entier supérieur ou égal à 2.

Structure du programme

Lignes 10-70 : initialisations - affichage.

Lignes 80-100 : introduction du nombre.

Lignes 110-170 : décomposition en facteurs premiers - affichage des diviseurs premiers.

Programme

```
10 REM  DECOMPOSITION
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT " Ce programme affiche la list
e de tous";
50 PRINT "les diviseurs premiers d'un n
ombre"
60 PRINT "entier superieur ou egal a 2.
"
70 PRINT
80 INPUT"Votre nombre ";N:PRINT
90 N=INT(ABS(N))
```

```

100 IF N<2 GOTO 80
110 D=2
120 IF D>SQR(N) THEN PRINT N:GOTO 70
130 Q=N/D
140 IF Q<>INT(Q) THEN D=D+1:GOTO 120
150 PRINT D,
160 N=N-Q
170 GOTO 120

```

Exemple

Ce programme affiche la liste de tous les diviseurs premiers d'un nombre entier supérieur ou égal à 2.

Votre nombre ? 184677570

```

2      3      3      3      3
3      3      5      7      7
11     47

```

Votre nombre ? 101010101

```

41     271     9091

```

FACTORIELLES

Ce programme calcule la factorielle d'un nombre entier N positif ou nul. Le résultat est noté N!.

Rappelons que $0! = 1$ et $(N+1)! = (N+1) \times N!$

Donc, pour $N > 0$: $N! = N \times (N-1) \times (N-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$.

Utilisation

Il suffit d'introduire le nombre dont on veut calculer la factorielle.

Structure du programme

Lignes 10-70 : initialisations - affichage.

Lignes 80-90 : introduction du nombre.

Ligne 100 : teste si $N > 33$, auquel cas on effectue un calcul approché de N!.

Lignes 110-170 : calcul normal de N! par multiplications successives.

Lignes 180-230 : calcul approché de N! par la formule de Stirling : pour N assez grand, $N! \approx \sqrt{2\pi N} N^N e^{-N}$; le résultat est affiché sous la forme mantisse-exposant, et si l'exposant est très grand, il est lui-même affiché sous la forme mantisse-exposant.

Programme

```
10 REM FACTORIELLES
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT " Ce programme vous permet de
calculer "
50 PRINT " la factorielle de n'importe q
uel "
```

```

60 PRINT "nombre entier positif ou nul,
"
70 PRINT
80 INPUT "Votre nombre ";N:PRINT
90 N=INT(ABS(N))
100 IF N>33 GOTO 180
110 F=1
120 IF N=0 GOTO 160
130 FOR I=1 TO N
140 F=F*I
150 NEXT
160 PRINT N;"! =" ;F
170 GOTO 70
180 F1=(LN(2*PI)/2+LN(N)/2+N*LN(N)-N)/L .
N(10)
190 E=INT(F1)
200 M=10^(F1-E)
210 F$=STR$(M)+"E"+RIGHT$(STR$(E),LENC
STR$(E))-1)
220 PRINT N;"! =" ;F$
230 GOTO 70

```

Exemple

Ce programme vous permet de calculer la factorielle de n'importe quel nombre entier positif ou nul.

Votre nombre ? 32

32 ! = 2.63130837E+35

Votre nombre ? 1984

1984 ! = 5.3737569E+5682

Votre nombre ? 536

536 ! = 6.51864734E+1231

Votre nombre ? 397432

397432 ! = 7.95043013E+2052726

Votre nombre ? 2.98434577E+10

2.98434577E+10 ! = 1E+2.99644869E+11

—CHANGEMENT DE BASE—

Ce programme effectue la conversion d'un nombre donné d'une base vers une autre.

Utilisation

On doit introduire la base de départ, la base d'arrivée et le nombre à convertir.

Structure du programme

Lignes 10-100 : initialisations - affichage.

Lignes 110-130 : introduction des données.

Lignes 140-220 : conversion du nombre, de sa base de départ vers la base 10.

Lignes 230-280 : conversion du nombre en base 10 vers la base d'arrivée.

Lignes 290-300 : affichage du résultat - retour pour un nouveau calcul.

Programme

```
10 REM  CHANGEMENT DE BASE
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT " Ce programme convertit un no
mbre"
50 PRINT "entier d'une base quelconque
vers une"
60 PRINT "autre."
70 PRINT " Au cas ou la base est superi
eure a 10";
```

```

80 PRINT "on utilise les lettres A,B,..
.,Z pour"
90 PRINT "representer les nombres 10,11
,....,36."
100 PRINT:PRINT
110 INPUT "Base de depart ";A
120 INPUT "Base d'arrivee ";B
130 INPUT "Uotre nombre ";X$
140 L=LEN(X$)
150 N=0
160 FOR I=0 TO L-1
170 P1=ASC(MID$(X$,L-I,1))
180 IF P1>47 AND P1<58 THEN P=P1-48:GOT
O 210
190 IF P1>64 AND P1<91 THEN P=P1-55:GOT
O 210
200 PRINT "Vous avez fait une erreur.":
GOTO 130
210 N=N+P*A^I
220 NEXT
230 R$=""
240 Q=INT(N/B)
250 R=N-B*Q
260 IF R<10 THEN R$=CHR$(R+48)+R$:GOTO
280
270 R$=CHR$(R+55)+R$
280 IF Q>0 THEN N=Q:GOTO 240
290 PRINT "Le resultat est: ";R$
300 GOTO 100

```

Exemple

Ce programme convertit un nombre entier d'une base quelconque vers une autre.

Au cas ou la base est superieure a 10 on utilise les lettres A,B,...,Z pour representer les nombres 10,11,...,36.


Base de depart ? 10
Base d'arrivee ? 16
Votre nombre ? 65535
Le resultat est : FFFF

Base de depart ? 2
Base d'arrivee ? 16
Votre nombre ? 11101010
Le resultat est : EA

Base de depart ? 5
Base d'arrivee ? 23
Votre nombre ? 42231423
Le resultat est : 15LE6

BALISTIQUE

Ce programme calcule certains éléments de la trajectoire d'un mobile en chute libre :



La trajectoire est une parabole ; h est la hauteur de départ du mobile, V_0 sa vitesse initiale et α l'angle que fait V_0 avec l'horizontale ; y_1 est la hauteur maximale atteinte par le mobile, x_1 son abscisse à ce moment ; x_2 est l'abscisse du mobile quand il atteint le sol.

Utilisation

On doit indiquer les valeurs de V_0 , α , h .

Le programme affiche alors les valeurs de x_1 , y_1 , t_1 (instant correspondant), puis x_2 et t_2 .

Structure du programme

Lignes 10-70 : initialisations - affichage.

Ligne 80 : G représente l'intensité de la pesanteur et peut être modifié pour étudier des trajectoires en différents endroits de la planète.

Lignes 90-130 : introduction des données.

Lignes 140-290 : calculs et affichage des résultats.

Ligne 300 : retour pour un autre calcul.

Programme

```
10 REM BALISTIQUE
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT " Ce programme vous permet de
calculer "
50 PRINT "certains parametres de la tra
jectoire "
60 PRINT "d'un projectile lance d'une h
auteur et";
70 PRINT "avec une vitesse quelconques.
"

80 G=9.81
90 PRINT:PRINT
100 INPUT "Vitesse initiale ";U0
110 INPUT "Angle (en degres) ";A
120 INPUT "Hauteur de depart ";H
130 IF H<0 GOTO 120
140 A=A*PI/180
150 T1=U0*SIN(A)/G
160 PRINT
170 IF T1<=0 THEN PRINT "Le mobile desc
end tout de suite":GOTO 230
180 PRINT "Le mobile commence a descend
re a : "
190 PRINT "T =";T1;"secondes"
200 PRINT "Ses coordonnees sont alors :
"

210 PRINT "X =";U0*COS(A)*T1;"metres"
220 PRINT "Y =";-1/2*G*T1^2+U0*SIN(A)*T
1+H;"metres"
```

```

230 T2=(U0*SIN(A)+SQR((U0*SIN(A))^2+2*G
*H))/G
240 PRINT
250 PRINT "Le mobile atteint le sol a :

260 PRINT "T =" ;T2;"secondes"
270 PRINT "Son abscisse est alors :"
280 PRINT "X =" ;U0*COS(A)*T2;"metres"
290 PRINT:PRINT
300 GOTO 100

```

Exemple

Ce programme vous permet de calculer certains paramètres de la trajectoire d'un projectile lancé d'une hauteur et avec une vitesse quelconques.

```

Vitesse initiale ? 10
Angle (en degres) ? 30
Hauteur de depart ? 20

```

```

Le mobile commence a descendre a :
T = .509683996 secondes
Ses coordonnees sont alors :
X = 4.41399288 metres
Y = 21.27421 metres

```

```

Le mobile atteint le sol a :
T = 2.59229048 secondes
Son abscisse est alors :
X = 22.4498941 metres

```

```

Vitesse initiale ? 5
Angle (en degres) ? 0
Hauteur de depart ? 330

```

Le mobile descend tout de suite

Le mobile atteint le sol a :

$T = 8,20233428$ secondes

Son abscisse est alors :

$X = 41,0116714$ metres

RESOLUTION D'EQUATION PAR DICHOTOMIE

Ce programme permet de résoudre une équation du type $f(x)=0$ par dichotomie.

Utilisation

On doit d'abord programmer la fonction en ligne 120.

On doit ensuite indiquer entre quelles bornes l'ordinateur doit rechercher les solutions. Ces bornes ne doivent pas être quelconques ; il faut impérativement que la fonction soit négative à une borne et positive à l'autre, sans quoi la méthode de dichotomie ne peut pas s'appliquer. De plus, s'il y a plusieurs racines entre les bornes que vous indiquez, l'ordinateur n'en trouvera qu'une.

Structure du programme

Lignes 10-50 : initialisations - affichage de commentaires.

Lignes 60-100 : demande si l'on veut programmer la fonction ou résoudre l'équation. Ceci est très utile si l'on a oublié de programmer la fonction avant de lancer le programme.

Ligne 110 : liste la ligne 120 où est définie la fonction si $KS = \ll 1 \gg$.

Ligne 120 : définition de la fonction dont on recherche les zéros.

Lignes 130-160 : introduction et test des bornes.

Lignes 170-210 : cette boucle effectue la recherche par dichotomie proprement dite - elle s'arrête quand on a effectivement trouvé une solution ($FNF(C)=0$) ou quand on a atteint une précision suffisante ($B-A < 10^{-9}$).

Lignes 220-260 : affichage de la solution - demande pour un nouveau calcul.

Programme

```
10 REM RESOLUTION PAR DICHOTOMIE
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT:PRINT " Ce programme resout l'
equation f(x)=0";
50 PRINT "par la methode de dichotomie.
"
60 PRINT:PRINT " Voulez-vous : "
70 PRINT:PRINT " 1 Programmer la fonc
tion"
80 PRINT:PRINT " 2 Resoudre l'equatio
n"
90 GET K$
100 IF K$<"1" OR K$>"2" GOTO 90
110 IF K$="1" THEN CLS:PRINT "Allez-y :
":LIST 120
120 DEF FN F(X)=COS(X)-X
130 PRINT:PRINT
140 INPUT "Borne inferieure ";A
150 INPUT "Borne superieure ";B
160 IF FNF(A)*FNF(B)>=0 OR B<A THEN PRI
NT:PRINT "Bornes incorrectes":GOTO 130
170 REPEAT
180 C=(A+B)/2
190 IF FN F(A)*FN F(C)>0 THEN A=C
200 IF FN F(B)*FN F(C)>0 THEN B=C
210 UNTIL FN F(C)=0 OR B-A<1E-9
220 PRINT:PRINT
230 PRINT "La solution est X=";C
240 PRINT:PRINT "Voulez-vous faire un a
utre calcul ?"
250 GET K$
260 IF K$<>"N" GOTO 30
```

Exemple

Ce programme resout l'equation $f(x)=0$ par la methode de dichotomie.

Voulez-vous :

- 1 Programmer la fonction
- 2 Resoudre l'equation

120 DEF FN F(X)=COS(X)-X

Voulez-vous :

- 1 Programmer la fonction
- 2 Resoudre l'equation

Borne inferieure ? 0

Borne superieure ? 1.5

La solution est X= .739085132

Voulez-vous faire un autre calcul ?

INTEGRATION

Ce programme calcule l'intégrale d'une fonction entre deux bornes finies par la méthode de Simpson.

Utilisation

Il faut d'abord programmer la fonction en ligne 200.

Après avoir relancé le programme, on doit indiquer les bornes d'intégration et le pas d'intégration.

Structure du programme

Lignes 10-70 : initialisations - affichage.

Lignes 80-140 : permet de revenir à la programmation de la fonction, ou bien de continuer le programme pour calculer l'intégrale.

Ligne 150 : liste la ligne 200, si l'utilisateur l'a demandée.

Ligne 200 : définition de la fonction à intégrer.

Lignes 210-260 : introduction des données.

Lignes 270-360 : calcul de l'intégrale par la méthode de Simpson.

Lignes 370-380 : affichage du résultat.

Lignes 390-430 : demande pour un autre calcul.

Programme

```
10 REM INTEGRATION
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT "Ce programme calcule l'intégrale d'une";
50 PRINT "fonction entre deux bornes finies par";
60 PRINT "la méthode de Simpson."
```

```

70 PRINT
80 PRINT "Voulez-vous : "
90 PRINT
100 PRINT " 1 Programmer la fonction
"
110 PRINT
120 PRINT " 2 Calculer son integrale
"
130 GET K$
140 IF K$<"1" OR K$>"2" GOTO 130
150 IF K$="1" THEN CLS:PRINT "Allez-y :
":LIST 200
200 DEF FN F(X)=EXP(-X^2)
210 PRINT:PRINT "Bornes d'integration :
"
220 PRINT:INPUT " inferieure ";A
230 PRINT:INPUT " superieure ";B
240 PRINT:INPUT "Pas d'integration ";N
250 N=INT(ABS(N))
260 IF N<2 GOTO 240
270 N=2*N
280 H=(B-A)/N
290 I=FN F(A)+FN F(B)
300 FOR K=2 TO N-2 STEP 2
310 I=I+2*FN F(A+K*H)
320 NEXT
330 FOR K=1 TO N-1 STEP 2
340 I=I+4*FN F(A+K*H)
350 NEXT
360 I=I*H/3
370 PRINT:PRINT "Le resultat est : "
380 PRINT:PRINT " I =";I
390 PRINT:PRINT "Voulez-vous calculer u
ne autre "
400 PRINT "integrale ?"
410 GET K$
420 IF K$="" GOTO 410
430 IF K$<>"N" GOTO 80

```

Exemple

Ce programme calcule l'integrale d'une fonction entre deux bornes finies par la methode de Simpson.

Voulez-vous :

- 1 Programmer la fonction.
- 2 Calculer son integrale.

Allez-y :

```
200 DEF FN F(X)=EXP(-X^2)
```

Voulez-vous :

- 1 Programmer la fonction.
- 2 Calculer son integrale.

Bornes d'integration :

inferieure ?-1

superieure ? 1

Pas d'integration ? 20

Le resultat est :

I = 1.49364837

Voulez-vous calculer une autre integrale ?

EQUATION COMPLEXE DU SECOND DEGRE

Ce programme calcule les deux racines d'une équation du second degré à coefficients complexes, de la forme $az^2+bz+c=0$, où a , b , c et z sont donc des nombres complexes.

Utilisation

Il faut introduire la partie réelle, puis la partie imaginaire, de chaque coefficient a , b , c . Le programme affiche alors les résultats.

Structure du programme

Lignes 10-40 : initialisations - affichage.

Lignes 50-130 : introduction des coefficients a , b , c .

Lignes 140-150 : calcul du discriminant de l'équation.

Lignes 160-170 : calcul d'une racine carrée de ce discriminant.

Lignes 180-250 : calcul des deux racines.

Lignes 260-320 : affichage des résultats.

Lignes 330-360 : demande pour un autre calcul.

Programme

```
10 REM EQUATION DU SECOND DEGRE
   A COEFFICIENTS COMPLEXES
20 CLS:PAPER 0:INK 2
30 PRINT:PRINT "Resolution d'equation d
u type :"
40 PRINT:PRINT "  A * z^2 + B * z + C
= 0"
```

```

50 PRINT:PRINT:PRINT "Coefficient A : "
60 INPUT "Partie reelle ";A0
70 INPUT "Partie imaginaire ";A1
80 PRINT:PRINT "Coefficient B : "
90 INPUT "Partie reelle ";B0
100 INPUT "Partie imaginaire ";B1
110 PRINT:PRINT "Coefficient C : "
120 INPUT "Partie reelle ";C0
130 INPUT "Partie imaginaire ";C1
140 D0=B0*B0-B1*B1+4*(A1*C1-A0*C0)
150 D1=2*B0*B1-4*(A0*C1+A1*C0)
160 E0=SQR((SQR(D0*D0+D1*D1)+D0)/2)
170 E1=((SGN(D1)<0)*2+1)*SQR((SQR(D0*D0
+D1*D1)-D0)/2)
180 F0=(E0-B0)/(A0*A0+A1*A1)/2
190 F1=(E1-B1)/(A0*A0+A1*A1)/2
200 G0=-(E0+B0)/(A0*A0+A1*A1)/2
210 G1=-(E1+B1)/(A0*A0+A1*A1)/2
220 H0=A0*F0+A1*F1
230 H1=A0*F1-A1*F0
240 I0=A0*G0+A1*G1
250 I1=A0*G1-A1*G0
260 PRINT:PRINT:PRINT "Voici les deux r
acines : "
270 PRINT:PRINT "Racine Z1 : "
280 PRINT "Partie reelle ";H0
290 PRINT "Partie imaginaire ";H1
300 PRINT:PRINT "Racine Z2 : "
310 PRINT "Partie reelle ";I0
320 PRINT "Partie imaginaire ";I1
330 PRINT:PRINT:PRINT "Voulez-vous reso
udre une autre "
340 PRINT " equation ? "
350 GET K$
360 IF K$(">"N" GOTO 20

```

Exemple

Resolution d'equation du type :

$$A * z^2 + B * z + C = 0$$

Coefficient A :

Partie reelle ? 1

Partie imaginaire ? 0

Coefficient B :

Partie reelle ? 0

Partie imaginaire ? 0

Coefficient C :

Partie reelle ? 1

Partie imaginaire ? 0

Voici les deux racines :

Racine z_1 :

Partie reelle : 0

Partie imaginaire : 1

Racine z_2 :

Partie reelle : 0

Partie imaginaire :-1

Voulez-vous resoudre une autre
equation ?

COURBES

Ce programme trace en haute résolution le graphe d'une fonction.

Utilisation

Dans une première étape, vous programmez la fonction à représenter en modifiant la ligne 160. Après avoir relancé le programme, vous devez donner les bornes de l'intervalle à étudier. L'ordinateur vous demande alors si vous désirez choisir les bornes sur l'axe des ordonnées. Si vous ne connaissez pas *a priori* les bornes atteintes par $F(X)$, le programme les calcule à votre place. Cependant, si la fonction prend des valeurs très élevées (par ex. $F[X]=1/X$, au voisinage de 0), la courbe semblera être écrasée sur les axes. Il faut alors relancer le programme en choisissant convenablement les bornes sur l'axe Y.

Structure du programme

Lignes 10-120 : initialisations.

Lignes 130-150 : introduction des bornes sur l'axe X.

Ligne 160 : définition de la fonction à représenter.

Ligne 170 : définition de la fonction réduite utilisée pour l'affichage.

Lignes 180-230 : introduction des bornes sur l'axe Y.

Lignes 240-310 : calcul des bornes de $F(X)$: MX est la borne supérieure, MN la borne inférieure.

Lignes 320-330 : calcul de la position de l'origine.

Ligne 350 : si XA appartient à l'intervalle $[O,C]$, tracé de l'axe Y.

Ligne 360 : si YA appartient à l'intervalle $[O,L]$, tracé de l'axe X.

Lignes 370-440 : tracé de la courbe en utilisant la fonction réduite ; la ligne 400 vérifie que le point considéré peut être affiché.

Programme

```
10 REM COURBES
```

```
20 PAPER 0:INK 2
```

```


30 CLS
40 C=239:L=199
50 PRINT " Ce programme trace la repres
entation"
60 PRINT "graphique d'une fonction Y=f(
X). "
70 PRINT:PRINT " Voulez-vous : "
80 PRINT:PRINT " 1 Programmer la fonc
tion"
90 PRINT:PRINT " 2 Tracer la courbe"
100 GET K$
110 IF K$<"1" OR K$>"2" GOTO 100
120 IF K$="1" THEN CLS:PRINT "Allez-y :
":LIST 160
130 PRINT:PRINT "Introduisez les bornes
:"
140 PRINT:INPUT "X min ";A
150 INPUT "X max ";B
160 DEF FN F(X)=SIN(X)/X
170 DEF FN G(X)=INT((FN F(A+X*(B-A)/C)-
MX)*L/(MN-MX)+0.5)
180 PRINT:PRINT "Voulez-vous choisir le
s bornes sur Y ?"
190 GET K$
200 IF K$<>"0" GOTO 240
210 PRINT:INPUT "Y min ";MN
220 INPUT "X min ";MX
230 GOTO 320
240 MX=FN F(A):MN=FN F(B)
250 IN=(B-A)/100
260 X=A
270 REPEAT
280 IF FN F(X)>MX THEN MX=FN F(X)
290 IF FN F(X)<MN THEN MN=FN F(X)
300 X=X+IN
310 UNTIL X>B
320 XA=INT(C*A/(A-B))
330 YA=INT(L*MX/(MX-MN))
340 HIRES

```

```

350 IF XA>=0 AND XA<=C THEN CURSET XA,0
,1:DRAW 0,L,1
360 IF YA>=0 AND YA<=L THEN CURSET 0,YA
,1:DRAW C,0,1
370 XP=0
380 YP=FN G(0)
390 FOR I=1 TO C
400 IF YP<0 OR YP>L OR FN G(I)<0 OR FN
G(I)>L GOTO 420
410 CURSET XP,YP,1:DRAW 1,FN G(I)-YP,1
420 XP=I
430 YP=FN G(I)
440 NEXT I
450 PRINT " Voulez-vous tracer une autr
e courbe ?"
460 GET K$:GET K$
470 IF K$<>"N" THEN CLS:TEXT:GOTO 70
480 TEXT

```



CALENDRIERS JULIEN ET GREGORIEN

Le calendrier Julien, institué par Jules César en 45 av. J.-C., prenait comme origine le 1^{er} janvier de l'an 4713 av. J.-C. à midi et cumulait le nombre de jours écoulés depuis cette date. Il fut remplacé en 1582 par le calendrier Grégorien que nous connaissons aujourd'hui.

Le programme suivant vous permet, à partir du jour Julien, de calculer la date correspondante dans le calendrier Grégorien.

Utilisation

Il suffit de donner le numéro du jour Julien.

Structure du programme

Lignes 10-30 : initialisations.

Lignes 40-50 : introduction du jour Julien.

Lignes 60-180 : calcul de la date dans le calendrier Grégorien, représentée par les variables JO, M et A.

Lignes 190-210 : affichage du résultat.

Lignes 220-250 : demande pour un autre calcul.

Programme

```
10 REM CALENDRIERS JULIEN ET GREGORIEN
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT:PRINT " Quel est le jour Julie
n en uisage ?"
```

```

50 PRINT:INPUT J:PRINT
60 J=INT(ABS(J))
70 IF J<2299161 GOTO 100
80 X=INT((J-1867216.25)/36524.25)
90 J=J+1+X-INT(X/4)
100 Y=J+1524
110 Z1=INT((Y-122.1)/365.25)
120 T=INT(365.25*Z1)
130 Z2=INT((Y-T)/30.6001)
140 IF Z2<=13.5 THEN M=Z2-1:GOTO 160
150 M=Z2-13
160 JO=Y-T-INT(30.6001*Z2)
170 IF Z2<=2.5 THEN A=Z1-4715:GOTO 190
180 A=Z1-4716
190 PRINT " Cette date correspond au : "
200 PRINT:PRINT JO;" / ";M;" / ";A
210 PRINT:PRINT "dans le calendrier Gre
gorien. "
220 PRINT:PRINT:PRINT " Voulez-vous cal
culer une nouvelle "
230 PRINT "date ?"
240 GET K$
250 IF K$<>"N" GOTO 40

```

Exemple

Quel est le jour Julien envisage ?
? 2444000

Cette date correspond au :
6 / 5 / 1979

dans le calendrier Gregorien.

Voulez-vous calculer une nouvelle
date ?

PHASES DE LA LUNE

Ce programme permet de calculer l'âge de la lune pour toute date comprise entre 1900 et 2100.

Utilisation

Il suffit de fournir la date considérée, l'ordinateur donne alors un résultat compris entre 0 et 29,5 jours. 0 correspond à la nouvelle lune, 7,4 au premier quartier, 14,8 à la pleine lune, 22,1 au dernier quartier et 29,5 à la nouvelle lune.

Structure du programme

Lignes 10-50 : initialisations.

Lignes 60-70 : introduction de la date.

Lignes 80-110 : calcul de l'âge de la lune, sachant que les phases se succèdent avec une période de 29,5 jours environ.

Lignes 120-130 : affichage du résultat.

Lignes 140-170 : demande pour un autre calcul.

Sous-programme 200-220 : calcule le nombre de jours entre la date et une date de référence qui correspond à une nouvelle lune.

Programme

```
10 REM PHASES DE LA LUNE
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT:PRINT "Ce programme vous permet de déterminer"
50 PRINT "les phases de la lune."
60 PRINT:PRINT "Entrez la date sous la forme :"
```

```

70 INPUT " JJ,MM,AAAA ";J,M,A
80 M1=M:A1=A
90 GOSUB 200
100 T=29.530589
110 N=N/T+5000
120 AG=(N-INT(N))*T
130 PRINT:PRINT "Le";J;"/";M1;"/";A1;","
    la lune aura"
140 PRINT AG;"jours."
150 PRINT:PRINT "Voulez-vous faire un a
autre calcul ?"
160 GET K$
170 IF K$<>"N" GOTO 60
180 END
200 IF M<=2 THEN A=A-1:M=M+13 ELSE M=M+
1
210 N=J+INT(365.25*A)+INT(30.6001*M)-72
3067
220 RETURN

```

Exemple

Ce programme vous permet de déterminer les phases de la lune.

Entrez la date sous la forme :

JJ,MM,AAAA ? 15 , 4 , 1984

Le 15 / 4 / 1984 , la lune aura
14.695226 jours.

Voulez-vous faire un autre calcul ?

LEVER ET COUCHER DU SOLEIL

Ce programme détermine les heures de lever et de coucher du soleil, son azimut à ces instants, ainsi que la durée de l'ensoleillement pour la date considérée.

Utilisation

On doit indiquer :

- la date d'observation,
- la longitude et la latitude de l'observateur, exprimées en degrés et fraction de degré.

Les heures de lever et de coucher du soleil sont exprimées en temps universel (TU).

Structure du programme

Lignes 10-50 : initialisations - affichage.

Lignes 60-100 : introduction des données.

Lignes 105-250 : calcul des résultats.

Lignes 260-370 : affichage des résultats.

Lignes 380-410 : demande pour un autre calcul.

Sous-programme 2000-2050 : calcul du nombre de jours écoulés depuis le début de l'année.

Sous-programme 3000-3030 : conversion des heures et fraction d'heure en heures et minutes.

Programme

```
10 REM SOLEIL
15 PAPER 0:INK 2
```

```

20 CLS:PRINT " Ce programme calcule l'h
eure du lever";
30 PRINT "et l'heure du coucher du sole
il, la"
40 PRINT "duree de l'ensoleillement ain
si que"
50 PRINT "l'azimut du lever et du couch
er."
60 PRINT:PRINT:PRINT "Entrez la date d'
observation sous la"
70 INPUT "forme JJ,MM,AAAA ";J,M,AN
80 PRINT:PRINT "Entrez la longitude (co
mptee vers"
90 PRINT "l'est positivement et vers l'
ouest"
95 INPUT "negativement) ";LO
100 PRINT:INPUT "Entrez la latitude ";L
T
105 C0=PI/180
110 GOSUB 2000
120 LE=282.63+0.9856*(NJ-3)+1.9167*SIN(
(0.9856*(NJ-3))*C0)
130 IF LE>360 THEN LE=LE-360
140 AD=(ATN((TAN(LE*C0))*0.9175))/C0
143 IF AD<=0 THEN AD=AD+360
147 AD=AD/15
150 X=SIN(LE*C0)*0.3978
160 DE=(ATN(X/SQR(1-X^2)))/C0
170 X=TAN(LT*C0)*TAN(DE*C0)
180 EN=((ATN(X/SQR(1-X^2)))/C0+90)*2/15
190 TP=AD-(6.6224+0.06571*(NJ+0.5)+LO/1
5)
200 IF TP<=0 THEN TP=TP+24
210 LU=TP-EN/2
220 CO=TP+EN/2
230 X=SIN(DE*C0)/COS(LT*C0)
240 AL=90-(ATN(X/SQR(1-X^2)))/C0
250 AC=360-AL
260 PRINT:PRINT:PRINT "Pour la date con
sideree, en T.U.,"

```

```

270 PRINT "le soleil se levera a :"
280 Y=LU
290 GOSUB 3000
300 PRINT "et se couchera a :"
310 Y=CO
320 GOSUB 3000
330 PRINT "pour un ensoleillement total
de "
340 Y=EN
350 GOSUB 3000
360 PRINT:PRINT "Azimut du lever  :";AL
;"DEG"
370 PRINT "Azimut du coucher:";AC;"DEG"

380 PRINT:PRINT:PRINT "Voulez-vous fair
e un autre calcul ?"
390 GET K$
400 IF K$<>"N" GOTO 60
410 END
2000 IF M<=2 THEN AN=AN-1:M=M+13:GOTO 2
020
2010 M=M+1
2020 D=J+INT(365.25*AN)+INT(30.6001*M)
2030 D0=428+INT(365.25*(AN-1))
2040 NJ=D-D0
2050 RETURN
3000 H=INT(Y)
3010 MN=INT((Y-H)*300/5+0.5)
3020 PRINT H;"H";MN;"MN"
3030 RETURN

```

Exemple

Ce programme calcule l'heure du lever et l'heure du coucher du soleil, la duree de l'ensoleillement ainsi que l'azimut du lever et du coucher.

Entrez la date d'observation sous la forme JJ,MM,AAAA ? 1,5,1984

Entrez la longitude (comptee vers l'est positivement et vers l'ouest negativement) ? 5

Entrez la latitude ? 44

Pour la date consideree, en T.U.,
le soleil se levera a :

4 H 35 MN

et se couchera a :

18 H 38 MN

pour un ensoleillement total de

14 H 3 MN

Azimut du lever : 68.4508684 DEG

Azimut du coucher : 291.549132 DEG

Voulez-vous faire un autre calcul ?

PRECESSION DES EQUINOXES

Ce phénomène connu depuis l'Antiquité est à l'origine du mouvement apparent des étoiles autour du pôle nord céleste ; ainsi, dans quelques milliers d'années, notre Etoile polaire sera Véga de la Lyre. Les coordonnées équatoriales d'un astre, c'est-à-dire son ascension droite et sa déclinaison, ne sont valables qu'à un instant donné. Les cartes astronomiques fournissent des coordonnées relatives au 1^{er} janvier 1950 à 0 heure. L'astronome doit donc évaluer la dérive des astres ; le programme proposé effectue ce calcul.

Utilisation

Les données à fournir sont le jour, le mois et l'année d'observation, l'ascension droite (en heures, minutes, secondes) et la déclinaison (en degrés, minutes, secondes) de l'astre.

Structure du programme

Lignes 10-60 : initialisations - affichage.

Lignes 70-100 : introduction de la date et de l'ascension droite.

Lignes 110-120 : début du calcul.

Lignes 130-140 : introduction de la déclinaison.

Lignes 150-200 : suite du calcul.

Lignes 210-260 : affichage des résultats.

Lignes 270-310 : demande pour un autre calcul.

Sous-programme 2000-2050 : conversion des heures et fraction d'heure (ou degrés et fraction de degré) en heures, minutes, secondes (ou degrés, minutes, secondes).

Sous-programme 3000-3010 : conversion inverse.

Programme

```
10 REM PRECESSION.
20 CLS:PRINT " Ce programme calcule la
derive en"
30 PRINT "ascension droite ainsi que l'
ecart en"
40 PRINT "declinaison du a la precessio
n des"
50 PRINT "equinoxes depuis les coordonn
ees de"
60 PRINT "reference de 1950"
70 PRINT:PRINT:PRINT " Entrez la date d
'observation sous la"
80 INPUT "forme JJ,MM,AAAA ";J,M,AN
90 PRINT " Entrez l'ascension droite de
l'astre"
100 INPUT "sous la forme H,MN,S ";H,MN,
S
110 GOSUB 3000
120 AD=Y*360/24
130 PRINT " Entrez la declinaison de l'
astre"
140 INPUT "sous la forme DEG,'','' ";H,M
N,S
150 GOSUB 3000
160 DE=Y
165 NA=J/360+(M-1)/12+AN-1950
170 DA=NA*(3.07327+1.33617*SIN(AD*PI/18
0))*TAN(DE*PI/180))/240
180 ED=NA*(20.0468*COS(AD*PI/180))/3600
190 AD=(AD+DA)*24/360
200 DE=DE+ED
210 PRINT:PRINT:PRINT "L'ascension droi
te est de :":PRINT
220 Y=AD
225 F=1
230 GOSUB 2000
240 PRINT:PRINT "La declinaison est de
:":PRINT
```

```

250 Y=DE
255 F=0
260 GOSUB 2000
270 PRINT:PRINT:PRINT "Voulez-vous faire un autre calcul ?"
280 GET K$
290 IF K$("<" "N") GOTO 70
310 END
2000 H=INT(Y)
2005 Y=(Y-H)*60
2010 MN=INT(Y)
2020 S=INT((Y-MN)*60)
2030 IF F=1 THEN PRINT H;"H";MN;"MN";S;"S"
2040 IF F=0 THEN PRINT H;"DEG";MN;"'";S;"'"
2050 RETURN
3000 Y=H+MN/60+S/3600
3010 RETURN

```

Exemple

Ce programme calcule la dérive en ascension droite ainsi que l'écart en déclinaison du à la précession des équinoxes depuis les coordonnées de référence de 1950

Entrez la date d'observation sous la forme JJ,MM,AAAA ? 15,4,1984

Entrez l'ascension droite de l'astre sous la forme H,MN,S ? 18,36,0

Entrez la déclinaison de l'astre sous la forme DEG,'','' ? 38,49,0

L'ascension droite est de :

18 H 37 MN 8 S

La déclinaison est de :

38 DEG 50 ' 47 ''

Voulez-vous faire un autre calcul ?

CONVERSION DE COORDONNEES ASTRONOMIQUES

Le programme suivant effectue la conversion des coordonnées astronomiques d'un astre (ascension droite et déclinaison) en azimut et hauteur.

Utilisation

Les données à introduire sont la date d'observation, la longitude (positive vers l'Est, négative vers l'Ouest) et la latitude de l'observateur (en degrés et fraction de degré), les coordonnées astronomiques de l'astre et l'heure d'observation en temps universel (TU), soit pour la France l'heure légale moins deux heures en été, moins une heure en hiver.

Le programme calcule alors l'azimut, compté positivement depuis le Nord dans le sens des aiguilles d'une montre (négativement sinon) de 0° à 360° ; ainsi 90° correspond à l'Est, 225° au Sud-Ouest, etc. Le programme indique aussi la hauteur, qui se compte depuis l'horizon pris comme 0° , jusqu'au zénith qui correspond à 90° .

Structure du programme

Lignes 10-40 : initialisations - affichage.

Lignes 50-200 : introduction des données - conversions des angles.

Lignes 210-270 : calcul de l'azimut et de la hauteur.

Lignes 280-310 : affichage des résultats.

Lignes 320-360 : demande pour un autre calcul.

Sous-programme 2000-2050 : calcul du nombre de jours depuis le début de l'année en cours.

Sous-programme 3000-3010 : conversion des heures, mn, s (ou °, ', '')
en heures et fraction d'heure (ou ° et fraction de °).

Programme

```
10 REM CONVERSION
15 PAPER 0:INK 2
20 CLS:PRINT " Ce programme transforme
les coordon-"
30 PRINT "nees astronomiques (ascension
droite"
40 PRINT "et declinaison) en azimut et
hauteur"
50 PRINT:PRINT:PRINT " Entrez la date d
'observation sous la"
60 INPUT "forme JJ,MM,AAAA ";J,M,AN
70 PRINT:INPUT "Entrez votre longitude
";LO
80 INPUT "Entrez votre latitude ";LA
90 PRINT:PRINT "Entrez l'heure d'observ
ation (en T.U.)"
100 INPUT "sous la forme H,MN,S ";H,MN,
S
105 CO=PI/180
110 GOSUB 3000
120 HE=Y
130 PRINT:PRINT "Entrez l'ascension dro
ite de l'astre"
140 INPUT "sous la forme H,MN,S";H,MN,S
150 GOSUB 3000
160 AD=Y
170 PRINT "Entrez la declinaison de l'a
stre"
180 INPUT "sous la forme DEG,','";H,MN
,S
190 GOSUB 3000
200 DE=Y
210 GOSUB 2000
```

```

220 T=6.617+0.065709*NJ+1.0022733*HE+LO
/15
230 IF T>24 THEN T=T-24
240 A=(T-AD)*15
250 X=SIN(LA*CO)*SIN(DE*CO)+COS(LA*CO)*
COS(DE*CO)*COS(A*CO)
260 HA=(ATN(X/SQR(1-X^2)))/CO
270 AZ=(ATN(SIN(A*CO)/(COS(A*CO)*SIN(LA
*CO)-TAN(LA*CO)*COS(DE*CO))))/CO
280 PRINT:PRINT:PRINT "L'astre se situe
a l'azimut :"
290 PRINT:PRINT AZ;"DEG":PRINT
300 PRINT "et a la hauteur :"
310 PRINT:PRINT HA;"DEG":PRINT
320 PRINT:PRINT:PRINT "Voulez-vous fair
e un autre calcul ?"
330 GET K$
350 IF K$<>"N" GOTO 50
360 END
2000 IF M<=2 THEN AN=AN-1:M=M+13:GOTO 2
020
2010 M=M+1
2020 D=J+INT(365.25*AN)+INT(30.6001*M)
2030 D0=INT(365.25*(AN-1))+428
2040 NJ=D-D0
2050 RETURN
3000 Y=H+MN/60+S/3600
3010 RETURN

```

Exemple

Ce programme transforme les coordon-
nees astronomiques (ascension droite
et declinaison) en azimut et hauteur

Entrez la date d'observation sous la
forme JJ,MM,AAAA ? 15, 4, 1984
Entrez votre longitude ? 5
Entrez votre latitude ? 44

Entrez l'heure d'observation (en T.U.)
sous la forme H,MN,S ? 21,0,0

Entrez l'ascension droite de l'astre
sous la forme H,MN,S ? 10,40,0

Entrez la déclinaison de l'astre
sous la forme DEG,'','' ? 10,0,0

L'astre se situe a l'azimut :

-16.704458 DEG

et a la hauteur :

55.781959 DEG

Voulez-vous faire un autre calcul ?

TRI

Ce programme permet de classer dans l'ordre croissant une liste d'éléments numériques ou alphanumériques.

Utilisation

On doit d'abord indiquer si l'on veut trier des nombres ou des chaînes de caractères, puis le nombre d'éléments à trier.

On introduit ensuite la liste des éléments à trier, et on choisit d'afficher le résultat sur l'écran ou sur l'imprimante.

Le programme affiche alors la liste triée.

Structure du programme

Lignes 10-30 : initialisations.

Lignes 40-80 : choix du type d'éléments à trier.

Lignes 100-110 : introduction du nombre d'éléments N - dimensionnement du tableau $T\$$ qui contiendra la liste triée.

Lignes 120-240 : boucle principale du programme, qui se décompose ainsi :

Lignes 130-140 : introduction du $i^{\text{ème}}$ élément, que l'on range dans une variable intermédiaire $IN\$$.

Ligne 150 : remet à 0 la variable J qui contiendra le rang dans la liste triée de l'élément que l'on vient d'introduire.

Lignes 160-190 : cette boucle secondaire s'arrête dès que l'élément que l'on vient d'introduire est inférieur (au sens numérique, ou bien au sens de l'ordre alphabétique, selon le cas) à un élément de la liste triée, ou bien quand on a examiné tous les éléments de la liste triée. Ceci permet de mettre J à la bonne valeur.

Lignes 200-220 : cette boucle secondaire permet de décaler les éléments de numéros J à $J-1$, qui deviennent ainsi les éléments de numéros $J+1$ à J .

Ligne 230 : l'élément que l'on vient d'introduire est placé au rang J de la liste triée.

Lignes 250-330 : choix de l'affichage et affichage proprement dit.

Programme

```
10 REM TRI
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
40 PRINT " Voulez-vous trier : "
50 PRINT:PRINT " 1 Des nombres "
60 PRINT:PRINT " 2 Des chaines alphan
umeriques "
70 GET K$
80 IF K$<"1" OR K$>"2" GOTO 70
100 PRINT:INPUT " Nombre d'elements a t
rier ";N:PRINT
110 DIM T$(N)
120 FOR I=1 TO N
130 PRINT "Element";I;
140 INPUT IN$
150 J=0
160 REPEAT
170 J=J+1
180 F=(K$="1") AND(UAL(IN$)<UAL(T$(J)))
OR (K$="2") AND (IN$<T$(J))
190 UNTIL J=I OR F
200 FOR K=I-1 TO J STEP -1
210 T$(K+1)=T$(K)
220 NEXT K
230 T$(J)=IN$
240 NEXT I
250 CLS
260 PRINT " Affichage sur : "
270 PRINT:PRINT " 1 Ecran "
280 PRINT:PRINT " 2 Imprimante "
290 GET K$
300 IF K$<"1" OR K$>"2" GOTO 290
310 FOR L=1 TO N
```

```
320 IF K$="1" THEN PRINT T$(L) ELSE LPR
INT T$(L)
330 NEXT L
```

Exemple

Voulez-vous trier :

- 1 Des nombres
- 2 Des chaînes alphanumériques

Nombre d'éléments à trier ? 4

```
Element 1 ? 2
Element 2 ? 1.145E-4
Element 3 ? -3.234
Element 4 ? 1.5434E+5
```

Affichage sur :

- 1 Ecran
- 2 Imprimante

```
-3.234
1.145E-4
2
1.5434E+5
```

Voulez-vous trier :

- 1 Des nombres
- 2 Des chaînes alphanumériques

Nombre d'éléments à trier ? 5

```
Element 1 ? ORIC
Element 2 ? ORDINATEUR
Element 3 ? IMPRIMANTE
```

Element 4 ? PROGRAMME

Element 5 ? MCP 40

Affichage sur :

1 Ecran

2 Imprimante

IMPRIMANTE

MCP 40

ORDINATEUR

ORIC

PROGRAMME

CARTE DE FRANCE

Ce programme affiche en haute résolution une carte de France.

Utilisation

Il suffit de lancer le programme ; la carte s'affiche immédiatement.

Structure du programme

Lignes 10-20 : initialisations.

Ligne 30 : lecture des premières données.

Ligne 40 : positionnement du curseur.

Ligne 50 : lecture des données suivantes.

Lignes 60-70 : tests ; si $XB=0$, la carte est finie ; si $XB=999$, il faut « lever la plume » pour aller dessiner la Corse.


Lignes 80-100 : permet le tracé au fur et à mesure de la carte.

Lignes 110-440 : données utiles au programme.

Programme

```
10 REM CARTE DE FRANCE
20 HIRES
30 READ XA,YA:YA=INT(YA*1.2)
40 CURSET XA-20,YA,1
50 READ XB,YB:YB=INT(YB*1.2)
60 IF XB=0 THEN END
70 IF XB=999 GOTO 30
80 DRAW XB-XA,YB-YA,1
90 XA=XB:YA=YB
100 GOTO 50
110 DATA 144,7,135,10,132,15,135,20
120 DATA 125,25,120,30,122,32,115,35
```

130 DATA 110, 33, 106, 34, 106, 30, 105, 27
140 DATA 103, 30, 100, 26, 100, 33, 102, 35
150 DATA 102, 40, 105, 45, 95, 43, 92, 45
160 DATA 87, 40, 83, 40, 77, 42, 73, 42, 70, 45
170 DATA 70, 46, 73, 45, 75, 47, 71, 49, 75, 50
180 DATA 70, 52, 75, 55, 77, 54, 80, 55, 85, 60
190 DATA 86, 62, 87, 60, 90, 60, 90, 62, 95, 65
200 DATA 97, 63, 100, 65, 97, 65, 97, 73
210 DATA 100, 77, 107, 80, 105, 88, 110, 92
220 DATA 112, 100, 107, 92, 105, 100
230 DATA 105, 105, 107, 106, 105, 106
240 DATA 105, 115, 102, 122, 98, 125
250 DATA 105, 130, 110, 135, 120, 137
260 DATA 130, 135, 140, 140, 145, 142
270 DATA 155, 140, 152, 135, 155, 130
280 DATA 160, 125, 170, 123, 170, 125
290 DATA 177, 123, 175, 126, 180, 127
300 DATA 187, 128, 195, 125, 200, 120
310 DATA 203, 115, 203, 110, 197, 110
320 DATA 195, 107, 195, 102, 192, 95, 195, 92
330 DATA 192, 85, 190, 77, 182, 80, 185, 72
340 DATA 190, 65, 192, 60, 197, 60, 197, 50
350 DATA 200, 40, 203, 37, 200, 35, 190, 35
360 DATA 185, 30, 180, 30, 170, 25, 165, 20
370 DATA 162, 24, 160, 17, 155, 17, 150, 12
380 DATA 145, 10, 144, 7
390 DATA 999, 999
400 DATA 200, 137, 197, 138, 197, 144
410 DATA 196, 143, 191, 145, 190, 150
420 DATA 190, 155, 193, 160, 197, 165
430 DATA 200, 160, 201, 150, 200, 137
440 DATA 0, 0



REDEFINITION DES CARACTERES



Ce programme vous permet de redéfinir le jeu de caractères de l'Oric. Vous pourrez ainsi obtenir des lettres très stylisées, un alphabet étranger ou des symboles graphiques.

Utilisation

Vous devez d'abord indiquer le caractère que vous voulez redéfinir. Puis une grille s'affiche, formée de points et d'étoiles aux endroits correspondant à un point lumineux du caractère. Un curseur clignotant indique votre position dans la grille. Vous pouvez le déplacer grâce aux quatre touches de déplacement du curseur. Pour effacer un point, appuyez sur « Ø » (un petit point s'affiche alors à l'endroit indiqué par le curseur) ; pour allumer un point, appuyez sur « 1 » (cette fois-ci, une étoile s'affiche). Appuyez sur la touche « Return » lorsque vous avez fini.

Structure du programme

Lignes 10-70 : initialisations - affichage.

Lignes 80-90 : introduction du caractère à redéfinir.

Lignes 100-140 : remplit le tableau M% avec les valeurs correspondant au dessin du caractère.

Lignes 150-210 : affichage de la grille.

Lignes 220-230 : affiche le curseur et définit ses coordonnées initiales.

Ligne 240 : affiche le caractère à redéfinir.

Lignes 310-410 : attend que l'utilisateur appuie sur une touche, puis effectue le traitement approprié : modification du tableau M% ou bien déplacement du curseur, et ainsi de suite jusqu'à ce

que l'utilisateur appuie sur « Return ».
Lignes 420-430 : rétablit le curseur normal et retourne en 80 pour redéfinir un autre caractère.
Sous-programme 1000-1080 : place dans la mémoire de l'Oric les valeurs nécessaires pour que le caractère soit modifié.

Programme

```
10 REM REDEFINITION CARACTERES
20 PAPER 0:INK 2
30 DIM M$(5,7)
40 CLS:B=46080
50 PRINT " Ce programme vous permet de
redefinir";
60 PRINT "un caractere de votre choix."
70 PRINT:PRINT
80 INPUT " Caractere a redefinir ";C$:P
RINT CHR$(17)
90 C=ASC(C$):C%=CHR$(C)
100 FOR I=0 TO 7
110 FOR J=0 TO 5
120 M$(J,I)=-((PEEK(C*8+B+I) AND 2^(5-J
))<>0)
130 NEXT J
140 NEXT I
150 CLS
160 FOR I=0 TO 7
170 FOR J=0 TO 5
180 IF M$(J,I)=0 THEN PRINT @ 5+J*2,5+I
*2;". " ELSE PRINT @ 5+J*2,5+I*2;"*"
190 NEXT J
200 PRINT @ 2,6+I*2;CHR$(27);"L"
210 NEXT I
220 PRINT @ 5,6;"^"
230 X=0:Y=0
240 PRINT @ 30,9;C$
310 REPEAT
320 GET K$
330 IF K$="0" THEN F=(M$(X,Y)<>0):IF F
THEN M$(X,Y)=0:PRINT @ 2*X+5,2*Y+5;". "
```

```

340 IF K$="1" THEN F=(M*(X,Y)<>1):IF F
THEN M*(X,Y)=1:PRINT @ 2*X+5,2*Y+5;"*"
350 IF K$=CHR$(11) THEN PRINT @ 2*X+5,2
*Y+6;" ":Y=Y-1:IF Y<0 THEN Y=7
360 IF K$=CHR$(8) THEN PRINT @ 2*X+5,2*
Y+6;" ":X=X-1:IF X<0 THEN X=5
370 IF K$=CHR$(9) THEN PRINT @ 2*X+5,2*
Y+6;" ":X=X+1:IF X>5 THEN X=0
380 IF K$=CHR$(10) THEN PRINT @ 2*X+5,2
*Y+6;" ":Y=Y+1:IF Y>7 THEN Y=0
390 PRINT @ 2*X+5,2*Y+6;"^"
400 IF F THEN GOSUB 1000
410 UNTIL K$=CHR$(13)
420 PRINT @ 2,22;CHR$(17)
430 GOTO 80
1000 FOR I=0 TO 7
1010 P=0
1020 FOR J=0 TO 5
1030 P=P+M*(J,I)*2^(5-J)
1040 NEXT J
1050 POKE B+C*8+I,P
1060 NEXT I
1070 F=0
1080 RETURN

```

```

* * * * *
* . . . .
* . . . .
* . . . .
* . . . .
* . . . .
* * * * *
↑
. . . .

```

C

Caractere a redefinir ? ■

DESASSEMBLEUR

Ce programme permet d'afficher et de désassembler le contenu de n'importe quelle partie de la mémoire de l'Oric.

Utilisation

Il faut préciser les adresses de départ et de fin en hexadécimal.

On doit ensuite indiquer si l'on veut que le programme affiche des mnémoniques (désassemblage proprement dit) ou des codes ASCII, et si l'on veut afficher sur l'écran ou sur l'imprimante.

Remarque : les codes correspondant aux instructions-machine proprement dites sont affichés sous forme standard (ex. : LDA, JSR, RTS...); par contre, les modes d'adressage sont affichés sous une forme directe qui nous semble plus claire :

IMM : adressage immédiat.

ABS : adressage absolu.

ABX : adressage absolu, indexé par X.

ABY : adressage absolu, indexé par Y.

ZPG : adressage en page zéro.

ZPX : adressage en page zéro, indexé par X.

ZPY : adressage en page zéro, indexé par Y.

IND : adressage indirect.

IDX : adressage indirect, indexé par X.

IDY : adressage indirect, indexé par Y.

(Les autres modes d'adressage, à savoir l'adressage implicite et l'adressage relatif, sont représentés par une chaîne de caractères vide.)

Structure du programme

Lignes 10-100 : initialisations.

Lignes 110-150 : introduction des données - conversion en décimal.

Ligne 160 : teste si l'on doit afficher des codes ASCII.
 Lignes 190-270 : c'est le désassemblage proprement dit, on va chercher le contenu d'une adresse, on regarde à quel code-machine il correspond et on appelle le sous-programme réalisant le traitement approprié.
 Lignes 300-360 : cette partie affiche les codes ASCII des cases-mémoire demandées.
 Sous-programmes 1000, 2000, 3000, 4000 : selon le mode d'adressage de l'instruction, un traitement différent est effectué.
 Sous-programme 5000-5030 : conversion de décimal en hexadécimal.
 Sous-programme 5500-5530 : conversion d'hexadécimal en décimal.
 Sous-programme 6000-6040 : initialisations.
 Sous-programme 6100-6110 : imprime sur l'écran ou l'imprimante selon le cas.
 Lignes 6200-6400 : données utiles au programme.

Programme

```

10 REM  DESASSEMBLEUR
20 PAPER 0:INK 2
30 CLS
100 GOSUB 6000
110 INPUT "Adresse de depart ($) ";D$
120 INPUT "Adresse de fin   ($) ";F$
130 H$=D$:GOSUB 5500:D=H:H$=F$:GOSUB 55
00:F=H
133 PRINT "Mnemoniques (1) ou ASCII (2)
?"
137 GET H$:P=VAL(H$):IF P<>1 AND P<>2 T
HEN GOTO 137
140 PRINT "Ecran (1) ou imprimante (2)
?"
150 GET H$:Q=VAL(H$):IF Q<>1 AND Q<>2 T
HEN GOTO 150
160 IF P=2 THEN GOTO 300
190 I=D
200 P=PEEK(I):MN$=MN$(VAL(LEFT$(C$(P),2
)))
210 AD=ASC(RIGHT$(C$(P),1))-65:AD$=AD$(
AD)

```

```

220 H=I:N=4:GOSUB 5000:Q$="." "+H$:X=0
:GOSUB 6100
230 H=P:N=2:GOSUB 5000:Q$=" "+H$:X=0:G
SUB 6100
250 ON AD+1 GOSUB 1000,2000,2000,2000,2
000,2000,2000,3000,3000,3000,3000,4000
260 IF I<F THEN I=I+1:GOTO 200
270 GOTO 110
300 I=D
310 P=PEEK(I):IF P<32 OR P>125 AND P<16
0 THEN P$=""ELSEP$=CHR$(P+128*(P>159))
320 H=I:N=4:GOSUB 5000:Q$="." "+H$:X=0
:GOSUB 6100
330 H=P:N=2:GOSUB 5000:Q$=" "+H$:X=0:G
SUB 6100
340 Q$=" "+P$:X=1:GOSUB 6100
350 IF I<F THEN I=I+1:GOTO 310
360 GOTO 110
1000 Q$=" " "MN$:X=1:GOSUB 6100
1010 RETURN
2000 I=I+1:H=PEEK(I):GOSUB 5000:Q$=" "+
H$+" " "MN$+" "+AD$:X=0:GOSUB 6100
2010 IF AD<>1 THEN H$="00"+H$
2020 Q$=" "+H$:X=1:GOSUB 6100
2030 RETURN
3000 I=I+1:H=PEEK(I):GOSUB 5000:Q$=" "+
H$:X=0:GOSUB 6100:HH$=H$
3010 I=I+1:H=PEEK(I):GOSUB 5000:Q$=" "+
H$:X=0:GOSUB 6100:HH$=H$+HH$
3020 Q$=" " "MN$+" "+AD$+" "+HH$:X=1:G
SUB 6100
3030 RETURN
4000 I=I+1:P=PEEK(I):H=P:GOSUB 5000:Q$=
" "+H$+" " "MN$:X=0:GOSUB 6100
4010 P=I+1+P+256*(P>127):N=4:H=P:GOSUB
5000:Q$=" "+H$:X=1:GOSUB 6100
4020 RETURN
5000 H$="":FOR K=1 TO N:T=INT(H/16)
5010 H=H-16*T:H=48+H-7*(H>9)
5020 H$=CHR$(H)+H$:H=T:NEXT

```

```

5030 RETURN
5500 H=0:FOR K=1 TO 4
5510 T=ASC(MID$(H$,K,1))-48:T=T+7*(T>9)
5520 H=H+T*16^(4-K):NEXT
5530 RETURN
6000 DIM AD$(11),MN$(56),C$(255)
6010 FOR I=0 TO 11:READ AD$(I):NEXT
6020 FOR I=0 TO 56:READ MN$(I):NEXT
6030 FOR I=0 TO 255:READ C$(I):NEXT
6040 RETURN
6100 IF Q=1 THEN PRINT Q$;:IF X=1 THEN
PRINT
6105 IF Q=2 THEN LPRINT Q$;:IF X=1 THEN
LPRINT
6110 RETURN
6200 DATA "", IMM, ZPG, ZPX, ZPY, IDX, IDY, AB
S, ABX, ABY, IND, "", ???
6210 DATA ADC, AND, ASL, BCC, BCS, BEQ, BIT, B
MI, BNE, BPL, BRK, BUC, BUS, CLC
6220 DATA CLD, CLI, CLU, CMP, CPX, CPY, DEC, D
EX, DEY, EOR, INC, INX, INY, JMP
6230 DATA JSR, LDA, LDX, LDY, LSR, NOP, ORA, P
HA, PHP, PLA, PLP, ROL, ROR, RTI
6240 DATA RTS, SBC, SEC, SED, SEI, STA, STX, S
TY, TAX, TAY, TSX, TXA, TXS, TYA
6250 DATA 11A, 35F, 00A, 00A, 00A, 35C, 03C, 0
0A, 37A, 35B, 03A, 00A, 00A, 35H, 03H, 00A
6260 DATA 10L, 35G, 00A, 00A, 00A, 35D, 03D, 0
0A, 14A, 35J, 00A, 00A, 00A, 35I, 03I, 00A
6270 DATA 29H, 02F, 00A, 00A, 07C, 02C, 40C, 0
0A, 39A, 02B, 40A, 00A, 07H, 02H, 40H, 00A
6280 DATA 08L, 02G, 00A, 00A, 00A, 02D, 40D, 0
0A, 45A, 02J, 16A, 00A, 00A, 02I, 40I, 00A
6290 DATA 42A, 24F, 00A, 00A, 00A, 24C, 33C, 0
0A, 36A, 24B, 33A, 00A, 28H, 24H, 33H, 00A
6300 DATA 12L, 24G, 00A, 00A, 00A, 24D, 33D, 0
0A, 16A, 24J, 00A, 00A, 00A, 24I, 33I, 00A
6310 DATA 43A, 01F, 00A, 00A, 00A, 01C, 41C, 0
0A, 38A, 01B, 41A, 00A, 28K, 01H, 41H, 00A

```

6320 DATA 13L,01G,00A,00A,00A,01D,41D,0
 0A,47A,01J,00A,00A,00A,01I,41I,00A
 6330 DATA 00A,48F,00A,00A,50C,48C,49C,0
 0A,23A,00A,54A,00A,50H,48H,49H,00A
 6340 DATA 04L,48G,00A,00A,50D,48D,49E,0
 0A,56A,48J,55A,00A,00A,48I,00A,00A
 6350 DATA 32B,30F,31B,00A,32C,30C,31C,0
 0A,52A,30B,51A,00A,32H,30H,31H,00A
 6360 DATA 05L,30G,00A,00A,32D,30D,31E,0
 0A,17A,30J,53A,00A,32I,30I,31J,00A
 6370 DATA 20B,18F,00A,00A,20C,18C,21C,0
 0A,27A,18B,22A,00A,20H,18H,21H,00A
 6380 DATA 09L,18G,00A,00A,00A,18D,21D,0
 0A,15A,18J,00A,00A,00A,18I,21I,00A
 6390 DATA 19B,44F,00A,00A,19C,44C,25C,0
 0A,26A,44B,34A,00A,19H,44H,25H,00A
 6400 DATA 06L,44G,00A,00A,00A,44D,25D,0
 0A,46A,44J,00A,00A,00A,44I,25I,00A

Exemple

Adresse de depart (\$) ? FAE1
 Adresse de fin (\$) ? FB05
 Mnemoniques (1) ou ASCII (2) ?
 Ecran (1) ou imprimante (2) ?

```

. FAE1 A2 06      LDX IMM 06
. FAE3 A0 FB      LDY IMM FB
. FAE5 20 86 FA   JSR ABS FA86
. FAE8 A9 00      LDA IMM 00
. FAEA AA         TAX
. FAEB 8A         TXA
. FAEC 48         PHA
. FAED A9 00      LDA IMM 00
. FAEF 20 90 F5   JSR ABS F590
. FAF2 A2 00      LDX IMM 00
. FAF4 CA         DEX
. FAF5 D0 FD      BNE      FAF4
. FAF7 68         PLA
. FAF8 AA         TAX
  
```

```

.   FAF9 E8      INX
.   FAFB E0 70   CPX IMM 70
.   FAFC D0 ED   BNE      FAEB
.   FAFE A9 08   LDA IMM 08
.   FB00 A2 00   LDX IMM 00
.   FB02 20 90 F5 JSR ABS F590
.   FB05 60      RTS

```

Adresse de depart (\$) ? C11F

Adresse de fin (\$) ? C135

Mnemoniques (1) ou ASCII (2) ?

Ecran (1) ou imprimante (2) ?

```

.   C11F 55 D
.   C120 4E N
.   C121 54 T
.   C122 49 I
.   C123 CC L
.   C124 46 F
.   C125 4F O
.   C126 D2 R
.   C127 4C L
.   C128 4C L
.   C129 49 I
.   C12A 53 S
.   C12B D4 T
.   C12C 4C L
.   C12D 50 P
.   C12E 52 R
.   C12F 49 I
.   C130 4E N
.   C131 D4 T
.   C132 4E N
.   C133 45 E
.   C134 58 X
.   C135 D4 T

```

	ABS	AND	ASC	ATN	CHRS	COS	CURSET	DEF, FN	DIM	DRAW	END	EXP	EXPLODE	FOR, TO, NEXT	STEP	GET	GOSUB, RETURN	GOTO	HIRES	IF, (THEN)	ELSE	INPUT	INT	KEYS	LEFTS	LEN	LIST	LN
Annexe : Répertoire des commandes utilisées																												
Loto					•									•		•		•		•								
Cadavres exquis											•			•		•		•		•								
Clavier-réflexe					•									•		•		•		•								
Bataille									•					•		•		•		•					•			
Le nombre mystérieux														•		•		•		•								
La tour infernale		•											•			•		•		•								
Master Mind									•					•		•		•		•					•			
Les pois sauteurs		•							•					•		•		•		•								
Rayon X														•		•		•		•					•			
Bataille navale													•			•		•		•					•			
Simon														•		•		•		•					•			
Chenille														•		•		•		•					•			
Chiffres romains														•		•		•		•					•			
Nombre de jours entre deux dates		•														•		•		•					•			
Message																•		•		•								
Calendrier																•		•		•								
Calculatrice																•		•		•								
Nombres premiers		•														•		•		•								
		•														•		•		•								

	ABS	AND	ASC	ATN	CHRS	COS	CURSET	DEF, FN	DIM	DRAW	END	EXP	EXPLODE	FOR, TO, NEXT	STEP	GET	GOSUB, RETURN	GOTO	HIRES	IF, (THEN)	ELSE	INPUT	INT	KEYS	LEFT\$	LEN	LIST	LN	
Annexe : Répertoire des commandes utilisées	Décomposition en facteurs premiers	•																				•							
	Factorielles	•																				•	•						
	Changement de base		•																			•	•						
	Balistique				•																	•							
	Résolution par dichotomie					•																•							
	Intégration	•																				•							
	Equation du second degré											•										•							
	Courbes		•																			•							
	Calendriers Julien et Grégorien	•																				•							
	Phases de la lune																					•							
	Lever et coucher du soleil						•															•							
	Précession des équinoxes																					•							
	Conversion de coordonnées astronomiques						•															•							
	Tri		•																			•							
	Carte de France							•														•							
Redéfinition des caractères		•																			•								
Désassembler		•																			•								

	LOG	LPRINT	MIDS	MUSIC	ON	OR	PEEK	PI	PING	PLOT PLOT	POKE	PRINT @	READ, DATA	REPEAT, UNTIL	RESTORE	RIGHTS	RND	SCRN	SGN	SIN	SQR	STR\$	TAB	TAN	TEXT	VAL	WAIT	ZAP
Annexe : Répertoire des commandes utilisées																												
Loto												•					•											
Cadavres exquis					•																							
Clavier-réflexe												•																
Bataille												•																
Le nombre mystérieux												•																
La tour infernale												•																
Master Mind																												
Les pois sauteurs			•																									
Rayon X																												
Bataille navale																												
Simon																												
Chenille																												
Chiffres romains																												
Nombre de jours entre deux dates																												
Message																												
Calendrier																												
Calculatrice																												
Nombres premiers																												

	LOG	LPRINT	MIDS	MUSIC	ON	OR	PEEK	PI	PING	PLOT PLOT	POKE	PRINT @	READ, DATA	REPEAT, UNTIL	RESTORE	RIGHTS	RND	SCRN	SGN	SIN	SQR	STR\$	TAB	TAN	TEXT	VAL	WAIT	ZAP	
Annexe : Répertoire des commandes utilisées	Décomposition en facteurs premiers																												
	Factorielles						•								•							•							
	Changement de base		•																										
	Balistique						•													•									
	Résolution par dichotomie					•							•																
	Intégration					•																							
	Equation du second degré																		•										
	Courbes																												
	Calendriers Julien et Grégorien																												
	Phases de la lune																												
	Lever et coucher du soleil																												
	Précession des équinoxes																												
	Conversion de coordonnées astronomiques																												
	Tri																												
	Carte de France																												
	Redéfinition des caractères																												
	Désassembler																												

COLLECTION E.T.S.F. MICRO-SYSTEMES

- 1 - A. VILLARD et M. MIAUX, *Un microprocesseur pas à pas*
- 2 - A. VILLARD et M. MIAUX, *Systèmes à microprocesseur*
- 3 - P. GUEULLE, *Maîtrisez votre ZX 81*
- 4 - E. FLOEGEL, *Du Basic au Pascal*
- 5 - P. COURBIER, *Vous avez dit Basic ?*
- 6 - M. MARCHAND, *Vous avez dit micro ?*
- 7 - P. GUEULLE, *Pilotez votre ZX 81*
- 8 - M. JACQUELIN, *La micro-informatique et son A-B-C*
- 9 - M. OURY, *Maîtrisez les TO 7 et TO 7-70*
- 10 - P. GUEULLE, *Pilotez votre Oric 1 + Atmos*
- 11 - P. JOUVELOT et D. LE CONTE DES FLORIS, *Système d'exploitation et logiciel de base des micro-ordinateurs*
- 12 - P. GUEULLE, *Robotisez votre ZX 81*
- 13 - M. CAUT, *J'apprends le Basic*
- 14 - C. MALOSSE, C. TASSET, P. PRUT, *La micro, c'est pas sorcier !*
- 15 - R. GREGOIRE, *Bus IEEE*
- 16 - M. OURY, *Maîtrisez le MO5*
- 17 - P. GUEULLE, *Votre ordinateur et la télématique*
- 18 - P. COURBIER, *Connaissez-vous Macintosh ?*
- 19 - M. ROUSSELET, *Graphismes en kits*
- 20 - S. ARQUIE, *Micro-informatique et P.M.E.*
- 21 - R. SCHULZ, *60 solutions pour Oric 1 et Atmos*
- 22 - H. HUNIC, *Listes et tableaux en Basic*

Achevé d'imprimer

sur les presses

de l'Imprimerie Marcel Bon

70001 Vesoul

Dépôt légal : décembre 1984

N° éditeur : 445 - N° imprimeur : 2862

35 PROGRAMMES POUR ORIC 1 et ATMOS

Cet ouvrage familiarisera le lecteur, débutant ou averti, au **maniement des commandes Basic** des Oric 1 et Atmos.

35 programmes bien structurés abordent **des domaines variés** : jeux, vie pratique, mathématiques, astronomie, utilitaires. Ils peuvent être utilisés tels quels ou servir, plus ou moins modifiés, de point de départ ou de sous-programmes à des ensembles plus importants.

Quelques programmes :

- Cadavres exquis
- Chenille
- La tour infernale
- Pois sauteurs
- Calculatrice
- Factorielles
- Courbes
- Coordonnées astronomiques
- Redéfinition des caractères
- Désassemblage

35.00



SO FROM ME FOR OUR FUTURE. WE WANT TO
SUPPORT THE SCIENCE AND RESEARCH
COMMUNITY. WE WANT TO SUPPORT THE
LIFE SCIENCE AND RESEARCH COMMUNITY.
WE WANT TO SUPPORT THE LIFE SCIENCE
AND RESEARCH COMMUNITY. WE WANT TO
SUPPORT THE LIFE SCIENCE AND RESEARCH
COMMUNITY. WE WANT TO SUPPORT THE
LIFE SCIENCE AND RESEARCH COMMUNITY.

