

EXERCÍCIOS

Passo

a.

Passo

MICROSOFT

LIÇÃO 1 PARTE 1

RESUMO

Olhe para a tela de seu computador. Quando você digita algo no seu teclado nada ocorre, até que você pressione "CR, RETURN", que se localiza à sua direita. Quando você digitar o "zero", não use jamais a letra "0". O computador possui a tecla correta para o número, o mesmo acontecendo quando for digitar o número 1 (não use a letra L). Se você se confundir e quiser modificar o que digitou anteriormente, pressione a tecla de retrocesso, que também está à sua direita.

A seguir um exemplo de como é a memória do computador .

```
0F00 21 00 45 4D 11 00 0E CD 1F 0F B9 CA 08 0F 77 00
0F10 80 47 23 18 7A 83 CA 29 0F CD 1F 0F C3 0F 0F DB
0F20 00 EB 40 CA 1F 0F DB 01 C9 AF B8 C2 2F 0F 76 FB
0F32 C3 30 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

A seguir um exemplo de como é, a linguagem de máquina (Assembler) em um programa.

```
FF00 DB
FF01 58
FF02 AD 7F
FF04 8C 12 D0
FF07 A9 A7
FF09 8D 11 D0
FF0C 8D 13 D0
FF0F C9 DF
FF11 FD 13
FF13 C9 9B
FF15 FD 03
FF17 C8
FF18 10 0F
FF1A A9 DC
```

INTERPRETADOR: O Interpretador é um tradutor. Seu trabalho é traduzir a linguagem BASIC, para uma linguagem inteligível pelo computador para poder executar os comandos e instruções por ele traduzidos.

BASIC significa: BEGINNER'S ALL PURPOSE SYMBOLIC INSTRUCTION CODE.

BASIC usa palavras em inglês. A seguir temos exemplos de comandos e instruções:

LICÃO 1 PARTE 2

RESUMO

Usando PRINT em Aritmética,

Digite: PRINT 10+6

O computador imprime: 16

Entre aspas os números são tratados como se fossem letras,

Digite: PRINT "8+9"

O computador imprime: 8+9

Aritmeticamente em ordem de operação:

A. * MULTIPLICAÇÃO

B. / DIVISÃO

C. + ADIÇÃO

D. - SUBTRAÇÃO

Exemplo: $10 - 50 / 2 + 8 * 3$

1º passo: $10 - 25 + 8 * 3$

2º passo: $10 - 25 + 24$

3º passo: $-15 + 24$

4º passo: 9

Quando se usa um parêntesis, a operação dentro destes é feita primeiramente :

Exemplo: $3 * \{ 2 + 5 \}$

1º passo: $3 * 7$

2º passo: 21

Quando parêntesis são usados :

Primeiro: MULTIPLICAÇÃO e DIVISÃO entre parentesis são executadas,

Segundo: ADIÇÃO e SUBTRAÇÃO entre parentesis são executadas,

Terceiro: MULTIPLICAÇÃO e DIVISÃO fora de parentesis são executadas,

Quarto: ADIÇÃO e SUBTRAÇÃO fora de parentesis são executadas,

Exemplo: $\{ 1 + 4 * 3 \} + 2 * \{ 3 + 3 \}$

1º passo: $\{ 1 + 12 \} + 2 * \{ 3 + 3 \}$

2º passo: $\{ 13 \} + 2 * \{ 3 + 3 \}$

3º passo: $\{ 13 \} + 2 * \{ 6 \}$

4º passo: 13 + 12

5º passo: 25



PROBLEMAS PRÁTICOS 1,2

Vamos praticar usando comando PRINT. Digite cada um dos seguintes comandos e pressione RETURN/CR, e veja o que o computador responde.

```

PRINT          2 + 6
PRINT          3 * 9
PRINT          48 / 6
              9000 / 2
PRINT          5 + 6 - 3 + 7 + 19
PRINT          "3 + 3"

```

OBS: A tecla * é a direita da tecla zero. Pressione a tecla SHIFT e segure-a enquanto digita o *.

Olhe para cada um dos exemplos abaixo e tente descobrir a solução para cada um, usando o computador. Então digite o comando e pressione RETURN/CR, e veja como o computador soluciona.

Se você acha que aprendeu as regras bem a contento, tente os próximos exemplos. Se resolvê-los passe adiante:

```

PRINT          4 / 2 + 6
PRINT          3 * 2 + 1
PRINT          10 / 5 + 4 - 5
PRINT          8 * 2 - 6 * 2
PRINT          { 3 + 6 } / { 3 + 3 }
PRINT          { 10 * 4 - 4 } / { 2 * 8 - 4 }
PRINT          2 * { 6 * 2 } - 20
PRINT          25 + { 5 * 5 } / 5
PRINT          { 6 * 4 + 4 } / { 3 + 4 } - 4
PRINT          100 / { 10 + 10 } * { 2 * 4 } - 1

```

RUN TESTE 1

.....

LICÃO 2 PARTE 1

RESUMO

Este é um programa:

```
10 PRINT "A"
```

```
20 PRINT
```

```
30 PRINT "B"
```

Esta linhas não são um programa:

```
PRINT "A"
```

```
PRINT
```

```
PRINT "B"
```

Instruções em um programa devem conter números de linha. Os números se linha podem ser incrementados, mas não podem ultrapassar 64.000 linhas. É uma boa idéia numerar as linhas de 10 em 10, assim deixa-se espaço para adicionar outras linhas que se queira inserir.

O COMANDO RUN

O comando RUN executa o programa começando pela linha de menor valor numérico e trabalha até a linha de maior valor. O RUN não limpa da memória o programa, só o executa.

O COMANDO LIST

O comando LIST lista todo e ou parte de um programa em ordem numérica de linhas. Alguns exemplos:

LIST	lista todo o programa
LIST 10	lista a linha de número 10
LIST 1,100	lista as linhas de número 1 a 100
LIST 100,	lista a linha de número 100 e todas a seguir

.....

LICÃO 2 PARTE 2

RESUMO

Para corrigir uma linha em um programa:

- Digite o número da linha e pressione RETURN (CR); isto remove a linha.
- Re-digite a linha corretamente e pressione RETURN (CR)

COMANDO NEW

O comando NEW é utilizado para remover um programa inteiro.

O COMANDO DEL

O comando DEL é utilizado para cancelar linhas de um programa. Ex:

```
DEL 5,10 (cancela linhas de 5 até 10)
```

INSTRUÇÃO END

A instrução END põe fim ao programa

INSTRUÇÃO STOP

A instrução STOP para um programa em um determinado número de linha.

Os comandos somente são executados quando é pressionado RETURN (CR).

Instruções são executadas apenas quando o programa é executado, e twm núme

ros de linha.

Comandos como NEW e LIST, são raramente usados como instrução.

PROBLEMAS

PROBLEMAS PRÁTICOS 2,1 E 2,2

Digite NEW e entre com esses programas práticos:

```
10 PRINT "INÍCIO"  
20 PRINT "MEIO"  
30 PRINT "FIM"  
40 END
```

Digite NEW e faça a listagem (LIST) do programa:

```
10 PRINT " 8 * 5 "  
20 PRINT 8 * 5  
30 STOP  
40 END
```

Use o comando LIST

Use o comando RUN

Digite NEW

```
5 PRINT " Brincando com o número 2 "  
10 PRINT " 2 + 2 = "  
20 PRINT 2 + 2  
30 PRINT " 2 - 2 "  
40 PRINT 2 - 2  
50 PRINT " 2 * 2 = "  
60 PRINT 2 * 2  
70 PRINT " 2 / 2 = "  
80 PRINT 2 / 2  
90 PRINT "FEITO ?!"  
100 STOP
```

Use o comando LIST

Use o comando RUN (Não digite NEW ainda)

Adicione as seguintes instruções no último programa sem re-digitar as linhas de instruções acima:

```
8 PRINT "Adicionando"  
25 PRINT "Subtraindo"  
45 PRINT " Multiplicando"  
65 PRINT " Dividindo"
```

Então use o comando LIST e RUN para executar o programa.

RUN TESTE 2

PROBLEMAS

RESUMO

Uma variável é uma porção de memória usada para armazenar um valor.

Uma variável pode ser:

- A. Uma letra de A até Z
- B. Duplas letras de AA até ZZ e em combinação (AZ;PQ)
- C. Uma letra seguida por um número de 0 até 9

INSTRUÇÃO LET

A instrução LET fixa na variável qualquer número que você desejar. A palavra LET pode ser omitida. Por Exemplo:

LET Z=1


Y=5

Digitando (PRINT) seguido de uma variável, a tela dá a você o valor que ela contém e não modifica o valor da mesma.

A variável pode ser usada em Aritmética, justamente como o número que nela está armazenado.

- A. Nomeando-a e fixando um novo valor : LET Y=20
- B. Permitindo que ela seja igual a si mesma mais um valor: LET X=X+8
- C. Permitindo que ela seja igual a si mesma mais uma variável: LET X=X+Y
- D. Permitindo que ela seja igual a outra variável: LET X=Y
- E. Permitindo que ela seja igual ao resultado de uma operação aritmética - entre outras variáveis ou números: LET Z=X+Y ;LET Z=1+2+3

Uma variável chamada pela primeira vez em um programa, automaticamente é fixada como zero.




PROBLEMAS PRÁTICOS 3,1

Os seguintes programas, são programas simples que usam variáveis. Digite cada programa e RUN. Faça as mudanças sugeridas e RUN novamente. Digite NEW antes de passar para o próximo programa.

Faça quantos programas destes quiser até sentir-se íntimo das variáveis.

Programa para descobrir o perímetro (a soma de todos os lados) de um quadrado.



L sendo o lado
 P sendo o perímetro
 $P = \text{lado} + \text{lado} + \text{lado} + \text{lado}$

10 LET L = 5

20 LET P = L+L+L+L

(continua)

```
70 PRINT P
```

```
80 END
```

Inclua instruções a seguir marcadas com as flechas para expandir o programa com os títulos discriminados abaixo:

```
10 LET L = 5
```

```
20 LET P = L+L+L+L
```

```
→ 30 PRINT " PERÍMETRO DE UM QUADRADO "
```

```
→ 40 PRINT " LADO ="
```

```
→ 50 PRINT L
```


```
→ 60 PRINT " PERÍMETRO"
```

```
70 PRINT P
```

```
80 END
```

No programa acima mude a linha 10 e ache o perímetro de um quadrado cujo lado seja 12; depois lado = 15; e vá mudando o valor do lado.

Programa agora para achar a ÁREA de um quadrado:



$$\text{ÁREA} = \text{Lado} \times \text{Lado}$$

```
10 LET L = 14
```

```
20 LET A = LxL
```

```
30 PRINT "ÁREA DO QUADRADO"
```

```
40 PRINT "LADO ="
```

```
50 PRINT L
```


```
60 PRINT "ÁREA ="
```

```
70 PRINT A
```

```
80 END
```

Mude a linha 10 para achar áreas de outros quadrados.

Programa para achar a área de um retângulo:



```
10 LET C = 3
```

```
20 LET H = 2
```



RESUMO

A instrução GOTO seguida de um número de linha, transfere o controle para o número da linha que foi escrito após o GOTO.

GOTO pode criar um LOOP (Ciclo) infinito em um programa. Para quebrar esse LOOP, pressione a tecla CTRL segurando-a enquanto pressiona a letra C, aí então ocorre uma parada.

Exemplo:

```
10 PRINT "PROGRAMA AMOSTRA"
20 PRINT " ENTRE COM UM NÚMERO "
30 INPUT A
40 PRINT " O QUADRADO É="
50 PRINT A * A
60 GOTO 20
```



IF...THEN

IF dá uma condição. Se a condição for satisfeita tudo o que estiver na linha após THEN é executado. Se a condição não foi satisfeita, então tudo após o THEN será ignorado.

Ilustração:

```
IF A=30 THEN STOP
```

condição isto acontece somente se a condição foi satisfeita

IF...THEN pode ser usado para imprimir palavras diferentes, dependendo de uma condição. Por exemplo:

```
10 INPUT A
20 IF A=1 THEN PRINT "SIM"
30 IF A=2 THEN PRINT "NÃO"
40 IF A=3 THEN PRINT "TALVEZ"
50 END
```

A instrução IF...THEN sempre vai parar um programa repetitivo. Este programa vai parar quando nós damos entrada a INPUT -1.

```
10 PRINT "PROGRAMA PARA SOMAR DOIS NÚMEROS"
20 PRINT "ENTRE COM DOIS NÚMEROS"
30 INPUT A,B
40 PRINT A+B
50 IF A=-1 THEN END
60 GOTO 20
```

Note os vários modos que uma instrução pode entrar:

```
10 IF A=1 THEN GOTO 50
20 IF A=1 THEN 50
30 IF A=1 THEN GOTO 50
```

Você dá entrada: 10 GO TO 50

O computador dá a listagem: 10 GOTO 50 -

Você dá entrada: 10 GOTO 50

O computador dá a listagem: 10 GOTO 50

.....

PROBLEMAS PRÁTICOS 4,1

Corra o seguinte programa no computador e tente pará-lo. Você pode sempre desligar o computador caso esqueça como parar o LOOP (ciclo infinito).

```
10 LET A= 10
20 PRINT A
30 GOTO 10
40 END
```

Veja o que ocorre quando este programa é executado (RUN):

```
10 GOTO 20
20 GOTO 10
30 END
```

Tente este programa:

```
5 PRINT "DIGITE UM NÚMERO"
10 INPUT A
20 IF A=1 THEN PRINT "SIM"
30 IF A=2 THEN PRINT "NÃO"
40 IF A=3 THEN PRINT "TALVEZ"
50 IF A=4 THEN STOP
60 GOTO 5
```

.....


RESUMO

IF...THEN e GOTO podem ser usados juntos para enviar o controle a várias - partes de um programa, dependendo de certas condições. Exemplo:

```
10 INPUT X
20 IF X=1 THEN GOTO 50
30 IF X=2 THEN GOTO 60
40 STOP
50 PRINT X
60 PRINT "FIM"
70 END
```

RESUMO DOS SINAIS:

X = Y	X igual a Y
X < Y	X menor que Y
X > Y	X maior que Y
X >= Y	X maior ou igual a Y
X <= Y	X menor ou igual a Y
X < > Y	X diferente de Y



PROBLEMAS PRÁTICOS 4,2

RUN execute este programa:

```
5 LET N=5
10 PRINT "ESTE É UM JOGO DE ESCOLHER NÚMEROS"
20 PRINT "TENTE ESCOLHER UM NÚMERO ENTRE 1 E 10"
30 PRINT "SEU NÚMERO ?"
40 INPUT G
50 IF G = N THEN 100
60 IF G <> N THEN PRINT "NÃO TENTE NOVAMENTE"
70 GOTO 20
100 PRINT "ACERTOU !"
```

RUN execute este programa:

```
10 PRINT "ESTE É UM JOGO DE ADVINHAR NÚMEROS"
20 PRINT "PARA DUAS PESSOAS. UMA DELAS INTRODUZ"
30 PRINT "UM NÚMERO SECRETO ENTRE 1 E 100"
40 PRINT "E APAGA A TELA. A OUTRA PESSOA TENTA"
50 PRINT "DESCOBRIR O NÚMERO SECRETO."
```


RESUMO

CONTADORES

Quando o programa a seguir começa, A é igualado a zero. Então o programa adiciona 1 ao A. Na linha 25 é verificado se A é igual a 5. Desde que não o seja, o programa traz o ciclo de volta (LOOP) para a linha 10 e adiciona 1 ao A novamente. Isto continua até que A seja igual a 5.

```

5 LET A = 0
10 LET A = A+1 ← contador (COUNTER)
20 PRINT A
25 IF a = 5 THEN END
30 GOTO 10
    
```

REM

Diz ao interpretador BASIC para ignorar a linha na qual está inserido.

```

10 REM ESTE É UM PROGRAMA SIMPLES
20 PRINT 2 + 2
30 END
RUN
O computador imprime: 4
    
```

.....

PROBLEMAS PRÁTICOS 5,1

Observe o que ocorre quando este programa é colocado em execução:

```

10 LET A = A+1
20 PRINT A
30 GOTO 10
    
```

Veja como este programa pára por si mesmo:

```

10 LET A = A+1
20 PRINT A
30 IF A = 20 THEN PRINT "ESTAMOS NO MEIO DO CAMINHO"
40 IF A = 40 THEN PRINT "ACABAMOS DE CHEGAR"
50 IF A = 40 THEN END
60 GOTO 10
    
```

.....

Pratique o seguinte programa:

```
10 PRINT "ISTO É UM JOGO DE ADVINHAR NÚMEROS"  
20 PRINT " PARA DUAS PESSOAS. UMA DELAS INTRODUZ "  
30 PRINT "UM NÚMERO SECRETO ENTRE 1 E 100"  
40 PRINT "E LIMPA A TELA. A OUTRA PESSOA"  
50 PRINT "TENTA DESCOBRIR O NÚMERO SECRETO"  
60 PRINT "O PROGRAMA IRÁ DANDO DICAS PARA"  
70 PRINT "FACILITAR A DESCOBERTA DO NÚMERO."  
80 PRINT "INTRODUZA O NÚMERO 70"  
90 INPUT N  
91 PRINT  
92 PRINT  
93 PRINT  
94 PRINT  
95 PRINT  
96 PRINT  
97 PRINT  
98 PRINT  
99 PRINT  
100 PRINT  
101 PRINT  
102 PRINT  
103 PRINT  
104 PRINT  
105 PRINT  
106 PRINT  
107 PRINT  
108 PRINT  
109 PRINT  
110 PRINT  
111 PRINT  
112 PRINT  
113 PRINT  
114 PRINT "COMECE A ADVINHAR....."  
115 INPUT G  
116 REM ADVINHAÇÃO CORRETA  
120 IF G = N THEN 200  
125 REM ADVINHAÇÃO INCORRETA  
130 IF G > N THEN PRINT "MUITO ALTO, TENDE UM MENOR"  
140 IF G < N THEN PRINT "MUITO BAIXO, TENDE UM MAIOR"  
150 IF G < N THEN LET E = E + 1  
180 GOTO 115
```


Digite os seguintes programas e depois RUN :

```

10 REM CONTANDO DE 5 EM 5 PELO MEIO DIFICIL
20 X = 0
30 X = X+1
40 IF X = 100 THEN END
50 IF X/5 = INT {X/5} THEN PRINT "O CONTADOR VALE?"
60 IF X/5 = INT {X/5} THEN PRINT X
70 PRINT
80 GOTO 20
    
```

.....

```

10 REM PROGRAMA DE CARA E COROA
20 LET H = 0
30 LET T = -0
40 PRINT "O COMPUTADOR LANCARA A MOEDA 10 VEZES"
50 LET N = RND {1}
55 LET N = INT {2*N}
60 IF N = 0 THEN PRINT "CARA"
70 IF N = 0 THEN H = H + 1
80 IF N = 1 THEN PRINT "COROA"
90 IF N = 1 THEN T = T + 1
100 IF H + T = 10 THEN 120
110 GOTO 50
120 PRINT "TOTAL DE CARAS"
130 PRINT H
140 PRINT "TOTAL DE COROAS"
150 PRINT T
160 END
    
```

.....

```

10 REM JOGOS DE ESCOLHA DE NUMEROS COM NUMERO RANDOMICO
20 PRINT "O COMPUTADOR ESCOLHE UM NUMERO ENTRE"
30 PRINT "O E 99.VOCE TENTERA ADVINHAR ESTE"
40 PRINT "NUMERO."
45 REM O COMPUTADOR ESCOLHE O NUMERO
50 LET N = RND{1}
60 LET N = INT {100*N}
70 PRINT "PRONTO.. ESCOLHA O NUMERO"
80 INPUT G
    
```

CONTINUA

Ponto e vírgula e vírgula; dizem ao computador para continuar imprimindo na mesma linha até que haja mudança de linha (naturalmente).

```
10 PRINT " ATRÁS"  
20 PRINT "EM CIMA"  
30 END
```

RUN

```
ATRÁS  
EM CIMA
```

```
10 PRINT "ATRÁS";  
20 PRINT "EM CIMA"  
30 END
```

RUN (Veja como é impresso):

```
ATRÁS EM CIMA
```

O comando TAB é um Tabulador, isto é, tabula espaços para se deixar brancos em uma linha.

```
PRINT TAB (15);"COMEÇAR"
```

```
5 REM USANDO VTAB E HTAB
```

```
10 HOME
```

```
20 PRINT "EM QUAL LINHA VOCE QUER ESCREVER ?"
```

```
30 INPUT A: IF A < 22 THEN PRINT "DEMAIS, TENTE NOVAMENTE"
```

```
35 IF A < 22 THEN GOTO 30
```

```
40 PRINT "EM QUAL COLUNA VOCE QUER ESCREVER ?"
```

```
50 INPUT B
```

```
60 IF B < 40 THEN PRINT "DEMAIS, TENTE NOVAMENTE"
```

```
65 IF B < 40 THEN GOTO 50
```

```
70 PRINT "O QUE VOCE QUER ESCREVER ?"
```

```
80 INPUT A $
```

```
90 HOME
```

```
100 VTAB A
```

```
110 HTAB B
```

```
120 PRINT A $
```

```
130 PRINT
```

```
140 PRINT
```

```
150 PRINT "VOCE QUER CONTINUAR ?(1 =SIM, 2 = NAO)"
```

```
160 INPUT A $
```

```
170 IF A $ 1 "0" THEN END
```

```
180 GOTO 10
```

.....

```
5 REM EXEMPLO DE USO DE VIRGULAS
```

```
10 REM HOME
```


```
20 PRINT
```

```
30 PRINT
```


```
40 PRINT "QUADRADOS E CUBOS DE NUMEROS"
```


RESUMO

Variáveis podem conter letras, palavras ou números. A uma variável que con-
tenha números, pode se dar como nome qualquer letra. A mesma coisa é vāli-
da para variáveis que contenham letras, mas seu nome deve ser seguido por
um cifrão. (\$)



(A\$) guarda caracteres STRING (em corrente), assim são chamadas variáveis
STRING..



Letras podem ser colocadas em variáveis STRING, semelhante aos números que
são armazenados em variáveis comuns, com apenas uma exceção; a informação
que é colocada em variável STRING, deve sempre estar entre "aspas".EXEMPLO:

LET A = 8, ou A = 8

LET A\$ = "SIM" ou A\$ = "SIM"

Variáveis STRING podem ser usadas como qualquer outra variável, em instru-
ções PRINT e INPUT. EXEMPLO:

```
10 LET A$ = STOP"
20 PRINT A$
30 END
  RUN
  STOP
```

```
10 INPUT A$
20 PRINT A$
30 END
  RUN
  ? S T O P --- entrada
  STOP ----- o computador imprime
```

Quase todos os caracteres podem ser armazenados em uma variável STRING, in
clusive espaço.

DOIS STRINGS, devem ser exatamente iguais ou o computador decidirá que são
diferentes:

A\$ = "PIN"

B\$ = "PINO"

A\$ é diferente de B\$



PROBLEMAS PRÁTICOS 6,2

No seguinte programa digite palavras que possam ser introduzidas em uma variável STRING.Exemplo:

```
10 INPUT A$
20 PRINT
30 PRINT "ISTO QUE VOCE ESCREVEU E UM TIPO DE VARIAVEL STRING."
40 PRINT A$
50 END
```

.....

```
10 REM RESPONDA AS PERGUNTAS DESTE PROGRAMA
15 HOME
20 PRINT "QUAL E SEU NOME ?"
30 INPUT A$
40 PRINT
50 PRINT A $ ; " | QUE NOME MAIS ESTRANHO |"
60 PRINT "ONDE VOCE VIVE ?"
70 INPUT B$
80 PRINT B$ ; "? EU TENHO AMIGOS QUE TAMBEM VIVEM EM" ; B$ ; ". "
85 PRINT
90 PRINT "OK , " ; A$ ; ",PODE VOLTAR AGORA PARA" ;
95 PRINT " " ; B$ ; ". "
100 END
```


.....

```
5 HOME
10 REM PROGRAMA CONTADOR DE ESTORIA
20 PRINT "ESCREVA O NOME DE UMA COISA: "
30 INPUT A$
40 PRINT "ESCREVA O NOME DE UMA PARTE DO CORPO: "
50 INPUT B$
60 HOME
70 PRINT "VOU CONTAR UMA ESTORIA:"
80 PRINT
90 PRINT "JOAO E JOSE"
100 PRINT "FORAM PASSEAR."
105 PRINT "MAS JOSE TRPECOU NO {A}" ; A$
110 PRINT "E CAIU NO CHAO."
120 PRINT "FOI NESTA OCASIAO QUE JOSE"
130 PRINT "QUEBROU O {A}" ; B$
150 END
```


RUIN TESTE 6

RESUMO

Usando GOSUB :




Conseqüências da ausência da Instrução END



? RETURN SEM GOSUB : ERRO EM 1040

Conseqüências da ausência da Instrução RETURN



PROBLEMAS PRÁTICOS 7,1

```
10 REM DEMONSTRACAO DE SUBROTINA
15 HOME
20 PRINT "IR PARA SUBROTINA"
30 GOSUB 1000
40 PRINT "NOVAMENTE"
50 GOSUB 1000
60 PRINT "PELA TERCEIRA VEZ"
70 GOSUB 1000
80 STOP

1000 PRINT "ESTOU NA SUBROTINA"
1010 PRINT "*****"
1020 PRINT
1030 RETURN
```



```

10 REM PROGRAMA ARITMETICO COM SUBROTINA
15 HOME
20 PRINT "QUAL E SEU NOME ? "
30 INPUT A$
40 PRINT
50 PRINT A$ ; " ,FACA OS SEGUINTEs PROBLEMAS"
55 E = 0
57 PRINT
60 LET A = INT (10 * RND (1))
70 LET B = INT (10 * RND (1))
80 PRINT A ; "X" ; B ; "="
90 INPUT C
100 IF C = A*B THEN 140
110 LET E = E+1
112 IF E = 1 THEN W = W + 1
114 IF E = 3 THEN PRINT "A RESPOSTA CORRETA E' : "A*B
115 IF E = 3 THEN PRINT "ERRADO.TENTE NOVAMENTE"
116 IF E = 3 THEN GOTO 55
117 PRINT
118 GOTO 80
140 GOSUB 1000
150 REM CONFERIR SE O ESTUDANTE FEZ 10 PROBLEMAS
160 IF (W + R) = 9 THEN 200
170 GOTO 60
200 PRINT A$ ; " .SEU PLACAR:" ; R ; "CERTA(S) DE 10 QUESTOES"
210 END

1000 REM SUBROTINA
1010 LET Q = INT(3*RND(1))
1020 IF Q = 0 THEN PRINT "CORRETO"
1030 IF Q = 1 THEN PRINT "ACERTOU," ; A$
1040 IF Q = 2 THEN PRINT "EXCELENTE"
1050 R = R + 1
1060 PRINT
1070 RETURN

```


.....

RESUMO

READ...DATA (LÊ...DADOS)

```
10 READ X
20 PRINT X
30 GOTO 10
40 DATA 1,2,3,4,5,6
```

RUN



? FALTA DADOS - ERRO (FIM DE DADOS)


RESTORE

RESTORE faz com que o computador use DATA novamente:

```
10 READ Y
20 PRINT Y
30 IF Y = -1 THEN RESTORE
40 GOTO 10
50 DATA 1,2,3,-1
```

RUN

impressão




-a partir daqui RESTORE volta ao início da leitura de DATA.

Aqui o computador lê um dado para X e o próximo para Y de cada vez.

```
10 READ X,Y
20 PRINT X,Y
30 GOTO 10
40 DATA 1,2,3,4,5,6
```

RUN



? FALTA DADOS - ERRO (FIM DE DADOS) .O computador dará mensagens de erro por falta de dados.


READ ... DATA e variáveis STRING

```
10 READ X$
20 PRINT X$
30 GOTO 10
40 DATA UM,DOIS,TRÊS,VAI
```

RUN

? FALTA DE DADOS (FIM DE DADOS)

impressão



RESUMO

Este é um exemplo de LOOP (ciclo) com contador. Para cada valor de A = 1 até 3 o computador imprime "****" ,

```
10 A = 0
20 A = A + 1
30 PRINT "****"
40 IF A = 3 THEN END
50 GOTO 20
```

RUN

```
***
***
***
```

Uma instrução FOR...NEXT , tem a mesma função de um contador para um LOOP. O seguinte programa tem como resultado a mesma impressão do programa anterior.

```
10 IF A = 1 to 3      _____ Dã o limite superior e inferior de A
20 PRINT "****"
30 NEXT A            _____ Completa o LOOP
```

RUN

```
***
***
***
```

Veja como FOR... NEXT trabalha em um LOOP. É dado um valor a A, e prossegue.

```
10 FOR A = 1 TO 10
20 NEXT A
```

Diagrama: Uma seta curva aponta de "10" para "10" na linha 10. Uma seta curva aponta de "10" na linha 10 para "10" na linha 20. Uma seta curva aponta de "10" na linha 20 para "10" na linha 10. O texto "volta para o próximo A" está ao lado da seta que aponta da linha 20 para a linha 10.

Todas as instruções incluídas entre FOR...NEXT, são executadas toda vez que o LOOP é feito.

```
10 FOR A = 1 TO 2
20 Z = A*A
30 PRINT "A * A =" ; Z
40 Q = A/O
50 PRINT "A / Z =" ; Q
60 PRINT
70 NEXT A
```

Diagrama: Uma seta curva aponta de "20" para "60" na linha 20. O texto "LINHAS de 20 a 60 são executadas cada vez que o valor de A aumenta." está ao lado da seta.

RUN

```
A * A = 1
A / Z = 1
A * A = 4
A / Z = 0,5
```

Não é necessário usar o nome da variável na instrução FOR...NEXT. Pode-se apenas usar NEXT.

```
10 FOR A = 1 TO 10
20 PRINT A
30 NEXT (não é necessário dizer NEXT A)
```

Tamanhos diferentes de intervalos (STEP), podem ser usados no contador FOR...NEXT. O programa a seguir usa intervalos de 10 em 10 para contar de 10 a 50. (sem a instrução que especifica o intervalo, FOR...NEXT automaticamente conta o LOOP de um em um).

```
10 FOR Y = 10 TO 50 STEP 10
20 PRINT Y
30 NEXT Y
40 END
    RUN
```

```
10 ) |
20 ) |
30 ) |
40 ) |
50 ) |
```

o computador imprime em intervalos de 10 em 10

A instrução FOR...NEXT, pode contar para frente ou para trás. O programa abaixo conta de volta ao zero diminuindo (pulando) de 2 em 2 a cada vez - que completar um LOOP.

```
10 FOR X = 10 TO 2 STEP -2
20 PRINT X
30 NEXT X
    RUN
10 8 6 4 2
```

.....

PROBLEMAS PRÁTICOS 8,1

Tente estes problemas :

```
10 REM EXEMPLO SIMPLES DE FOR ... NEXT
20 FOR A = 1 TO 10
30 PRINT A
40 NEXT A
50 END
```

Adicione esta linha:

```
35 PRINT A*A
E a seguir:
45 PRINT "O FIM"
```

```

10 REM PROGRAMA CONTADOR
15 HOME
20 FOR X = 10 TO 0 STEP -1
30 PRINT X
40 NEXT X
50 PRINT "***** BUM *****"

```

Adicione estas linhas:

```

35 FOR Y = 1 TO 500
36 NEXT Y


```



LIÇÃO 8 PARTE 2

RESUMO

Uma linha de variáveis subscritas (ARRAY) é chamada de MATRIZ.




Variáveis em uma matriz têm sempre a mesma letra, seguida por um número diferente para cada variável. Os números estarão sempre entre parêntesis.

O programa abaixo formará uma MATRIZ de 10 variáveis cada uma contendo o número 50.

```

10 FOR A = 1 TO 10
20 LET A (X = 50)
30 NEXT X
40 END

```



Antes de estudar uma MATRIZ que contenha mais de 11 variáveis, você deve dimensionar espaço na memória do computador, usando a instrução DIM. Se você tiver menos de 11 variáveis, a instrução DIM não é necessária.

```

10 DIM A(12)
20 FOR X = 0 TO 12
30 LET A(X) = A(X) -1
40 NEXT X
50 END

```

Formamos uma MATRIZ com 13 variáveis iniciando com A(0) e terminando com A(12)

A(0)	A(1)	A(2)	A(3)	A(4)	A(5)	A(6)
50	49	48	47	46	45	44
A(7)	A(8)	A(9)	A(10)	A(11)	A(12)	
43	42	41	40	39	38	



PROBLEMAS PRÁTICOS 8,2

Digite esse programa:

```

10 PRINT "ESTE E O SISTEMA DE RESERVAS PARA"
20 PRINT "OS VOOS DE UMA COMPANHIA AEREA"
30 PRINT "EXISTEM 7 VOOS CADA UM COM 4 PASSAGENS"
40 PRINT "ATENCAO : TODOS OS VOOS SAO DE SEGUNDA CLASSE"
50 REM DEFINIR O NUMERO DE PASSAGENS
60 FOR X = 1 TO 7
70 LET A {X} = 4
80 NEXT X
90 PRINT "EM QUAL VOO VOCE DESEJA VIAJAR ?"
100 INPUT X
110 IF A{X} = 0 THEN PRINT "PERDAO.NAO TEMOS MAIS PASSAGENS.TENTE OUTRO
      VOO"
120 IF A{X} = 0 THEN 140
130 GOTO 90
140 REM REDUZIR O NUMERO DE PASSAGENS
150 LET A{X} = A{X}-1
160 PRINT "TUDO CERTO.A PASSAGEM PODE SER EMITIDA."
170 GOTO 90

```


.....

```

10 REM GUARDANDO UM NUMERO ALEATORIO EM UM VETOR
20 FOR C = 1 TO 10
30 LET {C} = INT(RND(1))*1000}
40 NEXT
50 REM MOSTRANDO O VETOR
70 PRINT
80 FOR C = 1 TO 10
90 PRINT "N {"; C ;"}="; N{C}
100 NEXT C

```

RUN TESTE 8



PROBLEMAS PRÁTICOS 9,1

Digite esses programas:

```
10 FOR P = 1 TO 10
20 PRINT "PROBLEMA"
30 FOR N = 1 TO 2
40 PRINT "ESCOLHA UM NUMERO"
50 INPUT A {N}
60 NEXT N
70 PRINT A {1} ; "*" ; A{2} ; "=" ; A {1}* A {2}
75 PRINT
80 NEXT P
90 END
```


```
.....

10 HOME
20 PRINT "QUANTAS PESSOAS TEM NA SUA FAMILIA ?"
30 INPUT N
40 FOR C = 1 TO N
50 PRINT "QUAL A IDADE DA PESSOA" ; C;"?"
60 INPUT A{C}
70 NEXT C
80 PRINT "AQUI ESTA O GRAFICO DAS IDADES."
90 FOR C = 1 TO N
100 PRINT "PESSOA" ; C
110 FOR X = 1 TO A {C}
120 PRINT "*" ;
130 NEXT X
140 PRINT
150 NEXT C
```

LIÇÃO 9 PARTE 2


RESUMO

A tela do computador é dividida em quadrados, algo como papel gráfico.




O quadrado está ligado

Cada quadradinho pode ser ligado ou desligado, Ligandô ou desligandô , criamos os chamados pontos grãficos. Cada quadradinho tem uma localização específica na tela. Aqui está a localização 3 vertical e 2 horizontal.



Quando formos criar grãficos, a tela do computador é dividida em 40 colunas verticais e 40 colunas horizontais. As colunas horizontais são numeradas de 0 a 39 da esquerda para a direita. As colunas verticais também são nemeradas de 0 a 30 sô que de cima para baixo na tela.



Cada quadradinho representa um local distinto na tela. Este que é mostrado acima está localizado na posição 39 da coluna horizontal e na posição 2 na coluna vertical. Quando é definida a posição de um ponto na tela, é sempre colocado o número da coluna horizontal na frente do número da coluna vertical. Uma vírgula separa os números. Exemplo:

39,2
horizontal vertical

Para usar nossos GRÁFICOS você deve entrar com o comando de GRÁFICOS, que é GR.

10 GR ←————— Prepara a tela para GRÁFICOS

20 COLOR = 6

30 PLOT 10,13

40 END

O segundo passo é especificar uma das 16 cores no GRÁFICO. São elas:

(continua)

0 preto	8 marron
1 magenta	9 laranja
2 azul escuro	10 cinza
3 púrpura	11 rosa forte
4 verde escuro	12 verde
5 cinza	13 amarelo
6 azul mediano	14 aqua
7 azul claro	15 branco

OBS: Dependendo do computador as cores podem tornar-se alteradas.

Para uma cor específica use o comando COLOR, Exemplo:



```
10 GR
20 COLOR = 6 ← especifica a cor azul médio
30 PLOT 10,13
40 END
```

O terceiro passo em Gráficos, é ligar sua localização. Esta é a função da + instrução PLOT.

```
10 GR
20 FOR C = 1 TO 15
30 COLOR = C
40 PLOT 20,10 ← Liga a localização 20 horizontal e 10 vertical
50 FOR X = 1 TO 500
60 NEXT X
70 NEXT C
```

O programa muda a cor do quadradinho na posição 20,10 cada vez que o valor de C for alterado.

Em adição, ligando pontos individuais uma linha pode ser desenhada na tela. Os comandos usados são VLIN para vertical e HLIN para horizontal.



Os dois primeiros números em cada comando mostram o começo e o fim da linha. O terceiro número mostra aonde a linha deve ser posicionada na horizontal-vertical. Os comandos Gráficos dividem a tela em duas partes. As 4 últimas linhas da tela são usadas para o texto. A porção acima é usada para os gráficos. Textos e gráficos não podem ser misturados na mesma linha. Para voltar ao modelo normal, você precisa de um comando TEXT seguido de um comando HOME .

RESUMO

Para programar uma linha com várias Instruções, separe uma da outra com dois pontos, Exemplo:

```
10 PRINT A:GOTO 10
```

GOSUB

Quando houver um GOSUB numa linha de multi-instruções; o seu RETURN se dará na instrução seguinte aos dois pontos após o GOSUB,

IF ...THEN

Na linha de multi-instruções, se a condição não foi satisfeita; todo o resto é ignorado.

REM

Na linha de multi-instruções, tudo após o REM não é executado.

O ponto de interrogação (?) é a abreviação de PRINT quando se dá entrada a um programa.

.....

PROBLEMAS PRÁTICOS 10,1

Digite este programa como está, e depois veja como pode encurtá-lo usando linhas de multi-instruções:

```
1 HOME
5 PRINT "NUMEROS E QUADRADOS"
10 GOSUB 1000
20 READ Y
30 PRINT Y
50 REM CALCULO DE QUADRADOS
70 PRINT "AO QUADRADO E" : " " ;
80 PRINT Y*Y
85 GOSUB 1000
90 IF Y      10 THEN GOTO 20
200 PRINT "TENHO DITO "
210 END
1000 PRINT "*****"
1020 RETURN
2000 DATA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
```

.....

RESUMO

EXPOENTES:

$$2^2 = 2 = 2$$

$$2^2 = 2 * 2 = 4$$

$$2^3 = 2 * 2 * 2 = 8$$

$$2^4 = 2 * 2 * 2 * 2 = 16$$

NOVA ORDEM ARITMÉTICA :

^ = POTENCIAÇÃO

* = MULTIPLICAÇÃO

/ = DIVISÃO

+ = ADIÇÃO

- = SUBTRAÇÃO

NOTAÇÃO CIENTÍFICA :

$$2000 = 2 * 1000$$

$$2000 = 2 * 10^4$$

$$2000 = 2 E 4$$

$$2000 = 2 E 0 4$$

$$2000 = 2 E + 0 4$$

$$2345 = 2,345 * 1000$$

$$2345 = 2,345 * 10^4$$

$$2345 = 2,345 E 4$$

$$2345 = 2.345 + 04$$

$$.00000007 = 7 * .00000001$$

$$.00000007 = 7 * 10^{-8}$$

$$.00000007 = 7 E - 8$$

$$.00023 = 2,3 * 10^{-4}$$

$$.00023 = 2.3 E - 04$$

$$2,34E-09 = 2.34 * 10^{-9}$$

$$2.34E-09 = .00000000234$$



PROBLEMAS PRÁTICOS 10,2

Digite este programa, Então tente os números abaixo como INPUT e veja como o computador reage:

QUESTÕES ESCRITAS DAS LIÇÕES DE 1 A 5

23. Digite um programa que imprime de 1 a 10 e que termina quando alcançar 10.
24. Digite uma instrução que produz um número randômico de 1 a 100.
25. Digite uma instrução que coloque valor de -7,3 numa caixa denominada A.

QUESTÕES ESCRITAS DAS LIÇÕES DE 6 A 10

11. Digite uma instrução que coloque o seguinte STRING na variável B\$:

VOCÊ ESTÁ AQUI

12. Digite um programa dando como entrada seu nome e que tenha a seguinte impressão:

? PAULO

ALÔ PAULO

13. Digite um programa usando um LOOP FOR...NEXT que conte regressivamente de 10 a 1 e imprime os resultados.
14. Digite um programa que conte de 1 a 5 usando a instrução READ DATA.
15. Digite um programa que designe o valor 1 a cada variável numa MATRIZ de A(1) até A(5).

RESPOSTAS DAS LIÇÕES DE 1 A 5

23.

```
10 REM PROGRAMA PARA CONTAR ATE 10 E PARAR
20 LET X = 0
30 LET X = X + 1
40 PRINT X
50 IF X = 10 THEN STOP
60 GOTO 30
```

24.

```
10 PRINT INT (RND (0) * 100) + 1
```

25.

```
10 LET A = -7,3 OU 10 A = -7,3
```

RESPOSTAS DAS LIÇÕES DE 6 A 10

11.

```
10 LET B$ = "VOCE ESTA AQUI"
10 B$ 1 "VOCE ESTA AQUI" OU
```

12.

```
10 INPUT N$
20 PRINT "ALO" ; N$ ; " I "
```

13.

```
10 FOR X = 10 TO 1 STEP -1
20 PRINT X
30 NEXT X
40 END
```

14.

```
10 DATA 1,2,3,4,5
20 READ C
30 PRINT C
40 IF C = 5 THEN STOP
50 GOTO 20
```

15.

```
10 FOR X = 1 TO 5
20 LET A(X) = 1
30 NEXT X
```

PALAVRAS RESERVADAS DA LINGUAGEM BASIC

A linguagem BASIC, de seu Microcomputador, como qualquer outra linguagem de programação tem uma série de palavras RESERVADAS, isto é, um conjunto de palavras que representam COMANDOS e FUNÇÕES específicas dentro da execução de um determinado programa.

Este apêndice do CURSO PASSO A PASSO, que ensina a linguagem BASIC, tem por objetivo fazer um RESUMO geral dos comandos que são mais utilizados nesta linguagem.

É claro que você já percebeu que os comandos da linguagem BASIC são nada mais que simples palavras em INGLÊS, que têm funções que se aproximam bastante de seu significado semântico.

Em seguida, você terá uma lista por ordem alfabética das palavras RESERVADAS mais usadas na linguagem BASIC. A cada uma delas procuramos associar palavras da nossa LÍNGUA que mais se aproximam do significado original.

E, finalmente, ainda acompanhando a tradução do comando, citaremos a sua função específica e quando é utilizado. Evidentemente as funções executadas estarão vinculadas aos parâmetros sobre os quais são utilizadas; por esta razão, torna-se imprescindível que você já tenha noções sobre estas funções de cada comando existente na linguagem BASIC. Você naturalmente adquire noções, após estudar as aulas iniciais de nosso curso PASSO A PASSO.

Procure manter vivo em sua memória toda a correspondência existente entre os COMANDOS e suas FUNÇÕES.

A linguagem BASIC caracteriza-se por ser de fácil aprendizagem justamente pela assimilação do significado dos comandos devido a representarem simples palavras do vocabulário INGLÊS.

COMANDOS DA LINGUAGEM BASIC E SEUS SIGNIFICADOS PRATICOS

COMANDO	TRADUÇÃO	FUNÇÃO
ABS	valor absoluto ou módulo	é uma função que devolve ao operador o valor absoluto de um número real.
AND	e, união	operação lógica "e"
ASC	ASC II	é uma função que devolve ao operador o número que representa o símbolo indicado dentro da TABELA ASC II de codificação de caracteres.
AT	em	É o comando utilizado em alta resolução de gráficos; indica até que ponto desejamos desenharmos uma linha.
ATN	arco-tangente	é a função que devolve ao operador o arco em radianos cuja tangente é o parâmetro citado na função.
CALL	chamar, executar	é o comando usado para iniciar a execução de uma rotina escrita em linguagem de máquina.
CHR\$	caracter	é a função que indica ao operador o caracter da TABELA ASC II correspondente ao número usado como parâmetro. É a função oposta à ASC.
CLEAR	limpa	este comando é usado para anular todas as variáveis da memória, sem que seja apagado o programa da memória.
COLOR=	cor	usado para definir qual cor será escolhida para desenhos de baixa resolução
CONT	continue	é o comando que reinicia a execução de um programa do ponto onde havia sido interrompido através de CTRL-C (break)
COS	cosseno	é a função que fornece o valor do cosseno de ângulo em radianos.
DATA	dados	utilizado para registro de dados que serão usados durante a execução de um programa.
DEF	definir	comando necessário para iniciar a definição de uma função matemática dentro da linguagem BASIC.
DEL	eliminar, apagar	serve para apagar linhas específicas de um determinado programa.

COMANDOS	TRADUÇÃO	FUNÇÃO
DIM	dimensão	é usado na definição da dimensão de variáveis endereçadas (vetores/array)
DRAW	desenho	comando usado para consumir o desenho de uma forma definida em assembler (linguagem de máquina) em gráficos de alta resolução.
END	fim	comando para encerrar execução de programas.
EXP	exponencial	função exponencial. Devolve ao operador o exponencial do parâmetro usado.
FLASH	"pisca-pisca"	define modo de impressão caracterizado pela alternância dos modos NORMAL e INVERSE.
FN	função	define ou faz menção a uma função matemática definida pelo programador.
FOR	para	início de rotina de LOOP. Usa-se em conjunto com comandos TO STEP NEXT
FRE	livre	devolve ao operador o número de bytes livres na memória quando referenciado com o parâmetro zero(0).
GET	obter	recebe do operador um número ou caractere introduzido através do teclado.
GOSUB	vá até sub-rotina	envia a execução de um programa para determinada sub-rotina. Usa-se com o RETURN.
GOTO	vá até	envia a execução para outra linha determinada pelo programador.
GR	gráficos de baixa resolução	serve para chamar resolução de gráficos.
HCOLOR	cor de alta resolução	define a cor usada em desenhos de alta resolução.
HGR	alta resolução (um)	chama a primeira página de alta resolução de gráficos.
HGR2	alta resolução (dois)	chama a segunda página de alta resolução de gráficos.
HIMEM	mais alta memória	define a mais alta alocação de memória
HLIN	linha horizontal	função dos gráficos de baixa resolução efetua o desenho de linha horizontal.
HOME	lar, casa	comando que limpa totalmente a tela.

COMANDO	TRADUÇÃO	FUNÇÃO
H PLOT	desenhos de pontos para alta resolução de gráficos	comando de alta resolução de gráficos usado para desenho de pontos e linhas retas
H TAB	tabulador horizontal	comando que indica a partir de que linha horizontal o computador deve começar a escrever.
I F	se(condicional)	comando de decisão lógica. Usa-se com THEN.
I NPUT	entrada	serve para introduzir dados no programa via teclado do computador.
I NVERSE	inverso	faz com que a impressão seja em letras pretas sobre fundo branco.
L EFT\$	esquerda	especifica todos os caracteres à esquerda do parâmetro usado na variável alfanumérica (STRING).
L EN	comprimento	devolve ao operador o número de caracteres existentes na variável alfanumérica usada como parâmetro.
L ET	permltir	faz com que determinada variável assumira um determinado valor.
L IST	listar	faz o computador mostrar a listagem das instruções que compõe um programa.
L OAD	carregue	usa-se para armazenar um programa da memória para uma fita magnética.
L OG	logarítmo	devolve ao operador o logarítmo natural do número usado como parâmetro.
L OMEM	mais baixa memória	usado para definir a mais baixa localização de memória.
M ID\$	melo	especifica um pedaço de variável alfanumérica. Usa-se com 3 parâmetros: a variável, o número do caracter inicial e o número de caracteres desejados.
N EW	novo	elimina tudo que estiver na memória. Não resguarda dados nem programas.
N EXT	seguinte	define o final de um LOOP (Iniciado por instrução FOR)
N ORMAL	normal	define o modo de impressão caracterizado por caracteres brancos sobre fundo preto.
N OT	negação	operação lógica "NÃO"

COMANDO	TRADUÇÃO	FUNÇÃO
NOTRACE	não, rastreie	desativa o rastreamento (modo) de um programa.
ON	sobre	executa uma sub-rotina GOSUB ou um - JUMP- GOTO para uma determinada parte de um programa em função de determinada variável (seu valor).
ONERR	se ocorrer	indica ao computador, que caso ocorra algum erro durante a execução de um programa, o computador deve enviar a execução para outra parte do programa sem exibir mensagem de erro.
OR	ou	operação lógica: "OU"
PEEK	retirar, mostrar	devolve ao operador o valor correspondente ao local de memória usado como parâmetro.
PLOT	colocar um ponto	usado em baixa resolução de gráficos, para colocar um ponto.
POKE	colocar, por	coloca um determinado endereço de memória em um determinado byte.
POS	posição	devolve ao operador a coluna horizontal onde está posicionado o cursor de impressão.
PRINT	imprimir	imprime textos, números e valores de funções e operações matemáticas na tela, na impressora ou em fita de dados.
READ	ler	usados na leitura de dados registrados mediante o comando DATA.
RECALL	recobrar re-obter	carrega na memória do computador valores numéricos de variáveis armazenadas em fitas magnéticas.
REM	marca, registro documento	não possui função ativa em programação serve para fazer comentários dentro da listagem de determinado programa.
RESTORE	re-armazena	posiciona o apontador de leitura de dados do comando DATA/READ numa parte dos dados que já tenha sido lida.
RESUME	continuar, retornar à execução	reinicia a execução de um programa no ponto em que foi cancelado devido à mensagem de erro.
RETURN	retornar	comando necessário para representar o fim de uma sub-rotina. Quando encontrado, a execução retorna à expressão seguinte ao GOSUB correspondente.

COMANDO	TRADUÇÃO	FUNÇÃO
RIGHT\$	direita	inverso ao comando LEFT\$- Representa todos os caracteres à direita de um determinado caracter especificado, dentro de uma variável alfanumérica citada como parâmetro.
RND	randômico aleatório	função que usada com qualquer parâmetro, devolve ao operador um número aleatório entre 0 e 1
ROT=	rotação	faz com que uma forma escrita em alta resolução seja desenhada com rotação determinada. Quando se faz ROT=16 temos rotação de meio pi radianos sobre a forma original do desenho.
RUN	correr	comando usado para dar início à execução de um programa da memória.
SAVE	salvar	armazena em fita cassete ou outros tipos de fita magnética o programa existente na memória do computador.
SCALE=	escala	faz com que uma forma escrita em alta resolução possa ser desenhada com uma ampliação determinada. Quando se faz SCALE=2 temos uma ampliação que corresponde ao desenho de uma forma igual ao dobro da original.
SCRN	cor no ponto da tela	usa-se em alta resolução para saber qual das cores de baixa resolução foram usadas para desenhar determinado ponto na tela.
SGN	sinal	função sinal. Devolve zero para valores nulos, -1 para valores negativos e, +1 para valores positivos.
SHLOAD	carregar forma de alta resolução	carrega para o computador uma forma de alta resolução, escrita em assembler, existente em registro em fita magnética
SIN	seno	é a função que fornece o valor do seno de um ângulo em radianos.
SPC(espaço	imprime tantos espaços em branco quantos forem indicados no parâmetro usado
SPEED=	velocidade	especifica para o computador qual deve ser a velocidade de impressão na tela do monitor. Pode-se usar qualquer número de 0 a 255. A velocidade máxima é 255 corresponde a 1000 caracteres/segundo.
SQR	raiz quadrada	função que fornece a raiz quadrada de um número real.

COMANDO	TRADUÇÃO	FUNÇÃO
STEP	passo	comando auxiliar em controle de LOOPS que define de quanto cada variável de controle será alterada a cada interação do LOOP
STOP	pare	cancela a execução de um programa e ao mesmo tempo indica a linha em que foi interrompida a execução.
STORE	armazenar	registra em fita magnética valores numéricos de variáveis armazenadas na memória do computador = RECALL.
STR\$	"string"	transforma uma variável numérica em uma cadeia de caracteres alfanuméricos corresponde ao comando VAL.
TAB(tabulador	deixa certa quantidade de espaços (margem) na linha antes de começar a imprimir Similar ao comando HTAB.
TAN	tangente	função que devolve o valor da tangente do ângulo em radianos.
TEXT	textos	volta ao modo de apresentação de textos após o uso de qualquer página de resolução gráfica.
THEN	então	define qual instrução (ou conjunto de instruções) o computador executa após considerar satisfeita a proposição introduzida do comando IF.
TO	até	usa-se com o comando FOR, define valores iniciais e finais de uma variável de controle de LOOPS.
TRACE	rastreamento	faz dentro da execução do programa, com que o computador imprima o número de cada linha que vai sendo executada. Auxilia o programador a localizar erros
USR	uso	comando usado na chamada de uma sub-rotina escrita em linguagem de máquina quando se deseja passar para esta rotina um determinado parâmetro.
VAL	valor	devolve ao operador o valor numérico de uma cadeia de caracteres alfanuméricos (string)
VLIN	linha vertical	função usada na resolução baixa de gráficos. Similar à HLIN, só que facilita o desenho vertical.
VTAB	tabulador	comando usado para especificar ao computador em que linha vertical ele deve começar a escrever texto ou mensagem.