

PERSONAL COMPUTER MAGAZINE for MZ, X1, and X68000

PC

特集 Open the SX-WINDOW


特別企画 X68000周辺機器パワーアップ計画


第6回アンケート分析大会

新製品紹介 Xellent30s/学研統合電子辞書 for SX-Window

6

1995





■実画面：1,024×1,024ドット、表示画：768×512ドット

●画面は広告用に作成した、機能を説明するためのイメージ画面です。また、各種アイコンなどは、SX-WINDOW ver.3.1がもつ機能を使って作成したもので、標準準備のものとは異なるものもあります。
●本広告中の「シャープペン」で表示している文字のフォントはツایت社の、「書体倶楽部」のフォントを使用しています。

- ①「パターンエディタ」で作成したデータを背景に設定可能。
- ②日本語フロントプロセッサ ASK 68k ver.3.0の辞書メンテナンスがウィンドウ上で可能。
- ③ESC/Page.LIPSIII, PostScriptに対応したプリンタが利用できます。
- ④付属アプリケーション「シャープペン」編集例。文字ごとに文字種・文字の大きさの指定、装飾が可能。またインライン入力をサポート、イメージデータの貼り付けもOK。
- ⑤512×512ドットの範囲内で65,536色の表示が可能。
- ⑥「CGAウィンドウ」、65,536色(最大)のコンピュータアニメーション表示が可能。
- ⑦異なる画像フォーマットへのコンバートが可能。
- ⑧アイコンデータや背景データを作成する「パターンエディタ」。
- ⑨オリジナルで作成したアイコンパターンの例。
- ⑩Human68kやX-BASICのコマンドをSX-WINDOWアプリケーションと同時にタイムシェアリングで実行できます。

フィールドが、膨らむ。

先が、ますます面白くなる。


●
未来への確かなビジョンをベースに
発展性のあるプラットフォームとしてのウィンドウ環境を提供する
国産オリジナルウィンドウシステムSX-WINDOW。

●
GUI環境や操作環境、高速化へのゆるぎない探求、
マルチメディアの統合的なハンドリング。

●
いま、より多彩なフィールドへ
そのインテリジェンスが展開を始める。

●
次のステージが見えてくる。

SX-WINDOW ver.3.1の データ利用環境



今も、先も楽しめる。


いつも新展開の予感、SX-WINDOWのニューバージョン。

SX-WINDOW ver.3.1


「SX-WINDOW ver.3.1システムキット」 CZ-296SS (130mmFD) / CZ-296SSC (90mmFD) 標準価格22,800円(税別)



●インライン入力のサポート: ASK68K Ver.3.0を利用したインライン入力をSX-WINDOWで実行可能。またシャープペン.Xをワープロとして利用できるよう、さまざまな機能が付加されています。



●コンソールをサポート: Human68kやX-BASICのコマンドをSX-WINDOWアプリケーションと同時にタイムシェアリングで実行できます。(グラフィックを利用したものなど、SX-WINDOWと処理が重複するものは実行できません。)



●多彩なプリンタに対応: さまざまなSX-WINDOWアプリケーションで利用できるページプリントドライバを標準装備。ESC/Page、LIPS III、PostScriptに対応したプリンタが利用できます。

88買ったら
EXEクラブ
へ入ろう!

EXE
クラブって
何だ?

X68030/X68000を手に入れて、いろいろチャレンジしたい皆さん。情報のチャンネルは多いほどいいですよ。ということで、EXEクラブは68ユーザーのための水先案内人。あなたのチャレンジを強力にバックアップしますよ。


本体同梱の入会申込
ハガキを送るだけで、
自動的に無料入会。
さらに下記の特典付き。

メリット
1

会員ナンバー入りのオリジナル
会員電卓がもらえる。

メリット
2

各種フェアご優待・イベント
案内等、数々の特典がある。




特集 Open the SX-WINDOW




特別企画 X68000周辺機器/パワーアップ計画



マイコンショー'95



Xellent30s



学研統合電子辞書 for SX-Window



こちらシステムX探偵事務所

Oh!X

C O N T

●特集

19 Open the SX-WINDOW

- | | | |
|----|---------------------------------|------|
| 20 | 活用の基礎知識
ウィンドウ環境への招待 | 中野修一 |
| 22 | 導入のための初歩の初歩
SX-WINDOWを始めてみよう | 瀧 康史 |
| 28 | 非SXコマンドを活用する
環境改善の手がかりを探る | 田村健人 |
| 32 | シャーペンの活用
アプリによる環境改善 | 中野修一 |
| 34 | 高解像度表示の実現に向けて
広さは愛だ | 中野修一 |
| 38 | フォント環境の改善へ
IFMのフォーマットを探る | 菊地 功 |
| 44 | メニューをより使いやすく
コードリソースに手を出す | 石上達也 |

●特別企画

- | | | |
|----|--------------------|------|
| 63 | X68000周辺機器パワーアップ計画 | |
| 64 | 目指せ周辺機器貧乏 | 浜崎正哉 |
| 65 | メモリ増設のポイント | 坂巻克巳 |
| 66 | 大容量ハードディスク導入の手引き | 瀧 康史 |
| 68 | 倍密MOは買い時か? | 浜崎正哉 |
| 69 | 4倍速CD-ROMでも使ってみるか | 杉村 晃 |
| 70 | 画像入出力環境の強化 | 坂巻克巳 |
| 72 | CPUは加速する | 瀧 康史 |

●レポート紹介


- | | |
|----|--|
| 17 | Oh!X Graphic Gallery
DōGA CGアニメーション講座 |
| 18 | ショウレポート
マイクロコンピュータショー'95 |

●THE SOFTOUCH

- | | |
|----|----------------------------------|
| 16 | SOFTWARE INFORMATION
新作ソフトウェア |
|----|----------------------------------|

<スタッフ>

●編集長/前田 徹 ●副編集長/植木章夫 ●編集/山田純二 高橋恒行 ●協力/有田隆也 中森 章
林 一樹 吉田幸一 華門真人 朝倉祐二 大和 哲 村田敏幸 丹 明彦 三沢和彦 長沢淳博 清瀬栄
介 石上達也 柴田 淳 瀧 康史 横内威至 進藤慶到 菊地 功 伊藤雅彦 ●カメラ/杉山和美 ●
イラスト/山田晴久 江口響子 高橋哲史 川原由唯 ●アートディレクター/島村勝頼 ●レイアウト/
元木昌子 加藤真二 ●校正/グループごじら



表紙絵：塚田 哲也

E N T S

●シリーズ全機種共通システム

103	THE SENTINEL	
104	BLOCK DOWN	春名隆行
108	S-OSねちねち入門(3)	筑紫高宏

●読みもの

114	第93回 知能機械概論—お茶目な計算機たち— ネットサーフィンとクモの巣作り	有田隆也
122	第102回 猫とコンピュータ 1200bpsじゃ、たまらない	高沢恭子

●連載/紹介/講座/プログラム

14	響子 in CG わ〜るど[第49回] ピカピカ	江口響子
52	Oh!X LIVE in '95 クリティカルポイント(X68000・Z-MUSIC ver.2.0+PCMB・X用) THE SUMMER OF '88(X68000・Z-MUSIC ver.2.0用SC-55対応) トウインクルトウインクル(X68000・Z-MUSIC ver.2.0用SC-88対応)	内海淳一 松尾直樹 蓮沼 勝
62	(善)のゲームミュージックでバピンチョ	西川善司
74	試用レポート Xellent30s	瀧 康史
76	新製品紹介 学研総合電子辞書 for SX-Window	杉村 晃
78	毎年恒例 第6回アンケート分析大会	高橋哲史
82	DōGA CGアニメーション講座 ver.2.50(第24回) 変形グニャグニャ(その1)	かまたゆたか
88	ハードコア3Dエクスタシー(第19回) SIDE A ゼロヨンゲーム完結……かも(前編)	丹 明彦
92	SIDE B 車の基本運動と力学	横内威至
96	こちらシステムX探偵事務所 FILE-XXIII タワー型のシミュレーション	柴田 淳
100	ローテック工作実験室 第9回 多チャンネルミキサを作ろう	瀧 康史
117	(で)のショートプロばーてい その69 環境乱舞なENVRANDだ	古村 聡
126	創刊13周年記念 愛読者特大プレゼント&モニター	

バックナンバー	113
ペンギン情報コーナー	124
FILES Oh!X	128
質問箱	129
STUDIO X	130
編集室から/DRIVE ON/ごめんなさいのコーナー/SHIFT BREAK/microOdyssey	134

1995 JUN. 6

UNIXはAT&T BELL LABORATORIESのOS名です。
Machはカーネギーメロン大学のOS名です。
CP/M, P-CPM, CP/Mplus, CP/M-86, CP/M-68K, CP/M-8000, DR-DOSはデジタルリサーチ
OS/2はIBM
MS-DOS, MS-OS/2, XENIX, MACRO80, MS C, Windows
はMICROSOFT
MSX-DOSはアスキー
OS-9, OS-9/68000, OS-9000, MW CはMICROWARE
UCSD p-systemはカリフォルニア大学理事會
TURBO PASCAL, TURBO C, SIDEKICKはBORLAND
INTERNATIONAL
LSI CはLSI JAPAN
HuBASICはハドソンソフト
の商標です。その他、プログラム名、CPU名は一般に
各メーカーの登録商標です。本文中では"TM"、"R"マ
ークは明記していません。
本誌に掲載されたプログラムの著作権はプログラム
作成者に保留されています。著作権上、PDSと明記さ
れたもの以外、個人で使用するほかの無断複製は禁
じられています。

■広告目次

ジャスト	142(上)
シャープ	表2・表4・1・4-9
TAKERU事務局	表3
九十九電機	140-141
P & A	138-139
満開製作所	137

ビデオグラフィックスの 世界へ。




■お問い合わせは… **シャープ株式会社**

電子機器事業本部システム機器営業部 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 ☎(06)621-1221(大代表)

シャープ株式会社
X08030
01/A
6条

SHARP



1,677万色対応、ビデオ映像を高画質・高速取り込み

テレビやビデオ、ビデオディスクなどの映像をX68シリーズやMacシリーズ*1の動画・静止画データとして高速取り込みが可能、いわば“ビデオスキャナ”とも呼びたいビデオ入力ユニットです。1,677万色対応、最大640×480ドットの高解像度*2。動画・静止画の手軽なハンドリングが、新たなグラフィックシーンを創造します。

*1 Macintosh IIシリーズ以降の機種に対応、ディスプレイ解像度が640×480ドットの場合、取り込み可能な範囲は、160×120ドット、320×240ドットのサイズになります。

*2 X68030/X68000シリーズでは、1,677万色はデータ作成のみに対応。表示は最大65,536色、解像度は512×512ドット。また、Macintoshは機種により表示色数が異なります。


アプリケーションツール「ライブスキャン」を標準装備

動画や静止画を簡単に保存できるアプリケーションソフト「ライブスキャン」*を標準装備。取り込んでいる映像を表示したり、残したいシーンを簡単に静止画保存したり、手軽な動画・静止画ハンドリングでパソコンの可能性をさらに広げます。X68030/X68000シリーズ用SX-WINDOW対応版とMacintoshシリーズ用QuickTime対応版の2種類を同梱しています。



*SX-WINDOW版はバージョン3.0以降(メモリー4MB以上)、QuickTime版はMacintosh漢字Talk7リリース7.1以上のシステムとQuickTime1.5以上(メモリー8MB以上)が必要です。

1,677万色対応の高速映像取り込み、 動画・静止画の手軽なハンドリングが、新たな マルチメディアシーンを創造する。



■SCSIインターフェイス採用: パソコンの専用I/Oスロットを使わずに接続可能になり、汎用化を実現しました。またSCSI-2 (FAST) インターフェイスの採用により、データ転送速度の高速化を図っています。X68030/X68000シリーズでは、SCSI-2 (FAST) 対応のハードディスクを接続することにより、パソコン本体を経由しないで、ハードディスクに直接、動画データをテンポラリデータとして記録することが可能です。パソコン本体のハードディスクへは、記録終了後に、テンポラリデータを変換し動画データとして保存できます。

*CZ-600C/601C/611C/602C/612C/652C/662C/603C/613C/653C/663Cに接続する場合は別売のSCSIインターフェイスボードFCZ-6BS1ならびにSCSI変換ケーブルCZ-6CS1が必要です。*CZ-604C/623C/634C/644Cに接続する場合は、別売のSCSI変換ケーブルCZ-6CS1が必要です。

*Macintosh Power Bookシリーズに接続する場合は別売のSCSIケーブルなどが必要です。詳しくはMacintosh Power Bookシリーズの取扱説明書をご覧ください。

■高機能MPUを搭載: クロック周波数25MHzの32ビットMPU/MC68EC020を搭載、高速処理やパソコン本体の負担の軽減を実現します。

●MacはMacintoshの略称です。●Macintosh、Macintosh IIは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。●Power Bookは米国アップルコンピュータ社の商標です。●漢字Talk7はアップルコンピュータ社の商標です。●QuickTimeは、米国アップルコンピュータ社の商標です。●価格には、消費税及び配送・設置・付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。


for
X68 Mac

ビデオ入力ユニット

CZ-6VS1

標準価格178,000円(税別)

SHARP



For X68030/X68000series

ORIGINAL SOFTWARE COLLECTION

さらに高度な創造次元へ。
ますます成熟する
そのアプリケーション環境。

68030
32bit PERSONAL WORKSTATION



NEW アプリケーション

- 独自のアウトラインフォントを付属

書家万流 フォント&ロゴ デザインツール **SX-68K**

CZ-282BWD 標準価格29,800円(税別)

4MB ver.3.0 HD 10MB

フォントやロゴを手軽に作成するためのデザインツール。作成したロゴはクリップボードを介し、シャープペンやEGWord SX-68K、XDTP SX-68Kなど他のアプリケーションで利用できます。



- SX明朝体/SXゴシック体フォント(JIS第1水準&第2水準)を付属
- ペジエ曲線のアウトライン編集によるデータ作成
- フォントファイル全体にわたってのエフェクト処理
- 既存のフォントファイルからのデータ抽出、ドローオブジェクトへのエフェクト処理
- 複数のフォントファイルをリンクして新たなフォントファイルの作成が可能
- 65,536色表示で確認しながらロゴ作成ができるグラフィックウィンドウ(GRW.X)対応


- パーソナルDTPをX68で

△▽DTP **SX-68K**

CZ-291BWD 標準価格35,000円(税別)

4MB ver.3.0 HD 5MB

縦書きをはじめとした多彩な編集機能でパーソナルなDTPを実現するソフト。SX-WINDOWをすでにご利用になっている方なら、新たに基本操作を覚えることなく手軽にレイアウト作成が行えます。



- テキストの基本処理をはじめ、テキストフレームごとに行える各種設定、スタイル別の検索/置換など、豊富なテキスト編集機能
- グラフィックウィンドウ、そして各種画像フォーマットへの対応
- グラフィック/テキストのフレームから独立した罫線機能
- 独自のアウトラインフォント(SX明朝体、SXゴシック体の第1水準)標準添付
- ページの移動/作成/削除がスピーディに行える独立したページウィンドウをサポート


- DTP感覚で自在にレイアウト編集

Datacalc **SX-68K**

CZ-273BWD 標準価格59,800円(税別)

4MB ver.3.0 HD 3MB

SX-WINDOW対応の新世代統合ソフト。表計算、グラフ、データベース、テキスト、罫線の各データを1枚の用紙に重ね合わせ、移動、サイズ変更などDTP感覚でレイアウト編集ができます。



- カルクシートでは、セル番地を意識することのない直感的なセル指定が可能
- データベースフィールドでは、同一項目でもデータ型/データ長の異なったデータを管理できるなど、自由な設計が特長
- データベースフィールドで入力したデータをカルクシートのデータとして利用したり、カルクシートのデータ変更を自動的にグラフ表示に反映させたり、同一データからさまざまな分析が可能なデータリンクもサポート


システム & アプリケーション

- さらに実用的なウィンドウシステムへの進化

SX-WINDOW ver.3.1 システムキット

CZ-296SS (130mmFD) / CZ-296SSC (90mmFD) 標準価格22,800円(税別) **4MB**

ASK 68K ver.3.0を利用したインライン入力のサポート、Human68k/BASICコマンドをSX-WINDOWアプリケーションと同時にタイムシェアリングで実行できるコンソールのサポートをはじめ、シャープペン、Xをワープロとして利用できるよう機能アップ。また、さまざまなSX-WINDOWアプリケーションで利用できるページプリンタドライバを標準装備。ドローデータ(FSX)/フォントデータ(IFM)処理の高速化も実現しています。



*コンソールでは、SX-WINDOW と処理が重複するものは実行できません。

- SX-WINDOWを楽しく使うためのアクセサリ集

SX-WINDOW デスクアクセサリ集

CZ-290TWD 標準価格14,800円(税別)

SX-WINDOWをさらに便利に、楽しく使うためのデスクアクセサリ集です。スクリーンセーバ、スクラップブック、アドレス帳、電子手帳、通信ツールなど、12種の豊富なアクセサリが収められています。



4MB ver.3.0

- SX-WINDOW対応ドローイングツール

Easydraw SX-68K

CZ-264GWD 標準価格19,800円(税別) **4MB ver.3.0**

イラスト、フローチャート、地図、見取り図など各種グラフィックが製図感覚で作成できます。作成したデータは他のSX-WINDOW対応アプリケーションでも利用でき、企画書などの作成をサポートします。



- ウィンドウ対応のグラフィックツール

Easypaint SX-68K

CZ-263GWD 標準価格12,800円(税別) **2MB ver.1.1**

マウスによる簡単操作、65,536色中16色の多彩な表現、クリエイティブマインドに応えるウィンドウ対応のペイントツールです。同時に複数のウィンドウを開いて編集でき、各ウィンドウ間のデータ交換も行えます。



- 定評のGUI対応ウィンドウワープロ

EGWord SX-68K

CZ-271BWD 標準価格59,800円(税別)

キャラクタベースのワープロを超えたGUIによる、手軽なDTPソフトとしても優れた表現力を発揮。定評ある日本語入力方式によるインライン入力、各種グラフィックデータやテキストデータの貼り込みができます。



4MB ver.2.0 HD 5MB

- グラフィック感覚の楽譜入力をサポート

MUSIC SX-68K

CZ-274MWD 標準価格38,000円(税別)

MIDI、FM、ADPCMに対応した楽譜ワープロ & 作曲演奏ソフト。自由なレイアウトで、グラフィックを描くように楽譜入力。全パートの同時入力・編集、自動伴奏機能、多彩なプリンタ対応で美しい印刷も行えます。



4MB ver.3.0

- マルチタスク機能をはじめ通信環境がさらに充実

Communication SX-68K

CZ-272CWD 標準価格19,800円(税別)

通信環境をさらに高めたウィンドウ対応の通信ソフト。マルチタスク機能により他のアプリケーションを実行中でも簡単に通信が可能。自動ログイン機能やプログラム機能など、豊富な機能をサポートしています。



2MB ver.1.1

開発支援ツール

- X68030/X68000対応開発ツール

COMPILER PRO-68K ver.2.1 NEW KIT

CZ-295LSD 標準価格44,800円(税別)

C compiler PRO-68KのX68030/X68000対応版。従来からの機能に加えて、Human68k ver.3.0、ASK 68K ver.3.0にも対応。新たにGPiBライブラリ、MC68882対応フロッピーライブラリを付属しています。




2MB

- SX-WINDOWソフト開発支援ツール

SX-WINDOW 開発キット Workroom SX-68K

CZ-288LWD 標準価格39,800円(税別)

SX-WINDOW用のソフトウェア開発に必要なツールや33種類のサンプルプログラムを装備。プログラムの編集、リソースの作成、コンパイル、デバッグといった一連の作業がきわめて効率よく実行できます。



*ご使用に当ってはC compiler PRO-68K ver.2.1が必要です。

4MB ver.2.0

- SX-WINDOW開発キットのサポートツール

開発キット用ツール集

CZ-289TWD 標準価格12,800円(税別)

「SX-WINDOW開発キット」をさらに使いやすくなるためのサポートツール集。SXコールの簡易リファレンスを取めたインサイドSX、イベントハンドラ、ヒープビューアなど11種類のツールが用意されています。



4MB ver.2.0

4MB ver.3.0 HD 10MB の表示は、メインメモリ4MB以上、SX-WINDOW ver.3.0以上、10MB以上の空きのあるハードディスクが必要であることを示しています。●EGWordは株式会社エルゴソフトの登録商標です。

●お問い合わせは… シャープ電子機器事業本部 (液映) システム機器推進プロジェクトチーム 〒162 東京都新宿区市谷八幡町8番地 ☎(03)3260-1161(大代表)へ **シャープ株式会社**

資料請求券
シフト
On X
5枚

SHARP

高速、高解像度。

透過原稿・ADF対応型カラーイメージスキャナ、誕生。



SHARP IS COLOR

●拡大読み取り時、細かい部分でも忠実に再現。
2400dpi※1やデジタルズーム機能が高品位を守ります。




●35ミリフィルムも透過原稿読み取りユニットを使用して読み取り可能。

高解像・高品位。美しさが際立ちます。

基本解像度600dpi、疑似解像度2400dpi※1の高解像度読み取りで微細な点や線を鮮明に再現します。縮小・拡大は30～2400dpiの範囲で設定可能です。また、約1677万色で原画に忠実なりアルな色合いを再現します。

●シャープ独自の技術「デジタルズーム」搭載により繊細な線やズーム画像も忠実に再現。また「ワンウェイスキャン方式」を採用し、凹凸のある原稿も鮮明に読み取りできます。



通常の拡大時 (当社従来機) デジタルズーム (JX-330シリーズ)

高速処理を実現。スピーディに作業できます。

A4、300dpiならカラー約13秒※2、モノクロ約1秒※2でこのクラス最高の※3高速読み取りが可能です。大きな画像データを高速転送できるSCSI-Ⅱにも対応。また、最大A4/リーガルサイズ(216.4×355.6mm)までの原稿を読み取りできます。


透過原稿読み取りユニットとADFを同時装着できます。

透過原稿読み取りユニットは、35mm(ネガまたはポジ)フィルムからレントゲン写真まで各種透過原稿※4に対応。基本解像度600dpi/1200dpiの2種類をご用意しました。また最大50枚までの原稿を自動送りできるADFも同時装着できます。※5



X68000対応カラーイメージスキャナ


JX-330X



透過原稿読み取りユニット (オプション)
JX-3F6 標準価格 98,000円 (税別)
JX-3F12 標準価格138,000円 (税別)



カラーイメージスキャナ
JX-330X 標準価格178,000円 (税別)



ADF [原稿自動送り装置] (オプション)
JX-AF3 標準価格 58,000円 (税別)

使いやすい高機能画像入カソフトを標準装備(JX-330X)

●Scanner Tool/S(画像入カソフト)、対応フォーマット形式：ZIM、PIX、GL3、PIC、GLX、GLM

※1 2400dpiは当社独自手法による疑似解像度です。※2 読み取り開始から読み取り終了までの動作時間。ただし初期動作およびデータ転送時間を除く。(室温25℃) ※3 クラスとは、A4フラットベッドクラスのこと。'95年5月現在。
※4 読み取り可能なサイズは機種によって異なります。※5 ご使用になるアプリケーションにより対応が異なります。

■消費税及び配送・設置・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は、標準価格には含まれておりません。

■資料のご請求・お問い合わせは シャープ株式会社 プリントシステム事業本部プリントシステム営業部
〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 TEL.(06)621-1221(大代表) FAX.(06)629-1207
〒162 東京都新宿区市谷八幡町8番地 TEL.(03)3267-4410(ダイヤルイン) FAX.(03)3260-2159

シャープ株式会社

SEGA セガサターンマガジン

SATURN

MAGAZINE NEXT GENERATION
SEGAGAME MAGAZINE
© セガ・エンタープライゼス

540YEN
好評発売中!!

[特集]

サターンでRPG! PART 2

6月号

アクレィム、
カプコン、
サターンタイトル発表!

ストリートファイターII ムービー
ストリートファイター リアルバトル オン フィルム
モータルコンバット 完全版
エイリアントロジー 他

[AM2研EXPRESS NEO]

サターン版バーチャファイター2
パイの演武デモを徹底解析!! 1/60の動きに迫る!!

▼NEW RELEASE TITLE

最新のセガサターンソフトをキャッチUP!
新・忍伝/ツインビー対戦ばずるたま/レイフォース

▼COMING SOON SOFT

発売目前!期待のセガサターンソフトを大紹介!
極上パロディウスだ!/スーパーリアル麻雀 PV
バトルファイター♥MIKU

▼SEGA SATURN COMPLETE GUIDE

発売後のセガサターンソフトを徹底攻略!
デイトナUSA/バンツァードラグーン/三國志 IV

▼HYPER MEGA EXPRESS

TEMPO/バラスコード/ライトクルセイダー



特報!

ワールドアドバンス大戦略
バーチャコップ

特別付録
スーパーリアル麻雀PV
ポスター



SOFT BANK お近くの書店でお求め下さい
ソフトバンク株式会社/出版事業部 販売局 TEL.03-5642-8100

SOFTBANK GAME BOOK SELECTION



RPG 幻想事典 アイテム ガイド

ヘッドルーム 編著
A5判・定価1,800円

西洋ファンタジーに登場する物を中心に、武器や防具などのキャラクターが装備するアイテムについて解説します。いままでの解説本ではあまり触れられていなかった、どんな人が、なんのため、どのように使っていたのかを明らかにするため、歴史や由来、具体的な使用方法などを、イラストを使いながらわかりやすく解説します。また、実際に使われた物だけでなく神話・ゲームなどの有名な魔法の武器についても、詳しく解説します。

RPG 幻想事典シリーズ ◆ 好評発売中!

逆引きモンスターガイド 東洋編 ヘッドルーム 編著
定価1,800円

逆引きモンスターガイド 西洋編 ヘッドルーム 編著
定価1,800円


戦士たちの時代 司史生/坂東いるか 共著
定価1,800円

チャンバラ英雄伝 柳川/高井/横山 共著
定価1,800円

RPG 幻想事典 日本編 飯島健男 監著
定価1,860円

RPG 幻想事典 早川浩 著
定価1,550円

メガドライブで好評の
「ラングリッサーII」が
ドラマCDに!



メモリアルドラマCD&ファンブック

ラングリッサーII



秘剣「ラングリッサー」をめぐって、激しい戦いの幕が開こうとしている。エルウィンとレオンとの宿命の戦いが、いま始まる!!

そしてファンブックでは、うるし原智志氏デザインによるキャラクターの魅力を徹底紹介 & 「ラングリッサー」シリーズの歴史を検証。そのほか、特別インタビューやメイキングなどを収録。

定価3,800円(税込)

© NCS

豪華声優陣を起用!

[CAST]

エルウィン ……草尾 毅	ジェシカ ……潘 恵子
シェリー ……横山智佐	ヘイン ……山口勝平
リアナ ……國府田マリ子	レオン ……置鮎龍太郎
エリザ ……林原めぐみ	レアード ……堀川 亮
エグベルト ……青野 武	バルガス ……郷里大輔
ナレーター ……銀河万丈	

GAME BEST SELECTION

好評発売中

蓬萊学園108の謎



柳川房彦 監修
ゆうせぶん/
賀東招二 著
定価1,500円

「ペンドラゴン」リプレイ 三つの槍の探索




健部伸明 監修
佐藤俊之 著
定価1,800円

「ファー・ローズ・トゥ・ロード」リプレイ RPGセッションガイド



遊演体 監修
司史生/
ゆうせぶん 著
定価1,600円

SIMCITY2000 パーフェクトガイド



中島理彦 著
定価1,600円

近刊

Tower 公式 パーフェクトガイド

中島理彦 著 予価1,800円 5月中旬発売予定

theme PARK パーフェクトガイド

中島理彦 著 7月発売予定

■定価は税込みです ■お近くの書店でお求めください

ソフトバンク株式会社 / 出版事業部
販売局 TEL.03-5642-8100





© 1994 ALICE SOFT

好評発売中!

闘神都市II 原画&設定資料集

監修 アリスソフト

イベント&ダンジョン攻略もこれでOK!
特製ピンナップ付録つき

未公開設定資料原画・超美麗グラフィック満載

大ヒット中のパソコンRPG超大作「闘神都市II」の原画&設定資料集が早くも登場。アリスソフトの社内中を荒らしまくり、根こそぎ奪った貴重で美しい開発資料をページの許す限りてんこ盛り。さらに、途中でお悩みのユーザー&2度目に突入しているアナタのために、全マップからサブイベントまで徹底攻略。これで、見逃していたグラフィックも全部見ることができる! さらに特製ピンナップつきで、も~大変な一冊かも!

A4判・160ページ
定価2,500円

CGネットワークーズ 自選作品集

33人のCG作家と8人のフリーソフト作者

PIRICA 監
Macintosh & Windows 対応 CD-ROM付属

本書には、パソコン通信や出版界で活躍中の33人のCG作家と8人のフリーソフト作者の作品を収録しています。本文中では、CG作者の自薦CGと作者紹介、ベテラン作家によるCG描き方講座、各種CG関連のフリーソフトを掲載しました。また、新しい作品を入手方法と、CGをメインに活動中のBBS(パソコン通信)についても紹介します。付属のCD-ROMはWindows3.1とMacintoshの両方で使用できます。なお、収録したCGデータは多くの人に御鑑賞いただけるように圧縮や暗号化はおこなっていません。ローダーさえ用意すればMS-DOS環境下を含めて他の環境でもデータのみ利用が可能です。

B5変形判・180ページ
定価2,900円



SOFTBANK BOOKS SOFTBANK

お待たせしました!

あのスーパーリアル麻雀PVの公式設定資料集

ついに発売!

スーパーリアル麻雀 P.V

原画&設定資料集

▶田中良描き下ろしピンナップ付き◀

▶業界初(?)の飛び出す絵本も付いているのだ◀

(どんなモノかは見てのお楽しみ)

▶未公開設定資料原画とセル画が満載◀

▶みづき、綾、晶の3人のすべてがこれ1冊で全部わかる!◀

▶今回もバッチリ内容保証!◀

▶初回限定のおなじみプレゼントもあるぞ!◀

もはや麻雀ゲームの定番となったスーパーリアル麻雀シリーズ最新版PVの未公開設定資料満載。動画枚数1000枚突破のアニメーションシーンもバッチリ完全収録。おなじみのピンナップ付録に加え、巻末付録に“飛び出すPVポップアップ”

が付いた今までにない充実度。買わないと一生後悔するかも!



MIZUKI



AYA

A4判
カラー80ページ
+
モノクロ32ページ
+
飛び出すPVポップアップ
+
とじ込みピンナップ
定価2,000円

好評発売中



AKIRA



シリーズ既刊 ◆ 好評発売中



スーパーリアル麻雀 PII&PIII ファンブック

A4判
定価2,000円



スーパーリアル麻雀 PIV 原画&設定資料集

A4判
定価2,000円

響子inCGわ〜るど

JR中央線で、新宿から1時間ほど乗り八王子までくると、東京都といえど、のどかな風景が広がってくる。芽吹き出した淡い緑の木々から、白い山桜が謙虚に顔を覗かせている。対照的なのは桃の花。赤い色が目にまぶしい。

そんなのんびりとした里の春の風情を眺めていると、地下鉄サリン事件などで「最近の東京は治安が悪い」という評判が、うそのように思えてくる。

この4月から八王子にある東京造形大学という美術学校で、講師をすることになった。週に一度、金曜日の午前と午後、必修の2科目である。

初日、午前7時に家を出る。う〜ん、こんなに朝早く学校に行くなんて、高校の部活(陸上部だった)の朝練以来だ。電車を乗り継ぎ2時間弱で、学校に着く。

午前中は、1年生対象の授業。いままで、専門学校ではときどき教えていたが、大学での講義は初めてなので、こちらもまた1年生だ。

人数は40人弱。そんなに大人数でもないのに、自己紹介を兼ねて、自分がいま、なにに一番興味をもっているか答えてもらった。

日本の古典芸能ならなんでも……なかでも能が好き(♀)

映画が好きで、タランティーノはもちろん好きだけど、100%好きというわけではない。「パルプフィクション」はもちろん見た(♂)

いまヒトラーの「我が闘争」を読んでいる(♀)
「JM」はウィリアム・ギブスの原作とかけ離れていると思う(♂)

東西を問わず、若手のお笑いが好き……(♀)

趣味はゲームです……といった学生はいなかった。なぜかほっとした。また、X68000をもっている人もいなかった。これはちょっと残念。さらに学生の自己紹介は続く。

料理とケーキ作り、おいしいものを食べ歩くのが趣味(♂)……彼はなんだかOh!X編集長の前田さんに、優しそうな雰囲気がよく似ている。

盆栽を始めた……(♀)


1年間に100本ペースで映画を観てきた。ここ5年で500本ぐらいは観たかな(♂)

ミラン・フンテラを最近読んでる。「存在の耐えられない軽さ」とか「不滅」とか……(♂)

などなど。いったん社会人になってから入学した人、何年か浪人してからきた人、現役の人もちろんいる。1年生といってもさまざまだ。

でも新しいことを始めようとしている人は、年





齢に関係なくピカピカに輝いている。これは皆同じ。ピカピカの1年生っていうキャッチコピーがあったけれど、小学生だけでなく、大きくなってもそのとおりなんだなあ。

担当の科目は情報処理演習というものだけど、コンピュータに触れるのは初めての学生が多いので、内容のごく簡単にするつもりだ。でも、一番大切なのは、このピカピカがなくならないようにすることかもしれない。

春は草や木がいつせいに芽吹き、本当の意味で1年の始まりを感じさせる季節だ。これから1年間、大学生活でどんなことがあるだろうか。

今回のCGデータ

1280×1024ピクセル

1670万色フルカラーを4×5ボジで出力

作成手順

XL/Imageのビームで背景の画像を作成。サイクロンでストライプの目の画像を作成。目の画像の α チャンネルを用いて、目と背景をX68000上で合成。

SOFTWARE INFORMATION

ビデオゲームアンソロジーシリーズvol.13として「バラデューク」が移植決定だ！期待して待つことにしよう。そして、TAKE RUから学園コメディ「EXCITINGみるく」の発売が正式に決定したぞ。



バラデューク

グロテスクながら美しい。そんな言葉がピッタリな迷路型シューティングゲーム、それがバラデュークである。10年前の1985年、それはカッコイイありがちなゲームに慣れていたプレイヤーの前に姿を現した。しかも斬新なゲームを送り込み続けてきたナムコからの衝撃的なデビューであった。

ルールは迷路化されたステージ内部を自由に移動し、青いモンスターを撃って全滅させていけばよい。ただ、ステージ構造が面により独特のものになっているので、ある程度の作戦というものが要求されるところが、このゲームを奥の深いものにしていった。しかし、最大の特徴は、やはりそのグラフィックと独特な雰囲気であろう。

いまでこそ、リアル調のモンスターやホラーの要素を意識したゲームは、掃いて捨てるほどある。しかし、当時はこのヌルヌルしたグラフィックの質感が非常に異質で、かつリアリティのあるものに映ったものである。こういったスタイルの元祖として、当時のプレイヤーの記憶に印象的に残り続けるバラデュークが、ついにアンソロジーシリーズとしてX68000の画面に再現されたのである。

とにかくドロドロした雰囲気が全面に踏襲され、敵の統一感も含めたイメージは、現在のゲ

ームにも劣らないほどの緻密な完成度を持っている。敵モンスターに囚われている、黄色のかわいい仲間である「バケット」ですら、ほとんどコミカルな要素が感じられず、シリアスドロドロの世界の引き立て役になってしまっている。つまりゲームの中のどの要素を見ても、そこにバラデュークの世界そのものが凝縮されていると思っても間違いのないであろう。

とはいえ10年も前のゲームなだけに、キャラクターの容量や種類、ゲーム自体の処理の複雑さといった部分を見ると、現在の豪華美麗大容量のゲームとは、大きな隔りがある。しかし、ステージの迷路的構造、しかも敵の配置による事実上目に見えない壁や一方通行といった、プレイが進むたびにプレイヤー自身が発見したり、手痛いダメージで思い知らされるとい、ゲームの面白さは、現在のゲームにも劣っていない。むしろキャラクターの少なさから、その構成の緻密さに感心するほどである。

最近のキレイでハデなだけのゲームにも足りないさを感じている人には、もってこいのお勧めゲームといえるだろう。往年のファンは、文句なしに要チェック。いまからルーレットの練習をしておこう。(八)

X68000用 5°2HD版 9,800円(税込)
電波新聞社 ☎03(3445)6111



発売中のソフト

★学研統合電子辞書 for SX-Window国語・漢和辞書
TAKERU 4/18
X68000用 5°2HD版 9,800円(税込)
★学研統合電子辞書 for SX-Window英和・和英辞書
TAKERU 4/18
X68000用 5°2HD版 9,800円(税込)

新作情報


★バラデューク 電波新聞社 5/26

X68000用 5°2HD版 9,800円(税込)
★X CASE Beシステム
X68000用 5°2HD版 19,800円(税込)
★Traum 象スタジオ
X68000用 5°2HD版 価格未定
★麻雀悟空・天竺への道 シャノアール
X68000用 5°2HD版 9,800円(税別)
★地球防衛MIRACLE FORCE カスタム
X68000用 5°2HD版 価格未定
★プリンセスメーカー ニュー
X68000用 5°2HD版 14,800円(税別)
★EXCITINGみるく TAKERU 7/未
X68000用 3.5°/5°2HD版 1,500円(税込)


今回はCGAコンテスト入賞作品にも使われた物体変形ツールEXPOINT.Xを紹介します。なかなかやっかいな問題もありますが、がんばって特性をつかんでうまく利用していきましょう。



写真A 市松模様の画像



 写真B
原点を(0, 0, 300)にもち上げる


写真I 特定の点のみを引っ張る



写真D 原点を(300, 400, 300)にもち上げるアニメーション


変形タイプ(膨らみ方の違い)




写真E1 比例(直線的)




写真F1 コサインカーブ






写真G1 放物曲面



写真H1 反比例


 写真K
基本距離が小さくなるようにモデリングすると、盛り上がり方も滑らかになってくる

 写真L
SHADE.Xで法線ベクトルを平均化。かなり滑らかだ



サンプルで作ってみました。テレビに映った鉛筆が画面から抜け出るところです





マイクロコンピュータショウ'95

micro
computer
SHOW
'95



4月18日から21日までの4日間、東京流通センターでマイクロコンピュータショウ'95が開催された。スペースは年々縮小され、往時の半分以下の規模となり、今年の出展社は31社と少し寂しいものがある。


比較的元気がよかったのは日立製作所、松下電器産業など。SATURNでお馴染みのSH2チップの上位版となるSH3の発表を初め、SHシリーズをSuperHファミリーとして大々的に展示していた。SH3はキャッシュの大容量化、高クロック化などで60MHz時60MIPSを実現したプロセッサだ。それを使ったPDAの試作機も展示されていた。

松下電器産業はMPEG2エンコーダチップやリアルタイム色変換コントローラなどを展示。リアルタイム色変換コントローラ

はデバイスによる色表現の違いを簡単に吸収してくれる。ビデオ映像中の絨毯の色を変えたりなどといった応用デモはなかなか説得力がある。早くプリンタなどに内蔵してほしいものだ。

NECもV830など、100MIPSクラスのプロセッサを展示。組み込み用RISCチップは激戦だ。富士通もFR20というオリジナルRISCプロセッサを発表。2バイト固定命令はともかく、2.7V駆動と超低消費電力で、周辺をチップ内にまとめるなど、明らかにSH2を意識した構成になっている。用途として挙げられた家庭用ゲーム機の絵がSATURNそっくりなのがほほえましい。

その他ではフラッシュメモリなど、次世代デバイスの展示が目立っていた。



①日立のSHシリーズ ②MPEG2用エンコーダチップのデモ ③MPEG2チップの評価ボードだ ④集積の進むREAL2の基板。右は1チップだ ⑤色変換チップのデモ ⑥V8000シリーズも充実してきた ⑦今年もTRONは健在だった ⑧大容量マスクROM ⑨ICカードによるヘッドホンステレオ ⑩高性能になった各種PCMチップ

[特集]

Open the

CONTENTS

ウィンドウ環境への招待……………中野修一
SX-WINDOWを始めよう ……瀧 康史
環境改善の手がかりを探る……………田村健人
アプリによる環境改善……………中野修一
広さは愛だ……………中野修一
IFMのフォーマットを探る ……菊地 功
コードリソースに手を出す……………石上達也

SX-WINDOW

SX-WINDOWシステム。

ネットワークに対応していない、仮想記憶を持たないなど、システム的な弱さを抱えてはいるものの、操作性ではもっと高い評価を受けてよいシステムである。

ウィンドウシステムの操作法に特に規定はない。別に、ファイルの起動で、マウスをちょっと後ろに引いたあと前に2回入れて両ボタン押し……といった操作でもかまわないのだが、人はやはり楽な方向のものを選ぶ。ダブルクリックすら最近では困難とされ、シェルからはなれたところでアプリケーション専用のランチャーを設けることが流行しつつある。おそらくダブルクリックの設定時間とマウスの移動速度（べらぼうに速くしたがる人が多い）が適切ならさほど困難なことではないのだろうが。

マルチタスクマルチウィンドウ環境は、まだまだ普通の人には使いきれないくらいのポテンシャルを秘めている。マニュアルべったりの使い方でもまだ奥が深い。それをさらに究めるいくこともできる。

カスタマイズによって自分の手に馴染む環境を作り出すということ、慣れるにしたがってマルチタスクマルチウィンドウという環境を生かした操作を体得するようになるということ。また、ちょっとしたアイデアでツールの活用範囲が広がること。単にアプリケーションを立ち上げる場としてのシステムではなく、そういった、いわば”OPERATING PLEASURE”の追求がいま始まろうとしている。

そういった局面ではSX-WINDOWのような素直な操作体系は最適である。

広がるのは前人未踏の領域かもしれない。タスク間に有機的関係を構築することにより、幾分なりとも眠っていたウィンドウ環境の可能性を引き出すことができるだろう。フォントなどの資源を充実させていくことで、各種ツールの活用の幅を広げることができるだろう。

こうしていちだんと快適な環境が築かれる。さらに使いこなしていくことでユーザー自身がウィンドウ環境へ適応していく。そのためには現システムを正しく評価しなおすことが重要であろう。

ウィンドウ環境への招待

Nakano Shuichi 中野 修一

なぜ、わざわざ重いSX-WINDOWを使うのか?
その答えはマルチタスクマルチウィンドウ環境にある
ここでは人にやさしいウィンドウ環境のあり方を考えてみよう

SX-WINDOW環境を選択することは、X68000の有するグラフィック機能のほとんどとスプライト機能などを捨て去ることもあります。それは、純粋にメモリ量とCPU速度で勝負する世界——そういう分野で見ればX68030とて3世代前のハード仕様にはすぎません。

しかし、幾多の不利な状況にもかかわらず、SX-WINDOWはWINDOWSや漢字TALKに比べてもかなり使いやすいシステムとして存在しています。

考えてみればSX-WINDOWというのはごく当たり前の環境を描いているだけです。世の中、パソコンがGUIで使いやすくなったとかいっていても、ごく基本的なことからやっていないということになります。

巷では、Macintoshを「使いやすいから」という理由で選ぶ人がいるくらいですから、少々重かろうがSX-WINDOWを使う理由は十分といえるでしょう。

環境さえ整えれば、SX-WINDOWは実に快適なプラットフォームになります。コンソールが装備されたことで、私は最近ではほとんどSX-WINDOWから抜けることもなくなりました。SX-WINDOWから外れるのはグラフィック関係の処理をするときくらいですね(SX-BASICでやってたら画像処理に半日かかった……)。

まあ、私個人がSX-WINDOWを使っているのは、X68000史上で最高のワープロであるシャープペンを使いたいからというのが最大の理由ですが、このシャープペンのためだけでも従来の環境を捨てる価値はあると思います。ここではSX-WINDOWを使ううえで、知っておいたほうがよいちょっとしたことをまとめてみましょう。

SXのユーザーインタフェイス

SX-WINDOWのディレクトリウィンドウ周りは実に素直にできています。ファイ

ル操作に関しては、足りないものはおそろく「ファイルの生成」くらいしかないのでしよう(いきなり新規ファイルを生成することができない)。

●基本はCOPYALL

SX-WINDOWでときどきディレクトリのコピーに、新しいディレクトリを作成して、ウィンドウを開き中身を全選択して持っていく……といった操作をしている人がいますが、アイコンの移動は基本的にCOPYALLですから、ディレクトリごとアイコンを運べばすべて解決します。バックアップMOに作業ディレクトリをコピーするのも、ディレクトリごとドライブアイコンに放り込めば変更のあったファイルだけファイルを自動的に更新してくれます。基本ですね。

●ドラッグ&ドロップ

アプリのウィンドウにアイコンを放り込むと、そのファイルを読み込みます。前のデータを廃棄してしまうのがイマイチですが(新規オープンを選択もほしかった)、これは非常にわかりやすいインタフェイスです。

またダイアログなどの文字入力部分にアイコンを放り込むとファイル名が渡されます。コンソールでデータファイルを指定する際には便利です。

ただ、昔からいっているように、ドラッグという作業は距離が長くなると誤操作が多くなる処理です。ドラッグなしで同等の動作を実現する方法も考えるべきでしょう。個人的には左プレスで「つかむ」処理を行うのが妥当かなと思っています。

ちなみにMacintoshでドラッグ&ドロップといえば、実行ファイルのアイコンにデータのアイコンを重ねると、データファイルを読み込んでアプリケーションが起動する、というものです(最近ではほかの意味もありますが)。

これが、なぜ便利がられているのかよく

わからなかったのですが、Macintoshではアプリケーションのウィンドウにアイコンを放り込めないと聞いて、ようやく納得できました。

Macintoshを初め、ドラッグ&ドロップは、これからあちこちで流行しそうなインタフェイスとなっています。早くドラッグの「使いにくさ(わかりにくさではない)」をちゃんと理解する人が現れてほしいものです。

●ポップアップメニュー

ファイルに対して、それを読みたいと思ったときや、サイズを確認したいと思ったとき、ダンプしてみたいと思ったとき、好きな動作を指定することができます。ツールを起動せず、操作したいデータの位置で処理できるというのが特徴です(当たり前のことですが……)。

シフトキーでメニューの内容が変わることもあります。シフト時の動作が規定されているかどうかが見てわからないのがナニですが、試さないとい損をすることもありますのでメニューの出るところでは片っ端からシフト併用を試してみるのもよいでしょう。

なお、2ボタンマウスを使っておきながらいまさらという感じはしますが、WINDOWS95では右クリックでポップアップメニューが出るようになったそうで、これはMacintoshに対する完全な優位点だそうです。

●エラーダイアログ

知らない人が多いようですが、エラーダイアログの「実行」「取消」ボタンは、マウスをわざわざ運ばなくてもカーソルキーで選択することができます。「確認」などは初めからボタンの周りがへこんでいることがあります。これならリターンキーを押すだけで済みます。どうせなら、すべてのダイアログで実現していただければもっとよかったです。

一方、WINDOWSやMacintoshでは「マウスカーソルが走っていく」とか、「ボタンのところにカーソルがジャンプする」といったものが重宝されています。

SX-WINDOWでは基本理念として、「マウスカーソルはユーザーの操作以外では移動しない」というのがありますから、これは採用できないインタフェイスです。キーボードでの操作もよいのですが、私の経験でいえば、ダイアログではMATIER式のボタン割り当てがもっとも使いやすいと思われます。大切なのはカーソルを操作することではなく、システムに意思を伝えることですから。

●日本語処理

必ずASK3を使い、なるべくSXKEY.Xを登録してください。

変換作業時にESCで初期状態へ戻すのは当たり前ですが、シフト+ESCで、直前に日本語FPに渡した文字列を呼び出すことができます。UNDOキーでは直前に確定した文字列を変換し直すことができます。ちょっと長い文字列を打ち込んでいて、誤って確定してしまった場合には便利です。

例を挙げてみましょう。

すももももももものうち
と打ち込んでいて、誤操作で変換範囲を間違えて、

李桃も桃も農地
のまま確定してしまったとしましょう。この場合、UNDOで、

李桃も桃も農地
のまま変換状態に戻せますし、さらにESCで、

すももももももものうち
という最初の入力文字列にまで戻せます。ここでESCを押しすぎると文字列が全部消えてしまいますが、その場合はシフト+ESCで呼び出すわけですね。

まあ使っている人にとっては当たり前の機能ですが、シフト+ESCなどは文字列コピー代わりに使ったりもできて便利です。

シャーペンのインライン変換とSXKEY.XによってSX-WINDOWの日本語処理もずいぶん高度になりました。システムレベルでインライン変換できないのは問題ですが、シャーペンのデキがいいので、とりあえず大きな障害にはなっていません。

あえて改善すべき点を挙げれば、ウィンドウごとに日本語フラグを持って、フォーカス時に日本語FPのON/OFFを自動でやってほしいということくらいでしょう。あっと、無論、ASK3自体の改善も必須ですけど。

マルチウィンドウ環境の危機

最近Macintoshのバージョンアップとか、WINDOWSのフリーソフトで「便利!」といわれているもののなかに、デスクトップ上に付箋のようにメモを張り付けるというツールがあります。

最初に思ったのは「なぜデスクトップに余白が空いてるんだ?」ということでした。

私の使っている環境では常にデスクトップの8割以上はウィンドウで覆われています(わざわざ背景グラフィックを見るモードをつけているくらいです)。もちろんSX-WINDOWですから、使えるツールというのは決して多くありません。しかし、デスクトップには常にウィンドウが大小あわせて15個くらい、タスクとしては40~50タスク走らせて使用するのが当たり前になっています。ダイレクトリウィンドウがいくつかと、シャーペンが3つくらい、コンソールにSX-BASICや時計などの小物……とこれくらいの環境です。

画面を見た国民機ユーザーの人からは「そんなにいじめなくても……」といわれたこともあります。私としては特に重いことをやっているつもりはなく、SX-WINDOWも軽快に動作しています。

聞いてみると、WINDOWSでもMacintoshでもエディタとDOS窓くらいしか使っていないとか、複数のアプリを立ち上げること自体が少ないということのようです。

メモを取りたいければ、常にエディタを開いておけばすむはずですが(私はそうしてる)、わざわざデスクトップに張り付ける、すなわち、それが見える状態にある、すなわち、ウィンドウはあまり開かない、ということを示しています。うーん、いったいなんのためにウィンドウ環境を使っているのでしょうか?

さらに気になるのは、次世代のマンマシンインタフェイスとして各所で開発されているものです。

雑誌などで見たことがある人もいます。画面にオフィスの絵があって、そこに書かれた絵を使ってオペレートしようというようなものです。メモをクリックすればメモ帳、電話をクリックすれば通信、といった具合にアプリを起動します。MacintoshもWINDOWSもその他のOSも軒並みこういった方向性に走っているようです。

ここでも疑問になるのは、なにかアプリを起動したら、ほかのアプリはどうやって起動するのだろうかということです。画面

切り換えてアプリランチャーの画面が独立しているというのならよいのですが(それはそれでうざったいが)、でないマルチウィンドウ環境というのは生きてきません。

おそらく基になったのはビル・アトキンソンの作ったMagicCap(PDA用のOS)だろうと思いますが(あまり詳しく調べていないので断言はできないが)、これはシングルウィンドウ環境のために作られたものだと思います。なにも考えずにマルチウィンドウ環境へ応用しようというのには無理があると考えるべきでしょう。

不満を持つということ

SX-WINDOW関係の記事では、私はたいてい文句をつけていますが、前述のとおり私の周りにはもうSX-WINDOWしか使わない環境になりつつあります。

BTRONにも触ってみましたし、WINDOWSが予想以上に理解不能であることや、NeXT STEPが意外にわかりにくいこと、やはりMacintoshはわかりやすいが使いにくいことなども確認してきました。

SX-WINDOWはシステムの美しさと使いやすさを両立させた数少ない例といえます。もともとアップル系のインタフェイスを導入しておきながら、最近ではマイクロソフト系のインタフェイスを追加してくるなどというわけのわからない部分も多少ありますが、その基本部分はいまだに他のシステムを寄せつけないものがあります。純国産システムとしてもがんばってほしい気持ちはあります。

しかし、システム面での弱さはいかんともしがたいものがあるのも事実です。ネットワークの対応が皆無なことや、印刷システムの未熟さ、開発環境の整備遅れ、システム情報の不透明さ、アプリの少なさなど、挙げればきりがありません。

ものごとを進化させていく過程は往々にして、なにかに不満を持ったりすることから始まります。そういった意味で不満を持つことは大いに重要なことだといえるでしょう。世間を見れば、どうしようもなかったWINDOWSでさえ徐々に改善されつつあります。進化の速度からいえばいつまでもタコ呼ばわりはできないのかもしれませんが。現状に甘んじていることはできないのです。

与えられた環境に対して、どうも嫌だとか、使いにくいと思ったら、それがなにに由来しているのか、どうすれば解決できるのかを考えていくことが重要でしょう。

導入のための初歩の初歩

SX-WINDOWを始めてみよう

Taki Yasushi 瀧 康史

「SX-WINDOWなんて」と食わず嫌いをしてる人も多い

なんといっても、まずは触ってみることが肝心

そこでインストールから始めるSX-WINDOWの使い方を紹介する

SX-WINDOWの世界へようこそ!

今回は超初心者向けのお話です。SX-WINDOWをインストールし、操作を覚えていくことから始めましょう。

* * *

私はいま、原稿を書く仕事をしています。原稿を書くために、デスクトップ (SX-WINDOWの画面の上) にはシャープペン (SX-WINDOW標準添付のエディタ&ワープロ) があります。こうして原稿をタイプしている最中、図がぼしくなっていました。そのためにドローイングソフト、Easydraw (別売のドローイングツール) を起動します。メモリが不足していない限り、シャープペンを閉じることはなく、新規にウィンドウ (Easydraw) を開くことができます。

これが、SX-WINDOWを導入する前の場合なら、WP.X (XVI以前に添付されていたワープロソフト) で原稿をタイプしていて、ふと図を描きたくなったなら、原稿を印刷して終了し、CANVAS PRO-68K (Human68k上で動くドローイングソフト) でも起動しなくてはならなかったわけです。印刷するのはなぜかという、それはもちろん、「本文と照らしあわせて」図を描くからです。

私のライターという仕事はあまり一般的




写真1 起動直後の画面

じゃないかもしれませんが。しかし、普通の人も最近ではワープロを結構頻繁に使うでしょう? ワープロ文書の中に図を入れたいときはたいして本文を説明する図を描くわけですから、どちらも見ながら、どちらも改変できるような環境でいるのがベストなわけです。SX-WINDOWならそれができます。文章を書きながら、図を張り込む。そういった操作ができるのがウィンドウシステムというものなのです。

それでは実際にSX-WINDOWを使用してみましょう。まずはSX-WINDOWのシステムディスクの中から、システムディスクと、拡張ディスクを取り出します。システムディスクをドライブ0に入れ、拡張ディスクをドライブ1に入れて、FDからシステムを起動してください。

起動したデスクトップは写真1のようになっているはずですが。こみいったことをするためには、インストール (以下の項で説明) という作業をしなくてはなりません。この状態でもある程度SX-WINDOWを楽しむことはできます。

正しく起動できたなら、マウスを動かすことにより、矢印のようなものが動くはずですが。これをマウスポインタと呼びます。マウスポインタは名前のとおり、マウスの動きをそのまま画面に伝えるものです。システムにより、マウスカーソルとも呼ぶため、人によってはSX-WINDOWの世界でも、マウスカーソルと呼ぶことがあります。

マウスポインタは通常、自由に動かして構いません。マウスポインタを動かすだけでは、なにも起こらないからです。マウスポインタを通じてSX-WINDOWに指令を出したいときには、ボタンを押します。右ボタンと左ボタンがあるはずですが。

なにもないところでマウスの右ボタンを押せばなしにします。この操作を右プレスと呼びます。するとメニューが現れるはずですが。これをポップアップメニューと呼

びます。右ボタンを離すとメニューは消えます。右ボタンを押したままマウスポインタを移動し、項目の上まで持っていくと、ポインタの示している項目の色が変わるはずですが。これが選択している状態で、この選択状態で右ボタンを離すと、その命令が実行されることとなります。

プレス以外にもSX-WINDOWではいくつかの操作体系があります。以下はマニュアルの8ページにあるものの引用です。

- 1) ポイントする
ポインタを絵の上に重ねる。
- 2) クリックする
ボタンを押して離す。
- 3) ダブルクリックする
ボタンを続けて2回押して離す。
- 4) プレスする
ボタンを押し続ける。
- 5) ドラッグする
ボタンを押したまま移動する。

以上、5種類の操作を組み合わせてSX-WINDOWに命令を与えるわけです。詳しい説明はマニュアルの9~10ページにあるのでぜひ読んでみてください。

さて、画面左にはアイコンが並んでいるはずですが。左上から順に、Xマークのシステムアイコン、X68000の絵が描かれたデスクアクセサリアイコン、そしてページアイコンです。この下に、ドライブアイコンが2つ、A、Bと書かれて置いてあるはずですが。FDD (フロッピーディスクドライブ) ですから当然、FDの形をしています。この下に掃除機の形をしたクリーンアイコンと、X68マークがあります。

左クリックで選択できるアイコンは、ドラッグして場所を移動することができます。こうして、デスクトップ中の好きなところに好きなものを置くことができるのです。選択できないアイコンでも、OPT.1キーを押しながらなら、選択することができます。ドラッグすることができます。




写真2 Aドライブの内容を見る

システムアイコンは通常緑色ですが、残りメモリが少なくなり始めると、黄色、赤へと色が変わっていきます。

ページアイコンはちょっと普通とは違うアイコンで、アイコンの右側、左側を左クリックすることにより、ウィンドウの優先順位を変えることができます。小さなウィンドウが、大きなウィンドウの下に隠れてしまったときに便利です。右プレスすることにより、開いているウィンドウのメニューの一覧が出てきます。もちろんここから選択もできるわけです。

ではここで、Aドライブアイコンをダブルクリックしてみましょう。写真2のようなウィンドウが開かずです。これをディレクトリウィンドウと呼びます。SX-WINDOWでの主なファイル操作は、これを利用することになります。逆にSX-WINDOWシステムのファイル操作を覚えるにはこのディレクトリウィンドウの利用方法を覚えればよいことになるわけですね。

インストールから始めよう

「インストール」とは、ぶっちゃけた話、「使用できる環境にする」こと。というのも、市販されているソフトウェアの多くが、最近では「フロッピーディスクを入れてすぐ起動」ではなくなっているからです。この理由として、まず挙げられるのは、システムそのものが非常に大きくなっていて、FD 1枚～2枚の中には入らなくなっていることです。ただこれは建て前のようなもので、実際の理由はほかのことにあります。それは統一された実行環境を作ること、これが大前提です。

まずはあなたが自由にカスタマイズして使える環境を作りましょう。この作業は、あなたが今まで、どのような環境でパソコンを利用していたかで微妙に異なってきます。

以下、SX-WINDOW ver.3.1を持っていくことを前提にします。SX-WINDOW




写真3 HDのフォーマット

はver.3.0の段階でかなり成熟していますが、新しいバージョンに換える場合、インストーラからやり直すことになるので、できればいちばん新しいSX-WINDOWver.3.1を購入してくるべきでしょう。ver.3.0を持っているユーザーならば、ユーザー登録ハガキさえ出していれば、バージョンアップの案内がきているはずで、9,300円でバージョンアップできるはずなので、ぜひ、バージョンアップの申し込みをしましょう。

それではインストールです。

まずは、新しくX68030+HDD(ハードディスクドライブ)を購入した方、または新規にSX-WINDOWをHDDにインストールされる方から始めましょう。

●HDDのフォーマットから

HDDのフォーマットは簡単です。先ほど、Bドライブアイコンのディレクトリウィンドウを開きましたが、これを閉じ、Aドライブアイコンを開きます(写真2)。ここにHDフォーマット.Xがあります。ファイル名の最後が、「.X」のものは、ダブルクリックすると実行できるファイルです。これを起動します。さすがに写真撮影のためにはいきませんから、代わりにMOをフォーマットしてみましょう。

まずこのウィンドウで行うことはHDD、またはMOの初期化です。検索されたIDの装置のなかでフォーマットしてよいドライブを指定し、写真3のような画面を出します。

HDD/MOはまず最初にフォーマットが必要です。フォーマット済みの場合、HDフォーマット.Xでは再フォーマットできません。




写真4 ドライブトレイを開く

領域確保は、領域確保のボタンを左クリックで設定して行います。すべてを一括で利用したい場合、そのまま領域確保を実行すればOKです。このとき、必ずシステムを転送するようにしてください。

初期化が終わり領域確保したら、HDフォーマット.Xを終了してください。終了はウィンドウの右肩にある×マークを左クリックします。自動的にリセットするはずで

す。リセット後、再びフロッピーディスクから起動します。起動したときに、システムアイコンを右プレスし、「ドライブトレイ」をセレクトしてください。すると、写真4のようにFDD以外のドライブのアイコンが表示されます。編集室の環境の場合、このようにたくさんのドライブがあります。これらは個人個人のハードウェア環境によって違うはずで

す。ドライブトレイにあるアイコンは、外にあるドライブアイコンと同じように利用することができます。ドラッグすれば外に出すことができます。ここではダブルクリックでオープンし、先ほどフォーマットしたドライブを探しましょう。フォーマットし




写真5 インストーラを立ち上げる

たばかりのドライブには、HUMAN.SYSとCOMMAND.Xしかないはずで、ここでは仮に、新しくフォーマットしたドライブを「ドライブ」としましょう。このIに、SX-WINDOWをインストールします。

●SX-WINDOWのインストール

SX-WINDOWのインストールは、Bドライブアイコンを開き、インストール.Xを実行します。すると写真5のような画面が表示されるはずで、インストールウィンドウは左の選択画面と、右の設定画面に分かれます。左の選択画面の□のチェックボタンは、□の右に書いてあるものをインストールするかどうかを示すチェックボタンです。マークをつけると選択されます。

最初はSX-WINDOW ver.3.1システムが反転しているはずで、この状態では右の設定画面に、ヒストリデバイスドライブ、ディスクアクセスの高速化、従来のアイコ

ン情報などがあるはずで、新しくSX-WINDOWを利用する方は、関係ないでしょう。

SX-WINDOWを格納するドライブを指定します。先ほどフォーマットしたドライブを指定しましょう。辞書ディレクトリ、シャープディレクトリなどの設定は、初心者には変更する必要はないと思われます。

選択画面の文字を左クリックすると、右の設定画面がそれぞれ変わります。SX-WINDOW ver.3.1アプリケーションを設定すると、右の設定画面にはアプリケーションディスクのインストールについてのチェックボタンがあるはずで、アプリケーションディスク1にはSX-WINDOW必須のアクセサリが入っています。インストールは必ず行いましょう。

アプリケーションディスク2にはフォントとグラフィックのサンプルが入っていま

す。人によってはいらぬかもしれませんが、とりあえずインストールしておくのがよいでしょう。グラフィックの扱いがわかりますし、アプリケーションディスク3にはCGA形式のアニメーションファイルが入っています。一度見たら終わりなので、ほとんどいらぬのですが、一応、インストールしてみてもよいかもしれません。

選択画面上のHuman68k ver.3.0システムを選択してみましょう。おそらくフォーマットしたばかりでしょうから、これもチェックしておきます。右の設定画面では、Human68kを格納するドライブの指定があります。この場合、J:あたりがデフォルトで指定されていますが、今回1ドライブでフォーマットしてしまったと思われるので、I:にでも直してください。

ページプリンタはPostScriptプリンタ、エプソンのESC/Pageプリンタ、キヤノンのLIPS3プリンタに対応しています。要するにレーザープリンタの類でして、つまり以上に挙げた3系統のレーザープリンタ以外はSX-WINDOWでは使えないということになります。

HDDにインストールする場合、アイコンの登録はデフォルトなので、する必要がありません。

この状態で右下の実行ボタンを押せば、インストールは始まります。あとは、手順に従って、FDDを抜き差しし、インストールを行ってください。

HDDインストールが終わったら、インストールしたHDDから起動してみましょう。正しくインストールできていたら、SX-WINDOW ver.3.1が起動するはずで、

SX-WINDOWの導入に必要なもの

必要なものはもちろんX680x0シリーズ。10MHzシステムでは、残念ながらSX-WINDOWは重いのが実情です。今回、別のページで紹介したXellent30sをつけると、多少軽くなるはずですが、こみいったことをすると、すぐに重さが気になってしまいます。

XVIIレベルになると、VRAMが軽くなったこともあってか、こみいった処理をしなければ、重さはあまり感じません。Xellent30を搭載するとさらに多少速くなります。RED_ZONE(*)のレベルまで行くと、ほとんどの処理は重くなくなります。

そしてX68030、X68030 Dash(**)になると、まず重さを感じさせなくなります。ただ、SX-WINDOWは通常の利用時の重さと、ひととき重い処理をしたときの重さが、かなり違います。重くなる処理は、ちょっとばかり速くなったくらいでは解決できるような重さではありません。たとえばEasydrawのオブジェクト数が多量に増えたとき、XDTP、シャープによるベクトルフォントの利用などの処理はX68030をもってしても重くなります。

ところが040turbo(***)を利用すると、これらの重さが一気に激減します。まさに040パワーといったところですか。理想をいえば040がほしくなっていますが、それでも贅沢をいわなければ、XVIIレベルならばだいたい満足できる速度で動きます。なお、最近では7万円台でX68000 CompactXVIの新品を、中古があれば6万円前後で買えますから、手を出してみるのもよいかもしれません。ただし、CompactXVIにはXellent30は接続できません。

本体とは別に、メモリも必要になります。これはWINDOWSでもMacintoshでもSX-WINDOWでも同じことです。X68030ユーザーは標準実装4Mバイトで、SX-WINDOWのほとんどの機能が利用できます。しかし、内蔵で12Mバイトまで実装できますから、迷わず12Mバイト実装してほしいところです。メモリがあればあるほどよいのですから、I/O DATA機器から8Mバイトメモリモジュール(SH-5BE4-8M)が売られています。実売

5万円前後なので購入に踏み切るのもよいでしょう。

XVI、CompactXVIユーザーの場合、本体標準実装メモリは2Mバイトで、内蔵8Mバイトまで実装できます。TSRよりXSIMM VIとXSIMM Vlcが発売されています。メモリなしで1万3千円ぐらいで売られていて、これに60nsの8MバイトSIMMをつけるのが理想です。本体の都合上、SIMMは8Mバイトでも6Mバイトまでしか認識できません。あわせて8MバイトのメモリがあればSX-WINDOWはほぼ満足に利用できます。

それ以外の機種の場合は、多少XSIMM10などを使っていたければ手軽にメモリ実装できます。

SX-WINDOWを利用するうえで、私からの推奨環境は、本体はXVI以上、メモリは8Mバイト以上といったところでしょうか。それ以下の装備でSX-WINDOWをヘビーに使っている人も存在しますが、多少、処理のうででストレスがたまってしまいかもしれません。なお、ハードディスクはほぼ必須と考えていましょう。

*1 満開製作所による、X68000 Compact XVIの24MHz改造品、またはその同等品を指す。ノーマルのXVIに比べると、あらゆる面で高速さを感じさせる。

*2 同じく満開製作所によるX68030 33MHz改造品、またはその同等品を指す。X68030に比べ、速度を計測するベンチマークテストでは確かに速くなってはいるが、通常の使用ではあんまり速度差を感じない。ただし33MHzマシンから25MHzに戻ると、それなりの重さを感じることもあるが。

*3 BEEP's氏における68040アクセラレータ。現在、計測技研より発売されている。CPUが68030から68040へ変わった違いは、インテルCPUの80386から80486DX2ぐらいの違いがある。10万円弱とお値段は高めだが、これによる高速化はだいたい3倍前後。X68030-33MHzマシン+040turboの速度はすでにノーマルの68030の速度とは別次元を思わせるものがある。

ファイル操作の達人になろう

この調子で進んでいくと、いつまでたっても説明が終わらないので、このあとの操作は急ピッチで進めていきましょう。すでに「あなたの」SX-WINDOWがインストールされたので、好きに操作して構いません。自分なりに触ってみて、SX-WINDOWの利用方法を探索してみてください。

さて、SX-WINDOWではファイル操作を簡単に扱うことができます。ファイルの削除、コピー、移動、さまざまです。これらの基本は、ファイルアイコンをドラッグすることによって行います。

ポイントはアイコンをドラッグすることです。

たとえば、ファイルa.txtをAドライブからBドライブにコピーしたい場合、a.txtを

ドラッグして、Bドライブのドライブアイコンまで持っていきます。これが基本操作です。Bドライブではなく、Bドライブの中にあるディレクトリ内に持っていく場合も同じです。ファイルをドラッグされたアイコンは、ディレクトリならば、フォルダが開いた形に変形します。

とあるディレクトリから、同一ドライブのディレクトリにドラッグした場合、コピーではなく、移動することになります。移動というのはつまり、コピーのあと、元のファイルが元の位置から消えてしまうということです。同一ドライブ間で移動ではなくコピーしたい場合、CTRLキーを押しながらドラッグします。これは少し特殊な機能です。

SX-WINDOWではディレクトリとファイルは特に区別されていません。これが、SX-WINDOWのファイル管理システムの便利な部分です。ディレクトリ名は、ディレクトリ以下のサブディレクトリもすべて含まれますから、ディレクトリそのものをドラッグして、いずれかのドライブアイコン、ディレクトリフォルダに持っていった場合、ディレクトリ以下すべてをコピーないしは移動することになるわけです。この作業は複数のディレクトリウィンドウにまたがっても構いません。

ファイルの削除は、クリーンアイコンを利用します。これは特殊なアイコンで、ファイルをドラッグしていくと、ファイルが削除されるものです。

ファイルの基本操作はこれだけです。

もしも、複数のファイルを同時にドラッグしたい場合、複数のファイルを選択すれば可能です。たとえばワイルドカードで*.penをすべてドラッグしたいなら、ディレクトリウィンドウ中のファイルアイコンの場所で右プレスによるポップアップメニューを出し、ワイルドカードを選択して、打ち込みます。こうして*.penと入力すると、*.penのファイルすべてが選択され、反転することになります。選択されたひとつのファイルをドラッグすると、それらはすべて道連れのようにドラッグされていきます(写真6)。

複数選択する場合はこれ以外に、シフトを押しながらファイルアイコンを左クリックすると、前に選択されたファイルをキャンセルせずに、選択ファイルをどんどん増やしていくことができます。また、ポップアップメニューの「すべてを選択」を選んだり、写真7のようにディレクトリウィンドウ中のアイコンのないところで左プレス




写真6 複数ファイルの移動

し、ポインタをそのまま移動したときに見える矩形で指定などさまざまです。

複数選択されても、それがディレクトリでも、ファイルの移動、コピー、削除が同じようにできるのがディレクトリウィンドウの特徴であり、このディレクトリウィンドウが複数開き、どこにでも持っていけるというのが、SX-WINDOWの直感による操作のしやすさといえるでしょう。

ファイルのドラッグはファイルのメンテナンス以外でも行います。たとえばシャープのウィンドウ内に、なんらかのファイルをドラッグしていくと、編集ファイルを破棄して読み込もうとしますし、シャープが新規編集のダイアログを出したときに、複数のファイルを持っていくと、ファイル名を直接、複数個与えることができます(写真8)。

このほかにも、キャンバス.XにPICファイルを持っていくと、画像ファイルをロードすることができますし、SX-PhotoGraphyに至っては、CD-ROMドライブアイコンまでドラッグします。これとはまた別に、ドライブアイコンを別のドライブアイコンに重ねると、コピーオール(ファイルの中身をすべてコピーする)や同じタイプのディスクなら、ディスクコピーなどができるようになっています。

ファイルアイコンのドラッグにより、アプリケーションがファイルを読み込むのは、SX-WINDOW操作の基本中の基本です。ときどきそうプログラムされていないアプリケー




写真7 矩形領域の範囲指定

ションもありますが、とりあえず、対応しているファイルをドラッグして放り込んでみるのは、SX-WINDOWの試行錯誤では必須のことです。

メニューをオリジナルに!

SX-WINDOWにとってメニューは大切な役割を持っています。SX-WINDOWではすべてのアプリケーションが同時に動いているわけで、すべてのアプリケーションが「自分のウィンドウ内」という決まったテリトリー(領域)を持っています。

その場所でやっている作業に対する処理がメニューで選択できます。

文字入力があるところでは入力文字列、ディレクトリウィンドウ内ではそのディレクトリに関する操作、ファイルアイコンではそのファイルに対する操作がメニューで出てきます。

同時に、メニューは同じ場所で、単に右プレスしたとき、キーボードのシフトキーを押しながら右プレスしたときの2種類があります。ソフトの設定によっては、文字




写真8 これらのファイルを一度に開く




写真9 シフトキー併用のメニュー

選択.Xのように、スクロールバーの上でメニューを開くなど、多少「？」な操作体系もありますから、ちょっと様子が変わると思ったら、積極的に右プレスすることをおすすめします。

SX-WINDOWを使いこんできたり、新しいアプリケーションを手に入れたりしたら、メニューを書き換えたいくなってきます。そこで利用するのが、メニューメンテです。たとえば、デスクアクセサリアイコンから示すメニュー。デフォルトではアクセサリが登録されていますが、私は「システムの環境を改変する設定メニュー」として定義し直しました(写真10)。

メニューメンテを起動しましょう。メニュー番号2がこのメニューです。メニューメンテの操作方法はマニュアルに譲ります。いかがでしょう？ フォントマン設定にはIFM.Xが、ビデオマン設定にはIVM.Xが実行ファイル名として登録されています。この2つは、1度目の実行は常駐ですが、2度目の実行は環境設定になるからです。この2つだけの特殊ルールなので覚えてお




写真11 ショートカットの設定




写真10 メニューメンテ

いてください。

スタート画面の設定、画面状態の記憶は、別のメニューにあったもので、実行ファイルがない変わったメニューなのですが、これらは項目カット&ペーストを利用することにより、ほかのシンボルアイコンのメニューに移動できます。

アイコン以外にもウィンドウメニューが利用できます。とはいっても、これはほとんどディレクトリウィンドウ用のメニューの編集ですが。

ディレクトリウィンドウの、ファイルアイコンがなにもないところから出るメニューのいちばん下には「クローズ ? Q」と書いてあります。?に謎のマークがあるはずですが。これはショートカットキーといって、メニューを開かなくても、OPT.1+ある文字でそれを直接実行するという設定です。この設定は、メニューメンテのメニュータイプを「ウィンドウ用」にすると現れます(写真11)。

ごらんのとおり、クローズのところを選択すると、ショートカットキーのところ

は、Qが表示されているはずですが。ショートカットキーは慣れてくると次第に使うようになる便利な機能です。私はショートカットキーをよく使うため、写真12のように、ディレクトリウィンドウ内で使うメニューをこのようにショートカットキーで設定しました。

ショートカットキーを利用するようになると、ウィンドウシステムがますます使いやすくなってきます。残念ながら、ディレクトリウィンドウ以外のウィンドウ用メニューは、システムで管理されておらず、アプリケーションごとに管理されているので、なにかショートカットキーを登録したくてもできないことが多いのが実情です。

アイコンメンテ

アイコンメンテというのは、ほとんどすべてのファイルアイコン、シンボルアイコンなどを、登録したり変更したりできるようにするものです。通常、ファイル、シンボルアイコンが、セレクトされていない状態でアイコンメンテを起動すると、新規ファイルアイコンを作ります。たとえばファイル名を*.man,実行ファイルをシャープン.Xにしてみましょう。これで、manという拡張子のアイコンをダブルクリックすると、シャープンがそのmanという拡張子のファイルをロードして開くわけです。

設定例を見ると、実行オプションに%がついていることが多いのですが、これはダブルクリックされたファイル名を示します。通常はつけなくても、そのアイコンのファイル名は渡されます。オプション指定などでファイル名の位置が指定されている場合にはファイル名を挿入する位置を指定することができるようになります。

さて、アイコンメンテではメニューを通常時とシフト時の2つ登録できます。写真では通常のファイルと同じように9番のメニューが出るように設定しましたが、場合によっては先に説明したメニューメンテを利用して、新規のメニューを作っても構いません。ポップアップメニューの設定の枠の右下の「編集」を選ぶとメニューメンテが起動されます。

ただこれだけではアイコンが表示されませんから、パターンの枠の中で、アイコンパターンを選ばないといけません。ここでは*.docと同じくモノクロ157番を利用しました。編集ボタンを押すとパターンエディタが立ち上がり、自分で好きなようにエディットすることができます。ここでエデ




写真12 設定例

ットすると元のパターンごとと変わりますので注意が必要です。パターンエディタに関しては、マニュアルを参照してください。

デスクトップ上の状態の設定で、優先表示すると、システムアイコンなどのように、ウィンドウと重なっても常に優先的に表示するようになります。選択不可にすると、システムアイコンのように、左クリックでも選択できなくなり、ドラッグもできなくなるわけです(ただしOPT.1キーを押しながらなら可能)。

以上で、ファイルアイコンを自由に設定できるようになりました。拡張子ごとの自由な実行設定などが可能になるはずで

スタートアップメンテ

スタートアップメンテの機能は、起動時の常駐ファイルの設定です。つまりSX-WINDOWのデスクトップの環境設定や機能拡張設定みたいなものですね。コマンド環境に慣れた方なら、AUTOEXEC.BATみたいなものだと考えるのがよいかもかもしれません。厳密に言えば、SX-WINDOWの大半のソフトウェアはほぼ常駐ソフト(つまりウィンドウが開いている間、常駐しているのと同じ)といえるので、スタートアップで指定するものだけをあえて常駐ソフトと定義するのはおかしいのですが、マニュアルにそういう記述があるのでそれにならうことにします。いい方を変えれば、ウィンドウを開かないのにメモリに居座るプログラムというのがよいかもかもしれません。

スタートアップメンテはスタートアップメンテ.Xをダブルクリックして実行します。私はデスクアクセサリメニューに登録したので、ここから呼び出します。

デフォルトではadjust.?, sfile.?, henwin.?, sxcon.?が登録されています。adjustは実画面モードのとき、マウスの移動にあわせてスクロールアウトさせるプログラムです。sfile.?.はSX-WINDOWの実行ファ




写真14 スタートアップファイルの設定

イルのパスを学習記録したり、パスを与えたりするもの。henwin.?.はSX-WINDOWの中で、日本語変換のためのウィンドウを開くものです。sxcon.?.はシャープペンコンソール用のファイルですね。

デフォルトではこれぐらいしか登録されていませんが、シャープペンワープロキットを入れるとSXKEY.Xなどが登録されます。SHELLディレクトリにあるIFM.X, IVM.Xの2つは、フォントマン、ビデオマンです。SX-WINDOWでベクトルフォン

ト(Zeitの書体倶楽部、Z's STAFFのもの)、ベジエフォント(ZeitのJGフォント)、そして書家万流に同梱されているIFMフォントを利用したいならIFM.Xは必須です。キャンバスで画像を閲覧したりする場合、IVM.Xも必要です。

これらの登録は基本的にスタートアップファイル登録のウィンドウ内にファイルドラッグすることで行えます。

スタートアップファイル登録のウィンドウの中のもの、ダブルクリックすると、オプションの設定ができるようになります。

これ以外に、たとえば「loadlb.r」などをスタートアップファイルに登録すると、builtin.lb, system.lb, icon.lbをデフォルトでメモリにロードするようになります。この3つはSX-WINDOWのリソースファイルといまして、SX-WINDOW利用中、頻繁にアクセスしていくものです。これらをメモリ中にロードしておくと、ディスク




写真13 アイコンの設定

アクセスを減らし、高速動作するようになるということですね。この登録は、ウィンドウ中のなにもないところでポップアップメニューから新規を選んでやるだけです。

スタートアップメンテの登録は順序がかなり影響します。たとえば、ワープロキットをインストールした場合、SXKEY.X, SXCON.Xの2つはなるべく前のほうに入れておくのがポイントです。この移動は、もちろんドラッグによって行うわけですね。

* * *

ページの都合上、説明したいところをいろいろ割愛せざるを得ませんでした。もっと初心者向けの記事を! という要望に応じて、できる限りやさしく書いたつもりでしたが、やっぱりマニュアルは偉大なようです。説明を親切に書きすぎれば、マニュアルより読みづらい文章になるでしょうし。そういうわけで、SX-WINDOWのマニュアルを読みましようね。うん。

まずはピンボールだ!


ところで、SX-WINDOWをインストールして、たいていの人が最初に行うのはピンボールです。インストールしたドライブはおそらくAドライブになっているはずですから、Aドライブアイコンをダブルクリックし、開いたディレクトリからさらに「アクセサリ」をダブルクリックで開きます。

SX-WINDOWは「ファイル構造」がディレクトリウィンドウを通してそのまま見えるウィンドウシステムですから、このあたりはHuman68kのファイル構造をきっちり知らなくてはなりません。さすがにこれをいい始めると長くなるので、このあたりの説明は割愛させていただきます。Human68kのマニュアルを参照してください。

アクセサリには大半のSX上で動くプログラムが入っています。ピンボールもそのなかのひとつです。ディレクトリウィンドウは右の矢印によってスクロールできます。

ピンボール.Xを見つけたらダブルクリック。

まずは、100万点台を出すことからSX-WINDOWマスターへの道は開きます。頑張って100万点台を出してください。100万点以上出した方は、証拠写真を添えて「ピンボール100万点係」まで、送ってください。ちなみに、私は出したことがありませんけど。



非SXコマンドを活用する 環境改善の手がかりを探る

Tamura Kento 田村 健人

SX-WINDOWでできなくはないが、コマンドシェルのほうが手軽な処理もある

ツールを片っ端から作り直すのは時間の無駄である

コマンドシェル用のツールをSX-WINDOWの作法で使うための基礎実験を行ってみよう

SX-WINDOWの環境改善の特集ということ、なにか環境を改善する話題を考えてみたがどうも思い浮かばない。これは自分がSX-WINDOWを使っていない証拠…ではなく、現在の環境でほとんど困っていないということなのだろう。DTPをするわけでもないし、表計算をするわけでもない。音楽を聴き、通信をしながらプログラミングをするぐらいにしか使っていないからかもしれない。猛烈に困っているのはRAMの12Mバイト制限(MS-DOSの640Kバイトと五十歩百歩、むしろひどいくらい)とハードウェアの処理速度だが、これは自分の技術力ではどうしようもない。

3年以上前にSX-WINDOWを常用し始めた当時は、とても環境がよいなどとはいえなかったが、SX-WINDOW自体のバージョンアップ、数々のフリーソフトウェア、また自分自身でプログラムをすることにより環境を改善してきた。

プログラムを作るのは、欲求があるから

である。「不便だから改善したい」「こうしたらもっと便利になるんじゃないだろうか」。欲求が出たら、その実現の可能性を考える。すぐに実現できそうなら、実際にプログラムを作る。あまりにも作業量が多くなり自分だけでは無理そうなら、諦める。で、実現できるかどうかわからないときがいちばん困る。この記事では、どうやって実現したらいいのかいまいとつ不明瞭な欲求について考察してみよう。

■ コンソールを応用したい

zipやLHAでの圧縮をSX-WINDOW上でやりたい。それならzipやLHAのソースを入手して、ソースを理解して、改造すればよい。しかし、これはかなりの労力を必要とすることが予想できる。まったく異なるプラットフォーム間の移植は大変なのである。

せっかくシャープのコンソールがある

のだから、これをなんとか応用して移植の手間を軽減することを考えよう。

コマンドシェル上のプログラムをマルチタスク動作できるようにしているのはSXCON.Xである。シャープおよび外部コマンドCONW.EXは入出力の辻褄あわせをしているようだ。実はシャープに頼らなくても、SXCON.Xで拡張されるSXコール\$a44fによってコマンドシェル上のプログラムを起動できるらしいことは判明している。が、標準入出力などの扱いがまだわからないので、いまのところはシャープコンソールに任せることを考えるのが現実的だろう。

あるタスクがほかのタスクを制御する方法は2通り考えられる。

- a) ユーザーの指示をエミュレートする
どんなタスクもユーザーに指定された仕事をこなすために存在するわけで、仕事をさせる手段は必ず存在する。「ウィンドウ上にあるボタンを左クリックする」「あるキーを押す」などさまざまである。起動すること自体が重要なこともある。

- b) タスク間通信
タスク間通信のインタフェイスを持っているということは、ほかのタスクから制御されることをあらかじめ想定していると考えられる。よって、ユーザーからの指示をエミュレートするよりの確な制御ができることがある。

では、シャープコンソールにコマンドを実行させる場合、具体的にどうするのかを考えよう。

● エミュレートの実際

ユーザーがコンソールに対して実行したいコマンドを指定する手段は、普通、キーを打ち込むことである。SX-WINDOWでは実際にキーを打たなくてもキーダウンイベントを発生させることができる。ということは、コンソールウィンドウをアクティブにして、コマンドラインを打ち込むよう

リスト1 conexec.c

```

1: /*
2: キーダウンイベントを投げつける
3: このソースはPDS扱いして結構です
4:
5: conexec.x lha t A:/foo.lzh
6: のように起動します。
7: */
8: #define VARLEN      0
9: #include <task.h>
10: #include <event.h>
11:
12: int main( int argc, char* argv[] ) {
13:     short ide = TSFockB( 0, 0, "シャープ.X", "WG-CONSOLE.ENV", NULL, NULL );
14:     int i = 1;
15:     TSEvent er;
16:     TSEventAvail( EM_IDLE, &er );
17:     for ( ; i < argc; i++ ) {
18:         char* p = argv[i];
19:         while ( *p ) EMSet( E_KEYDOWN, (0<<16)**p++ );
20:         EMSet( E_KEYDOWN, (0<<16)+' ' );
21:     }
22:     EMSet( E_KEYDOWN, (0<<16)+0x0d );
23:     /* ここで exit(return) をエミュレート
24:        してもよさそうに見えるが、起動したソフト
25:        がキー入力求めてきた場合にまずい。
26:        command || exit のようにするとCOMMAND.X
27:        以外でまずくなる。*/
28:     #if 0
29:         for ( ; ; ) {
30:             TSEventAvail( EM_SYSTEM1+EM_SYSTEM2, &er );
31:             if ( er.ts.what2 == ENDTSK ) break;
32:             if ( er.ts.what2 == EXITTSK && (short)er.ts.whom == ide ) break;
33:         }
34:     #endif
35:     return 0;
36: }

```

にキーダウンイベントを発生させればよい。

あるタスクが持つウィンドウをアクティブにするにはタスクマネージャイベントのWINDOWSELECTを用いる。しかしシャープペンをシングルウィンドウモードで使用して、コンソールがウィンドウを持っていないときはWINDOWSELECTを送ってもうまくいかない。また、すでに存在するコンソールがキー入力できる状態であるとは限らない。ということで、コンソールは新たに起動することにする。サンプルをリスト1に示す。

コンソールを起動した直後にコマンドラインを受け取れる状態である保証はないし、発行したキーダウンイベントどおりの文字が入力されるという保証もない。また、実行したコマンドが終了したかどうかを知ることができない。完全ではないが、手軽な方法である。

●タスク間通信の実例

シャープペンにはタスク間通信による制御

手段がない。ワープロバック以降のシャープペンではイベント処理を追加できるようになっているので、タスク間通信のインタフェイスを追加する外部コマンドを作ろう。

シャープペンの外部コマンド用ライブラリを使っても「コンソールが入力できる状態にあるか」や「実行したコマンドが終了したか」を知ることはできそうにない。

普通のシャープペンで、OPT1.1+1を押してから、

```
conw -C"LHA.x t A:¥foo.lzh"
```

と入力すると、LHAが実行されてから、そのシャープペンが終了するかもしれない*1。

これを利用すればなんとかなりそうである。リスト2がシャープペンをタスク間通信で操作できるようにする外部コマンドである。この外部コマンドcommuni.exを実行しておく、シャープペンが以下のSX-BASIC形式メッセージを解釈するようになる。

EXMACRO <マクロ文字列>

<マクロ文字列>というのはシャープペンの

キー定義ファイルに書くのと同じものである。前述のLHAの実行例は、

```
EXMACRO M1,'conw -C',$22,  
'LHA.x t A:¥foo.lzh',$22,$0D
```

となる。このメッセージさえあれば、シャープペンができることなら、なんでもやることができるのである。

以下のような手順で利用する。

0) あらかじめ、シャープペン .ENV の E0 マクロで communi.ex を実行するように設定しておく

1) “シャープペン .X” というコマンドラインでシャープペンを起動する

2) 起動したタスクに EXMACRO メッセージを送る


3) 起動したタスクがいなくなったら、仕事が終わったということである

SX-BASICで簡単なサンプルを作成してみた(リスト3)。アーカイブ名とファイル名を入力して開始ボタンを押すと、LHAで圧縮をする。ファイル名はそのままLHAに

リスト2 communi.c

```
1: /*
2: タスク間通信インタフェイス
3: conw の実行が動作するかどうかは環境によります
4: すべての .ENV ファイルの E0 で実行するようにしてください
5: このソースはPDS扱いで結構です
6:
7: */
8: #define _VARLEN 0
9: #include <memory.h>
10: #include <task.h>
11: #include <text.h>
12: #include <memory.h>
13: #include <sharp2.h>
14: #include <excom.h> /* もみじ狩りPRO */
15: #include <string.h>
16: #include <ctype.h>
17: #define SX_BASIC_SEND 258
18:
19: int job( TEdit* ht, const TsEvent* er, long con ) ( /* 0以外で本当の処理をスキップ */
20: char* pmes;
21: if ( er->ts.what2 != SX_BASIC_SEND ) return 0;
22: pmes = *(char**)er->ts.whom;
23: if ( 0 == strcmp( pmes, "EXMACRO ", 8 ) ) {
24: long l = strlen( pmes+8 );
25: char* pm = MMemPtrNew( l*3/2+1 ); /* ちょっと余裕を持って */
26: if ( pm == NULL ) {
27: TSErrDialogN( 1, "記憶が足りない" );
28: } else {
29: #if 0
30: /* こっちはどうもよくない */
31: /* convmacro って速うのかなあ */
32: char** hd;
33: MMemLock( (char**)er->ts.whom );
34: if ( convmacro( ht, *(char**)er->ts.whom+8, NULL, 1, 0, &hd ) >= 0 ) {
35: MMemLock( hd );
36: exmacro( ht, 0, MMemGetSize( hd ), *hd );
37: MMemUnlock( hd );
38: } else {
39: TSErrDialogN( 1, "コンパイル失敗" );
40: }
41: MMemUnlock( (char**)er->ts.whom );
42: #else
43: char* pr = *(char**)er->ts.whom+8;
44: char* pm = pr;
45: BOOLEAN err = FALSE;
46: while ( *pr && !err ) {
47: switch ( *pr ) {
48: case 'Y': /* 生文字列 */
49: pr ++;
50: while ( *pr && *pr != '¥' ) *pm++ = *pr++;
51: if ( *pr ) {
52: pr ++;
53: } else {
54: TSErrDialogN( 1, "コンパイルエラー 'か' 閉じていない" );
55: err = TRUE;
56: }
57: break;
58: case 'E': /* 3 ブレフィックス */
59: case 'e':
60: *pm++ = 0; *pm++ = 3; pr ++;
61: break;
62: case 'S': /* 4 オプション */
63: case 's':
64: *pm++ = 0; *pm++ = 4; pr ++;
65: break;
66: case '#': /* 5 機能番号 */
67: *pm++ = 0; *pm++ = 5; pr ++;
```

```
68: break;
69: case 'X': /* 6 拡張プレフィックス */
70: case 'x':
71: *pm++ = 0; *pm++ = 6; pr ++;
72: break;
73: case 'M': /* 7 外部コマンド */
74: case 'm':
75: *pm++ = 0; *pm++ = 7; pr ++;
76: break;
77: case 'U': /* 8 ユーザ1-2 */
78: case 'u':
79: *pm++ = 0; *pm++ = 8; pr ++;
80: break;
81: case 'Y': /* 9 拡張プレフィックス2 */
82: case 'y':
83: *pm++ = 0; *pm++ = 9; pr ++;
84: break;
85: case 'Z': /* 10 ユーザ3-4 */
86: case 'z':
87: *pm++ = 0; *pm++ = 10; pr ++;
88: break;
89: case ',':
90: pr ++;
91: break;
92: case 's': /* 16進数数値 */
93: pr ++;
94: {
95: long l = 0;
96: while ( isxdigit( *pr ) ) {
97: l = (l<<4)+isdigit( *pr ) ? *pr-'0' : (*pr&0x5f)-'A'+10;
98: pr ++;
99: }
100: *pm++ = l;
101: }
102: break;
103: default:
104: if ( isdigit( *pr ) ) { /* 10進数数値 */
105: long l = 0;
106: while ( isdigit( *pr ) ) {
107: l = l*10+*pr-'0';
108: pr ++;
109: }
110: *pm++ = l;
111: } else {
112: TSErrDialogN( 1, "コンパイルエラー 不正な文字" );
113: pr ++;
114: err = TRUE;
115: }
116: break;
117: }
118: }
119: *pm++ = 0xff;
120: if ( !err ) exmacro( ht, 0, pm-pm, pm );
121: #endif
122: MMemDispose( pm );
123: } else {
124: TSErrDialogN( 1, "未知のメッセージが送られてきました" );
125: }
126: }
127: return 1;
128: }
129:
130: int main( TEdit* ht, long code, _LASCII param, long idexcom ) {
131: setevent( ht, (0<<16)+E_SYSTEM1, Job, 0 );
132: setevent( ht, (0<<16)+E_SYSTEM2, Job, 0 );
133: return 0;
134: }
```



LHAを動作させる

渡すので、スペースで区切って複数のファイル名を書いたり、ワイルドカードを利用することができる。

*1:シャーペンの環境ファイルによっては暴走するようだ。私の環境ではリスト1は期待どおりに動作せず、リスト2は正常に動作する。しかし編集部の環境ではリスト1が正常動作し、リスト2は暴走する。残念ながら原因を究明することができなかったので、打ち込んで動くかどうかかわからないことに留意してほしい。

デスクトップにあるアイコン

デスクトップに置いてあるアイコンの配置にこだわってみたいとする。ドライブアイコンなどは頻繁にクリックされてよく位置がずれてしまうので、整頓したい。しかし整頓.Xでは基本的に一列に並べることはできない。実画面ではなく表示画面を基準に配置を行うのも一長一短だろう。そこ

無限の拡張性

このシステムで使えるようなコマンドシェル用のコマンドを見てみましょう。システム標準のものではSORTやFIND, WHERE, COPYALLが代表的なものです。それ以外では、普通の人ならば本文にも書かれているように、LHA, ISH, zipといったものが代表となるでしょう。

TeXやZ-MUSICのコンパイルもボタンひとつ、またはシャーペンのセーブと同時にメッセージを送るなどで即座に実行できるようになるでしょうし、そうするとSX-WINDOW上でできる作業の幅はかなり広がります。

コンソール上ではfishやzshなどのシェルも動作しますので、それなりのスクリプトを書いておけば込み込んだ処理もできますし、AWKやSEDなどを使えばテキスト処理は完璧にこなせます。シャーペンにうまくリンクすれば、外部での加工をシャーペンの機能のように使うこともできるようになるはず。いまのところコンソールでの処理完了を知る方法がないので、全自動というわけにはいきませんが、処理待ちの外部ファイルさえ作成すれば完璧になります。

また、本文にあった環境による原因不明の不具合が解決できれば別のコンソールではなく、そのシャーペン自体でコマンドを実行してやることもできるようになるでしょう。

で、もっと自由度の高い配置を行うことのできる整頓.Xがほしくなるのである。

まず、整頓.Xがどのような方法でアイコンの移動を行っているのかを理解する必要があるわけだが、現在までに公開されている情報だけではわからないのである。

ウィンドウがウィンドウマネージャに管理されているのと同じように、アイコンがタスクマネージャに管理されているわけではない。アイコンの管理は各タスクが別々に行うようになっており、タスクマネージャはユーティリティコールのみ提供している。しかし整頓.Xが存在するわけであるから、アイコンを移動させるなんらかの手段があるはずである。

ところで、アイコンメンテは選択されているアイコンを起動時の引数にしているようだが、これはどのように実現されているのだろうか。デスクアクセサリアイコンでも選択ファイルがあるかどうかをチェックしてメニューを出している。

アイコンの状態を利用するソフトを作るにしても、アイコンを所持するソフトを作るにしても、必要な情報が正式に公開されていないのが現状なのである。

で、例によってdisる*2わけである。

ディレクトリ表示ウィンドウdi.rの解析より、選択されたアイコンを得る方法が以

下のようになっていることがわかった。

- 1) TSPostEventTsk (0, 0, 0 x 66, FALSE, FALSE)する
- 2) TSEventAvail()して、システムイベント0x67を待つ(なにも選択されていなければ0x67は発生しない)

0x67の内容は以下のとおり。

```
what2:0x67
whom:セルリストのバイト数
whom2:セルリストへのハンドル
```

*TSPostEventTsk()ではなく、個別にTSSendMes()してもよい。その場合、TSSendMes()の返事として結果が返ってくる(つまり、TSAnswer2()を使用している)。

* * *

さらに整頓.Xをdisると、ビルトインコマンドのfallin.rを起動しているだけであるということがわかる。fallin.rはBUILT IN.LBのCODE0010であるので、これを抜き出してまたdisる。ソースをていねいに追って、以下のようなタスク間通信仕様であることがわかった。いずれも、タスクIDが0のSXWIN.Xに送信する。

●デスクトップにあるアイコンを得る

```
what2:0x0064
TSSendMes()またはTSPostEventTsk()で送ると以下のような返事が返ってくる。
```

リスト3 lhatest.sxb

```
1: /* SX-BASIC による圧縮サンプル
2: /* PDS 扱いしてください
3: ▼Window Size (272,100),0,0,1,圧縮テスト
4: /* ここで、初期化に必要な処理を行なって下さい
5: int whichtext = 0
6: end
7: func File_Drop(filename;str)
8:   if whichtext = 0 then {
9:     whichtext = 1
10:    Text3.caption = filename
11:   } else {
12:    whichtext = 0
13:    Text4.caption = filename
14:   }
15: endfunc
16: ▼1,Text1 (20,16,100,32),0,0,0,1,3,0,0,0,アーカイブ名:
17: func Text1_Click()
18: endfunc
19: ▼1,Text2 (32,44,104,56),0,0,0,1,3,0,0,0,ファイル名:
20: func Text2_Click()
21: endfunc
22: ▼1,Text3 (108,14,264,30),0,0,0,0,3,1,0,1,A:/prog/ic/test.lzh
23: func Text3_Click()
24: endfunc
25: func Text3_KeyIn( t;str )
26: endfunc
27: ▼1,Text4 (108,42,264,58),0,0,0,0,3,1,0,1,A:/prog/ic/RCS/*.?
28: func Text4_Click()
29: endfunc
30: func Text4_KeyIn( t;str )
31: endfunc
32: ▼3,StrBtn1 (212,72,260,92),0,0,開始
33: func StrBtn1_Click()
34:   int ide
35:   if Text3.caption = "" or Text4.caption = "" then {
36:     alert( 1, "名前を入れてね" )
37:   } else {
38:     ide = fock( "シャーペン.X" )
39:     if ide < 0 then {
40:       alert( 1, "シャーペンの起動に失敗" )
41:     } else {
42:       sendmes( ide, "EXMACRO M1,'conw -C',34,'lha.x u "+Text3.caption+" "+Text4.ca
ption+"',34,13" )
43:       while findtsk( "シャーペン.X", ide-1 ) > 0
44:         endwhile
45:       alert( 1, "作業完了" )
46:     }
47:   }
48: endfunc
```

what2:0x0065

whom2:以下のような内容のハンドル
+0.1 アイコンの数
+4.1 アイコンの配列へのハンドル

●アイコンをデスクトップから削除

what2:0x002c

whom:0

whom2:以下のような内容のハンドル
+0.1 名前へのポインタ
+4.b メディアバイト
+5.b ユニット番号
+6.1 不定値(なんでもよい)

●アイコンをデスクトップに置く

what2:0x002d

whom:0

whom2:以下のような内容のハンドル
+0.1 名前へのポインタ
+4.b メディアバイト
+5.b ユニット番号
+6.1 配置する座標

* * *

よって、アイコンを移動させたい場合は、

リスト4 icp.c

```

1: /*
2: このソースは PDS 扱いして結構です
3: icp -- print placed or selected icons
4:
5: * $Log: icp.c,v $
6: * Revision 1.1 1995/04/04 16:41:53 kent
7: * Initial revision
8: *
9: */
10: static const char rcsid[] = "$Id: icp.c,v 1.1 1995/04/04 16:41:53 kent Exp kent $";
11: #define VARLEN 0
12: #include <stdio.h>
13: #include <string.h>
14: #include <task.h>
15: #include <memory.h>
16:
17: typedef struct {
18:     long len;
19:     void** harray;
20: } Icreq;
21:
22: int main( int argc, char* argv[] ) {
23:     TsEvent er;
24:     void** h;
25:     long l;
26:     long i = 1;
27:     long _ = 1;
28:     IcState* pis;
29:     long sprim;
30:     int flag = 0; /* これを1にすると、選択されているファイルの表示になる */
31:     BOOLEAN bat = FALSE;
32:     for ( ; i < argc; i++ ) {
33:         if ( 0 == strcmp( argv[i], "-s" ) ) flag = 1;
34:         if ( 0 == strcmp( argv[i], "-icmv" ) ) bat = TRUE;
35:     }
36:     if ( flag ) {
37:         TSPostEventTak( 0, 0, 0x0065, 0, 0 );
38:         for ( ; ; ) {
39:             TSEventAvail( EM_IDLE+EM_SYSTEM1+EM_SYSTEM2, &er );
40:             if ( er.ts.what == E_IDLE ) return 1; /* アイドルイベントが来たらあきらめる */
41:             if ( er.ts.what2 == 0x0067 ) break;
42:         }
43:         h = (void**)er.ts.whom2;
44:         sprim = (sizeof(Cell)+sizeof(IcState));
45:         l = er.ts.whom/sprim;
46:     } else {
47:         er.ts.what = E_SYSTEM2;
48:         er.ts.what2 = 0x0064;
49:         TSSendMes( 0, &er );
50:         h = (*(Icreq**)er.ts.whom2)->harray;
51:         l = (*(Icreq**)er.ts.whom2)->len;
52:         sprim = sizeof(IcState);
53:     }
54:     MskillLock( h );
55:     i = 0;
56:     do {
57:         char fn[FILENAME_MAX];
58:         pis = (IcState*)(h+i*sprim+flag*sizeof(Cell));
59:         TSPISRecToStr( pis, fn );
60:         if ( bat == FALSE ) {
61:             fprintf( stdout, "name: %s\n", fn );
62:             fprintf( stdout, "rect: %d %d %d %d\n", pis->bounds.d.left, pis->bounds.d.top, pis->bounds.d.right, pis->bounds.d.bottom );
63:             fprintf( stdout, "media: %u, unitno: %u\n", pis->mediaByte, pis->unitno );
64:         } else {
65:             fprintf( stdout, "icmv.x " );
66:             pis->path ? fprintf( stdout, "%s", fn ) : fprintf( stdout, "-l%u", pis->unitno );
67:             fprintf( stdout, " %d %d\n", pis->bounds.d.left, pis->bounds.d.top );
68:         }
69:         i++;
70:     } while ( i < l );
71:     MskillUnlock( h );
72:     return 0;
73: }

```

- 1) 0x0064で存在を確認
- 2) 0x002cで削除
- 3) 0x002dで新位置に置く

とすればよいことがわかる。システムアイコン/デスクアクセサリアイコン/ページアイコンは必ず存在するので確認する必要はないだろう。メディアバイト/ユニット番号などについては表1に示す。

デスクトップにあるアイコンの位置などを表示するプログラムicp.x(リスト4)とデスクトップのアイコンを移動させるプログラムicmv.x(リスト5)を作ってみた。

icp.xはSXwareだが、標準出力を用いている。コンソール上で実行することを想定しているわけだ。コンソール上で、

A>icp.x -icmv > seiton.bat

として作成したseiton.batをコンソール上で実行すれば、自動的にアイコンの位置を整頓させる

ことができる。

* * *

なお、今回掲載のリストはすべて単体では役に立たないと思うので、打ち込まないほうがよい。動作はするはずだが、これらがコンパイルできる環境を持っている人はほとんど存在しないだろう。あくまでも参考である。リストを参考にして使いやすいソフトを作してほしい。

*2:dis

動詞(ラ行五段活用)。dis.xで実行ファイルを逆アセンブルし、ソースを得ること。マニアの象徴のような言葉だが、disらなければならない状況というのは一種の寂しさがある。

表1 各アイコンのパラメータ

	media	unit	名前
システムアイコン	0	1	NULL
アクセサリアイコン	0	2	NULL
ページアイコン	0	3	NULL
ドライブアイコン	環境依存	環境依存	ドライブ名: ¥
クリーナ	255	0	@: ¥
シンボルアイコン	0	ICN#のID+256	NULL
ファイルアイコン	path依存	path依存	ファイル名

リスト5 icmv.c

```

1: /*
2: このソースはPDS扱いして結構です
3:
4: icmv -- move icons on the root window
5:
6: * $Log: icmv.c,v $
7: * Revision 1.1 1995/04/04 16:41:53 kent
8: * Initial revision
9: *
10: */
11: static const char rcsid[] = "$Id: icmv.c,v 1.1 1995/04/04 16:41:53 kent Exp kent $";
12: #include <stdio.h>
13: #include <stdlib.h>
14: #include <memory.h>
15: #include <event.h>
16: #include <task.h>
17:
18: typedef struct {
19:     char* prname;
20:     unsigned char media;
21:     unsigned char unitno;
22:     Point loc;
23: } IcReq;
24:
25: int main( int argc, char* argv[] ) {
26:     TsEvent er;
27:     IcReq* h;
28:     if ( argc != 4 ) {
29:         fprintf( stderr, "usage: %s <name> <x> <y>\n", argv[0] );
30:         fprintf( stderr, "%s<name> := <filename> | -i<unitno>\n", argv[0] );
31:         return 1;
32:     }
33:     h = MChkdlNew( sizeof(IcReq) );
34:     if ( h ) {
35:         IcReq* p = h;
36:         if ( argv[1][0] == '-' ) {
37:             p->prname = NULL;
38:             p->media = 0;
39:             p->unitno = atoi( argv[1]+2 );
40:         } else {
41:             p->prname = argv[1];
42:             /* きちんと名前があるアイコンの場合、
43:              どうやら mediabyte unitno はでたため
44:              でもいいようだ。
45:              しかし sa39a でちゃんと求めておい
46:              たほうが無難ではある */
47:         }
48:         er.ts.what = E_SYSTEM2;
49:         er.ts.when = EMSysTime();
50:         er.ts.what2 = 0x002c;
51:         er.ts.taskID = TSGetID();
52:         er.ts.whom = 0;
53:         er.ts.whom2 = (long)h;
54:         TSSendMes( 0, &er );
55:
56:         p = h;
57:         p->loc.x_y = LONGWORD( atoi( argv[2] ), atoi( argv[3] ) );
58:         er.ts.what = E_SYSTEM2;
59:         er.ts.when = EMSysTime();
60:         er.ts.what2 = 0x002d;
61:         er.ts.taskID = TSGetID();
62:         er.ts.whom = 0;
63:         er.ts.whom2 = (long)h;
64:         TSSendMes( 0, &er );
65:
66:         MskillDispose( h );
67:     }
68:     return 0;
69: }
70: }

```

アプリによる環境改善

Nakano Shuichi 中野 修一

システムをいじるだけでなくアプリケーションを使って環境を改善することもできる
 ツールのカスタマイズで驚くほど操作環境を変えることもできるのだ
 SX-WINDOWでのアプリといえば……やはりシャーペンから始めてみよう

SX-WINDOWの基本システムはけっこうよくできていますので、そのままでもかなり使い勝手のよい環境はできますし、しっかりとカスタマイズしてやれば、たいいていのはできるようになります。

しかし、こういったシステム周りのことばかりいじったり、ファイル操作だけしていてもウィンドウ環境の意味がありませんので、もう少し突っ込んだところを見てみましょう。

ウィンドウ環境で動作しているものは主にアプリケーションです。それらをうまく使ったり、アプリケーション間の関係をうまく取ることでシステムの使い勝手は格段に上がってくるのが予想されます。

communi.ex

まずは、けんと君の原稿で作成されたツール、communi.exを使います。残念ながら必ずしもどんな環境でも動くとは限りませんが、今回は実験的な色合いが強いツールですが、せっかくだからできるだけ有効に活用することを考えてみましょう。

環境ファイルによって暴走することがあるということですので、まずは環境ファイルを固定してやりましょう。ここでは標準のCONSOLE.ENVに例の外部ファイルを登録したものを使用するということに決めます。どうやら、これなら無事に動いていますし。

さて、このツールはどんな局面で威力を発揮するのでしょうか。

テキストファイルの加工などでは、コマンドシェル用にすでにあるツールをすべてSX-WINDOW用に移植するのは馬鹿げています。素直にCONSOLEを使うというのが正解でしょうが、定形的な処理ならバッチファイルにパラメータを渡すという単純な操作でさえ面倒になることもあります。第一にウィンドウ環境らしくなくなります。

また、SX-WINDOWでタスク間通信をしていて困るのは「いくつかの処理を順々に行いたい」という場合です。普通のSX-WINDOWアプリではほかのタスクの処理が終わったのを確認して次の処理を行う……といった単純な処理がかえって難しくなっているのです。こういったものは、CONSOLEのCOMMAND.Xが一度にひとつしか処理を実行しないというのもポイントになります。

SX-WINDOWは並列処理は得意ですが、直列処理は得意ではありません。コマンドシェルは並列処理は苦手ですが、直列処理はお手のものです。

こういった性質を利用すれば、「SX-WINDOW用のコマンドをコマンドシェル用に作成する」といったことも考えられるようになってきます。この場合はコマンドシェルをSX-WINDOWのタスク管理ツールとして活用することになるわけです。

本当に定形的な処理はメッセージを送るコマンドさえ作れば、メニューから指定するだけで実行できるようになるでしょう。パラメータを渡したいとか、多少の加工を行って……という場合にはSX-BASICのほうが簡単に処理ができます。

これによって実現される環境を想像してみましょう。ツールはSX-BASICで作成されます。ツールを起動し、アイコンを放り込むと一連の動作が始まる……のようになると思われます。

この方式の欠点は、必ずSX-BASICのウィンドウを開いてしまうことです（何度も苦情はあったのですが……）。

開発時はともかく、アプリが完成した場合、ユーザーが用があるのはウィンドウエンジンのウィンドウだけです。アプリを作る側からいうと、普段は姿を見せずに、ウィンドウエンジンが落とされると一緒に姿を消してほしいものです。エラー発生時だけウィンドウを開いたってそれほど不自然

ではありませんし、そんなモードもなくて気軽にツールを作ったりできません。

SX-BASIC自体のウィンドウは画面の隅の邪魔にならないところに置いておきます。アイコン化しておけばいいのですが、なんとなく悪い思い出があるので、私はアイコン化は使っていません。

結局、たくさんのSX-BASICが常駐するのも気持ち悪いので、ひとつのプログラムでできるだけ多くのことをやらせています。AUTOEXEC.BATに相当することはウィンドウの初期化部分（プログラムのメイン部分）に記述すれば簡単にできますし、タイマ関数や各種イベント、メッセージに対応した関数を用意しておけば、ひとつのプログラムでもさまざまな処理ができるようになるのです（マルチタスク性には問題がありますが）。

ひとつの受け口を用意して、そこでいくつかの処理のなかから選択する（あるいは、拡張子などで自動判別する）といった感じになると思います。

イメージがまとまったところで、具体的にこのツールを安全に使用するための環境を構築することを考えてみよう。

もともとのけんと君の構想では、SX-BASICから起動するという方法を取っていました。これはもっとも確実にタスクIDを得る手法です。しかし、いちいちCONSOLEが開いたり閉じたりするのは美しくありませんので、現在開いているCONSOLE 1個に処理を任せるようにしてみましょう。

この場合問題になるのはタスクIDをどうやって得るかです。findtskn()では起動ファイル名は指定できても、そのコマンドラインまでは指定してサーチできません。SX-BASICでは用意されていないのです。

シャーペンはいくつも立ち上がっている可能性があります。そのなかからCONSOLEを開いているもの（コマンドラインのパラメータ中に“-GCONSOLE.ENV”がある

もの)をみつけなければならないのです。

これにはAラインファンクションを使って起動されているタスクのコマンドラインを獲得し、該当する文字列を探し回るといふ処理を書かねばなりません。私も半分くらいまではコーディングしたのですが、かなり面倒で、動作中になにかあると非常に危険なプログラムですから、こういったクリティカルな処理をSX-BASICで記述するのはできれば避けたいところです。

ということで、危険なことはしなくても済む方法を探してみました。もっとも安直な解決法は、リネームしたシャーペンでコンソールを開くという方法です。

```
シャーペン.X  
コンソール.ENV  
シャーペン.ARC
```

を適当な場所にコピーして、それぞれ、

```
CONSOLE.X  
CONSOLE.ENV  
CONSOLE.ARC
```

とリネームします。CONSOLE.ENVはもちろんCOMMUNLEXを有効にしたものを入れておいてください。

これならば簡単にコンソールのタスクIDを得ることができます。具体的には、

```
ID=findtskn("CONSOLE.X",1)
```

で探せばよいこととなります。なお、CONSOLE.Xが起動していないといろいろ都合が悪いので、CONSOLE.Xはスタートアップに登録するなりしておいてください。

希望するコマンドをコンソールで動作させるようにするには、

```
sendmes(ID,"EXMACRO 'dir',13")
```

のようにします。あとはこれを織り込んでプログラムを作成するだけです。ただし、複数の処理を続けてさせる場合、メッセージはある程度間隔をあけて送らないとおかしくなるので注意してください。

今回の活用例には制限があります。

まず、コンソールが独占されていると実行できません。田村氏の基本構想では、いちいち新たにコンソールを開くという手順になっていましたが、それもせわしないので、一度にたくさんは実行しないということにしましょう。

シャーペンの環境

SXアプリの代表例シャーペン。シャーペンをうまく使うことがSX-WINDOWをうまく使うことのいちばんの早道です。

ED.Xのキーアサインしか使っていない

とちょっと損をすることもあります。マニュアルはちゃんと読んでみましょう。

変更の手順は、

```
キー定義の書き出しを行う  
できたファイルの中身を書き換える  
キー定義の読み込みを行う  
キーと環境を保存する
```

となっています。

●以前に使った検索文字列を呼び出したい
検索コマンドの設定で“-L”をつけるだけです。

●改行コードを置換したい

キーボードからの改行コードの指定には、CTRL-Vの特殊文字入力を使います。ただし、CTRL-MやCTRL-Jだけでは検索できません。必ず、

```
CTRL-V, CTRL-M, CTRL-V,  
CTRL-J
```

の順で入力してください。

そのほか、文字列入力前に改行マークなどをコピーしておき、検索文字にペーストするという手もあります。

●カレント文字列を使う

改行コードをもっと簡単に扱うためにはカレント文字列を利用するのが便利です。これはシャーペンの定義ファイルで検索(sea)や置換(rep)の指定に、-Cをつけるだけです。

ED.Xではカーソル位置からの1ワードがカレント文字列として扱われていたが、シャーペンでは少し拡張されて、範囲指定された文字列もカレント文字列として扱われます。

たとえば、マウスなどを使って範囲指定をして、デフォルト設定ならESC+[でカレント文字列の置換モードになります。このとき検索文字列が表示されませんが、構わずリターンキーを押してください。指定範囲に改行マークがあれば、それも置換します。置換文字列側に改行を入れたいときは先ほどと同じ手順を踏むこととなりますけど。

ちなみに、改行文字表示はESC+リターンです。

●ディレクトリを開く

たまたま編集中の文書があるディレクトリを参照したいということがあります。そういった場合は、

```
#67,'DIR ',M1,'GETPATH -P1',$  
0D,$0D * XF3 + O
```

とすれば、XF3+Oでその文書のあるディレクトリを開くことができます。

●文書をコピーする

編集中の文書をFDなどにコピーすると

き、いちいちディレクトリを開いてマウス操作するのも面倒、ということもあります。

ファイル出力を使って各ドライブのカレントディレクトリにコピーする方法を考えてみましょう。

まず、文書を全選択します。そしてファイル書き出しを実行します。出力する際のファイル名はその文書のファイル名を使いましょう。パス名取り出しコマンドでファイル名だけの取り出しができますので、それを使ってやります。あとはドライブ指定を行えるように、カーソルを先頭を持ってきておけばよいでしょう。

```
#107,#87,M1,'GETPATH -P2',$  
D,#2 * XF3 + C  
のようになります。
```

●CZ系/BJ系プリンタでコード印字

レーザープリンタなどでは半角文字を半角幅で印字してくれるのですが、これらのプリンタではなんの調整も行いません。ということで以前けんとう君にsetkind1.exという外部ファイルを作ってもらったのですが(もみじ狩りPRO-68Kに収録)、この具体的な使い方を見てください。

そもそもsetkind1.exは、setkind.exとはほぼ同様の機能で、半角文字の属性だけを変えるというツールです。16ドットフォントで作業している場合なら、

```
#107,M1,'setkind1 -S24,16',$0D,#4  
* OPT.1 + P
```

としておけば、OPT.1+Pで画面上の半角幅がほぼプリンタのものと同じになり、

```
#107,M1,'setkind1 -S16,16',$0D,#4  
* OPT.1 + @
```

としておけば、OPT.1+@で元に戻ります。あとは通常どおりコード印字するだけです。

setkind1.exの機能は大きさを変えるだけではありませんので、半角文字の書体に凝ったりするのも面白いかもしれません。

* * *

最初にやった事項を踏まえていれば「指定範囲をISHファイルとみなして、ファイル出力し、ISHで変換後そのままLHAで解凍処理を行う」といったこともできます。こういった部分ではバッチファイルの手も借りなければなりません、2つの環境がクロスオーバーして、なかなか面白いシステム構成になってきました。

その気になればXL/ImageをSX-WINDOWでマルチタスク実行させることも不可能ではありません……結局はメモリの問題がX68000最後の障壁として残るようです。

高解像度表示の実現に向けて 広さは愛だ

Nakano Shuichi 中野 修一

ウィンドウシステムにとってユーザーが受け取る情報量が多いほうがよい
当然のことながら、広い画面ほど操作はやさしい
ソフトウェアでちらつきをなくすシステムとその活用の指針を紹介しよう

現在、私はメガディスプレイ計画により1024×1024ドットの大きさの画面を手にかけています。これでもまだ狭いという感じはあるものの、かなり快適な環境を手にかけているといっていでしょう。

普段使っているシステムならにも問題はないのですが、ひとたび標準状態のSX環境に移るとまず愕然とするのはあまりの画面の狭さです。慣れとは恐ろしいもので、1年くらい前までこの画面モードでSX-WINDOWを使っていたのが、嘘のように感じられます。

SX-WINDOWにとって1024×1024ドットの画面は別次元の快適さをもたらします。SX-WINDOWシステムではちゃんとマルチウィンドウで作業を行えますので、広ければ広いほど人にやさしい環境になります。

しかし、X68000でメガディスプレイを実現するには、本体改造、そしてさらに高解像度に耐えるディスプレイを新調することが必要でした。あえてそこまでやる人というのはあまり多くはないというのが実情でしょう。

手っとり早くSX-WINDOW環境を改善したいという人がいるなら、まずマシンを買い換えることをおすすめします。10M/16MHz機ならX68030にX68030なら040turboに、そしてディスプレイを換え、最強環境を構築するのです。しかし、元手のかかる

ことゆえ、万人にそうも要求できませんから、ソフトでできる環境改善の可能性を探ってみましょう。


謎のプログラム……

ここに、その昔、石上君の作成したFLICK.Xというプログラムがあります。インタレース走査によって発生するちらつきをなくすツールです。これを使えば通常のモニターで、

SXWIN-G90

などのように1024×848ドットモードにしてもまったく画面がちらつかなくなるという、さわめて強力なツールです。ありがちな話ですが、副作用があります。これを使うと画面が破壊されてしまうのです。

FLICK.Xの原理は簡単で、システムの間隙をみてテキストVRAMの偶数ラインを奇数ラインと同じものに換えてやるというものです。実質上、縦方向の解像度は半減します。その結果、文字の大半は判読不能になり、特に12ドットフォントは壊滅的打撃を受けることになります。16ドットフォントもほとんど読めません。24ドットフォントすら危なく、シャープンなどでアウトラインフォントを使用していれば、使えなくはないかな……という感じの激しいツールでした。



12ドット文字をエディットできる

あまりにしゃれにならないので闇に葬られていたのですが、これをちょっと引っ張り出してみましょう。石上君多忙につき、代打で私が解説します。

美麗12ドット

さて、以前お蔵入りしていたものをどうしていまになって引っ張り出してきたかという、ちょっとした理由があります。

最近、誌面に出ているSX-WINDOWの画面写真の文字が妙に丸いので不審に思っている人もいたのではないかと思います。これは、ピコピコエンジン石田氏的美丽12ドットシステムというものを使って実現したものです。もともと、機械的に作成された12ドット文字の崩れを直そうということで作成されたシステム（およびフォント）

図1-A 通常の画面

```

10DATASKIN //
11void e_idle(Coaval *pcv)
12{
13    int ssp;
14    /* ウィンドウを閉じている時にしか動作しない */
15    if (CValueGet(pcv->chkHdl)) {
16        ssp = SUPER(0);
17        {
18            int i, j, k;
19            int *dist, *sour;
20            for (i = 0; i < 10; i++) {
21                for (j = 0; j < 4; j++) {
22                    sour = (int *) (0xe00000 + 0x20000 * j + 0x80 * pcv->drawY);
23                    dist = 8sour[32];
24                    for (k = 0; k < 32; k++)
25                        *dist++ = *sour++;
26                pcv->drawY = (pcv->drawY+2) & 0x3ff;
27            }
28            SUPER(ssp);
29        }
30    }
31}

```

図1-B FLICK.Xにより破壊された画面

```

10DATASKIN //
11void a_idle(Coaval *pcv)
12{
13    int ssp;
14    /* ウィンドウを閉じている時にしか動作しない */
15    if (CValueGet(pcv->chkHdl)) {
16        ssp = SUPER(0);
17        {
18            int i, j, k;
19            int *dist, *sour;
20            for (i = 0; i < 10; i++) {
21                for (j = 0; j < 4; j++) {
22                    sour = (int *) (0xe00000 + 0x20000 * j + 0x80 * pcv->drawY);
23                    dist = 8sour[32];
24                    for (k = 0; k < 32; k++)
25                        *dist++ = *sour++;
26                pcv->drawY = (pcv->drawY+2) & 0x3ff;
27            }
28            SUPER(ssp);
29        }
30    }
31}

```

ですが、これにはフォントエディタもセットされているので、簡単に自分でフォントを作成することができます。

要するに、これを使えば、ラインを間引いても判読できる文字フォントをSX-WINDOWに登録することができるようになるのです。

まず簡単な実験を行ってみましょう。

すべての文字をエディットするのはあまりに大変なので、とりあえず英数字とカタカナといった半角文字を書き換えてみました。これを美麗12ドット.Rでシステムに登録します。

さらに、高解像度表示でFLICK.Xを起動します。結構、見えそう……かもしれませんが。具体的にどれくらいの画面になるのかはハードコピーを見てください。実質、6×6ドットのフォントですから、まあこんなもんでしょう。


表示エリアの違いを図2に示します。ちなみにこれはCU-21シリーズを使った場合のものです。

変更はすぐに行えるので、広い画面が必要などの選択肢として考えるというのが正解でしょう。

今回は単なる実験として行いましたが、こうなると美麗16ドットくらいはサポートしてもいいかな……というところでしょう

か。なお、肝心の美麗12ドットシステム自体は、なにぶん、フォントファイルがないとありがたみが薄いということで、しばらくおあずけです。付録ディスクで供給される予定となっています。いましばらくお待ちください。

図2 作業画面の面積比較



結論

編集部での結論は、ディスプレイがくたびれすぎていて、高解像度での表示は判別しにくいというものでした。FLICKを使わないほうが圧倒的に綺麗な画像が得られますが、ちらつきがひどくて長時間の使用には耐えません。

このシステムを使ったときの作業の様子を図4に示します。ダイレクトリウィンドウはなんとか判別可能。シャープペンではアウトラインフォント、Easydrawは太線を使っています。

この状態での画面表示が、全的に優れているというつもりは毛頭ありません。使いやすいかといわれると、それも困ってしまいます。どうしても通常モードにしなければ作業しにくいことも往々にしてあります。FLICK状態のON/OFFと画面解像度の

図3 半角文字のみ補正したもの

```

1 IDTASKING
2 @SXWIN
3 #INITIAL
4 #SXKEYPA
5 #SFILERR
6 #HEMWIN
7 #SQUAD
8 #12FLIN
9 #SXERROR
10 #VIFIX
11 #SXCON
12 #EXTORAG
13 #LWY
14 #FLICK2
15 #AVIEW
16 #21TR
17 #SKTASK
18 #SXSLICE
19 #D1R
20 #D1R
21 #D1R
22 #SXBSIC
*/
void e_idle(Convsl *pcv)
{
    int ssp;
    /* ツィップルが判別できない半角文字の修正 */
    if (CNValGet(pcv->chkhd)) {
        ssp = SUPER(0);
        int i, j, k;
        int *dist, *sour;
        for(i = 0; i < 10; i++) {
            for(j = 0; j < 4; j++) {
                sour = (int *) (0xc00000 + 0x20000 * j + 0x80 * pcv->drowY);
                dist = & sour[32];
                for(k = 0; k < 32; k++)
                    *dist++ = *sour++;
                pcv->drowY = (pcv->drowY + 2) & 0x3ff;
            }
        }
        SUPER(ssp);
    }
}

```

リスト1

```

1: /*.....*/
2: # FLICK.c: /G18モードにおける画面のちらつき防止
3: #
4: #
5: #/
6: #include <stdio.h>
7: #include <stdlib.h>
8: #include <string.h>
9: #include <cslib.h>
10: #include "flick2.h" /* flick2.cのためのヘッダファイル */
11:
12: char _sxkernelcomm[] = "sxkernel.v"; /* カーネル起動コマンド */
13:
14: rect chkrect = { 5, 0, 100, 18 }; /* チェックボックスの座標 */
15:
16: /*.....*/
17: # main(): メイン関数
18: #
19: #/
20: int main(void)
21: {
22:     Convsl cv;
23:     int ret;
24:
25:     /* 変数の初期化 */
26:     cv.pwindow = NULL;
27:     cv.actFlag = FALSE;
28:
29:     /* アプリケーションの初期化 */
30:     if ((ret = init(&cv)) < 0)
31:         /* 初期化に失敗したので終了する */
32:         endproc(&cv, ret);
33:
34:     /* イベントループ */
35:     while (1) {
36:         /* タスクマンからイベントを取得する */
37:         TSEventAvail EN EVERY; &cv, tsEvent);
38:         /* 各イベントに対応した処理を行う */
39:         switch (cv.tsEvent.what) {
40:             case E_IDLE:
41:                 e_idle(&cv);
42:                 break;
43:             case E_NSLDOWN:
44:                 e_nslsdown(&cv);
45:                 break;
46:             case E_KEYDOWN:
47:                 e_keydown(&cv);
48:                 break;
49:             case E_UPDATE:
50:                 e_update(&cv);
51:                 break;
52:             case E_ACTIVATE:
53:                 e_activate(&cv);
54:                 break;

```

```

55: case E_SYSTEM:
56: case E_SYSTEM:
57:
58:     switch (cv.tsEvent->what) {
59:     case 1: /* タスクの終了 */
60:     case 2: /* 全コース */
61:         endproc(&cv, ret);
62:         break;
63:     case 0x20: /* ウィンドウをアクティブにする */
64:         *MSelct(cv.pwindow);
65:         break;
66:     }
67: }
68: }
69: return 0;
70: }
71:
72: //=====
73: # 初期化処理
74: //=====
75: # 引数: ComVal *pcv 共通データへのポインタ
76: # 戻り値: int < 0: 初期化失敗(終了)
77: # >= 0: 初期化成功
78: #
79: int init(ComVal *pcv)
80: {
81:     task tbuf;
82:     int ret;
83:
84:     /* S Xシステムのバージョンを取得する */
85:     if (SXVER() < SXVER) {
86:         /* バージョンが古ければメッセージを表示して終了 */
87:         DfError(1, "S Xシステムのバージョンが違います。");
88:         return -1;
89:     }
90:
91:     /* タスク管理テーブル(tbuf内に返される)を取得する */
92:     TSGetTab(&tbuf, -1);
93:
94:     /* tbuf.commandの解析 */
95:     ret = TSTakeParam(&tbuf.command, &pcv->wSize, NULL, 0, NULL, NULL);
96:
97:     /* ウィンドウの位置指定がある場合 */
98:     if ((ret & 1) == 0) {
99:         /* ウィンドウをオープンする左上座標を得る */
100:         *int &pcv->wSize = TSGetWindowPos();
101:
102:         /* ウィンドウの幅指定 */
103:         pcv->wSize.right = pcv->wSize.left + 120;
104:         /* ウィンドウの高さ指定 */
105:         pcv->wSize.bottom = pcv->wSize.top + 20;
106:     }
107:
108:     /* ウィンドウを作成する */
109:     pcv->pwindow = WOpen(
110:         NULL, /* Window Pointer */
111:         &pcv->wSize, /* Rectangle Pointer */
112:         (LASCII " *14ちらつき防止",
113:         0, /* Boolean */
114:         WL_STD2 << 4, /* Resource ID */
115:         (window *)-1, /* Window Pointer */
116:         -1, /* Boolean */
117:         TSetID(), /* Task ID */
118:         if (pcv->pwindow == 0)
119:             /* ウィンドウの作成できなかったので終了 */
120:             return -1;
121:
122:     /* ウィンドウを表示する */
123:     WShow(pcv->pwindow);
124:
125:     /* チェックボックス作成 */
126:     if (CreateControl(pcv) < 0)
127:         return -1;
128:
129:     pcv->drawY = 0;
130:
131:     /* 初期化成功したのでを返す */
132:     return 0;
133: }
134:
135: //=====
136: # e_idle(): マウス左ボタンダウンイベント処理
137: //=====
138: # 引数: ComVal *pcv 共通データへのポインタ
139: # 注釈:
140: # タイトルバー内でマウスの左ボタンが押された場合の処理を行う。
141: # この処理でコースボタンの終了、ウィンドウの移動が可能となります。
142: #
143: void e_idle(ComVal *pcv)
144: {
145:     int asp;
146:     /* ウィンドウを開いている時にしか動作しない */
147:     if (CValueGet(pcv->chkkill)) {
148:         asp = SUPER(0);
149:         int i, j, k;
150:         int *dist, *sour;
151:
152:         for(i = 0; i < 10; i++) {
153:             for(j = 0; j < 4; j++) {
154:                 sour = (int *)(&0x0000 + 0x20000 * j + 0x80 * pcv->drawY);
155:                 dist = Asour[32];
156:                 for(k = 0; k < 32; k++)
157:                     *dist++ = *sour++;
158:                 pcv->drawY = ((pcv->drawY+2) & 0x3fff);
159:             }
160:         }
161:         SUPER(asp);
162:     }
163: }
164:
165: //=====
166: # e_msldown(): マウス左ボタンダウンイベント処理
167: //=====
168: # 引数: ComVal *pcv 共通データへのポインタ
169: # 注釈:
170: # タイトルバー内でマウスの左ボタンが押された場合の処理を行う。
171: # この処理でコースボタンの終了、ウィンドウの移動が可能となります。
172: #
173: void e_msldown(ComVal *pcv)
174: {
175:     int ret;
176:     window *wtemp;
177:
178:     /* イベントが自分のウィンドウのものか調べる */
179:     if (pcv->pwindow == (window *)pcv->tsEvent->whom)
180:         return; /* 他のウィンドウの場合リターン */
181:
182:     /* イベントを記録 */
183:     TSGetEvent(EI_EVERY, &pcv->tsEvent);
184:     /* 非アクティブなら */
185:     /* OPT_1 keyが押されているかチェック */
186:     /* 押されているば、アクティブ時と同様の処理 */
187:     if (!pcv->actFlag && (OPT1 && ((event *)pcv->tsEvent->ehow) == 0)) {
188:         /* ウィンドウをアクティブにする */
189:         *MSelct(pcv->pwindow);
190:
191:         /* 指定の座標がウィンドウのどの部分か調べる */

```

```

194:         ret = WFind(pcv->tsEvent->whom2, &wtemp);
195:         /* タイトルバー(ドラッグリジョン)部分か? */
196:         /* マウスの左ボタンが押されたままになっているか? */
197:         if (WStill(1) == 0) ret = W_INDRAG;
198:         /* タイトルバー以外か、マウスが離されていたらリターン */
199:         return;
200:     }
201:     /* tsEvent のイベントに対してデフォルトの処理 */
202:     /* この場合、コースボタンのコントロールとウィンドウの移動を */
203:     /* pwindow で 指定したウィンドウに対して行う */
204:     ret = SYCallWInd(pcv->pwindow, &pcv->tsEvent);
205:     switch (ret) {
206:     case W_INCLUSE: /* クローズボタンを押された */
207:         /* 終了する */
208:         endproc(pcv, 0); /* 終了処理 */
209:         break;
210:     case W_ININSIDE: /* ウィンドウの内側 */
211:         CheckControl(pcv); /* チェックボックス状態チェック */
212:         break;
213:     }
214: }
215:
216: //=====
217: # e_keydown(): キーダウンイベント処理
218: //=====
219: # 引数: ComVal *pcv 共通データへのポインタ
220: # 注釈: OPT_1 'Q' キーでの処理を行う。
221: #
222: void e_keydown(ComVal *pcv)
223: {
224:     /* 自分のウィンドウがアクティブか調べる */
225:     if (pcv->actFlag == TRUE)
226:         return; /* アクティブでない場合リターン */
227:     /* イベントを記録 */
228:     TSGetEvent(EI_EVERY, &pcv->tsEvent);
229:     /* OPT_1キーが押されたか? */
230:     if (((event *)pcv->tsEvent->ehow & EI_OPT1) == 0)
231:         /* 入力キーの大/小文字を区別せずに分岐 */
232:         switch (pcv->tsEvent->whom & 0xf5f) {
233:         case 'Q':
234:             endproc(pcv, 0); /* 終了手続きへ */
235:             break;
236:         }
237: }
238:
239: //=====
240: # e_activate(): アクティブイベント処理
241: //=====
242: # 引数: ComVal *pcv 共通データへのポインタ
243: # 注釈:
244: # アクティブ、インアクティブによるアクティブフラグの切り替えと、
245: # イベントマスクの切り替えを行う。
246: #
247: void e_activate(ComVal *pcv)
248: {
249:     /* 自分のウィンドウかどうか調べる */
250:     if (pcv->pwindow == (window *)pcv->tsEvent->whom) {
251:         pcv->actFlag = TRUE;
252:     } else if (pcv->actFlag) {
253:         pcv->actFlag = FALSE;
254:     }
255: }
256:
257: //=====
258: # e_update(): アップデート処理
259: //=====
260: # 引数: ComVal *pcv 共通データへのポインタ
261: # 注釈:
262: # アップデート開始とアップデート終了の処理を行う。
263: # この処理を行わないと、システムアイコンのメニューが表示されなくなります。
264: #
265: void e_update(ComVal *pcv)
266: {
267:     /* 自分のウィンドウかどうか調べる */
268:     if (pcv->pwindow == (window *)pcv->tsEvent->whom) {
269:         /* アップデートリジョンをセット */
270:         /* アップデートの開始 */
271:         WUpdate(pcv->pwindow);
272:
273:         /* コントロールの再描画 */
274:         GSetGraph(&pcv->pwindow->wGraph); /* 自分をカレントグラフにする */
275:         GPenMode(0); /* ペンモードセット */
276:         GFontMode(0); /* FontMode = pset(0) */
277:         GDraw(pcv->pwindow); /* コントロールを描く */
278:
279:         /* リジョンを戻す */
280:         /* アップデートの終了 */
281:         WUpdateOver(pcv->pwindow);
282:     }
283: }
284:
285: //=====
286: # endProc(): 終了手続き
287: //=====
288: # 引数: ComVal *pcv 共通データへのポインタ
289: # int code 終了コード
290: # 注釈: ウィンドウの廃棄とプログラムの終了を行う。
291: #
292: void endProc(ComVal *pcv, int code)
293: {
294:     /* ウィンドウポインタが0でない(廃棄されていない)とき */
295:     if (pcv->pwindow != 0) {
296:         /* コントロールを廃棄 */
297:         CkKill(pcv->pwindow);
298:         /* ウィンドウを廃棄する */
299:         WDispose(pcv->pwindow);
300:     }
301:     /* プログラムを終了する */
302:     exit(code);
303: }
304:
305: //=====
306: # CreateControl(): コントロールの作成
307: //=====
308: # 引数: ComVal *pcv 共通データへのポインタ
309: # 戻り値: int < 0: 作成失敗
310: # >= 0: 作成成功
311: #
312: int
313: CreateControl(ComVal *pcv)
314: {
315:     /* チェックボックスを作成する */
316:     pcv->chkkill = CkOpen(pcv->pwindow,
317:         &chkrct, /* 描画する位置とサイズ */
318:         (LASCII " *14ちらつき防止", /* タイトル */
319:         -1, /* 見えるようにする */
320:         0, /* 初期値 = OFF */
321:         0, /* 最小値 */
322:         1, /* 最大値 */
323:         CI_ONBTN << 4, /* チェックボックスのID=2 */
324:         0); /* Control=4レコトのUserの初期値 */
325:     if (!pcv->chkkill)
326:         return -1;
327:     return 0;
328: }
329:
330: //=====
331: # CheckControl(): コントロールのチェック
332: //=====

```

```

333: # 引数: ComVal *pcv 共通データへのポインタ
334: #
335: void CheckControl(ComVal *pcv)
336: {
337:     int pcode, val;
338:     control *chdl;
339:
340:     GSetGraph(&pcv->pwindow->Graph); /* 自分をレントグラフにする */
341:     /* 押されているコントロールの強調表示 */

```

```

342:     pcode = SXCallCtrlM(pcv->pwindow, &pcv->tsEvent, 0, 0, 0, &chdl);
343:     if (pcode == C_CHECK) { /* パートコードがエラーでない */
344:         val = CValueGet(chdl); /* 自分の値を得る */
345:         if (val)
346:             CValueSet(chdl, 1); /* 自分の値を1(ON)に変更 */
347:         else
348:             CValueSet(chdl, 0); /* 自分の値を0(OFF)に変更 */
349:     }
350: }

```

リスト2

```

1: /*.....
2: # flick2.h: flick2.c用ヘッダファイル
3: /*.....
4: #
5: /* 頻りに使用する情報を、構造体にとめる */
6: typedef struct {
7:     window *pwindow; /* ウィンドウレコードへのポインタ */
8:     tEvent tsEvent; /* イベントレコード */
9:     int actFlag; /* アクティブフラグ */
10:    rect *size; /* ウィンドウサイズ */
11:    control **chkk1; /* チェックボックスへのハンドル */
12:    int drawY; /* 処理を待つY座標 */
13: } ComVal;
14:
15: #define SWER 0x0201 /* SXシステムのバージョン番号 */
16:


```

```

17: #define TRUE 1
18: #define FALSE 0
19:
20: /* x,y座標からLPoint型を作るマクロ */
21: #define makeip(x,y) ((long)(x)<<16|((long)(y)&0x0000ffff))
22:
23: #include "flick.c"
24: int
25:     init(ComVal *);
26: void
27:     e_idle(ComVal *);
28: void
29:     e_mousedown(ComVal *);
30: void
31:     e_keydown(ComVal *);
32: void
33:     e_activate(ComVal *);
34: void
35:     e_update(ComVal *);
36: int
37:     CreateControl(ComVal *); /* チェックボックスの作成 */
38: void
39:     CheckControl(ComVal *); /* チェックボックスの状態チェック */

```

図4 FLICK.X使用システムでの作業の様子



フォント環境の改善へ

IFMのフォーマットを探る

Kikuchi Isao 菊地 功

今になってようやく整備されてきたフォントシステム
もっともっと手軽に、もっともっと使えるフォントができるように
IFMの半角フォント構造を独自に調べてみました

ご存じのように、SX-WINDOWはver.2からIFM形式という自前のフォントファイルを持っていました。しかしこの当時のIFMフォントは半角しかなく、しかも標準でついてきたもの以外サポートされるきざしありませんでした。いろいろ不便に思っていた方も少なくないでしょう。

そんなことから、Oh!X編集部でIFMの解析が始まりました。まずは丹氏が解析を始め、私がそれを引き継いだのですが、だいたいのフォーマットがわかりましたので、報告してみようと思います。解析の間にXDTPで全角つきのIFMフォントや、フォントエディットできる書家万流が出てしまいましたが、フォーマットがわかるならば、それなりに有効に活用できるでしょう。

ただし、ここで解説するのは、SX-WINDOWに付属されていた半角IFMフォントのみですので、ご了承ください。

IFMの構成

IFMフォントファイルは、以下の5つのパート順で構成されています。

- ・ヘッダ
- ・アウトライン
- ・アドレステーブル
- ・フォントメトリック
- ・フォント展開プログラム

フォントメトリックというのは、各フォントの概形をある規則に従って数値化したもので、カーニングしたときにどの程度文字の間隔を詰めるかを決定するものなのですが、IFMフォントではちょっと違います。本当ならばフォントメトリックと呼ぶべきではないと思うのですが、利用法が同じなので、あえてそう呼ぶことにします。

とりあえずは、IFMフォントを上記の5つのパートに分解するプログラムをリスト1に掲載します。このプログラムは、引数で指定されたIFMフォントファイルから5つ

のパートをそれぞれ、

```
head.r
outline.r
address.r
metric.r
program.r
```

というファイル名でカレントディレクトリに抽出します。以下の説明では、TRAD. IFMから抽出されたこれらのファイルのダンプリストを例として使用します。

●ヘッダ (head.r)

識別文字列や、ほかのパートのアドレスなどの情報を記録してあるパートで、128バイトで構成されています。詳細は表1のようになっています。

ヘッダは特に問題はありませぬね。フォント名、フォントIDというのが、SX-WINDOWのフォントマネージャで表示される情報です。フォント名はほかのフォントと重複していても構わないようなのですが、フォントIDはすべて違う値になっていなければなりません。

●アウトライン(outline.r)

フォントのアウトライン情報を記録してあるパートで、5つのパートのうち唯一可変長のパートです。詳細は表2のようになっていますが、これは“!”一文字分で、実際にはそれ以降の文字のアウトラインデータも詰めて格納されています。

先頭からいきなりよくわかりません。ただ、すべてのフォントで同じ値だったので、おそらくは固定ということの問題ないでしょう。以下、そういったデータは「固定?」と示してあります。

次の4バイトは、表2の例では、ワークサイズからアウトラインデータ最後までのバイト数ということで、\$B9-\$10=\$A9となります。フォントマネージャがなにをやっているのかよくわからないのですが、ただ単にアウトラインデータバイト数+4ということかもしれません。

続いての2バイトはフォントの幅なのですが、ちょっと注意が必要です。あとで説明するアウトラインデータでは、フォントの高さは1~384で記述されています。しかし、そのほかのフォント幅に関する情報で

リスト1

```
1: /* ifmsplit.c */
2:
3: #include <stdio.h>
4: #include <io.h>
5:
6: unsigned char buf[65536]; /* 現行のIFMファイルはどれもこのサイズに収まっている */
7:
8: void main( argc, argv )
9: int argc;
10: char *argv[];
11: {
12: int length, head, outline, address, metric, program;
13: int id;
14: FILE *fp;
15:
16: fp = fopen( argv[1], "rb" );
17: length = filelength( fileno( fp ) );
18: fread( buf, length, 1, fp );
19: fclose( fp );
20: id = buf[0x70]<<8 | buf[0x71];
21: head = 0;
22: outline = 0x80;
23: address = buf[0x76]<<8 | buf[0x77];
24: metric = buf[0x7a]<<8 | buf[0x7b];
25: program = buf[0x7e]<<8 | buf[0x7f];
26: fp = fopen( "head.r", "wb" ); fwrite( buf+head, outline-head, 1, fp ); fclose( fp );
27: fp = fopen( "outline.r", "wb" ); fwrite( buf+outline, address-outline, 1, fp ); fclose( fp );
28: fp = fopen( "address.r", "wb" ); fwrite( buf+address, metric-address, 1, fp ); fclose( fp );
29: fp = fopen( "metric.r", "wb" ); fwrite( buf+metric, program-metric, 1, fp ); fclose( fp );
30: fp = fopen( "program.r", "wb" ); fwrite( buf+program, length-program, 1, fp ); fclose( fp );
31:
32: return;
33: }
```


ラインデータのパートで示してあるフォント幅の最大の値です。

以下はアドレスが“!”から“~”までの94文字分、各4バイトで格納されています。

●フォントメトリック (metric.r)

フォントメトリックに相当するデータを格納してあるパートで、5408バイトで構成されています。通常のフォントメトリックと違うのは、カーニングしたときに詰める幅そのものを数値で持っていることです。IFMフォントでカーニングが利くのは、同じフォントのアルファベット同士だけです。要するにアルファベットの太文字小文字合わせて52文字です。そこで、その程度ならということ、特定のアルファベットが並んだときの詰め幅を総当たりのテーブルで持っているのです。詳細は表4のようになっていますが、これは“A”1文字分のテーブルで、実際にはそれ以降の文字のテーブルも詰めて格納されています。

それぞれ2バイトで詰め幅を表し、先頭から順に、自分の後ろに“A”, “B”, ……,”Z”がきた場合の詰め幅を示しています。

表4では、3番目のデータが\$A8ですから、文字が“AC”と並んでいた場合には、文字間隔を通常よりも\$A8だけ狭くするということになります。ちなみにここの詰め幅もフォント高さを1024としたときの値で示されています。

●フォント展開プログラム (program.r)

適当な番地から逆アセンブルすれば、アセンブルリストが取れるようです。ここでは触れませんが、勇気のある方は解析してみてください。どのIFMフォントでも内容は同じようです。

■ コンバートする

フォーマットがわかったところで、実際にIFMフォントを作ってみましょう。といっても、エディタを作ったりするのはしんどいので、書体倶楽部のフォントからコンバートしてみます。書体倶楽部のフォントなら、御木氏作成のフォントエディタが1992年6月号の創刊10周年記念PRO-68Kに収録されていましたし、それを使用して作成したフォントもあるかもしれませんね。

書体倶楽部のフォントのフォーマットについては、同号に掲載されていましたが、その号を持っていない方のためにちょっと説明しておきましょう。

書体倶楽部フォントは、アドレステーブ

ルとアウトラインデータで構成されています。アドレステーブルは、先頭2バイトが水準を示し、その後ろから4バイトずつアウトラインデータの先頭位置(\$450A)からのオフセットを示しています。ただし、オフセットはリトルエンディアンで格納されているため、X680x0ではバイト列を入れ換えるという作業が必要になります。

また、順番はシフトJISコードで若い順ですが、半角や存在しないコードはスキップされています。第一水準ならばシフトJISコードで\$817Fから、第二水準なら\$989Fから4418文字分のアドレスが格納されているはずで

アウトラインデータは、XYそれぞれ10ビットの絶対座標で表されています。基本的に4座標10バイトがパックされたかたちになっているのですが、ここでもリトルエンディアンによってワード単位で上位バイトと下位バイトがひっくり返っています。XY座標がともに1023のときはアウトラインのエンドコードを示し、その直後も1023

の場合は全体のエンドコードを示します。これだけです。フォントとして必要最低限のデータを冗長に表現したといった感じですね。

あまり美しくはありませんが、リスト2が書体倶楽部からIFMフォントに変換するプログラムです。

使用法は、

```
A>VF2IFM <VF1file>
```

```
[<IFMfile>] [/IDn]
```

となります。VF1fileは書体倶楽部のファイル名、IFMfileは生成するIFMフォント名です。双方とも拡張子は省略でき、IFMfileを省略すると、書体倶楽部のファイル名の拡張子を“IFM”にすげ替えたファイル名となります。

また、フォント名は生成されたIFMフォントファイルのベース名になります。/IDに続いてはフォントIDを指定します。省略すると、256になりますが、必ずほかのフォントにぶつからない値を指定してください。

このプログラムではメモリ上にIFMの

表3 アドレステーブル

00000000	04 00 04 FD 01 00 00 09 00 5E 00 21 00 00 00 00^!...
00000010	00 00 00 80 00 00 01 39 00 00 02 48 00 00 03 719...H...q
00000020	00 00 06 37 00 00 08 03 00 00 0A 3D 00 00 0A 95	...7.....=...
00000030	00 00 0C 13 00 00 0D B9 00 00 0F 7B 00 00 0F C5ヶ...{...+
00000040	00 00 10 49 00 00 10 77 00 00 10 99 00 00 10 DF	...L...w.....°
00000050	00 00 12 F4 00 00 13 B4 00 00 15 A6 00 00 17 EE	...□.エ...フ...
00000060	00 00 18 55 00 00 1A 41 00 00 1C A2 00 00 1D 4C	...U...A...「...L
00000070	00 00 20 30 00 00 22 A6 00 00 22 E5 00 00 23 90	.. 0..”..”...#

00000000	~	固定? フォント高さ?
00000002	~	最大フォント幅
00000004	~	固定?
00000006	~	不明
00000008	~	固定? フォント数と開始キャラクタ?
00000010	~	キャラクタ「!」のアウトラインデータの開始位置
00000014	~	キャラクタ「”」のアウトラインデータの開始位置

以下同様

表4 フォントメトリック (に相当するもの) (1文字分)

00000000	00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 A8 00 00イ.....イ..
00000010	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 00 00イ..
00000020	00 A8 00 00 00 18 00 A8 00 D8 01 50 01 50 00 00	..イ.....イ.リ.P.P..
00000030	00 F0 00 00 00 00 00 48 00 48 00 30 00 30 00 00	...H.H.O.O..
00000040	00 30 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00	.O.....
00000050	00 48 00 48 00 30 00 00 00 00 30 00 48 00 D8	.H.H.O.....O.H.リ
00000060	00 D8 00 00 00 90 00 00	

00000000	~	後ろに「A」が付いたときの詰め幅
00000002	~	後ろに「B」が付いたときの詰め幅

以下同様

各パートを生成していき、最後に書き出しています。ただし、フォント展開プログラムのパートは持っていないので、カレントにifmsplit.xで生成されたprogram.rを置いて実行してください。もし置き忘れてしまい、最後に「カレントにprogram.rが必要です」といわれたら、

```
copy Mincho.ifm+program.r Mincho2.ifm /b
```

といったようにして手動で連結しても構いません。

注意が必要なのは、「`」です。これは、書体倶楽部で全角キーを入れてSHIFT+'@'キーを押したときのキャラクタではなく、シフトJISコード\$814Dのキャラクタが使用されます。これは、半角文字を全角文字に変換するhantozen()関数の仕様です。これでは困るという場合には、リスト2の141行に例外処理を入れて対処してください。

フォーマット自体はどちらもさほど難しくはないのですが、面倒なのは詰め幅の生成です。本来はマニュアルで自然な間隔を指定していくのかもしれませんが、52×52=2704パターンを手作業で指定させると死んでしまいますので、プログラムでやらせています。実際に画面に2つのアルファベットを表示しておいて、ラスタごとにその間隔を調べ、もっとも狭い間隔から詰め幅を求めるという方法をとっています。それでも2704通り調べるにはかなりの時間がかかりますので、覚悟しておいてください。

完成かな、と思ったところで、編集のU氏から注文が2点入りました。ひとつめは「文字と文字の間にある程度の間隔を入れろ」、もうひとつは「記号などの幅はある程度統一しろ」、ということでした。間隔を空けるにはフォントの左右に適当なスペースを入れればよいとして、幅の統一については以下のような分類と指定がありました。

```
!"...:;^`|~      統一する
()[]{}           統一して、それぞれ右/左寄せ
```

```
*+~/0123456789<=> 統一する
#%&?@¥             統一する
```

これらの幅の指定はプログラムではマクロWIDTH1~4で定義してあり(フォントの高さを1024としたときの値)、もしフォント幅がこの値より小さいときはスペースを入れ、超えるときには横に圧縮するようになっています。また、マクロSPACEで定義されている値は、注文1のフォント両脇に入れるスペース幅を示しています。

図1

```
FILES = 80
BUFFERS = 99 1024
VERIFY = off
BREAK = On
DIRSCH = on
KEY = A:¥KEYSYS
LASTDRIVE = Z:
*TITLE = ¥SHELL¥TTITLESX
USKCG = ¥SHELL¥USKCGSYS
DEVICE = ¥SYS¥fddevice.x
*DEVICE = ¥SYS¥MODRV.SYS 4:$20*16*1 4:$20*16*253
DEVICE = ¥sys¥modrv.sys 5:0
DEVICE = ¥SYS¥RSDRV.SYS
```

IFMの標準となる半角フォントTRADでの印字例。クセの強い文字もさることながら、文字間がまったく取られていないのでかなり読みにくい

図2

```
FILES = 80
BUFFERS = 99 1024
VERIFY = off
BREAK = On
DIRSCH = on
KEY = A:¥KEY.SYS
LASTDRIVE = Z:
*TITLE = ¥SHELL¥TITLE.SX
USKCG = ¥SHELL¥USKCG.SYS
DEVICE = ¥SYS¥fddevice.x
*DEVICE = ¥SYS¥MODRV.SYS 4:$20*16*1 4:$20*16*253
DEVICE = ¥sys¥modrv.sys 5:0
DEVICE = ¥SYS¥RSDRV.SYS
```

新しく加わったSXゴシックの印字例。素直なゴシック体で、半角文字が全角の半分で等幅になっている。これはこれで非常によい。ただ、やはり文字間とはとられていない

図3

```
FILES = 80
BUFFERS = 99 1024
VERIFY = off
BREAK = On
DIRSCH = on
KEY = A:¥KEY.SYS
LASTDRIVE = Z:
*TITLE = ¥SHELL¥TITLE.SX
USKCG = ¥SHELL¥USKCG.SYS
DEVICE = ¥SYS¥fddevice.x
*DEVICE = ¥SYS¥MODRV.SYS 4:$20*16*1 4:$20*16*253
DEVICE = ¥sys¥modrv.sys 5:0
DEVICE = ¥SYS¥RSDRV.SYS
```

今回作成したツールで書体倶楽部からコンバートされたフォントの例。印刷物の活字幅に近くなるように設定されている(はずだが、予定よりちょっと幅が広い。謎だ)


```

206:         outline[nu++] = 0x80;
207:         m2++;
208:         if (flag) goto quit2;
209:         flag = 1;
210:         continue;
211:     }
212:     x[i] -= minx;
213:     if (width < maxcx) x[i] = x[i] + width / maxcx;
214:     x[i] = (x[i] + SPACE) * 3 / 8;
215:     y[i] = y[i] * 3 / 8;
216:     m1++;
217:     if (flag) {
218:         sx = x[i];
219:         sy = y[i];
220:         outline[nu++] = x[i] >> 8;
221:         outline[nu++] = x[i] & 0xFF;
222:         outline[nu++] = y[i] >> 8;
223:         outline[nu++] = y[i] & 0xFF;
224:         flag = 0;
225:     } else {
226:         ox = x[i] - ox;
227:         oy = y[i] - oy;
228:         nn = setoutline(ox, oy, nn);
229:     }
230:     ox = x[i];
231:     oy = y[i];
232: }
233: }
234: quit2:
235: maxcx = width + SPACE * 2;
236: }
237: if (maxcx > maxcx2) maxcx2 = maxcx;
238: outline[n+1] = 2;
239: outline[n+2] = (nn - n - 16) >> 24;
240: outline[n+3] = (nn - n - 16) >> 16;
241: outline[n+4] = (nn - n - 16) >> 8;
242: outline[n+5] = nn - n - 16;
243: outline[n+6] = maxcx >> 8;
244: outline[n+7] = maxcx;
245: outline[n+16] = ((m1 + m2) * 4) >> 24;
246: outline[n+17] = ((m1 + m2) * 4) >> 16;
247: outline[n+18] = ((m1 + m2) * 4) >> 8;
248: outline[n+19] = (m1 + m2) * 4;
249: return (nn);
250: }
251:
252: /* IFMのバッファに相対座標を書き込む */
253: int setoutline(int x, int y, int n)
254: {
255:     if (x >= 127 || x <= -127) {
256:         if (y >= 127 || y <= -127) {
257:             outline[n++] = 0x81;
258:             outline[n++] = x >> 8;
259:             outline[n++] = x & 0xFF;
260:             outline[n++] = y >> 8;
261:             outline[n++] = y & 0xFF;
262:         } else {
263:             outline[n++] = 0x7F;
264:             outline[n++] = x >> 8;
265:             outline[n++] = x & 0xFF;
266:             outline[n++] = y;
267:         }
268:     } else {
269:         if (y >= 127 || y <= -127) {
270:             outline[n++] = x;
271:             outline[n++] = 0x7F;
272:             outline[n++] = y >> 8;
273:             outline[n++] = y & 0xFF;
274:         } else {
275:             outline[n++] = x;
276:             outline[n++] = y;
277:         }
278:     }
279:     return (n);
280: }
281:
282: /* 書体倶楽部から4座標を読み込む */
283: void getpack(FILE *fp, short *x, short *y)
284: {
285:     unsigned char chr;
286:     chr = fgetc(fp);
287:     x[0] = chr >> 6;
288:     y[0] = (chr & 0x3F) << 4;
289:     chr = fgetc(fp);
290:     x[0] |= chr << 2;
291:     chr = fgetc(fp);
292:     x[1] = chr >> 2;
293:     y[1] = (chr & 0x3) << 8;
294:     chr = fgetc(fp);
295:     y[0] |= chr >> 4;
296:     x[1] |= (chr & 0xF) << 6;
297:     chr = fgetc(fp);
298:     x[2] = chr << 2;
299:     chr = fgetc(fp);
300:     y[1] |= chr;
301:     chr = fgetc(fp);
302:     y[2] = chr >> 4;
303:     x[3] = (chr & 0xF) << 6;
304:     chr = fgetc(fp);
305:     x[2] |= chr >> 6;
306:     y[2] |= (chr & 0x3F) << 4;
307:     chr = fgetc(fp);
308:     y[3] = chr;
309:     chr = fgetc(fp);
310:     x[3] |= chr >> 2;
311:     y[3] |= (chr & 0x3) << 8;
312: }
313:
314:
315: int SJStoCODE(unsigned short c)
316: {
317:     unsigned char c1, c2;
318:     c1 = c >> 8;
319:     c2 = c & 0xFF;
320:     if (c1 > 0x9F) c1 = 0x40;
321:     if (c2 > 0x7F) c2 = 0;
322:     o = (c1 & 0x31) * 188 + (c2 & 0x40);
323:     return (o);
324: }
325:
326:
327: /* IFMのバッファのファイルへの書き出し */
328: int writeifm(FILE *fp, int n)
329: {

```

```

330:     FILE *fp2;
331:
332:     if (fwrite(head, 1, 128, fp) < 128) return (1);
333:     if (fwrite(outline, 1, n, fp) < n) return (1);
334:     if (fwrite(address, 4, 392/4, fp) < 392/4) return (1);
335:     if (fwrite(fmetric, 2, 5408/2, fp) < 5408/2) return (1);
336:     fp2 = fopen("program.r", "rb");
337:     if (fp2 == NULL) {
338:         printf("カレントに program.r が必要です。\\n");
339:         return (2);
340:     }
341:     if (fread(outline, 1, 1088, fp2) < 1088) {
342:         printf("program.r が不正です。\\n");
343:         return (2);
344:     }
345:     if (fwrite(outline, 1, 1088, fp) < 1088) return (1);
346:     return (0);
347: }
348:
349: /* フォントメトリック?を求める */
350: void fontmetric()
351: {
352:     int i, j, k, l=0;
353:
354:     CRTMODE(16);
355:     G_CLR_ON();
356:     line(0, 384, 767, 384, 14, 0xffff);
357:     for (i='A'; i<='Z'; i++) {
358:         k = draw(0, 0, i, 15) * 3 / 8 + 1;
359:         for (j='A'; j<='Z'; j++) {
360:             draw(k, 0, j, 15);
361:             fmetric[l++] = space(k);
362:             draw(k, 0, j, 0);
363:         }
364:         for (j='a'; j<='z'; j++) {
365:             draw(k, 0, j, 15);
366:             fmetric[l++] = space(k);
367:             draw(k, 0, j, 0);
368:         }
369:         draw(0, 0, i, 0);
370:     }
371:     for (i='a'; i<='z'; i++) {
372:         k = draw(0, 0, i, 15) * 3 / 8 + 1;
373:         for (j='A'; j<='Z'; j++) {
374:             draw(k, 0, j, 15);
375:             fmetric[l++] = space(k);
376:             draw(k, 0, j, 0);
377:         }
378:         for (j='a'; j<='z'; j++) {
379:             draw(k, 0, j, 15);
380:             fmetric[l++] = space(k);
381:             draw(k, 0, j, 0);
382:         }
383:         draw(0, 0, i, 0);
384:     }
385: }
386:
387: /* IFMフォントの描画 */
388: int draw(int x0, int y0, char c, unsigned short p)
389: {
390:     short x, y, x1, y1, x2, y2;
391:     int i, j, k;
392:
393:     i = 0x10 / 4 + (c - '!');
394:     j = address[i] - 0x80;
395:     k = (outline[j+6] << 8) | outline[j+7];
396:     x1 = ((outline[j+20] << 8) | outline[j+21]);
397:     y1 = ((outline[j+22] << 8) | outline[j+23]) * y0;
398:     if (x1 == (short)0x8080) return (k);
399:     x1 += x0;
400:     j += 24;
401:     for (;;) {
402:         if (outline[j] == 0x80) {
403:             j++;
404:             if (outline[j] == 0x80) break;
405:             x1 = ((outline[j] << 8) | outline[j+1]) * x0; j += 2;
406:             y1 = ((outline[j] << 8) | outline[j+1]) * y0; j += 2;
407:             continue;
408:         }
409:         if (outline[j] == 0x81) {
410:             j++;
411:             x = ((outline[j] << 8) | outline[j+1]); j += 2;
412:             y = ((outline[j] << 8) | outline[j+1]); j += 2;
413:         } else if (outline[j] == 0x7f) {
414:             j++;
415:             x = ((outline[j] << 8) | outline[j+1]); j += 2;
416:             y = (char)outline[j]; j++;
417:         } else {
418:             x = (char)outline[j]; j++;
419:             if (outline[j] == 0x7f) {
420:                 j++;
421:                 y = ((outline[j] << 8) | outline[j+1]); j += 2;
422:             } else {
423:                 y = (char)outline[j]; j++;
424:             }
425:         }
426:         x2 = x1 + x;
427:         y2 = y1 + y;
428:         line(x1, y1, x2, y2, p, 0xffff);
429:         x1 = x2;
430:         y1 = y2;
431:     }
432:     return (k);
433: }
434:
435: /* フォント間の最小間隔を求める */
436: int space(int x0)
437: {
438:     unsigned short *vp;
439:     int x1, x2, y, min, ssp;
440:
441:     min = x0;
442:     ssp = SUPER(0);
443:     vp = (unsigned short *)0xC00000;
444:     for (y=0; y<384; y++) {
445:         for (x1=0; x1<x0; x1++) if (vp[x0-x1-1]) break;
446:         for (x2=0; x2<min-x1; x2++) if (vp[x0+x2]) break;
447:         if (x1+x2 < min) min = x1+x2;
448:         vp += 1024;
449:     }
450:     SUPER(ssp);
451:     if (min == -SPACE * 3 / 4) min = 0;
452:     return (min * 8 / 3);
453: }

```

▶ 5月号を手に入れる1日前にCD-ROMドライブと21インチモニタを買ったところで、しかも市販のグラフィックツールもっていないので、EX-Systemの発表に大変喜んでおります。なるべく安くお願いします。
横尾 崇(22)大阪府

メニューをより使いやすく

コードリソースに手を出す

Ishigami Tatsuya 石上 達也

SX-WINDOWの基幹をなすポップアップメニュー
そのメニューをより使いやすくするため
メニューのユーザーインタフェース仕様を変更してみよう

SX-WINDOWはとても簡単にインストールできます。専用のインストーラなどなくてもcopyコマンドの使い方さえ知っていれば問題なくインストールできます。

環境設定もほとんど必要ありません。シャーペンに一部複雑な設定機能がありますが通常はいじる必要はありませんし、それ以外のアプリケーションでも（一部の変なツールを除く）、ファイルをハードディスク上に展開すればすべての準備が終了するようなものばかりです。

環境設定の項目数とシステムセットアップの自由度というのはたいていトレードオフの関係にあるのですが、SX-WINDOWは、操作系がたいへんうまく設計されているので、デフォルトの設定を変える必要もほとんどありません。このため、項目数の少なさは、弱点にはならず、操作性とあいまって非常に優れた環境を提供しています。

しかし、いくらSX-WINDOWが上手に設計されているからといっても、100%満足しているわけではなく、自分で手を加えたいところが数箇所見受けられるのもまた事実です。

メニューについて思うこと

右ボタンでメニューを表示。メニュー項目を目で追う。必要な項目を探す。マウスカーソルを合わせる。右ボタンを放す。

メニュー項目が、

- カット
- コピー
- ペースト

くらいなら問題はないのですが、最近、右ボタンを押しただけで、

- 前方次検索
- 後方次検索
- 前方検索..
- 後方検索..
- 全域検索..




写真1 シャーペンの長いメニュー

と表示するようなアプリケーションも増えてきました。

項目名を目で追っているうちに、つい、手を放してしまい、あらぬ項目を選んでしまったという経験を持つ人は少なくないでしょう。「取り消し」という機能は、SX-WINDOWのアプリケーションではあまり一般的ではないですから、これが致命的となる場合もあるかもしれません。

右クリックと右プレス。たいていの人は前者2回のほうが後者1回よりも楽に行えると思います。

そこで、今回はこのメニュー操作方法に関していろいろ実験を行いながら、改造を試みます。

最初の右クリックで、メニュー項目の表示。そして、選択したい項目名の上までマウスを移動したところで、2度目のクリック。これで項目確定としましょう。

メニュー操作はSX-WINDOWでも基本をなす操作方法のひとつですが、これをガラリと変更してしまうと戸惑う人もいるかもしれません。従来の方も残しておきましょう。右ボタンがクリックでなく、プレスされた場合には、従来のように項目確定を受け付けるようにします。

なにをもって、クリックとプレスの区別を行うかは、たいへん難しいのですが、今回はある一定の時間 t を決め、

右ボタンが押されている時間 $< t$
→クリック
右ボタンが押されている時間 $\geq t$
→プレス

としました。本来なら t の値はシステムが専用で用意すべきなのかもしれませんが、今回は、ダブルクリック判定時間と共用しています（というわけで、設定は各自SX-WINDOW上のコントロールパネルから行ってください）。

SYSTEM.LB

SX-WINDOWを支える各マネージャの多くは、この「SYSTEM.LB」というファイルにコードリソースとして収められています。参考までに表1がファイルの内容です。MDEFがメニュー、WDEFがウィンドウ、CDEFがコントロールの機能を司るコードリソースです。

SXコールのWMOpen, CMOpenを思い出してください。引数として与えるウィンドウID, コントロールIDの値に対応する機能を実現するためのコードがそれぞれ収められています。

SX-WINDOWに新しい種類のコントロールを追加する場合はCDEF, 新しい種類のウィンドウを追加する場合にはWDEFに、それぞれ対応するプログラムを追加します。追加だけでなく、既存のコードリソースを置き換えると、いままでとは違ったSX-WINDOW環境が構築できます。

表1を見るとメニューを実現するコードリソースが2種類あるのがわかります。これは、ID=0のものがタイトルなしのメニュー（図1）、ID=1のものがタイトル付きのメニュー（図2）を実現するためのものです。

今回は、タイトル付きのメニューとなしのメニュー両方を実現するプログラムを紹介합니다。一応、追加というかたちをおす

すめしますが、もし、気に入ってくだされば、これらの新しい種類のメニューをシャープ純正のものと置き換えることも可能です。ただし、後述するように、今回のプログラムは階層化メニューをサポートしていないので、一部のアプリケーションで不具合が生じます。キャンバスとシャープは、なぜかメニューマンを使用せずに自前で階層化メニューを実現しているのです、SX-WINDOW ver.3.1のパッケージに入っていたアプリケーションを使っている範囲では不都合は起こりません。

コードコンバータ

いろいろと巷では問題の「開発キットツール集」ですが、その中に「コードコンバータ」と呼ばれるプログラムが入っています。これを使うと、C言語でコードリソースが簡単に書けるようになります。

私は68000のマシン語をほとんど知りません。SX-BASICやFISHの一部に私の書いたアセンブラコードが少し見受けられますが、それらを合計しても、いまだに300行を超えていないと思います。オペコードがあーなってオペランドがこーきてレジスタが云々、というCPUの仕組みそのものはわかるのですが、どうも、レジスタ相対、二重アドレッシング、あたりから頭が回らなくなってしまいます。

そんなわけで、この「コードコンバータ」には、大いに助けられました。詳しいことはよくわからないのですが、なんでもロード時に必要なところを自己書き換えするようなプログラムを先頭に付加するのだそうです。

「SYSTEM.LB」のようなシステムリソースは、いままでマシン語バリバリの人間に

しかいじれない、一種の聖域でした。SX-WINDOWの仕組みがわからずに触るとまったく動かなくなる、という点は変わりありませんが、「コードコンバータ」の登場で、私のようにアセンブラはわからなくてもC言語ならわかるという人間も首を突っ込めるようになりました。

テストプログラムの用意

前述のように、新たなメニュー機能を追加するという事は、システムリソースである「SYSTEM.LB」を書き換えなければなりません。敷居が若干低くなったとはいえ、まだまだそれなりのリスクを含んだ領域であることには変わりはありません。

これから作るプログラムがうまくSX-WINDOWに組み込めなかった場合、当然のことですが、メニューを表示させようとするとシステムは暴走します。

ですから、今回のプログラムの入力には慎重に行わなければなりません。まず、従来のメニューを書き換える前に、従来のメニューを併用して機能を試してみましょう。つまり、これから作るプログラムをリソースID=0として登録するのではなく、新たにリソースID=3として登録するのです。

いまのところリソースID=3のメニューを使用するプログラムは見あたりませんので今回は3を使います。ほかのプログラムの動作の邪魔にならないように、ID=3のメニューを使用するテストプログラムを作成する必要があります。

新しいメニューがうまく動作するかを試すプログラムをリスト1に示します。実行しても、ウィンドウを開くだけでこのままではなにも行いません。ウィンドウをアクティブにして、ウィンドウ内でマウスの右ボ

図1 タイトルなしメニュー





図2 タイトルつきメニュー



タンを押すことにより、メニューを表示します。どれかの項目を選択すると、ウィンドウ上には、どの項目が選択されたかが、表示されます。なんの変哲もない単純なプログラムですが、新しいメニューの機能をチェックするには十分です。

もし、手もとになんらかのSXプログラムがソースリストごとあれば、そこで使うメニューを交換するだけでリスト1は入力する必要はありません。使用するメニューIDを以下のように3に変更し、コンパイルし

表1 SYSTEM.LBに含まれるリソース (標準状態)

リソースタイプ	リソースID									
BEEP	0									
PICT	0	1								
CDEF	0	1	2	19	20	64	65	66	67	
MDEF	0	1								
WDEF	1	16	32	36	38	39	48	49	50	
	51	52	64	99						
DLOG	-4096	-4097	-4098	-4101	-4112	-4113	-4114	-4115	-4116	
DITL	-4096	-4097	-4098	-4101	-4112	-4113	-4114	-4115	-4116	
CPDF	0	1	2							
PRTM	0									
PAT4	-128	-129								
MENU	-4096									
PRTD	0	1	2	3	4	5				
PRIC	0	1	2	3	4	5				
PALT	1	3	4	-128	-129	-130	16	17	18	
PLTL	-11	-12	-13	-14	-22	-23	-24	-33	-34	
	-44	-128	-129	-130	3	4				

開発キットのリソースリンクについて

今回のプログラムは単独では動作しません。システムリソースファイル「SYSTEM.LB」に組み込んで、初めて意味を持ちます。ですから、組み込みを行うツールが必要となってきます。今回は、扱うデータがカット&ペーストでいっぱい、というような種類のものではありませんので、リソースエディタの使用はあきらめ、コマンドライン上からリソースリンクを用いて行うことにしました。

しかし、なぜか、「開発キット」に付属のリソースリンクではうまく動きません。

というわけで、シャープ純正リソースリンクの使用もあきらめ、本誌1994年10月号付録「もみじ狩りPRO-68K」に収録のark.xを使用してください。




写真2 テストプログラム (チェックマークの表示)

てください。
例)

```
mHdl=MNConvert(NULL,
                "About..",0);
↓
```

```
mHdl=MNConvert(NULL,
                "About..",3);
```

ただし、暴走してもあまり被害の大きくないプログラムにしておきましょう。

■ 前準備

くどいようですが、これから書き換えようとするファイル「SYSTEM.LB」は、SX-WINDOWの核をなす部分です。いってみれば聖域の一部です。このファイルの破損はすぐさまシステム全体に影響が及びます。必ずバックアップをとり、すぐに復活でき

表2 メニュー定義関数の引数

word	command	メニュー定義関数へのコマンドコード
long	Menu	メニューレコードへのハンドル
long	Rect	レクタングルレコードのアドレス
long	pt	ポイント
long	item	アイテム番号を保持するワーク(WORD)のアドレス

返り値はD0.Lで返します。

フリーソフトやウィルスの注意

SX-WINDOWがお手本にしたと思われるMacintoshの世界にも、今回作成したようなプログラムは多数存在します。1994年3月号有田氏の記事(知能機械概論—お茶目な計算機たち—第78回「そしてマウスは運動不足になる」)でも、いろいろなソフトが紹介されていますが、そのほとんどがコードリソース形式のもです。

何度もいうようですが、本来、システムリソースは聖域とでもいうべき、限られた人間にしか踏み込めない領域です。MacintoshのThink Cでは、コードコンバータすら存在せずに、コンパイルオプションスイッチで自動的にコードリソースを吐き出せますから、ある程度の実力のあるユーザーは果敢に挑戦をしていきます。

でもって、もともと聖域であった場所に踏み込んでいったわけですから、もし、不適切なプログラムが紛れ込んでしまった場合は大変です(被害の大きさはX68000でいうところのスタートアップメンテに登録した場合以上、常駐もの

るようにしておきましょう。

まず、実験用にディレクトリをひとつ用意してください。容量は約300Kバイト必要です。

そのディレクトリに現在使用中の「SXWIN.X」、「SYSTEM.LB」、「BUILTIN.LB」の3つのファイルをコピーしてきます。これから書き換えるファイルは、「SYSTEM.LB」のみですが、SX-WINDOWは起動時に「SXWIN.X」のあるディレクトリからこれらのファイル検索を行いますので、同じディレクトリに収めておく必要があります。「SXWIN.X」と「BUILTIN.LB」は書き換える必要がないので、書き込み禁止属性にしておくともいかもしれません。

リスト1、リスト2ともに、無事コンパイルが終わったら、SX-WINDOWを起動し、テストプログラムを実行させます。

右クリックでメニューは出現しますか? 選択された項目がウィンドウ上に表示されていますか? 前回選択された項目に、チェックマークが表示されていますか? 右クリックで出っばなしのメニュー、右プレスで従来どおりのメニュー、ちゃんと表示されていますか?

残念ながら、うまくいかない人は、システムのバージョンや、リストの打ち込み間違いがないかを、よくチェックしてください。

ちなみに、リスト2をgccでコンパイルする際、ワーニングは一切出ないようにしています。コンパイル中に、ワーニングメッセージが表示されるようなら、もう一度ソースリストをリスト2と見比べてください。参考までに、リスト2に私の使用したリソースリンカ用インダイレクトファイルを、リスト4にバッチファイルを示します。

インダイレクトファイルにリスト5のものを使うと、リソースID=0(従来のタイトルなしメニュー)に対して今回拡張した機能が組み込まれ、従来のアプリケーションから使用できるようになります。

■ メニュー定義関数

リソースタイプ「MDEF」のプログラムは、以下のような約束事を守っていただければ独自のメニューを実現できるようになっています(このほかにも、プログラムはリロケータブルかつリエントラントである必要がありますが、今回はコードコンバータを使用するので特に問題はありません)。

システムからの引数は、図3のようにスタックに積まれて渡されます。

図中のcommandの値(カッコ内はSXD.EF.Hで定義されている値)によって、プログラムは以下の動作を行います(参考文献1より一部引用)。

- command=0 (CMD_MDRAW)
rectで示される領域(グローバル座標)に、必要な描画を行います。以前表示してあった内容の退避はシステムがすでに行っていますので必要はありません。そのままの状態だと領域内は淡いグレー(G_LGRAY)で塗りつぶされています。グラフポートのセットもシステムがすでに行っています。
- command=1 (CMD_MSEL)
ptに収められたマウスカーソルの座標(グローバル座標)に従って、メニュー項目の強調表示などを行います。マウスカーソルの座標から算出される値と*itemの値とが食い違っていた場合には、*itemに前者を代入します。
- command=2 (CMD_MCALC)
メニュー表示に必要な四角形の横幅、縦幅を計算し、menuで示されるメニューレコードのmWidth, mHeightに代入します。
参考文献1には、その他の値は拡張用で現在は未使用である、と書かれていますが、SX-WINDOW ver.3.0以降では、このほかにcommand=7が送られてくる場合があります。
メニュー項目の選択終了後、点滅動作実

行前に1回だけ送られてくる命令で、どうやらメニュー項目の点滅を指示する命令、あるいは階層化メニューの実現のための命令らしいのですが、今回は無視することにしました。解析はマシン語バリバリの田村氏に期待しましょう。

そういうわけで、以上の3つの命令を受け持つ関数を作ってやれば、新しい機能は作れるようになるわけです。

プログラムの概要

このようにして作ったプログラムがリスト2です。いろいろな理由があってコードリソースを初めて作成するような方へのサンプルプログラムとしては、少し不適切なものかもしれません。

コードリソースを作成するときにはmain関数は必要ありません。理由はよくわからないのですが、初めに実行されるべき関数名はCODEMainとします。そのほかにも細かい注意事項はあるのですが、詳しくは「開発キットツール集」のマニュアルを参照してください。

リスト2を見ると、そのCODEMain関数の先頭でいろいろと引数のシフト演算を行っています。これは、システム側が図3のようにパラメータを送ってくるのに対し、C言語では図3-1のように引数を拾ってしまうためです。これは、C言語のパラメータのスタック幅が4バイト固定になっているためです。正しく値を取得するためには、2バイト分ずらして補正を行わなければなりません(図3-2)。

引数補正後は、前述のようにcommandの値によって処理を振り分けてやればよいのですが、今回のプログラムでは以下のような問題点があります。

- 1) CMD_MSELは、マウスの右ボタンが押されているときにしか呼ばれない。今回のような機能を実現するためには、コードリソース側で2回目の右クリックを待たなければならぬ。よって、ここで処理をシステムに戻してしまうわけにはいかない。
- 2) 今回、右クリックでメニュー表示を行うようにしたが、前述の理由でCMD_MCALC、CMD_MDRAWが終了しないうちに右ボタンが離されてしまうと、CMD_MSELを実行する暇がなくなってしまう。

そこで、commandの値によって以下のように処理を振り分けることにしました(順序はシステムが呼び出す順番)。

・command=2 (CMD_MCALC)

領域の計算はさほど時間のかかる処理で

もありませんので、特に問題はありません。参考文献1に指示のあるとおりに行います。すべての処理に先だて、送られてくる命令ですので、初期化処理が必要な場合はここで行います。

・command=0 (CMD_MDRAW)

本来ならメニューの描画を行うタイミングです。しかし、10MHz機ではメニューの描画を行っているうちに右クリックが終了してしまう場合があります。今回はなにも行わずに、できるだけ早く制御をシステムに戻すようにします。実際の描画はCMD_MSELの最初に行います。

・command=1 (CMD_MSEL)

本来なら選択動作のみを行う段階ですが、今回のプログラムの場合、前述の理由によりメニューはまっさらです。まずメニュー項目の描画を行います。

そして、マウスマーカーの位置により、システムに何番目の項目が選択されたか知らせるべきなのですが、右ボタンが離されていた場合、そのまま制御が戻ってきません。これでは、出っぱなしのメニューが実現できません。項目が確定するまで処理を独占し、確定した時点で初めてシステムに制御を戻してやります。

プログラムの概要

正直にいうと、私はシステムを解析したわけではありませんので、今回のプログラムも、メーカーが意図したような流儀から外れているところがあるかもしれません。参考文献からも情報が得られず、試行錯誤

の末、現状に落ち着いたという箇所も少なからずあります。

メニューの選択動作は、内部的に2つの処理ルーチンを持っています。従来の動作をするNormalMenu()関数と、今回の目玉であるPopupMenu()関数です。


まず、DoSelect()関数で右ボタンの押されている時間を測定します。測定中に右ボタンが放されればPopupMenu()関数に処理を移します。測定中に、EMDClickGet()関数(システムのダブルクリック時間を返します)よりも時間がたった場合には、自動的にNormalMenu()関数が実行されます。

測定中はマウスマーカーが動かされないと限りませんので、常に項目名を表示させて、選択/非選択の状態を画面に反映させています。

NormalMenu()関数は、右ボタンが押されているあいだマウスマーカーの動きを見張っています。右ボタンが離されたら、そのとき選択されていた項目の番号を返します。

PopupMenu()関数は、マウスのボタンが再び押されるのをEMRBtn()関数などで見張るだけではうまくいきません。右ボタンを押すと、右ボタンダウンイベントが発生してしまい、そのイベントを拾ったアプリケーションがすぐさまそこに新しいメニューを表示してしまいます。これでは、いつまでたってもメニュー選択を終えることができません。右ボタンクリックを検出したら、すぐにそのイベントを取り除き、ほかのアプリケーションプログラムに検出

図3 CODEMainの引数の拾い方



されないようにしなければなりません。

また、右ボタンの押下を検出し、ただちにメニューを閉じると、別の問題が生じます。どんなに右クリックを素早く行っても、制御をシステムに返された時点では、まだ、右ボタンが押されたままですから、またしてもメニューがそこに表示されてしまいます。右ボタンが完全に離されるまで待つてから制御をシステムに戻します。

細かいこと

●メニュー枠の点滅&回転

メニュー表示中はその枠を示す部分が点滅/回転しています。これは素直にプログラムを組みればシステムが自動的に行う機能なのですが、今回のプログラムは素直に組んでいませんのでこのサービスが受けられません。

自前で同じことをやらなければいけない

図4：メニューの枠点滅に用いるアルゴリズム

・\$F0F0	1111	0000	1111	0000
	↓	↓	↓	↓
	1000	1000	1000	1000
	↓	↓	↓	↓
・\$7878	0111	1000	0111	1000
	↓	↓	↓	↓
	0100	0100	0100	0100
	↓	↓	↓	↓
・\$3C3C	0011	1100	0011	1100
	↓	↓	↓	↓
	0010	0010	0010	0010
	↓	↓	↓	↓
・\$1E1E	0001	1110	0001	1110

のですが、実現法がよくわからなかったため、似たような動作をGMIinvertRect関数を用いて行っています。回転部分は、InvertよりもPsetのほうが簡単に実現できるのですが、ラインスタイルつきでグラフィック描画を行えるSX関数はGMIinvertRectしか見あたらなかったため、この関数を用いることにしました。メニューの枠が回転して見えるようにするための、ラインスタイルを図4に示します。ただし、GMIinvertRect関数はアクセスページを3にしても、なぜか1ページ分しか操作を行わないため、使用色が薄いグレー(G_LGRAY)と濃いグレー(G_DGRAY)となってしまい、純正のものよりもコントラストが落ちてしまいました。

●☒と✓の表示法

表示するメニュー項目はマウスカーソルの位置やイネーブル状態によって色を変えなければなりません。☒や✓のような記号はビットマップで表示させてもよいのですが、できれば文字として扱い、メニュー項目名と一括して処理したいものです。というわけで、「文字選択.X」を使って、漢字コード表を眺めていると、
0xF603に☒
0xF602に✓
が当てがわれていました。SX-WINDOW独自のものなのでコマンドシェル上では表示されないの

ですが、SX-WINDOW上だとちゃんと扱えます。

●項目名の長さ

メニューの項目名は、LASCII型という、文字数(1バイト)+文字列のような構成の型をとります。普通の項目名の場合は特に問題ないのですが、項目名がない項目(つまり空行のことです)の扱いについて、シャープ製のアプリケーションでも扱いが異なるようです。

最近のアプリケーション(つまり、ver.1.10から追加されたMNConvert関数を用いてメニューレコードを作成しているようなもの、では)

0, 0, 1, 0

となっています(順に、ショートカットなし、チェックマークなし、文字列の長さ1, 空文字列)。これに対し、「電卓.X」のように初期のアプリケーションでは、

0, 0, 0, 0

となっています(同、ショートカットなし、チェックマークなし、文字列の長さ0, 空文字列)。

さらに、どういう理由からかは知りませんが、メニューアイテムデータは必ず偶数バイト長でなければならない、という決まりがあるので、文字列数が奇数のときは強制的に偶数バイトに調節し、次のメニューアイテムデータを探しにいきます。

以上の理由のために、現在扱っているメニュー項目から次の項目を扱いたい場合には、

```
length=ptr[2] & (~1);  
ptr=&ptr[4 + length];
```

のようにポインタを進めます。

●メニュー項目の反転

なんらかの項目を選択すると、メニューが消えるまでに4回ほど項目名が瞬きます。

これは項目確定後、システムから8回ほどCMD_MSELを送ることにより、この機能を実現しているようです(強調表示を4回、通常表示を4回。これを交互に行う)。

行儀のよいプログラムの場合にはこれで問題ないのですが、今回のプログラムではあまり都合がよくありません。点滅させようと思ってSX-WINDOWがCMD_MSELを送っても、プログラムは再び右クリックがあるまで制御をシステムには返しません。これでは項目名が瞬いて見えるはずがありませんので同等の機能を自前で実現しなければなりません。

そこでrevCntというフラグを導入しました。通常、この変数の値は0ですが、項目確定後、この変数に8を代入します。メ

階層化メニュー

SX-WINDOWもver.3.1になって階層化メニューがサポートされるようになりました。階層化メニューというのは、シャープの「文字色」を選ぶと、白色文字、黒色文字、黄色文字……とさらに細かいメニューが現れる機能のことです。このように、大まかな項目名から細かいものを順次選択すれば、いっぺんに全項目を表示するよりも、効率的に作業が行えます。

この機能は以下のようにメニューデータを設定することで、実現できるようです。

- 1) ショートカットキー指定(mSKey)に\$1bを代入。
- 2) チェックマーク指定(mCheck)にリソースID(このことからわかるように、子メニューのリソースIDは1バイトで表せる0~255の範囲でなければならないようです)を代入。

子メニューを表示するには、親メニュー表示領域のほかに専用の領域を確保しなければなりません。領域といってもウィンドウを開くわけではなく、デスクトップ画面の一部を直接確保するようです(システムアイコンのメニューを

考えてみてください。どのようなウィンドウもシステムアイコンより手前に表示できませんが、メニューはシステムアイコンよりも手前に表示されます)。

というわけで、新たにグラフポートを取得するとか、さらに元の画像を確保するとか、不正なりソースIDが設定された場合の処理とか、いろいろあるわけです。

システムアイコンよりも優先度の高い領域を確保するという方法がわからなかったため、今回のプログラムでは、完全に純正のもの置き換えられるものを作成するには至りませんでした(以前、スクリーンセーバーのモジュールの投稿で、その方法を使用したものを編集部で見せていただいたことがあるのですが、未公開SXコールを使用していた(らしい)こともあり私には理解できませんでした)。IOCSコール、あるいは直接VRAMアクセスという手がないわけではないのですが、適切な方法がメーカーから示されるまでは、その先は保留ということにおきたいと私は思います。

インプログラムでCMD_MSELを受け取ると、実際の処理へ移る前に、この変数の値を調べます。0の場合は、前述のような描画&選択処理を行います。値が0でなければ、

偶数のとき → 通常表示

奇数のとき → 反転表示

を行います。その後、revCntの値を1だけ減らし、4回分の点滅処理を行います。

●へこんだ項目名

SX-WINDOWでは、ときどき写真3のようなメニューを見かけます。メニューレコードの内容は図3のようになっており、どこにもこの機能を指示する命令は見あたりません。

私もいろいろ迷ったのですが、その機能は、メニュー項目が空文字列、かつイネーブルフラグが有効、というときに実現される機能のようです（ということは、項目名のないメニューを選択するとスタッフロールが……、という機能を実現できないのですが、まあいいでしょう）。

●ID=1のメニューの場合

以上のように、ID=0相当のメニュー（タイトルなし）を作成してきたわけですが、ID=1相当のメニュー（タイトルつき）も同様に作成できます。プログラムはリスト1の注釈部分の変更点を書き換えてみてください。

まとめ

前々から不満に思っていたメニュー動作

の改善を行いました。本当は、ティアオフと呼ばれる機能もつけたかったのですが、それはコードリソースの改造だけでは実現は難しそうです。幸いにも「開発キットツール集」では、「メニューマネージャ」の上に行く「デラックスメニューマネージャ」なるものが供給されていますので、こちらに切り換えるべきなのでしょう。ちなみに、手もとにある最新版のSX-BASICでは、ツールバーやアコーディオンメニューもアイテムとして扱えるようになっていて、システムが自動的に、このティアオフもサポートしてくれています。

いままでは、コンフィグレーションファイルの内容を書き換えるくらいしかカスタマイズのできなかったSX-WINDOWですが、これで、システムの内部まで書き換えられるようになったわけです。

今回と同様にして、MDEFのほかにも、CDEF(コントロール定義関数)、WDEF(ウインドウ定義関数)、などがC言語で扱えるようになったわけです。もう誰も覚えていないかもしれませんが、「新感覚のスクロールバー」もCDEFの中で定義されているわけです。というわけで、次のターゲットは決まりですね。

SX-WINDOW ver.1.10からはグラフィックの描画ルーチンも書き換えられるようになっていますから、WDEFの書き換えとあわせて面白いことができそうです。

ホレ。やっぱ、グラフィックドライバといえば、ビデオカードですね。

ハードウェアの自作が無理でも、表示を




写真3 シャーペンのへこみメニュー

WINDOWSマシンにやらせてしまうという手も考えられますね。描画やウインドウ操作に関する命令をRS-232Cやジョイスティックポート→パラレルポートでつないで送ってやるわけ。すると、豊富なビデオカードが……。

明後日は入社式だと気がついたところで、皆様、長年のご愛顧本当に有り難うございました。またどこかでお会いしましょう。

●謝辞

今回のプログラムは以下のツールを用いて作成されました。制作者の方々に感謝いたします。

- gcc ver 1.00 Tool#1 Based on 1.42
- HAS ver 2.25
- HLK ver 2.27
- CCV ver 1.00
- ARLK ver 1.00

参考文献

- 1) 吉沢正俊「SX-WINDOWプログラミング」ソフトバンク
- 2) 吉沢正俊「追補版SX-WINDOWプログラミング」ソフトバンク

リスト1 テストプログラム

```

1:  /******
2:  * mitem.c:      メニューのテスト
3:  * *****/
4:  * Workroom SX-68K Sample Program (Copyright 1993 SHARP) 中、
5:  * サンプル基礎編「MITEM1.C」を以下の関数を書き替えてください
6:  */
7:  /******
8:  * selectMenu(): 出たままメニューの作成と選択処理
9:  * *****/
10: * 引数:  ComVal *pcv      共通変数へのポインタ
11: * 戻り値:  BOOLEAN      = TRUE: 処理完了
12: *         *              = FALSE: 作成失敗(終了)
13: */
14: BOOLEAN selectMenu(ComVal *pcv)
15: {
16:     int i, item;
17:     Rect rc;
18:     Menu *menuHdl;          /* メニューハンドル */
19:     char str[256];
20:
21:     static char *menuItem[6] = { /* メニューアイテム */
22:         "メニュー-1",
23:         "メニュー-2",
24:         "メニュー-3",
25:         "メニュー-4",
26:         "メニュー-5",
27:         "メニュー-6"
28:     };
29:
30:     /* メニュー文字列の作成 */
31:     str[0] = 0;
32:     for (i = 0; i < 6; i++) {
33:         if (i == pcv->checkMark - 1)
34:             strcat(str, "!"); /* チェックマークをつける */
35:         strcat(str, menuItem[i]);
36:     }
37:     menuHdl = MNConvert( /* メニューを作成する */
38:         NULL,            /* メニューハンドルを確保する */
39:         str,             /* メニュー文字列 */
40:         3);              /* 出たままメニューのリソースID */
41:     if (menuHdl == NULL) {
42:         pcv->errorCode = 6; /* 作成できなかった */
43:         return FALSE;     /* 失敗したのでFALSEを返す */
44:     }
45:     item = MNSelect( /* メニューの表示と選択を行う */
46:         menuHdl,     /* メニューハンドル */
47:         pcv->event.ev.where.x_y); /* マウスの右ボタンが押された位置 */
48:     MNHdlDispose(menuHdl); /* メニューハンドルを解放する */
49:     switch (item) {
50:         case 1: /* メニュー-1 */
51:         case 2: /* メニュー-2 */
52:         case 3: /* メニュー-3 */
53:         case 4: /* メニュー-4 */
54:         case 5: /* メニュー-5 */
55:         case 6: /* メニュー-6 */
56:             /* 選択された項目番号にチェックマークをつける */
57:             pcv->checkMark = item;
58:             break;
59:     }
60:     if (pcv->lastMenu != item) { /* 前回と違う項目が選択されたか? */
61:         pcv->lastMenu = item; /* 選択された項目番号を保存する */
62:         /* ウィンドウ内全体を書き換える */
63:         rc = pcv->windowPtr->graph.rect;
64:         /* グローバル座標系に変換する */
65:         QMSlideRect(&rc, QMLocalToGlobal(0));
66:         WAddRect(&rc); /* アップデートリージョンに追加する */
67:     }
68:     return TRUE; /* 処理が完了したのでTRUEを返す */
69: }
70:

```

```

1: /*
2: ** 新しいメニュー
3: **
4: ** (//の注釈部を加えるまたは入れ換えるとタイトルつきメニュー)
5: */
6: #include <class.h>
7: #include <string.h>
8: #define POINT_T
9: #include <stdlib.h>
10:
11: #define TRUE 1
12: #define FALSE 0
13:
14: /* タイトル部分の高さ */
15: #define TITLE_HEIGHT 20
16:
17: void DoDraw(menu **, rect *, point_t);
18: void DrawFrame(rect *);
19: int DrawItems(menu **, rect *, point_t);
20: void DrawItem(char [], short, rect *, char);
21: void DoSelect(menu **, rect *, short *);
22: void ReverseItem(menu **, rect *, short *);
23: int NormalMenu(menu **, rect *);
24: int PopupMenu(menu **, rect *);
25: void DoCalc(menu **);
26:
27: int revCnt; /* 項目減用のカウンタ */
28: short counter; /* 枠減用のカウンタ */
29:
30:
31: int
32: /* CODEMain(short command, menu **mhd1, rect *rcWork, point_t pt, short *it
33: em) */
34: CODEMain(ULONG p1, ULONG p2, ULONG p3, ULONG p4, ULONG p5)
35: {
36:     int command;
37:     menu **mhd1;
38:     rect *rcWork;
39:     point_t pt;
40:     short *item;
41:
42:     command = p1 >> 16;
43:     mhd1 = (menu **)((p1 * 0x10000) | (p2 / 0x10000));
44:     rcWork = (rect *)((p2 * 0x10000) | (p3 / 0x10000));
45:     pt.x_y = ((p3 * 0x10000) | (p4 / 0x10000));
46:     item = (short *)((p4 * 0x10000) | (p5 / 0x10000));
47:
48:     switch(command) {
49:     case CMD_MDRAW:
50:         DoDraw(mhd1, rcWork, pt); /*
51:         return(TRUE);
52:     case CMD_MSEL:
53:         if(revCnt > 0) {
54:             /* 点滅表示 */
55:             ReverseItem(mhd1, rcWork, item);
56:             revCnt--;
57:         } else {
58:             /* 10MHz機では、CMD_MDRAWでは間に合わない */
59:             /* ので、ここで描画を行う */
60:             DoDraw(mhd1, rcWork, pt);
61:             /* 通常の選択 */
62:             DoSelect(mhd1, rcWork, item);
63:         }
64:         return(TRUE);
65:     case CMD_MCALC:
66:         DoCalc(mhd1);
67:         return(TRUE);
68:     default:
69:         char buff[100];
70:         sprintf(buff, "%d mhd1=%x (%d,%d)-(%d,%d) (%d,%d)
71:         item = %d",
72:         command, mhd1, rcWork->left, rcWork->top,
73:         pt.p.x, pt.p.y, *item);
74:         DMEError(0xff01, buff);
75:         break;
76:     }
77: #endif
78: }
79: return(-1);
80: }
81:
82: void
83: DoDraw(menu **mhd1, rect *rcWork, point_t pt)
84: {
85:     short oldpage;
86:     short oldpenmode;
87:     short oldfontmode;
88:     short oldforecolor, oldbackcolor;
89:     point_t oldpenmode;
90:
91:     /* グラフィック情報の保存 */
92:     oldpage = GMAPage(3);
93:     oldpenmode.p.x = 1;
94:     oldpenmode.p.y = 1;
95:     oldpenmode.x_y = GMPenSize(oldpenmode);
96:     oldpenmode = GMPenMode(G_FORE | G_PSET);
97:
98:     oldfontmode = GMFontMode(G_PSET);
99:     oldforecolor = GMForeColor(G_LGRAY);
100:     oldbackcolor = GMBackColor(G_LGRAY);
101:
102:     GMInvertRect(rcWork, 0x0f0f0);
103:
104:     DrawFrame(rcWork);
105:     DrawItems(mhd1, rcWork, pt);
106:
107:     /* グラフィック情報を元に戻す */
108:     GMAPage(oldpage);
109:     GMPenSize(oldpenmode);
110:     GMPenMode(oldpenmode);
111:
112:     GMFontMode(oldfontmode);
113:     GMForeColor(oldforecolor);
114:     GMBackColor(oldbackcolor);
115: }
116:
117: /*
118: ** 枠を描く
119: */
120: void
121: DrawFrame(rect *frame)
122: {
123:     point_t loc;
124:     rect rcWork;
125:
126:     rcWork.left = frame->left + 2;
127:     rcWork.top = frame->top + 1;
128:     rcWork.right = frame->right - 2;
129:     rcWork.bottom = frame->bottom - 2;
130:
131:     loc.p.x = rcWork.left;
132:     GMForeColor(G_WHITE);
133:     loc.p.y = rcWork.bottom; GMMove(loc);
134:     loc.p.y = rcWork.top; GMLine(loc);
135:     loc.p.x = rcWork.right; GMLine(loc);
136:     GMForeColor(G_BLACK);
137:     loc.p.y = rcWork.bottom; GMLine(loc);
138:     loc.p.x = rcWork.left; GMLine(loc);
139:
140:     // loc.p.y = rcWork.top + 17; GMMove(loc); 追加
141:     // loc.p.x = rcWork.right; GMLine(loc);
142:     // GMForeColor(G_WHITE);
143:     // loc.p.y += 2; GMMove(loc);
144:     // loc.p.x = rcWork.left; GMLine(loc);
145: }
146:
147: /*
148: ** メニュー項目を描く (全部)
149: */
150: int
151: DrawItems(menu **mhd1, rect *rcWork, point_t pt)
152: {
153:     int i, cnt, len, ret = 0;
154:     UINT enableFlag;
155:     char *ptr;
156:     rect rcWork = {rcWork->left + 3, 0,
157:     rcWork->right - 2, rcWork->top + 4};
158:     // rcWork->right - 2, rcWork->top + 4 + TITLE_HE
159:     char enable; /* Bit 0: 許可/不許可 Bit 1: 選択/非選択 */
160:
161:     // point_t loc;
162:
163:     enableFlag = (*mhd1).mEnable;
164:     cnt = (*mhd1).mData.mILSize;
165:     ptr = &(*mhd1).mData.mILDate.msKey;
166:
167:     // GMForeColor(G_BLACK); 追加
168:     // GMBackColor(G_LGRAY);
169:     // loc.p.x = rcWork->left + 10;
170:     // loc.p.y = rcWork->top + 4;
171:     // GMMove(loc);
172:     // GMDrawStrL((LASCII *)(&mhd1)->mHandle);
173:
174:     for(i = 1; i <= cnt - 1; i++) {
175:         enableFlag = (enableFlag >> 1);
176:         rcWork.top = rcWork.bottom;
177:         rcWork.bottom += 13;
178:         if((enableFlag & 1) == 0) {
179:             enable = 0;
180:         } else if(GMPtInRect(&rcWork, pt)) { /* 選択状態 */
181:             enable = 3;
182:             ret = i;
183:         } else { /* 非選択状態 */
184:             enable = 2;
185:         }
186:
187:         DrawItem(ptr, i, rcWork, enable);
188:
189:         len = (ptr[2] & (~1));
190:         ptr = &ptr[4 + len];
191:     }
192:
193:     /* 枠を点滅させる */
194:     GMInvertRect(rcWork, 0x888888 >> (counter++ & 7));
195:
196:     return(ret);
197: }
198:
199: /*
200: ** メニュー項目を描く (1項目)
201: */
202: void
203: DrawItem(char ptr[], short no, rect *rcWork, char enable)
204: {
205:     char title[100];
206:     short i, len;
207:     // point_t loc;
208:
209:     len = (rcWork->right - rcWork->left) / 6;
210:
211:     /* チェックマークを表示 */
212:     if(ptr[1]) *(short *)&title = 0xf603; /* チェックマーク */
213:     else *(short *)&title = 0x2029; /* 空白 */

```

```

214: /* 項目名を表示 */
215: for(i = 0; i < ptr[2]; i++) {
216:     title[2 + i] = ptr[3 + i];
217: }
218: /* 空白を埋める */
219: for(i = ptr[2] + 2; i < len - 5; i++) {
220: // for(i = ptr[2] + 2; i < len - 4; i++) {
221:     title[i] = ' ';
222: }
223: /* ショートカットを表示 */
224: if(ptr[0]) {
225:     title[i++] = 0xf6;
226:     title[i++] = 0x02;
227:     title[i++] = ptr[0];
228: } else {
229:     title[i++] = ' ';
230:     title[i++] = ' ';
231:     title[i++] = ' ';
232: }
233: title[i++] = ' ';
234: title[i] = 'Y0';
235: if(!(enable & 2)) { /* 非イネーブル */
236:     GMForeColor(G.WHITE);
237:     GMBackColor(G.LGRAY);
238: } else if(enable & 1) { /* 選択状態 */
239:     GMForeColor(G.WHITE);
240:     GMBackColor(G.DGRAY);
241: } else { /* 非選択状態 */
242:     GMForeColor(G.BLACK);
243:     GMBackColor(G.LGRAY);
244: }
245: if((enable & 2) && ptr[2] == 0) {
246:     /* へこみを表示 */
247:     rect rWork = {
248:         rcWork->left + 6, rcWork->top + (no-1)* 13 + 6,
249:         rcWork->left + 6, rcWork->top + (no-1)* 13 + 6
250:         // + TITLE_HEIGHT;
251:         rcWork->right - 6, rcWork->top + (no-1)* 13 + 16
252:         // rcWork->right - 6, rcWork->top + (no-1)* 13 + 16
253:         // + TITLE_HEIGHT
254:     };
255:     GMBackColor(G.LGRAY);
256:     GMShadowRect(&rWork);
257: } else { /* 通常表示 */
258:     point_t loc;
259:     loc.p.x = rcWork->left + 3;
260:     loc.p.y = rcWork->top + (no-1) * 13 + 4;
261:     // loc.p.y = rcWork->top + 4 + (no-1) * 13 + TITLE_HEIGHT;
262:     GMMove(loc);
263:     GMDrawStrZ(title);
264: }
265: }
266: }
267: }
268: }
269: }
270: void
271: DoSelect(menu **mhd1, rect *rcWork, short *item)
272: {
273:     short oldpage;
274:     short oldfontmode;
275:     short oldforecolor, oldbackcolor;
276:
277:     int time, ret;
278:     point_t pt;
279:
280:     /* グラフィック情報の保存 */
281:     oldpage = GMPage(3);
282:     oldfontmode = GMFontMode(G.PSET);
283:     oldforecolor = GMForeColor(G.LGRAY);
284:     oldbackcolor = GMBackColor(G.LGRAY);
285:
286:     time = EMSysTime();
287:     while(EMRBtn()) {
288:         if(EMSysTime() - time > EMClickGet()) {
289:             ret = NormalMenu(mhd1, rcWork);
290:             goto loopout;
291:         }
292:         pt.x_y = EMSLoc();
293:         DrawItems(mhd1, rcWork, pt);
294:     }
295:     ret = PopupMenu(mhd1, rcWork);
296: loopout:
297:     *item = ret;
298:     if(ret != 0) revCnt = 8;
299:
300:     /* グラフィック情報を元に戻す */
301:     GMPage(oldpage);
302:     GMFontMode(oldfontmode);
303:     GMForeColor(oldforecolor);
304:     GMBackColor(oldbackcolor);
305: }
306:
307: int
308: PopupMenu(menu **mhd1, rect *rcWork)
309: {
310:     int ret = 0;
311:     point_t pt;
312:     event eventrec;
313:
314:     while(1) {
315:         pt.x_y = EMSLoc();
316:         ret = DrawItems(mhd1, rcWork, pt);
317:         if(EMGet(EM_MSRDOWN, &eventrec)) {
318:             /* 右ボタンが押されたか? */
319:             while(EMRBtn()); /* 右ボタンが放されるまで待つ */
320:             return(ret);
321:         }
322:         if(EMGet(EM_MSLDOWN, &eventrec)) {
323:             /* 左ボタンが押されたか? */
324:             while(EMLBtn()); /* 左ボタンが放されるまで待つ */

```

```

325:         return(ret);
326:     }
327: }
328: }
329:
330: int
331: NormalMenu(menu **mhd1, rect *rcWork)
332: {
333:     int ret = 0;
334:     point_t pt;
335:
336:     while(EMRStill()) {
337:         pt.x_y = EMSLoc();
338:         ret = DrawItems(mhd1, rcWork, pt);
339:     }
340:     return(ret);
341: }
342:
343: /*
344: ** メニュー項目を反転させる
345: */
346: void
347: ReverseItem(menu **mhd1, rect *rcWork, short *item)
348: {
349:     short oldpage;
350:     short oldfontmode;
351:     short oldforecolor, oldbackcolor;
352:
353:     char *ptr;
354:     int i, len;
355:
356:     if(*item == 0) return;
357:
358:     /* グラフィック情報の保存 */
359:     oldpage = GMPage(3);
360:     oldfontmode = GMFontMode(G.PSET);
361:     oldforecolor = GMForeColor(G.LGRAY);
362:     oldbackcolor = GMBackColor(G.LGRAY);
363:
364:     ptr = &(**mhd1).mData.mILDate.mSKey;
365:     for(i = 1; i < *item; i++) {
366:         len = (ptr[2] & (~1));
367:         ptr = &ptr[4 + len];
368:     }
369:     /* 点滅 */
370:     DrawItem(ptr, *item, rcWork, (revCnt & 1) | 2);
371:
372:     /* グラフィック情報を元に戻す */
373:     GMPage(oldpage);
374:     GMFontMode(oldfontmode);
375:     GMForeColor(oldforecolor);
376:     GMBackColor(oldbackcolor);
377: }
378:
379: void
380: DoCalc(menu **mhd1)
381: {
382:     int i, cnt, len, max;
383:     char *ptr;
384:
385:     /* 初期化処理 */
386:     revCnt = 0;
387:     counter = 0;
388:
389:     /* メニューの幅を求める */
390:     cnt = (**mhd1).mData.mILSize;
391:     ptr = &(**mhd1).mData.mILDate.mSKey;
392:
393:     max = 0;
394:     // max = *(char *)(&mhd1->mHandle); /* タイトルの文字数 */
395:     for(i = 1; i <= cnt + 1; i++) {
396:         // for(i = 1; i <= cnt - 1; i++) {
397:             len = (ptr[2] & (~1));
398:             if(max < len) max = len;
399:             ptr = &ptr[4 + len];
400:         }
401:
402:         (*mhd1)->miWidth = (max + 8) * 6;
403:         // (*mhd1)->miWidth = (max + 8) * 6 + 5;
404:         (*mhd1)->miHeight = (cnt - 1) * 13 + 6;
405:         // (*mhd1)->miHeight = (cnt - 1) * 13 + 6 + TITLE_HEIGHT;
406:     }

```

リスト3 MDEF0003.IND

```

1: system.lb
2: -tMDEF -i3 mdef0003.r

```

リスト4 built.BAT

```

1: gcc -O -fomit-frame-pointer -fstrength-reduce mdef0003.c -Wall -c
2: lk -l mdef0003 sxl.lib l clib.l doslib.l floatfn.l
3: ccv mdef0003.x mdef0003.r
4: rlk -l mdef0003.ind system.lb

```

リスト5 MDEF0000.IND

```

1: system.lb
2: -tMDEF -i0 mdef0003.r

```

リスト6 MDEF0001.IND

```

1: a:\x\system.lb
2: -tMDEF -i1 mdef0001.r

```

▶「もうX68000も限界かな」そう思っていました。しかし、5月号の特集記事の数々に新たなX68000の可能性が見えて、久々に目の覚める思いです。EX-Systemが楽しみで、夜も眠れません。いやあ、Oh!Xって本当に奥が深い！ 八木沢 良二(21) 栃木県

Z-MUSIC ver.2.0
+PCM8用

クリティカルポイント

Utsumi Junichi 内海 淳一

Z-MUSIC ver.2.0
(SC-55対応)

THE SUMMER OF '68

Matsuo Naoki 松尾 直樹

Z-MUSIC ver.2.0
(SC-88対応)

トゥインクルトゥインクル

Hasunuma Masaru 蓮沼 勝

今月は内蔵音源でゲームミュージックっぽいオリジナル曲、SC-55でT-SQUAREのフュージョン、さらにSC-88用に東京競馬トゥインクルレースのイメージソングにもなったWinkの曲をお届けします。SC-88ユーザーの方なら全部再生できます。

AN ADVENTUROUS JOURNEY

まず1曲目は内蔵音源対応のオリジナル曲です。

RPGならば洞窟やダンジョンの暗闇の中を突き進んでいくシーン、シューティングならアステロイド地帯や暗黒星雲のシーン、そんな緊張感のある場面にハマりそうな印象を受けます。とはいってもオドロオドロしいものではなく、スラップベースとリズムが息をつかせぬようにからみあう実にかっこいい、スピード感あふれる曲調です。不協和音を巧みに使った進行は、聞く者をアッと驚かせてくれることでしょう。

また「ダークスペース」('94年11月号掲載)「エスプレッソ銀河」('95年4月号掲載)などのスペースなオリジナル曲を聞かせてくれた矢部雅敏君、彼と似たセンスを持ち合わせているという印象を受けました。試しに「ダークスペース」を聞いたあと、

今回の「クリティカルポイント」を聞いてみてください。MAJORとMINORで調性が反対であるにもかかわらず、なにか共通のテーマが感じられます。

さて、演奏は内蔵音源対応ですが、ADPCMを多チャンネル再生しているの、例によってPCM8.Xが必要になります。リスト1のADPCM定義ファイルを入力したら、

A>ZPCNV filename.CNF

でZPDを作成し、続いてリスト2の演奏データ本体を入力してください。あとは、

A>ZP filename.ZMS

で演奏が始まります。

68の夏?

2曲目はT-SQUAREのアルバム「NEW-S」より「THE SUMMER OF '68」です。THE SUMMER OF '68...なに「68!」と反応してしまいそうですが、感性を光らせる某パソコンとは微塵の関係もないようです。

さてアルバム「NEW-S」というとMEGALITHやLITTLE LEAGUE STARなど元気な曲ばかりが目だっていました。その中でTHE SUMMER OF '68は唯一、アコースティックなギターが泣きの旋律を奏でる実に美しく静かな曲です。原曲では動物の鳴き声や木々が風になびく音などの環境効果音とミックスされていましたが、今回のデータはさすがにそこまでは再現されていません。しかし、ギターの手弾き感覚はまさに原曲そのもので、コピー曲としては限

りなく100%に近い完成度です。

データ制作者の松尾さんは本誌1994年8月号でカシオペアのコピー曲「PURE GREEN」を発表されています。この完成度に驚かれた方はこれを機会にそちらも入力してみましよう。

演奏にはSC-55(GS音源)が必要です。編集部でSC-55mkIIおよびSC-88で正常な演奏を確認しました。

SC-88用データ第1号

3曲目はWinkの「トゥインクルトゥインクル」です。Oh!X LIVEコーナーでは初のSC-88専用曲データです。とはいってもZ-MUSIC ver.2.0ではMIDI同時32チャンネルは制御できないという制限からこの演奏データは単純に音色数と同時発音数の増えたSC-55として使っています。しかしSC-55系にはない音色や、バリエーションがかなり増えた音色(スネアやオーケストラヒットなど)をふんだんに使っているため、ユーザーはかなり自己満足に浸れる(!?)演奏データでもあります。

さて、そのまま演奏するとボーカル(メロディ)パートはピアノ系の音で演奏され、これはこれで楽しいのですが、せっかくの歌謡曲ですからカラオケデータとしても使いたいですよね。そうするにはトラック14(MIDIチャンネル16)をマスクします。具体的にはトラック14をリストから削除(あるいは注釈化)するだけです。



OVERTURE (Wink)


```

188: |:c2.&(cd)d+2.&(d+c+)|{(c+d+)(c+d+)&|2d+*240&(d+c):|(c
+d+)&d+*336
189: |:c1d+1|f*288&(f2c):|f*384:|
190: |:c1d+1|f*288&(f2c):|f*384:|
191: |:c2.&(cd)d+2.&(d+c+)|{(c+d+)(c+d+)&|2d+*240&(d+c):|(c+d
+)&d+*336
192: |:e*384|f*384:|f*336&(fe)
193: |:e*384|f*384:|f1f+2.&(f+c+)c+1
194:
195: (t9) L8 v9o3 r4.f4
196: |:4c4d.cc16cd4c4d.c4&c16d4:|
197: |:4c4dc4cd4c4d4ccdc:|
198: |:4c4dc4.dcc4d4c4d4:|
199: |:4c4dc4cd4c4d4|ccdc:|f4d4
200: |:4c4d.cc16cd4c4d.c4&c16d4:|
201: |:4c4d.cc16cdc|c4d.c4&c16dc:|f4d.c4&c16dc
202: |:4c4dc4cd4c4d4ccdc:|
203: |:4c4dc4.dcc4d4c4d4:|
204: |:4c4dc4.dcc4d4c4d4:|
205: |:4c4dc4cd4c4d4|ccdc:|f4d4
206: |:4c4d.cc16cdc|c4d.c4&c16dc:|
207: |:4c4d.cc16cdc|c4d.c4&c16dc:|f4d.c4&c16df c1
208:
209: (t10) L16 v9o2 cd8|7c:|
210: |:4|:11c:|d8cccd8|:5c:|d8cd8cc|cc:|d8
211: |:1:10c:|d8|:16c:|d8d8
212: |:e4|:24c:|d8cc:|e4|:21c:|d8cd8cc
213: |:4cccd8cd8cd8|:8c:|d8cd8cd8cccd8:|
214: |:1:10c:|d8|:16c:|d8d8
215: |:e4|:18c:|d8cccd8cc:|e4|:18c:|d8cd8cd8cc
216: |:4|:11c:|d8cccd8|:5c:|d8cd8cccd:|
217: |:4|:11c:|d8cccd8|:5c:|d8cd8|cccc:|cd8c
218: |:1:10c:|d8|:16c:|d8d8
219: |:e4|:24c:|d8cc:|e4|:21c:|d8cd8cc
220: |:4cccd8cd8cd8|:8c:|d8cd8cd8cccd8:|
221: |:4cccd8cd8cd8|:8c:|d8cd8cd8cccd8:|
222: |:1:10c:|d8|:16c:|d8d8
223: |:e4|:18c:|d8cccd8cc:|e4|:18c:|d8cd8cd8cc
224: |:1:4|:11c:|d8cccd8|:5c:|d8cd8|cccc:|cd8c:|e1
225:
226: (t11) L8 v9o1 r4ec|ff|
227: |:4rdrdrfdrdedcd|g:|ff|
228: |:rdrdr(cc)rdrdr(cc)rdrdrdrd|rdcedg:|cded|ff|
229: |:rdrdrdrdrdrdrd(cc)rdrdrdrdrde|dgg:|dc|ff|
230: |:rdrdrdr(cc)rdrdrdr(cc)rdrdrdrdrd|rdcedg:|edrdg|ff|
231: |:4rdrdrfdrdedcd|g:|ff|
232: |:4rdrdr(cc)f|drdedcdg:|(ee)drdrdcodg|ff|
233: |:rdrdrdr(cc)rdrdrdr(cc)rdrdrdrdrd|rdcedg:|cded|ff|
234: |:rdrdrdrdrdrdrd(cc)rdrdrdrdrdrde|dgg:|dc|ff:|

```

```

235: |:rdrdrdrdrdrdrd(cc)rdrdrdrdrdrde|dgg:|dc|ff:|ff|
236: |:rdrdrdr(cc)rdrdrdr(cc)rdrdrdrdrd|rdcedg:|edrdg|ff|
237: |:4rdrdr(cc)fdd|rdedcdg:|(ee)dedcdg|ff|
238: |:4rdrdr(cc)f|drdedcdg:|(ee)drdrdcodg|ff|
239:
240: (t12) L8 v9o1 r2r
241: |:4a4rr(aa)a4ra4ra.a.rr:|
242: |:2rraaaaa4rraaaaa4rraaaaar|rarraa:|araara
243: |:4a.a.a.ar2a.a.ar.a:|
244: |:4a4rr(aa)a4ra4ra.a.rr:|
245: |:4a4aa(aa)a4aaaa.a.ra:|
246: |:2rraaaaa4rraaaaa4rraaaaar|rarraa:|araara
247: |:4a.a.a.ar2a.a.ar.a:|
248: |:4a.a.a.ar2a.a.ar.a:|
249: |:2rraaaaa4rraaaaa4rraaaaar|rarraa:|araara
250: |:4a4aa(aa)a4aaaa.a.ra:| a1
251:
252: (p)

```

リスト2 クリティカルポイント用コンフィグファイル

```

===== CPOINT.CNF =====
1: / Set Rhythm
2: / [ CPOINTFM.CNF ]
3:
4: 1 = u110bd1.pcm, v110
5: 2 = elcs.pcm, v70
6:
7: .olc = tamb.pcm, v177
8: .old = shakerml.pcm, v200
9: .ole = hiq.pcm, v77
10: .olf = slap2.pcm, v55
11: .olg = clp808.pcm, v70
12: .ola = hlt1.pcm, v65
13:
14: .o2c = CHH78.pcm, v60
15: .o2d = tr808oh.pcm, v77, m36
16: .o2e = crash11.pcm, v120
17:
18: .o3c = ctrlk.pcm, v70, m1
19: .o3d = rvb2.pcm, v90, m2
20: .o3f = gate_sd.pcm, v60, m2
21:
22: .erase 1
23: .erase 2

```

リスト3 クリティカルポイント用カウンタ表示

```

1:000056B8 00000000 2:00005538 00000000 3:0000553C 00000000 4:0000553C 00000000
5:00005560 00000000 6:0000576C 00000000 7:0000576C 00000000 8:00005540 00000000
9:00005538 00000000 10:00005538 00000000 11:00005478 00000000 12:00005538 00000000

```

リスト4 THE SUMMER OF '68

日本音楽著作権協会(出)許諾第9570183-501号

```

===== SUMMER_6.ZMS =====
1: .comment ** THE SUMMER OF '68 ** T-SQUARE for SC55 by ヲ
  チョ
2: (i)(b1)
3: (M1,4200)(AMIDI1,1)
4: (M2,3700)(AMIDI2,2)
5: (M3,4000)(AMIDI3,3)
6: (M4,4810)(AMIDI4,4)
7: (M5,2800)(AMIDI5,5)
8: (M6,4800)(AMIDI6,6)
9: (M7,2800)(AMIDI7,7)
10: (M8,2800)(AMIDI8,8)
11: (M9,1200)(AMIDI9,9)
12: (M10,4830)(AMIDI10,10)
13: (M11,3000)(AMIDI11,11)
14: (M12,3000)(AMIDI12,12)
15: (M13,2200)(AMIDI13,13)
16: (M14,2000)(AMIDI14,14)
17: (M15,2200)(AMIDI15,15)
18: (M16,2000)(AMIDI16,16)
19: (M17,2700)(AMIDI17,17)
20: (M18,1000)(AMIDI18,18)
21:
22: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$00,$7F,$00) /音源初期化
23: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$11,$30,$38) /Vibrato Rate
24: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$19,$30,$38) /Vibrato Rate
25: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$1F,$30,$38) /Vibrato Rate
26: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$11,$31,$4F) /Vibrato Depth
27: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$19,$31,$4F) /Vibrato Depth
28: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$1F,$31,$4F) /Vibrato Depth
29: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$11,$37,$50) /Vibrato Delay
30: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$19,$37,$52) /Vibrato Delay
31: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$1F,$37,$52) /Vibrato Delay
32: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$12,$34,$42) /TVF&TVa attack
33: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$13,$34,$42) /TVF&TVa attack
34: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$14,$34,$42) /TVF&TVa attack
35: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$16,$34,$41) /TVF&TVa attack
36: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$1B,$34,$41) /TVF&TVa attack
37: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$1C,$34,$41) /TVF&TVa attack
38: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$12,$35,$48) /TVF&TVa Decay
39: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$12,$32,$38) /TVFCutoff freq
40: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$16,$32,$38) /TVFCutoff freq
41: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$12,$33,$50) /TVF resonance
42: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$16,$33,$3F) /TVF resonance
43: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$11,$36,$42) /TVF&TVarelease

```

```

44: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$1A,$15,$01) /Use Drumpart
45: .ROLAND_EXCLUSIVE $10,$42=($40,$1D,$15,$01) /Use Drumpart
46:
47:
48: .sc55_v_reserve={2,2,4,4,1, 1,1,2,2,3, 2,0,0,0,0, 0}
49:
50: .SC55_reverb $10={4,2,2,118,102,35,00} / Reverb set
51: .SC55_chorus $10={2,0,68,10,68,03,22,00} / Chorus set
52:
53:
54: (t1)t76o4@v125q8@p48@g12@u120L16@25k-12
55: m2s0h0@h24@e5@j1 / Guitar
56: (t2)o4q8@v100@p63@g12@u100L16@97 / Bell
57: (t3)o4@q4@v114@p42@g12@u70L16@51@cc11,127,127
58: m,ls,2h,0@h,0@s,89@e-64 / Strings
59: (t4)o4@q4@v127@p82@g12@u70L16@51@cc11,127,127
60: m,ls,2h,0@h,0@s,89@e-64 / Low Strings
61: (t5)o2q8@v102@p42@g12@u100L16@5
62: (t6)o2@q2@v122@p64@g12@u10L16@34 / E.piano & Pf
63: (t7)o5q7@v112@p64@g12@u110L16@12 / Bass
64: (t8)o4q7@v116@p44@g12@u110L16@74 / Vib.
65: (t9)o4q8@v72@p78@g12@u120L16@25k-12 / Flute
66: m2s0h0@h24@e5@j1 / Gt. delay
67: (t10)o2@v110@r1@g12@u100L16@33 / drum
68: (t11)o2@v98@r1@g12@u127L16 / kick & click
69: (t12)o4q8@v126@p100@g12@u100L16@118 / Talking Drum
70: (t13)o7q8@v95@p54@g12@u80L16@1127,0@101@cc11,127,127
71: m,ls,3h,1@h,24@s,98 / Wind Chime
72: (t14)o4@v92@r1@g12@u100L16 / Perc.
73: (t15)o4q7@v37@p50@g12@u100L16@14 / Wood wind
74: (t16)o4@r1@u100L16 / Maracas
75: (t17)o4@v105q8@p48@g12@u120L16@25k-12
76: m2s0h0@h24@e5@j1 / Guitar II
77: (t18)o3@r1@u100L16 / drum Cup
78:
79:
80: .sc55_print "The Summer of '68"
81:
82: (t1)@is41,$10,$42@e79,48
83: (t2)@is41,$10,$42@e105,10
84: (t3)@is41,$10,$42@e98,42
85: (t4)@is41,$10,$42@e48,55
86: (t5)@is41,$10,$42@e75,48 y$7f,0 w
87: (t6)@is41,$10,$42@e32,20w
88: (t7)@is41,$10,$42@e78,40w

```



```

24: (m15,5000)(amidi03,15) (m16,5000)(amidi08,16)
25: (m17,5000)(amidi09,17) (m18,5000)(amidi12,18)
26: (m19,5000)(amidi13,19) (m20,5000)(amidi14,20)
27:
28: /=====
29: /SC-88 system setup
30:
31: .roland_exclusive $10,$42 (0,0,127,0)
32: / SC-88 MODE 1
33:
34: .sc55_reverb ( 0 / reverb macro
35: 3 / reverb character
36: 2 / reverb pre-lpf
37: 120 / reverb level
38: 70 / reverb time
39: 0 / reverb delay feedback
40: 0) / reverb send level to chorus
41:
42: /=====
43:
44: (t01,02,03,04,05,06,07,08) @is41,$10,$42
45: (t09,10,11,12,13,14,15,16) @is41,$10,$42
46: (t17,18,19,20) @is41,$10,$42
47:
48: /=====
49: (t1)
50: t96
51: n1lx$40,$1a,$14,1,2
52: i0,2@2@v110u100p3@r1 / drum
53: r2
54: r1r1 r1r1 r1r1 r1r2
55: L8rrr t13r4.
56:
57: o2q4L4u110
58: |:4c|'ce':|'c8.e'u-25'c16e'u
59: |:4c|'ce':|'c16e'u-25|:3'c16e':|u
60: |:4c|'ce':|'c8.e'u-25'c16e'u
61: |:3c'ce':|L16ceer'ce'u-25|:3'ce':|uL4
62:
63: |: o2L4u110 |:4
64: |:4c|'ce':|'c8.e'u-25'c16e'u
65: |:4c|'ce':|'c16e'u-25|:3'c16e':|u
66: |:4c|'ce':|'c8.e'u-25'c16e'u
67: |:3c'ce':|L16ceer'ce'u-25|:3'ce':|uL4
68: |: | r2.'c16e'u-25|:3'c16e':|u
69: |:
70:
71: |:4c|'ce':|'c8.e'u-25'c16e'u
72: |:4c|'ce':|'c16e'u-25|:3'c16e':|u
73: |:4c|'ce':|'c8.e'u-25'c16e'u
74: |:3c'ce':|L16ceer'ce'u-25|:3'ce':|uL4
75:
76: r1r1 r1r1 r1r1 r1r1 ccccccc
77: cccc|:4c16u-20c8u:|(cc)cc L16ceer'ce'u-20|:3'ce':|uL4
78:
79: |:4
80: |:4c|'ce':|'c8.e'u-25'c16e'u
81: |:4c|'ce':|'c16e'u-25|:3'c16e':|u
82: |:4c|'ce':|'c8.e'u-25'c16e'u
83: |:3c'ce':|L16ceer'ce'u-25|:3'ce':|uL4
84: |:r8.
85:
86: /=====
87: (t2)
88: n1r@r1 / tamb , c.cym
89: r2
90: r1r1 r1r1 r1r1 r1r2
91: L8rrrr4.
92:
93: o3L16q4|:|:3u85c+u65f+f+r:| u65|:13rf+f+r:|:|
94: |:o3L16q4
95: |u85c+u065 |:32rf+f+r:|:|
96: |:4|:3u85c+u65f+f+r:| u65|:13rf+f+r:|:|
97: |: r1 |:|
98: u85c+u065|:32rf+f+r:|
99: u85c+u65r1 r1r1 r1r1 r1r1
100: u85c+u65r1 r1r1 r1
101: |:8|:3u85c+u65f+f+r:| u65|:13rf+f+r:|:|
102:
103: /=====
104: (t3)
105: n1i0,2@37@v100u100p3@e10r / bass
106: y126,1 r2 r1r1 r1r1 r1r1 r1r2
107: o2@v90u120L8rrrrq6>b-<cf
108:
109: o2@v107u120q6
110: L4e-e-a-a-ffb-b- ffa-a-b-b-b-b-
111: e-e-a-a-ffb-b- <cccc>ffff
112:
113: |:
114: o2L4q4
115: b-b-b-b-aaaa a-a-a-a-e-e-e-e-
116: e-e-a-a-c+c>|b-b-< cccccfff
117:
118: b-b-b-b-aaaa a-a-a-a-e-e-e-e-
119: e-e-a-a-c+c>|b-b- f+f+ffb-b-b-b-<
120:
121: |>b-b-a-a-ffb-b- f+f+a-a-<c+c+c+c>
122: >b-b-a-a-ffb-b- f+f+ffb-b-b-b-<|
123:
124: |r1:|
125:
126: >b-b-a-a-ffb-b- f+f+a-a-<c+c+c+c>
127: >f+f+a-a-ffb-b- e-e-ffb-b-b-b-<
128:
129: r1r1 r1r1 r1r1 r1r1
130: @v70>c+c+e-e-fff+f+<
131: @v85>ffff|:4f16f8:|f8f8fff+r<@v107
132:

```

```

133: |:4>f+f+AAF+f+bb ggaa<dddd
134: >f+f+AAF+f+bb ggf+f+bbbb<:|
135:
136: /=====
137: (t4)
138: n2i0,2@10@v100@u110p3r / glocken
139: o5L8rb-<cf b-^b-^a-2 r1 r1 r1
140: b-^b-^a-2 r1 r1 r2r2.
141:
142: r1r1 r1r1 r1r1 r1i4@99r2.L8o5@v100u100rc
143:
144: |:
145: c+>b-16&b-2. <r2.rc
146: c+>b-16&b-2. <r1
147: r1r1 r1r2.rc
148:
149: c+>b-16&b-2. <r2.rc
150: c+>b-16&b-2<b-f e-1
151: r1r1 r1r1
152:
153: u110|:4r2.rf+ff+a-b-^2 r1r1 :| |r1:|
154:
155: r1r1 r1r1 r1r1 r1r1
156:
157: o5L8b-4.c+^2r1 r1r1
158: f+4.>b-^2<r1 r1r1
159: r.c.c+e-.c+e-f1 r1r1r1
160:
161: u110
162: |:8r2.rgf+gab^2 r1r1 :|
163:
164: /=====
165: (t5)
166: n7i8,2@56@v100u100p3r / hit
167: r2@y1,s66,44@y1,s63,54@y1,s64,94
168: r1r1 r1r1 r1r1 r1r2
169:
170: o4u115L8@e30rrrq6b-<cf@e80
171: q8b-4b-4a-2r1 r1r1
172: q8b-4b-4a-2r1 r1
173: L16@e30rq3fff |:q5f8q3f:|q5f8q8@e80f4
174:
175: |:r3072
176: |:4q8o5b-4b-4a-2r1 r1r1:| |r1:|
177:
178: r1r1 r1r1 r1r1 r1
179: @e30rq3b-b-b- |:q5b-8q3b-:|q5b-8q8@e80b-4
180:
181: r1r1 r1r1 r1r1 r1r1 r1
182: @e30|:4q7f16q5f8:|f8f8q6L4fff+r
183:
184: |:8
185: @e80q8o5b4b4a2r1 r1|r1:|
186: @e30L16rq3bbb|:q5b8q3b:|q5b8 q8b4
187:
188: /=====
189: (t6)
190: n4i0,2@26@v100@u100pir@x12 / guitar (L)
191: r2
192: @v50o4L8u100'fc+>f<c+e->a-b-^<e-
193: f>f^b-<c+>f^q4fq8
194: re-fb- >a-<e-<u+10a-q2u-20cq8u
195: c+>f^<a-f>f^u-10fu<
196:
197: 'fc+>f<c+e->a-b-^<e-
198: f>f^b-<c+>f^q4fq8
199: <f+4c+q2f+q8f^>a-<c
200: c+>fb-<cf2^4
201:
202: r1r1 r1r1 r1r1 r1r1
203:
204: |:r5952 |r1 i9@26o2^20'e-1b-<e-',2_ :|
205: i0@26r1
206:
207: p3o4@v70u102|:3q7f4.q3f:|q7c+2
208: f4.q4fq7f4.q4f L16rrrrra-rrf2
209: r1r1 r2.L8rq6<c> r1
210:
211: p1@v60u100
212: o4L8q7e-c+f+f^2 e-cfa-4c+f4
213: >fa-b-<c+^2 >fa-b-<f^2
214: f>b-<e-f+^2 f>fa<c4c>b-<c
215: >b-a<c>a^2 a-4.g^2
216: o4|:'cfa-2',4:|'|>b-<cf+1'
217: f>f<cf4c>f<c^r1r1
218:
219: /=====
220: (t7)
221: n4@u100plr / "
222: r2
223: u105o4L4rrrra-r>a-<rf
224: >b-2a-4<q5c4q8 >ra-ra-<
225:
226: rrra-r>a-<rf
227: r8>f+<q3c+8q8r8>f8r
228: >b-8&b-4.r8<u-20f8b-2
229:
230: /=====
231: (t8)
232: n5i0,2@25@v100@u100p2r / guitar (R)
233: r2
234: @v70o4L8u90f>f<c+e->a-b-^<q4e-q8
235: f>f^b-<c+>f^q4fq8
236: re-fb- >a-<e-<u+10a-q2u-20cq8u
237: c+>f^<a-f>f^u-10fu<
238:
239: f>f<c+e->a-b-^<q4e-q8
240: f>f^b-<c+>f^q4fq8
241: <f+^c+q4f+q8f^>a-<c

```

242: c+>fb-<c+f2^4
243:
244: r1r1 r1r1 r1r1 r1r1
245:
246: |:r*5952|r1 o4^20'ce-a-1',3_:|r1
247:
248: r1r1 r1r1 r1r1 r1r1
249:
250: @v60u100
251: o4L8q7|:e-c+f^2 :|
252: >fa-b-<c+f^2 >fa-b-<f^2
253: f+>b-<e-f+^2 f)fa(c4)a(c4
254: b-4.<c^2c4.)b^2
255: o4|:'cfa-2',3:|'b-<c+f+1'
256: f>f<cf4c>f<c^1r1
257:
258: /=====

351:
352: o4L16u80q4
353: |:
354: r2r8ccrra+a+ r2r8ccra+a+a+ r2r8ccrra+a+ r2r8cca+a+a+a+
355: :|
356:
357: |:|:8
358: r2r8ccrra+a+ r2r8ccra+a+a+ r2r8ccrra+a+ r2r8cca+a+a+a+
359: :| |r1:|
360:
361: |:
362: r2r8ccrra+a+ r2r8ccra+a+a+ r2r8ccrra+a+ r2r8cca+a+a+a+
363: :|
364:
365: r1r1 r1r2o5b2 r1r1 r1r2b2 r1r1 r1r1r1
366:
367: o4u80
368: |:8
369: r2r8ccrra+a+ r2r8ccra+a+a+ r2r8ccrra+a+ r2r8cca+a+a+a+
370: :|
371:
372: /=====


```

678: |:8y6,70b-b-b-ry6,75b-b-b-r
679: y6,80b-y6,85b-b-ry6,90b-y6,100b-y6,80b-r:r:l
680:
681: |:
682: |:32y6,70b-b-b-r y6,75b-b-b-r
683: b-y6,80b-b-r b-y6,90b-y6,85b-r:l
684: |r:l|
685:
686: |:8y6,70b-b-b-r y6,75b-b-b-r
687: b-y6,80b-b-r b-y6,90b-y6,85b-r:l
688:
689: rlr1 rlr1 rlr1 rlr1
690: rlr1 rlr1r1
691:
692: |:32y6,70bbbr y6,75bbbr
693: by6,80bbbr by6,90by6,85br:l
694:
695: /=====
696: (t18)
697: n12i8,2@62@v70u102plr / brass (L)
698: @y1,$20,74@y1,$21,68
699: (t19)
700: n13i0,2@62@v68u10p2r / brass (R)
701: @y1,$20,78@y1,$21,72
702:
703: (t18,19)
704: r2 @y1,$63,48
705: rlr1 rlr1 rlr1r1r2
706: L8rrrr4.
707: rlr1 rlr1 rlr1 rlr1
708:
709: |:r*3072
710: |:o5L8
711: rlrq4fre=@qlc+.e-.q3f
712: rlrq4fre-q6_6'f.ct+'q7'f+.e-'a-f'~6
713: r2.rq3u+4f+urq4fre=@qlc+.e-.q3f
714: rlrL16@qlu-5'c+<+>'b<->'a<->'b<->'r<|

```

```

715: 'c+8.<+>'e<->'u-10'f<f'u+10
716: u-10'c+<+>'u-10'a<->'c+<+>'b<->'L8<u
717: |:
718: L16o4'b<->'r'b<->'a<->'a<'L8'b<->'r
719: |r:l| r*4032
720:
721: |:
722: o5L8
723: |:4rq3f+rq4e|@qid.e.q3d:lq6_6'f+.d'q7'g.e.'af+'~6
724: |:3rq3f+rq4e @qid.e.q3d:l
725: rL16@qlu-5'd<d'>'b<b'>'a<a'>'b<b'r<
726: 'd8.<d'>'e<e'>'u-10'f+<f'>'u+10
727: u-10'd<d'>'u-10'a<a'>'d<d'>'b<b'L8<u
728: |:4rq3f+rq4e|@qid.e.q3d:lq6_6'f+.d'q7'g.e.'af+'~6
729: |:3rq3f+rq4e @qid.e.q3d:l
730: rL16@qlu-5'd<d'>'b<b'>'a<a'>'b<b'r<
731: o4'b<b'r'b<b'>'a<a'>'b<->'L8'b<b'r
732: |:
733:
734: /=====
735: (t20)
736: n14i0,2@41@v50u10p3r / violin
737: @y1,$20,74@y1,$21,68
738: r2
739: r*17136
740:
741: @v62u106
742: @m20o5L4q8@y1,$63,69f1'e-^f
743: @y1,$63,76@25c+lcl
744: >@y1,$63,66b-1<L8c2'@y1,$63,46@y1,$66,82q6cc+e-
745: @y1,$63,73@y1,$66,64q8f2'@y1,$63,46@y1,$66,82q6fef
746: @y1,$63,67@y1,$66,67q8<L4c+>b-fe
747: @y1,$63,65@y1,$66,64@q2L8u-3e-.u-3f.f+ f.f.+a-
748: f+.a.-b- <c.u-5c+.e- u+3f1r1r1
749:
750:
751: (p)

```

リストア トウインクルトウインクル用カウンタ表示

1:00006540 00000000	2:00006540 00000000	3:00006540 00000000	4:00006540 00000000
5:00006540 00000000	6:00004D40 00000000	7:000006C0 00000000	8:00004D40 00000000
9:000006C0 00000000	10:00006540 00000000	11:00006540 00000000	12:00006540 00000000
13:00006540 00000000	14:00006540 00000000	15:00006540 00000000	16:00006540 00000000
17:00006540 00000000	18:00006540 00000000	19:00006540 00000000	20:00004D40 00000000

ある日ものすごい集団がいるのを知った。なんとファルコム「ソーサリアン」をX68000上で動かしてしまうパッチプログラムを開発してしまったというのだ。CPUも違う、ソースも資料提供もされない、参考資料ゼロの状態でも独自に解析を行い移植してしまっただけということらしい。もちろん形態はパッチプログラムなのでプレイするには製品版のソーサリアン(PC-8801, PC-9801, Xturbo版のいずれでもよい)が必要で、しかもそのパッチ当てプログラムはPC-9801専用なのでPC-9801も必要だ。なにからなにまでまったくそっくりにできていて、さらにゲーム途中セーブ機能やバックログ機能などのX68000オリジナルの機能が満載で、とても個人で開発したとは思えない完成度。

ところでパッチ当てにPC-9801が必要ってことはPC-9801を持っていないとダメなんだから、だったらPC-9801用のソーサリアンを買って遊べばいいじゃないかということになってくる。が、この一見無意味な行動に私は言葉では表すことのできない、冒険心とロマンを感じた。「そこに山があるから登る」登山家と同じように、「そこにソーサリアンがあったからX68000に移植した」のではないだろうか。

しかしこんなユーザーがいる限りX68000はパソコンを超えたひとつの趣味表現の道具として生き続けそうな気がする。「パソコンなに使ってるの?」と聞かれて本当のことという異教徒扱いを受けそうで怖いってことで「んーまあ一般的なヤツを使ってるよ」などというふいふいしてしまい、罪悪感に苦しんでいるX68000ユーザーも多いことと思う。電波新聞社のペーガを開いても、X68000の新作コーナーはもはや葬式

(善)の 「勝負はこれからだ」

ごっこをやられている、いじめられっ子の心境で、妙にジャガーに親近感を覚えてしまったりする。でも、もういいのだ。みんなX68000ユーザーであることを誇りに思うのだ。

日本語ラップの話

最近CMでよく耳にする日本語ラップミュージック。私はどれもこれもチョーダサク感じてしまっているのだが、どうだろうか。

まずベヤングソース焼そばのシノスケ。「安くてグーうまくてナイス、食べれば、食べるとき……以下略」なんと早口言葉、挙句の果てに動詞の活用、まったくラップをバカにしている。これと同種にいっちゃんのみシューダがある。

最近台頭してきた「いいじゃん」を多用するあの変てこなヤツ、資生堂「ティセラ」。確かに独創的ではあるが聞いて全然気持ちよくない。あの踊りを踊っているバンダナ巻いた頭をカクカクしているガキどもにはぜひ「SOUL II SOUL Volume3 just right」でも聞いてソウルミュージックのなんたるかを学んでほしいところだ。

もともとラップは黒人キリスト教徒のミサで歌われる前衛的な賛美歌が起源で、メロディなしのリズムに乗せて自分たちの魂の叫びを歌ったのが始まりだ。独特の黒人アクセント、韻を踏むように(これをrhyme/ライムというのだ)巧みに構成された詞、これらが独特の音楽性を

醸し出し、広まっていったのだ。いまの日本語ラップは明らかに猿マネ以下で、その多くはいちばん基本の押韻さえない。単にリズムに早口の旋律なしのおしゃべりが乗っているだけ。いま一度この日本語ラップ、見直してほしいものだ。日本語は英語ほど抑揚がないからラップには合わないんじゃないかと気づき始めているミュージシャンもいるにはいるみたいだが……。

さて、私はここで日本語ラップ撲滅委員会を設立する。自分が耳にした日本語ラップ曲のダサさを具体的に明記したハガキを送ってくれた人はもちろん委員になれるぞ。

横浜駅毒ガス事件の話

4月21日17時30分横浜駅で毒ガス事件が発生した。そのときなんと私は現場近くにいたのだ。

私はその日発売された餓狼伝説3を買うために横浜駅からヨドバシカメラに向けて小走りしていた。事前に電話でヨドバシに在庫を確認したが残り少ないので急いでくださいといわれて焦っていたのだ。と、そのとき後ろから男の大声が。後ろを振り返るとなんと警察官の大群が私に向かって近づいてくるではないか。なにごと、と思っているうちに小走りの私をあっという間に追い抜き走り去って行った。また毒ガス事件でもあったか? と思いつつも私は餓狼3を求めて小走り続けた。そして後ろにまた駆け足の音が聞こえてきたので不思議に思い後ろを向くと……それは、さっきの警官集団がなにに行ったのかを確かめたい野次馬集団が、私の小走りにつられ一斉に走り出した音だった。かくして私は野次馬集団の先導者になってしまったのだ。(善)

▶アキフ・ピリンチ作「猫たちの聖夜」(早川書房)は、大変面白かったです。被害者も探偵も犯人(?)も、すべて猫というサイコサスペンス……という以上の物語でした。



(善)のゲームミュージックでバビンチョ



西川善司

●交響曲イース'95

CD:KICA-1160 3,000円(税込み)
キングレコード 5/24発売

今回発売された「交響曲イース'95」はイース1のオーケストラアレンジバージョン。ストーリーを追うような形で編曲がなされ全5楽章構成になっている。なぜいまさらイース1なのかはよくわからないが、いま思い返してみると、メロディが自然と頭に蘇ってくる曲というのは全イースシリーズを通してやはり「1」のものが断然多い。しかし、名曲である半面、それだけ原曲のFM音源サウンドの印象が強いという意味もあるわけで、アレンジする側にとっては非常に難しい題材でもあるわけだ。

アレンジャーに関する資料は手元になにもなかったが、とにかく原曲のフレーズのイメージを生かした各楽器へのパート振りがお見事。編曲も素晴らしい。第1楽章はフィーナのテーマをロンド形式で綴ったもので、途中から草原のテーマにつながる組曲形態。音楽的に非常に優れている。

いままでイースネタのアレンジバージョンCDはずいぶん出ているが、これが最高峰なのは間違いない。しかしこれって打ち込みなの？

・おすすめ度 10

●愛・超兄貴/岩崎琢

CD:TYCY-5437 2,800円(税込み)
東芝EMI 5/17発売

一部に熱狂的ファンを獲得しているこのゲーム、さっそくオリジナルサウンドトラックが発売になった。しかし今度の音楽担当は葉山ではなく別の人。熱狂的な兄貴ファンたちはこれをどう受け止めているのかは私の想像の及ぶところではないが、私のファーストインプレッションは「面白い!」のひと言に尽きる。GMを聞いてゲームをやりたくなったのはバーニングフォース以来だが、ちょっとあのときとは違った意味でゲームが気になってきた。たとえばTRIの「上海パワースラム」。YMOを彷彿させるアジア色の濃いメロディにパーカッション的に被さるのはもうお決まり、兄貴のかけ声。なんと異様……なのにカッコイイ。その他、壮大な弦楽器による交響詩に合わせて叫ぶオペラ調コーラス隊、レトロナム

ードミュージックを奏でる蓄音機の前でラブリーンをおっぱじめるフランス人男女など、常人の理解を超えた楽器(?)が世紀末的な音楽を展開する。まさに音楽のびっくり箱。音楽でこれだけ笑いをとる岩崎琢、葉山をすでに超えている?

・おすすめ度 9

●ツインビーPARADISE 2 Vol.6

CD:KICA-7660 2,800円(税込み)
キングレコード 5/24発売

文化放送系で放送されていたツインビーのラジオドラマを収録したお馴染みのツイパラ2がついに今回のVol.6をもって完結する。巨大隕石地球接近の危機(ツイパラ1最終話)から逃れた人類はあれから1年も経たずに再び地球滅亡の危機に瀕してしまう。ワルモン博士の作ったブラックツインビーのパイロットである人工生命体の姉弟が再び登場。ツインビーチームと彼ら姉弟の対決は? ワルモン博士の製作した最終兵器ブラックホール発生機の威力は? 前作最終話で正義の味方になってしまったワルモンは今度はどうやって涙を誘うのか。感動の大団円に乞うご期待といったところ。おまけの声優陣によるサイコロトーク、そしてテーマソング「瞳はVenus」のAnotherバージョンも収録。

・おすすめ度 7

●ナムコゲームサウンドエクスプレス

Vol.18 エアーコンバット22
CD:VICL-15040 1,500円(税込み)
ビクターエンタテインメント 5/24発売

あの本格ドッグファイト3Dシューティングがナムコ最新ハードシステムスーパー22で蘇った。前作のシステムよりも格段にハード性能が向上したおかげでその映像イ

ンパクトはもはや「リアル」という言葉の意味を超えている。

前作はいかにもキーボディストの曲といった感じのシンセサウンド中心の爽やか系の曲が多かった。しかしやはりドッグファイトにはHM/HR(ヘビメタ/ハードロック)が似合うということで、今回はギターサウンド中心の曲が多くなっている。とはいえ、前作で目立っていたあのフォ〜とした爽やかなシンセパッドが要所要所にヘビーなギターを包みこむように挿入されてくるので、この辺が「前作からのイメージの継承」という印象をリスナーに与えてくれる。

このゲームはビデオのほうの発売も期待したいねえ。

・おすすめ度 7

●バーチャファイター

「ザ・エターナルバトル」
VHS:TYVY-5006 4,800円(税込み)
東芝EMI 発売中

1995年2月12日、横浜ジョイポリスで行われたバーチャファイターの統一チャンピオン決定戦の模様を収めたビデオ。ゲームの攻略/紹介は一切なし。純粋にこの大会の模様をレポートしたかなり玄人向けの内容だ。この大会はセガサターン版バーチャファイター、アーケード版バーチャファイター、そして最新のバーチャファイター2の3タイトルすべてをプレイしてその腕前を競う大会。トーナメントは一般の格闘技のように男子の部、女子の部と性別分けされている、というこだわりよう。SS版の対戦は立ち&パッドという過酷な条件下でのプレイを強いられていたようだが、アレにはどんな意味が?

・おすすめ度 7



交響曲イース'95



エアーコンバット22

X68000周辺機器 パワーアップ計画

PERSONAL WORKSTATION

 68000 XVI SERIES

POWER TO MAKE YOUR DREAM COME TRUE



パソコンでできることが多様化し、それに合わせて必要なものもかなり増えてきている。本体のみでひととおりのことを楽しめるX68000でも、その状況は変わらない。やろうとすることが高度化するにつれ、メインメモリ2Mバイトでは動かないものも多くなり、フロッピーベースでの作業はすでに過去のものといえる。しかも、ここ最近状況がさらに加速しているのだ。しかし、メーカ

一のサポートをあてにできない現在において、新たに周辺機器の購入に踏み切れることは非常に勇気がある。一度、X68000が投資するに値するマシンかどうか、じっくり考えてみるといいだろう。その結果、X68000をより楽しみたいという欲求があるのであれば、必要なものを揃えてしまうべきだ。いまが決断のとき。周辺機器の充実を図ろうではないか。



CONTENTS

- 目指せ周辺機器貧乏.....浜崎正哉
- メモリ増設あれこれ.....坂巻克巳
- 大容量ハードディスク導入手引き...瀧 康史
- 倍密MOは買い時か?.....浜崎正哉
- 4倍速CD-ROMでも使ってみるか...杉村 晃
- 画像入出力環境の強化.....坂巻克巳
- CPUは加速する.....瀧 康史



目指せ周辺機器貧乏

Hamazaki Masaya 浜崎 正哉

● 夢を超えたX68000 ●

X68000は、本体のみでもひととおりのことができってしまうため、多少のメモリと贅沢品であったハードディスクがあれば、快適なパソコンライフを送ることができました。しかし、ここにきてソフトウェアや扱うデータの肥大化にともない、本体のみでパソコンを楽しむことは難しくなってきました。ゲームをするにもメモリやCPUパワーが必要なものがあり、なかなか貧乏人にはつらい状況です。

ひと昔前には、メインメモリが2Mバイトもあれば困らないような幸せな世界だったのに……。あつという間にフルメモリ実装、ギガバイトハードディスクでも足りない世界です。時の流れってやつは……。

● これまでの周辺機器事情 ●

イソノ界(サザ○さんのような、主に漫画世界で時間の流れがリサイクルしている状態を指す)にとりこまれたような時間が停滞している現在のX68000。世の中は日々進歩し続け、さまざまな周辺機器が登場してきました。もちろんX68000を正式サポートしているものは、数少ないものです。

といってもそういったおいしそうな周辺機器をパワーユーザーが見逃すはずありません。ハード的に接続が可能であれば、

対応ソフトを自作したり、ハードまでも自作するなどという涙ぐましいまでの努力が行われてきました。

ただし、そこまでこだわって実際に使ひこなせる人は、いくらX68000ユーザーといえども限られます。普通にコンピュータを楽しんでいる人は、正式に対応がアナウンスされているサードパーティの製品を使うしかなく、高機能な周辺機器を使う他機種ユーザーを横目でうらやましがらるしかなかったのです。

● 現在の周辺機器事情 ●

こうしたユーザーと一部メーカーの努力のかいあって、現在では正式サポートのない製品でも、使うためのノウハウが集まってきました。わずかながら、アプリケーションも各種周辺機器に対応してきています。それなりに制限がありますが、以前の状況に比べれば格段に進歩したといえるでしょう。巷に氾濫している、他機種用に安価に発売される高機能な周辺機器が、X68000でも使えるのですからね。

確かにグラフィックを扱うのであれば、実質MATIERでサポートしているものが標準ですし、CD-ROMもCDDEV.SYSで使えるものを中心に製品選びをする必要があります。MIDIに関しては、ハード的な問題はありますが、シーケンサソフトのラ

インナップの貧弱さは隠せません。

しかし、メーカーサポートの貧弱さはいまさらですから、文句はいわないことにしましょう。使える周辺機器があるだけでも幸せってものですよ。快適なパソコンライフを過ごせるのであれば、多少のリスクくらい覚悟して受け入れましょう。

● 周辺機器充実のススメ ●

ということて、まず、周辺機器の筆頭に挙げられるのがメインメモリ、大容量デバイスです。ともにあればあるほど操作環境を向上させてくれます。

あとは、各自がやりたいことに合わせて周辺機器を購入していきましょう。処理速度に不満があるなら、最近にわかに活気づいている、アクセラレータに手を出すのもいいかもしれません。不思議なもので、メモリを増設しただけでも、なんだかパソコンを使ってやろうという気分させてくれるものです。近ごろマンネリ気味でパソコンがつまらない人は、ちょっとだけ自分のパソコンに投資してみるといいかもね。

ただし、現在のX68000の世界は、目的のものがなんでも揃っているようなパラダイスではありません。過剰な期待を抱くと冷たい現実の前にくじけてしまいます。注意しましょう。

● 結論 ●

- ・メインメモリは12Mバイト
- ・必要かもしれない、そう思ったらすぐに買え
- ・衝動買い大いに結構
- ・後悔なんかしてはいけない。ひたすら使うことを考える
- ・最後に愛が勝つ
- ・そして、皆貧乏になろう!

まあ、半分冗談、半分本気ですが、結局、自分のやりたいことをよく考えたうえで、なにが必要なのか見極めて購入するしかありません。

使うのは自分です。必要と判断したら思い切って買うべきです。無駄な投資にならないか、なんて躊躇している暇があったら、めいっぱい楽しんで元を取ることを積極的に考えるようにしましょう。




illustration: T. Takahashi

メモリ増設あれこれ

Sakamaki Katsumi 坂巻 克巳

● 増大する平均メインメモリ ●


今月号のアンケート分析大会によると、平均メインメモリが6Mバイトと昨年に比べ、ずいぶんと上がりました。12Mバイトフルメモリと、2Mバイトがほぼ一緒という興味深い結果です。

これは、ここ最近サードパーティの製品、特にSIMMメモリボードの登場により、比較的安価にメモリを増設できるようになったことが挙げられます。下手に2Mバイトごとにちまちまと増設するよりも、4Mバイトもしくは8Mバイトを一気に増設したほうが安上がりなのでから当然ですね。メモリは多いぶんには困りませんから。

● メモリはどれだけ必要なのか ●

さて、多いぶんには困らないメモリですが、用途によってどれだけのメモリが必要なのでしょう。簡単にみていきます。

コマンドシェルでプログラミングを主体とするなら2Mバイトでも十分用が足りるでしょう。アセンブラレベルであれば、SLASHを使った開発もできてしまいます。ただし、同じプログラミングでもC言語、特にGCCを使用するとなると4Mバイトはほしくなります。さらにSX-WINDOWではプログラミングどころか使うだけでも、最低ラインが8Mバイトとなります(場合によっては12Mバイトでも足りないくらい)。グラフィックや音楽に関しても、年々扱



目指せフルメモリ

うデータ量が増大しています。MATIERでも実質4Mバイトないとうまみがありませんし、Z-MUSICでPCMデータを本格的に扱うとなれば、2Mバイトではとうてい足りなくなります。また、増大するデータのほかに、非力なCPUパワーをカバーするため、メモリが湯水のごとく使われることもあります。あまり安易にメモリを消費するのも考えものですけどね。そして、快適な環境を目指すのであれば、RAMディスクやディスクキャッシュも確保したくなります。なければなりません。とのおつても快適ですよ。

● 増設メモリ ●

増設メモリボードには本体内蔵のスロットに差すタイプと、拡張スロットに差すタイプがあります。とりあえず、メモリボードをスロットに差して、SWITCH.Xでメモリ容量を設定すれば、無事増設したメモリを使えるようになります。で、問題なのは、高速タイプ(X68000XVI以降)のマシンで、拡張スロット用のメモリを使った場合です。このとき、そのメモリをアクセスするたびに必ずウェイトがかかります。これは、

従来機との互換性のために、拡張スロット上のメモリは、必ず10MHzでアクセスするようにハード的な処理がされているためです。ですから、いくら速いSIMMメモリを使用しても、メモリが拡張スロットに登載されている限り10MHzの壁に阻まれ、思うように性能が発揮されません。

● メモリチェック ●

メモリを増設したはいいいけど、心配なのはその増設メモリがちゃんと動いているかどうかです。特に安いSIMMメモリに登載した場合、正常に動作するかどうか、結構不安がありますからね。

いちばん簡単なメモリチェック方法は、片っ端からメモリ内容を読み出して、バスエラーが発生しないかどうか調べるだけです。

次にデータ化けのチェックですが、メモリに特定の値(10001000_Hがいいらしい)を書き込んでおき、数時間経過したあとにメモリ内容を調べればOKです。チェックプログラムをSRAM上に置くようにすれば、問題ないでしょう。

どちらもアセンブラでプログラムを組むことができれば、特に問題なく簡単にチェックプログラムを作成できるでしょう。

プログラミングの不得意な人には、SX-WINDOWでフリーエリアぎりぎりまで、なんらかのアプリケーションを動かし続けるという方法もあります。あまり確実な方法ではありませんが、あまり頻繁にハングアップするようであれば、メモリを疑ったほうがいいでしょう。

メモリ増えと世界ひろがる...♡



大容量ハードディスク導入手引き

Taki Yasushi 瀧 康史

ひと昔前まで、いくらあっても足りないといわれていたハードディスク(以下HDD)。皆さんは足りていますか? 価格もずいぶんと下がり、540Mバイトクラスなら2万円切っている(ただし秋葉原価格)ので、多くの人が大容量の恩恵に預かっていることでしょう。730Mバイトでも3万円切っています。もちろん、DOS/V用ベアドライブ(ドライブユニットだけの裸のもの)の話ですけれどね。外付けHDDドライブだと540Mバイトのものが39,800円ぐらいかな。

DOS/V用でもちゃんとSCSI仕様のHDDならX68000には使えます(ちなみにIDEのものは使用できませんので購入しないように)。3.5インチのSCSIベアドライブはX68000でも共通なのです。この規格が決まったのはなにも最近の話ではなく、SCSI-HDDが出回り始めた当初からずっと同じなのです。

要するに、SUPER-HD、XVI-HDの中に入っているHDDを、最新のDOS/V用HDDに入れ替えることができます。もちろん、昔使っていたような、ITECのTX80などにも入れ替え可能です。


また、HDDさえ買ってくれば、SUPER、XVIユーザーでHDDを増設していない方もDOS/V用大容量HDDの搭載が可能です。

● XVIとSUPERなど ●

HDモデルならば、HDDをバックアップし、左のタワーを開けます。左のタワーは黒ネジ3つで開きます。上のほうにある黒いブツがHDDです。これを外し、取り換えるだけでHDDが動きます。

ただし、X68000のHDモデル本体はターミネータを内蔵していません。そこで、HDD自体についているターミネータを有効にするか(ベアドライブのマニュアルを参考にしてください)、SCSIポートの手前にある一連のソケットに、330Ωと220Ωの抵抗をつけられればOKです。ただし、抵抗をつけるよりも、最近安くなったアクティブターミネータを使ったほうが信号ラインは安定します。

HDなしモデルなら、XVI用HDDアングル(流通コード007 200 0177:500円)と、XVI用HDD電源ケーブル(流通コード0007 512 0258:1,400円)、XVI用HDD接続ケーブル(流通コード007 512 0257:3,000円)を購入してください。HDD接続ケーブルは、HDDなしモデルの場合、代わりの短いケーブルが本体に付属していま



安価で大容量のハードディスクがあなたの手に……

すから、それと取り換えます。


HDDの取り付けはたったこれだけで終わります。この状態で電源を入れ、FORMAT.Xを実行すると、HDDが認識されているはずですが、このままでは、HD-BUSYランプはつきません。HD-BUSYをつけるためには、フラットケーブルの36ピンを切って、HDDの基板面にあるLEDのカソード側に接続します。間違えても壊れないはずなので、アクセスLEDの足の適当なほうに接触させてみてください。これで、本体右側のHD-BUSYが点灯するようになります。

SCSI-IDの設定はHDD本体のどこかにジャンプスイッチがあるはずですが、だいたい2進数の3ビット構成で、0~7まで決まります。ただし、SCSI-IDは固定になります。

なお、固定ネジはインチネジの場合が多いので、HDDに合うネジを購入しておくといいでしょう。外付けのHDDの接続方法もだいたい同じ要領ですね。


● X68030の場合 ●

X68030は本体側が、2mmピッチのフラットケーブルです。3.5インチSCSI HDDの場合、SCSIのフラットケーブルは普通2.54mmピッチなのでちょっと変わったSCSI



720MバイトタイプのQuantum製ドライブLIGHTNING 730Sと必要な部品類

アクセスランプの信号線を接続。別に接続しなくても動作はするが、やはり接続しておいたほうが気分はいい



IDはジャンプスイッチで設定。とりあえず内蔵ハードディスクということで、ID=0にしてある。本体側の内蔵用ID設定スイッチは今回の改造だけでは使えない


ケーブルを作らなければなりません。というのも、内蔵SCSIケーブルは2.5インチHD用だからです(流通コード007 512 0302: 40,000円)。2.5インチ用アングルは、もともと本体側についているので、ケーブルだけ買ってくれば、2.5インチSCSI-HDDを接続することができます(ただし、2.5インチドライブは大半がIDEなので注意)。

とはいえ、2.5インチSCSI-HDDは高価です。3.5インチを作る場合、ピッチを越えた鬼のような作業をして接続しなけれ


ばいけません。私は、ケーブルの50ピン側(2.5インチ用)をバラして、2.54mmピッチの50ピンに、しかも3.5インチSCSI-HDDをそのままつけられるように改造しています(ケーブルの配線は表)。なお、3.5インチHDDを利用する場合、アングルがそのままではつかえないので、ちょうどよい位置に穴をあけるなり、500円のXVI用HD Dアングルを買ってきてください。また、電源ケーブルは1,400円のXVI用のものを買ってくる必要があります。

表 CZ500シリーズ内蔵HDD用SCSIケーブル

CZ500側ケーブル番号	SCSI低密度型ノンシールドコネクタ
1. N.C.	IDに接続
2. N.C.	IDに接続
3. N.C.	IDに接続
4. HD LED	HDD LEDのカソードへ
5. VCCI (+5V)	別ケーブルにより供給
6. VCCI (+5V)	別ケーブルにより供給
7. GND	1. GND
8. -DB0	2. -DB0
9. GND	3. GND
10. -DB1	4. -DB1
11. GND	5. GND
12. -DB2	6. -DB2
13. GND	7. GND
14. -DB3	8. -DB3
15. GND	9. GND
16. -DB4	10. -DB4
17. GND	11. GND
18. -DB5	12. -DB5
	13. GND
19. -DB6	14. -DB6
20. GND	15. GND
21. -DB7	16. -DB7
22. GND	17. GND
23. -DBP	18. -DBP
24. GND	19. GND
	20. GND
	21. GND
	22. GND
	23. RESERVE
	24. RESERVE
	25. OPEN
25. TERMPWR	26. TERMPWR
	27. RESERVE
	28. RESERVE
	29. GND
	30. GND
	31. GND
26. -ATN	32. -ATN
	33. GND
	34. GND
	35. GND
27. -BSY	36. -BSY
28. GND	37. GND
29. -ACK	38. -ACK
	39. GND
30. -RST	40. -RST
	41. GND
31. -MSG	42. -MSG
32. GND	43. GND
33. -SEL	44. -SEL
34. -I/O	50. I/O 注意すること
	45. GND
35. -C/D	46. -C/D
36. GND	47. GND
37. -REQ	48. -REQ
38. GND	49. GND
39. VCCI (+5V)	別ケーブルにより供給
40. VCCI (+5V)	別ケーブルにより供給



X68030以外の機種の場合はケーブルを購入するだけでいいので、内蔵は比較的簡単にできる



写真上のようにアクティブターミネータを装着することで安定性が増す

倍密MOは買い時か?

Hamazaki Masaya 浜崎 正哉

● MOドライブを使用する環境 ●

X68030でMOを使用する場合はなんの問題もない。SCSI-2準拠のMOを買ってくれば、だいたいのはつながるし、そのまま使用できる。X68000シリーズの場合もSCSIインタフェイスがあれば、とりあえず接続は可能だ。しかし、デバイスの識別コード(inquiry data)で問題が生ずるので、事実上、X68000で(シャープ、ソニー製ドライブのMO)を使用するときには、inquiry dataを強制的に書き換えるINQPATCH.Xが必要となることを覚えておこう。INQPATCH.Xが手に入らないときには、ハードディスク互換モードにすれば使用することができるが、メディア交換ができないため利用価値が半減してしまう。

ということで、機種を選ぶ基準としては、SCSI-2に準拠していて、ハードディスク互換モード、MOタイプの切り替えがついていること、この2点に注目すればいい。あとは、ドライブメーカーが、ソニー、富士通、松下、オリンパスであることを確認できれば、まず問題はない。まず問題はないといっても世の中にはひねくれものもいるので、詳しい店員に聞いて十分な確認をとっておくか、実際に使用が確認されて

いるものを購入するようにしよう。

そして、メーカーサポートという安心感を得たければ、ロジテックのEclaceシリーズがお勧め。きちんとX68000シリーズに対応しているし、製品ラインナップも豊富。一度カタログを覗いてみるといいだろう。

● EMO-L230 ●

さて、今回倍密ドライブとして実際に触ることができたエレコム「EMO-L230」。性能的には、バッファ容量237Kバイト、ディスク回転数3,600rpmと高速タイプの単密MOの倍密版といえるもの。X68030上からいろいろ実験してみた結果、読み込み速度はさほど変わらなかったが、やはりディスクの構造上の違いから、書き込み速度にかなりの差が出た。ちょこちょこSX-WINDOWでいじってみてもなんの問題もないし、バックアップもストレスなくサクサク取れる。

ただしMOにメディアを差さずに起動した場合、CDDEV.SYSにCD-ROMとして認識されてしまう点が気になった。ドライブが悪いのか、ドライブに原因があるのかちょっと調べきれなかったが、もしもこのドライブとCDDEV.SYSを使うことがあれば注意してもらいたい。




お約束。ディスクのシャッターを開けてみた


● 結局、倍密MOは「買い」か? ●

あくまで大容量デバイスのバックアップ用、ちょっとしたデータの持ち運び用のデバイスとしては、間違いなく「買い」といえる。まあ、すでに市場に出回っている大半のMOドライブが倍密ということで、買わざるをえない話もあるが、損はしないはずだ。実売価格も8~10万円くらいだし(ちなみにオリンパスドライブを使用した製品はちょっと高めらしい)、リムーバブルメディアの購入を考えている人は、第1候補としていろいろ調べてみるといいだろう。

●128Mバイト● ICM MO-4120




倍密ドライブに押されて、だんだん影の薄くなっていく128Mバイトドライブ。メディアの大容量化、高速化が進むいまとっては、ディスク




回転数3,600rpmの高速タイプでない、結構つらい。それに普及率しだいではZipドライブのほうを思い切って購入するのもいいかも

●230Mバイト● エレコム EMO-L230



〈基本性能〉

- ・キャッシュメモリ：237Kバイト
- ・ディスク回転数：3,600rpm
- ・平均シークタイム：30ms



- ・データ転送速度：3.4Mバイト/s(非同期)
 - ・ドライブメーカー：富士通
- 価格 168,000円(実売80,000円前後)

4倍速CD-ROMでも使ってみるか

Sugimura Akira 杉村 晃

● X68000のCD-ROM事情 ●

なんだか世の中では4倍速ドライブが標準となり、倍速ドライブが駆逐されているようですが、我らX68000でのCD-ROM事情は、半年前からあまり進歩していません。そのような状況で、はたしてX68000でCD-ROMを使うために4倍速ドライブを購入すべきなのでしょうか。まずは、X68000でCD-ROMを使うために必要なことを復習しながら、考えてみましょう。

現在、X68000で使えるCD-ROMドライブは、SCSI-2に準拠していて、計測技研の「CD-ROM DRIVER ver.2.1」に収録されているドライバCDDEV.SYSでサポートしているものといえます。このドライバを使えば、ISO9660フォーマットのCD-ROMが読めるようになります。


ちなみに、CDDEV.SYSでは、

- ・東芝製のドライブ
XM3301/3401/4101/5901
- ・ソニー製のドライブ
CDU-561/55S
- ・PLEXTOR製のドライブ
- ・松下寿製のドライブ
- ・ナカミチ MBR-7

以上のドライブで動作が確認されているようです。あと、データを読むだけならNECドライブでも可能、ということはOh!X1995年1月号でも紹介しましたね。

そして、CD-ROMのなかには2.4倍速とか、4.4倍速などを宣伝文句にしているものもあります。うちのドライブは速いんだよ〜といたいのでしょうか、これはメーカ

● 4倍速 ● 松下 LK-RC504



〈基本性能〉

- ・キャッシュメモリ：256Kバイト
 - ・アクセスタイム：200ms
 - ・データ転送速度：600Kバイト/s
 - ・ドライブメーカー：松下寿
- 価格 39,800円(実売20,000円台後半)

一固有の機能であって、CDDEV.SYSではサポートされていません。つまり、正式サポートされていないX68000では無用の長物なのです。普通に使うぶんには小数点以下を切り捨てた2倍速、4倍速のドライブとして使用することになります。やっぱり速いドライブがいいなあ、ということでもちょっと奮発して高めのCD-ROMドライブを購入しても、無駄な投資となりかねないことを覚えておきましょう。

確かに起動時にコマンドをさくっと送ってやれば、最高速でガンガンにアクセスできるようです。実際にいくつかのドライブのコマンドは解析されているようなので、そういった特殊な情報入手できるのなら購入を検討するのもいいでしょう。

● CD-ROMの魅力を探す ●

CD-ROMは、データ解析に命をかけるような、能動的にマシンを活用するのが好きな人にとっては、そこそこ興味深い周辺機器

でしょう。質はともかく、さまざまなデータが氾濫していますからね。あとはCD-ROMでなければできないこと(PhotoCDの作成など)を見つけて、導入に踏み切れるしかないでしょう。どちらにしてもしっかりとした動機と、できることをわきまえて購入しないと後悔することになってしまいます。

本来ならば、きちんとメーカーがサポートし、情報の公開、ソフトが充実してくれば状況ががらりと変わるのでしようが……いまさらだよなあ。


● 4倍速ドライブは必要なのか ●

ということで、実際に4倍速ドライブのLK-RC504(松下ドライブ)を使用してみました。オーディオデータも問題なく再生でき、アクセスはそこそこ快適、問題らしい問題はありません。唯一、ディスクのローディング時間が、LCD-200より若干長めなのが気になる程度です。

そして、4倍速という名前のとおり、倍速ドライブよりだいたい2倍ほど速いです(すごく間抜けな表現ですがほかにいいようがない)。操作している間、アクセスによるストレスもそれほど感じません。これくらい軽いと、ちょっとくらい多めに投資しても4倍速ドライブを購入しようかな、という気にもさせてくれます。

結論としては、とりあえずデータが読めればいや、とアクセス速度にこだわらない人は、中古ショップなどで安い倍速ドライブを探すようにし、倍速ドライブ+数千円の投資が気にならないのなら、4倍速ドライブを選ぶようにしましょう。

● 倍速 ● ロジテック SCD-200



編集部内で他機種用CD-ROMのデータ(主にゲーム機)を覗いて遊ぶために使用されている倍速ドライブ。定価が19,800円(本体のみ)と結構安い。ドライブは速ければ速いほどいいが、X68000で使う限り倍速ドライブでも十分実用になるだろう

画像入出力環境の強化

Sakamaki Katsumi 坂巻 克巳

● お絵描き職人の強化道具 ●

512×512ドット、65536色のグラフィックをもつX68000。現在、フルカラーが当たり前といった状況ですので、ちょっとだけ見劣りするスペックとなってしまいました。それでも最近では、ソフトウェアの整備により、かなりいろいろなものが表現できるようになっています。先月号のCGAコンテストの入賞作品を見ても、標準システムだけかなりの表現が可能であることがわかるでしょう。

そこで、やはりあると便利なのが画像入出力装置です。ここでは、画像入出力、特に一般的なプリンタ、スキャナ、タブレットといったところを紹介しつづけます。映像となるとまた別の周辺機器が必要ともなりますが、そのへんはD6GA CGAアニメーション講座ver.2.50でレビューを行っているので、そちらを参考にしてください。

・プリンタ

まずは出力装置。最近のパーソナルプリンタの定番といえば、やはりカラーインクジェットプリンタです。そんななかでも、現在購入するとなれば、エプソンのマハジェットプリンタか、キヤノンのカラーバブルジェットプリンタしかないでしょう。ランニングコスト、印字品質ともに満足のいくものですし、製品ラインナップの充実ぶりも嬉しいかぎりです。

MATIERver.2.1では、BJC-600J(360DPI)、BJC-820(360DPI)、MJ-700V2C(360、720DPI)、DeskJet505J(300DPI)といったカラープリンタに対応しています。BJプリンタであればBJC-600J/820の設定で、MJプリンタであればMJ-700V2Cの設定で問題なく使えるでしょう。写真のBJC-400JもBJC-600Jモードでちゃんと動いています。


そして、A4サイズ360DPIのプリンタであれば、どれも性能的には似たようなものなので、わざわざ最新機種を買わずに、型落ち機種を狙ってみるのもいいでしょう。ちなみにX68000で使う場合は、ソフトがサポートしていないので、プリンタ内蔵のフォントはほとんど役に立たないことを覚えておきましょう(印刷ソフトを自作すれば別ですが)。

・スキャナ

最近では、スキャナもSCSI接続するものが多くなってきました。とりあえず、SCSIであればX68000でも接続が可能であると思われませんが、結局、アクセスするためにはそのスキャナがもつ専用コマンドを使用しなくてはなりません。ということで、X68000でソフト的なサポートがちゃんと行われているものとして、シャープのJXシリーズ、エプソンのGTシリーズ(1000/3000V/4000/6000/6500/8000をMATIERでサポート)があります。

特にJX-330Xは、シャープ製の周辺機器

MATIERver.2.1



X68000のグラフィックペイントツールの標準的ソフト。各種周辺機器への対応が嬉しい


にしては、珍しく購入意欲をそそられる製品です。A4サイズ原稿を取り込み可能で、解像度も600DPIと個人ユースであれば必要十分でしょう。SCSI接続のため読み込みが高速です。ちょっと図体がでかいのが問題といえば問題ですが。

ちなみにJX-330MというMacintosh用のものもありますが、ハード的な中身はJX-330Xとまったく同じものです(実は写真のマシンはJX-330Mです)。ただ単にマニュアルとスキャニングアプリケーションが、対応マシンのものが同梱されているだけです。ちょっとだけ、JX-330Mのほうが実売価格が安いようなので、できるだけ安く手に入れたければ探してみましよう。

・タブレット

タブレットは、本誌でも何度か紹介した


● プリンタ ● キヤノン BJC-400J



価格 69,800円(実売50,000円前後)





元画像




360DPIでの出力(モノクロ)

●スキャナ● シャープ JX-330X



価格 178,000円 (108,000円)

り、ドライバが制作されたりして、結構お馴染みのNSカルコンプのDrawingSlateがお勧め。筆圧、筆の傾きまで感知する本格的なものです。残念ながらMATIERでは筆圧のみの対応ですが、それでも筆ならではの味を出すことができます。マウスよりも筆らしい表現のできるタブレットですが、やはり操作に慣れるまで多少時間がかかります



右がJX-330Xで取り込んだ画像。色ムラも少なく、結構きれいに取り込める。取り込み速度は「さすがSCSI」といいたくなるくらい速い

(といってもマウスでお絵描きするのに慣れるよりは短いかな)。最初のうちはかなりイライラしますが、いったん慣れてしまえばこっちのもの。マウスでは難しかった表現も可能となります。


●レーザープリンタ

最近では、グラフィック、主にモノクロドローデータの出力に大活躍のレーザープ


リンタが使用できます(ただし、SX-WINDOW ver.3.0上での話ですけどね)。対応機種は、ポストスクリプト(Adobe)、LIPS3(キヤノン)、ESP/PAGE(エプソン)などのプリンタで、高品位な印字も可能……といったところなのですが、できることは、コード印字とビットイメージのみ。つまり、X68000上では、レーザープリンタといえど

も、普通のプリンタとできることはさほど変わらないのです(多少はきれいだけど)。それに、アプリケーションもない現状では、とりあえず購入を勧めることはできないでしょう(どうしても買いたいのなら止めませんが……)。いまのところは様子見ってところですか。メーカーからのきちんとしたサポートを待つしかありません。

●タブレット● NSカルコンプ DrawingSlate ●レーザープリンタ● キヤノン LASER SHOT



価格 74,800円(実売50,000円台)



U氏御用達のLASER SHOT。ちなみに中古で購入

CPUは加速する

Taki Yasushi 瀧 康史

アクセラレータ。

いわずもがな、加速装置のことである。古くは009にまで積まれていたといわれるほど、割と歴史のあるものなのだ。既存のマシンを買い換えることなく、簡単にパフォーマンスアップしてしまうという代物。


マシンの高速化はアクセラレータのほかにもいろいろある。ここでは歴代のX680x0シリーズでできる高速化に関する話をまとめてみようと思う。

X68000初代

もはや御老体ともいえるこのマシンだが、わずかに高速化の余地が残されている。

利用できる手段は2つ。まずは、HARP。これは通常10MHzのバスライン上に、20MHzのMC68000を搭載したものの。搭載MPUがMC68000なのでソフトウェアの互換性は完璧。20MHzじゃ、2倍じゃん！っていいところだが、バス調停の都合上、実質平均1.1倍程度にしか速くならない。一応、ジャスト側はER10Sという専用メモリボードを使用することにより、1.4倍程度まで速くすると主張。原理を聞けば確かに1.4倍ぐらいになりそうな仕様なのだが、なにせ評価するボードは手もとにはな

Xellent30(s)



キャッシュON時で1.5倍、ローカルRAMを使えばかなりの性能を引き出すXellent30(s)。ちなみに写真のXellent30sは68030に差し替えられている


いし店にも売ってない。ということはやっぱりまだ発売していないということか？ したがって、結果的には定価の価値を、1.1倍という数字の中に、どこまで見つけることができるかにかかる。私個人の感想としては、これを買うなら、中古で6万のCom pactXVIでも買えば？ という気持ち。

もうひとつのパワーアップ方法は、数値演算プロセッサを、拡張スロットに差すこと。ただ、MC68000にはコプロセッサ接続はできないため、あくまでバスライン接続になる。バスライン接続のMC68881/2はfloat3.xで一応は生かせることになっているが実際はたいした結果は得られない。ちなみにHuman68k ver3.0に添付されたfloat3.xより、68882に対応している。その前のfloat3.xでは68881のみの対応だ。

数値演算プロセッサによるパフォーマンスアップを望むなら、「実数を使ったプログラム」を、gccにて-m68881オプションを指定し、再コンパイルしたときに有効になる。ただ、「実数を使ったプログラム」が、世の中にはあまり存在していないのが実情。

初代マシンのスロット2つは、かなり貴重である。なぜならメモリもHDDのためのSCSIも、どちらも拡張スロットにつけなく

HARP



10MHz機用のアクセラレータとして登場したHARP。専用メモリボードの使用でその性能を発揮するといわれているが……

ジャスト
価格29,800円

てはならないからだ。ツクモのSCSIメモリボードを利用すれば、もう1スロットに68881ボードを搭載できるが、そこまでしてまで得る恩恵はないといっていい。

初代ユーザは買い換えの時期か？


● ACE, EXPERT, EXPERT II, SUPER ●

今回別のページで紹介したXellent30sが搭載できるという点はかなり大きい。製品の詳細は74ページのレビューを読んでいただきたい。

実装によりに10MHz時の使用において、だいたいXVI未満程度の速度を引き出す。速度的には「まあまあ」で少々高め価格設定かもしれないが、速度以外に「030MPUである」という喜びと、「68030+68882のソフトが動く」という喜びがあるだろう。

実数演算は「コプロセッサ接続の」68882が搭載されているため、gcc -m68020 -m68881オプションで実数演算はフルに高速化できる。


HDD I/FはSUPERを除いてSASIマシン。したがってSUPER以外は初



東京システムリサーチ


価格 Xellent30 59,800円(実売4~50,000円)
Xellent30s 54,800円(実売4~50,000円)

040turbo



MPUパワーを追い求める人の最終目的地(?)がこの040turboだ。写真は温度計、通風口と仰々しいファンがついているU氏のワークマシン

計測技研
価格 99,000円



期型と同じで、なんらかのSCSIボードが必要。

PRO, PRO II

一応、HARPだけは対応しているが、HARPをつけるよりも、15MHz程度にクロックアップしたほうが、高速かもしれない(個体差は大きい)。

同時代のEXPERTシリーズと比べ、スロットが多いだけのマシンではなく、なぜかカスタムチップまで違う。そのためタイミングが多少違うのか、いろんなボードが「PRO非対応」と名乗りをあげている。

実数演算の高速化は初代機と同じ程度の恩恵しかない。

XVI

ユーザはかなりの多いXVI。XVI用のXellent30は16MHz時の利用で、24MHz相当の速度を出す。20MHzに改造されたXVIでは、X68030未満という快適さで動き、場合によっては瞬間最大速度はX68030-25MHzを上回ることもある。そのため、XVIユーザの中ではかなりの人気商品のようなのである。

数値演算プロセッサはX68030モード時に「コプロセッサ」として利用可能だ。68000モード時も「数値演算プロセッサ」として利用するためのコプロソケットがある。メモリの実装は専用スロットがあるため、8Mバイトまで実装可能。純正品はめちゃくちゃ高いので、X-SIMM VIが魅力的。ただし、メモリフル実装にしたいとなると、結

局スロットを1つ潰してしまうのが痛い。

Compact XVI, 030 Compact

やっぱり実装スペースの問題上、クロックアップ程度しか、スピードアップは望めない。

Compact XVIのほうは、X-SIMM VIで8Mバイトまで内蔵可能となっているが、これを利用すると、数値演算プロセッサの接続は不可能になる。純正メモリボードには数値演算プロセッサがついているが高い。最近では、ツクモが68882を搭載したCompact XVI用6Mバイトメモリボードを出しているの、これを利用するのもいいだろう(でもそんなに安いわけではない)。

030 Compactのほうもクロックアップはできるが、もともと小さな筐体に収めて

いる手前、純正状態でもかなり熱を出す。そのため個人的にはあまりクロックアップは勧められない。

実数演算の高速化にはコプロセッサ68882を利用できるが、素人では分解したら、組み立てるのが多少難しいかもしれない。難が目立つようだけどX68030だからね。メモリを登載することに関しても問題ない。やっぱり強力ではあるな。

X68030

そしてX68030である。事実上、X68シリーズの最上位機種といえるマシンだ。マシンそのものが結構値がはるといふ欠点があるが、メモリもコプロもきちんと乗る。そしてなよりの利点は、このマシンに040turboが搭載できることだ。040turboの値段は高いものの、かなりの高速化が望める。搭載してときの速度の向上は、だいたい68030の2倍から3倍程度とみておけばいいだろう。

X68フルセットというX68030+040turbo+12Mバイトメモリとなるが、ここまできると安く買っても35万円ぐらい。なかなか手が出ない値段ではある。「ハイエンド」として存在する(いまのところは)、速度的には不満のないXシリーズの最高峰といえる。

結局、クロックアップする技術はないけど処理速度がほしい、という人はアクセラレータの購入を考えればいい。多少のリスクはともなうが、きちんと使えばその実力を発揮してくれるだろう。

表 アクセラレータ性能グラフ(参考)

<X68000>	●Xellent30s キャッシュON	149
	キャッシュOFF	94
	●HARP	114
<X68000 XVI>	●Xellent30 キャッシュON	257
	キャッシュOFF	153
<X68030>	●040turbo キャッシュON	1109
	キャッシュOFF	351

注) 表中の数値は10MHzのX68000を100とした値

Xellent30s

Taki Yasushi 瀧 康史

▶ お買い得なのかなあ? ◀

東京システムリサーチからX68000シリーズ10MHz機用(初代とPROは除く)CPUアクセラレータとしてXellent30sが発売されました。すでにX68000XVI用の製品が出荷されていたが、正直な話、XVI用68030アクセラレータXellent30は、レポートを行った紀尾井氏も私も、それほどお得なものとは思っていませんでした(ちなみに2人ともクロックアップX68030ユーザー)。ところが買った人はみんな満足しているようですし、なかには「これでX68030はいらないよ宣言」をしている人もいます。そういうもんなのかなあ?と思わされる出来事でした。

本当にX68000のプログラムを高速に実行したいならX68030を購入するのが、もっとも確実です。それだけの成果も上がります。ただ、あまりお金をかけたくないとか、いま使っているマシンに愛着があるという人もいるでしょう。値段的にはCompactやREDZONEの買い足しを考えるとそれほど変わりませんし、コストパフォーマンス

も大差ないと思われます。しかし選択肢が増えるのは確かによいことでしょう。

というわけで、このACE, EXPERT, EXPERT II, SUPER用の68030アクセラレータXellent30sも、あくまで「私は」あんまりお得な雰囲気はしてないんですけど、すでに購入しているユーザーは案外満足しているかもしれません。

それこそ人それぞれって話でしょうけど、レポートする立場としては、もうちょっと一般的ユーザーの気持ちをわかる必要があるかなあと思ったのでありました。

▶ 基本スペック ◀

基本的なハードウェアスペックは、XVI用68030アクセラレータXellent30とほぼ同じ。ソフトによる認識や、Human68k ver. 3.0が必要(SX-WINDOW ver. 3.1に同梱して売られている)ドータボード上にMC68EC030-40MHzが搭載されていて、このMPUがMPUクロックの2倍速で動きます。

これに数値演算コプロセッサとしてMC68882が非同期で33MHz動作します。MPU用のローカルRAMとして256KBのSRAM

を装備。あらかじめついていた68HC000はこのドータボード上に付けることができ、ソフトウェアによって2つのMPUを68EC030/68HC000のどちらかに切り換え可能です。

ノーマルのXVIはMPUクロック16.6MHzなので、MC68EC030は2倍速で33.3MHz動作します。しかし、多くのXVIユーザーはいわゆる高速改造をして24MHzで駆動するケースが多いのが現状です。クロックアップマシンに対しては「保証はしないができる限りの措置はする」というのがメーカー側の姿

勢なのか、20MHzまでクロックダウンすれば、68030-40MHzとして利用することができました。

今回のマシンターゲットは10MHz機なので、2倍速で20MHz動作します。そこで搭載しているMPUはMC68EC030-25MHz品になり、値段が5千円安くなっています。ちなみに、ソケットには最初から68030用のものが装備されているので、差し替えればMMUを使ったプログラムも動作するはずですが(68030動作は確認したが、NET BSDの動作は未確認)。

コプロセッサはMC68882-33MHzと非同期ですので、実数演算に関してはXVI用のXellent30と同じ速度で動作します。

残念ながらどのぐらいまでクロックアップ機に対応しているか、調査する環境がありませんでした。ボード自体がX68000本体が耐えるクロックで動作しても、システム全体が動くとは限りません。このへんは個体差が大きいところですが、高速型CPUへの交換などで多少改善されることもあるようです。

▶ パフォーマンスアップ ◀


さて、このアクセラレータを搭載することによって、パフォーマンスはどのぐらいまでアップするのでしょうか? だいたい体感的には5割増しくらいといったところでしょう。

高速化において、Xellentは下の3つの利点があります。

- 1) MPUが2倍速の68030
- 2) MPU内蔵キャッシュ
- 3) コプロセッサが使える
- 4) ローカルメモリが256Kバイトある

まずはCPUが68030になったということにおける高速化です。68000と68030では、同じ命令での実行時間は異なります。これらが如実に現れるのは、割り算、掛け算、シフトなどの演算です。

これらは68000では「遅すぎ」といわれていて、平均で60クロックぐらいの実行時間を有します(1クロックはMPUクロックの逆数)。もちろん、そのほかの命令も高速化されています。68000では1命令の最短命



Xellent30s

令実行時間は4クロックでしたが、原始的なパイプラインが効いたのか、68030では2クロック程度になっています(ただし32ビットバス時)。この程度というのは前後にある命令で多少異なるからです。

ところが、以前HARPのレポートのときに説明したとおり、MPUの実行時間(クロック)の大半は、MPUの外にアクセスする時間に大きく左右されてしまいます。したがって結果的には、CPUが68030になっても「キャッシュをオン」にしないかぎり、1個の命令の実行時間は極端には変わらず、ワーストケースでは68000のバスラインにあわせたことにおける調停時間が影響し、逆に遅くなってしまいます。

そこで2のMPU搭載のキャッシュが有効になります。68EC030のオンチップキャッシュ256バイト×2本(命令/データ用)のキャッシュは原始的なものではありますが、あるとないとでは大違いです。キャッシュにさえ載れば、1)の68030の命令速度の利点もそのまま生きてきます。

MC68030の利点のひとつに、コプロセッサの接続があります。MC68000ではコプロセッサを使用することはできず、一般のバスラインを通してコプロセッサを接続していました。Xellentを利用すると、これがコプロセッサ接続になるので、実数演算はかなり高速化されます。具体的にはfloat4.xを利用すればいいのですが、いろんなところで説明したとおり、FLOATファンクションは遅いため、実際ではGCCなどでのコンパイルし直してしか恩恵はほとんど得られません。

コプロセッサ自体、計算に実数、つまり小数点が見れるようなプログラムでないと、恩恵は得られないわけなので、購入したすべての人が恩恵が得られるか? という話になると、これはまた別問題になります。特に演算能力の要求されるXL/Imageの030オブジェクトやREND030をそのまま使用できる、というのは大きなメリットです。

したがって、高速になるかどうかは、ほぼ、2本のキャッシュにかかっていることになります。4)のローカルメモリは、利用すると速くなるイコール、「使わないと速くならない」ということなので、既存のソフトの恩恵は、結局2本のキャッシュの双肩にかかっているわけです。

ではいったい、既存ソフトはどのぐらい速くなるのでしょうか? まずはSX-WINDOWを普通に使ってみました。いつもX68030を利用しているからってのもあると

は思うのですが、感覚的には「速くなったのかなあ? なってるんだろうなあ?」程度の感じです。Xellentを使い始めたそのときにはなかなかわからないけれど、使うのをやめたとき(68000モードにしたとき)に重たさを感じるので、やっぱり速くなっているのでしょう。

シャープペンも使い方次第で重くなるので、一概にはいえませんが、激しいこと(フォントマンでベクトルフォントを使うなど)をしなければ十分実用レベルです。現にこの原稿はいまX68000SUPER(10MHz)+Xellent30sで書かれています。長い段落をインサートモードでインライン変換しなければ、重さは感じません。

1月号のXellent30のときに行われた、SX-WINDOWの画面表示速度ベンチマークでは、

X68000SUPER	10MHz	15119
Xellent30s	20MHz	10170
X68000XVI	16MHz	9774
Xellent30	33MHz	5885
X68030	25MHz	3871

という具合ですから、確かに速くなっているようです。「だいたい」のベンチマークですが、表示速度はXVI未満といったところでしょう。


ゲームはどうでしょう?

SUPER STREET FIGHTER IIを試しにプレイしてみました。10MHzではゲームにならないとまではいきませんでした。ところどころで重さを感じたものです。こちらのほうも目に見えて速くなりました。もちろん、68030モードでPCM多重再生できます(必ずCACHE ONで実行すること)。それでも、ディージェイステージは多少重くはなりますが、それでも前に比べたら、十分問題ない範囲の速度です。

ローカルRAM

速度的にはXVI未満というのがだいたいの感じだと思います。030なのに? という感覚が多少ありますが、以上の理由でこれはしかたありません。

そこで、もっと有効に使おうというのがローカルSRAMです。このローカルSRAMはMPUに直結されているため、バスマージンが少なくなり、高速アクセスが可能となります。添付ソフトにloadhigh.rというソフトがあります。このソフトは、プログラムをこのローカルメモリに転送して実行するプログラムです。DMAが届かないメモリなので、PCM8などは常駐できても音が鳴りませんが、グラフィックローダなどを



転送して展開を高速動作したり、LHAなどを転送して高速動作したりすることはできます。このときの実行速度はXVI以上です。

しかしながらローカルメモリは256Kバイト。1MビットSRAMという高いRAMを使っていることは確かなのですが、足りなくて困るときがときどきあります。512KバイトあればFSXを入れられますし、せめて増設できれば……うれしかったのですがねえ。

まとめ

XVI用のXellent30の場合、20/40MHz利用時は瞬間最大速度はノーマルのX68030を上回ることがありました。そういった背景上、「もうX68030はいらない」といえる速度が楽しめ、ユーザーの大半は満足しているという結果に至ったのでしょう。

今回のXellent30sはどうでしょうか? 鍵は256KバイトのローカルSRAMにあるため、買った人間がどの程度満足してくれるかはまだ未知数です。確かに、ローカルRAMをうまく使うようにシステムを組めば、多くの局面でかなり体感速度を上げることができます。ローカルRAMを効率的に利用できるマネージャがもう少し強力になれば多少変わるでしょうか? それ以外にも最近のxgcc+libcをうまく利用し、ツールをコンパイルしなせば、まだまだ行けそうな気がしますが、普通に使った速度は、XVIの16MHz未満というのが正直な感想です。

10MHzマシンユーザーは、X68030を買おうか揺れている状態だと思います。Xellent30sはどの程度、ユーザーの目に止まるかは少し楽しみであったりします。

Xellent30s 59,800円(税別)
東京システムリサーチ ☎0425(28)1824

学研統合電子辞書 for SX-Window

国語・漢和辞書/英和・和英辞書

Sugimura Akira 杉村 晃

簡単操作、楽々動作のSX-WINDOW版「学研統合電子辞書 for SX-Window」の登場です。SX-広辞苑ほど本格的ではありませんが、気軽にデスクトップ上に置ける軽さが魅力の製品です。

電子辞書です

今回、TAKERUより「学研統合電子辞書 for SX-Window」が発売になりました。同タイトルのWINDOWS版からの移植であり、内容的にはまったく同じものですが、SX-WINDOW版では国語・漢和辞書と英和・和英辞書に分けられてリリースされています。

両辞書とも9,800円(税込み)と軽い気持ちで手に入れてみようかな、と思える価格です。いっぺんに購入するのはちょっときついかもかもしれませんが、まず、どちらか片方だけ購入し、気に入ったのならもう一方を思い切って買ってもらうことをお勧めします。

インストール

基本的にこのソフトはハードディスクにインストールして使用することを前提にされています(当たり前か)。

最終的に国語・漢和/英和・和英辞書の両

方をインストールした場合、ハードディスクに約7Mバイトの空きが必要になります。注意してくださいね。

そして、ディスクにはハードディスクへのインストーラ用バッチファイルが付属していますが、操作に関して多少面倒な部分がありますので説明書をよく読みましょう(私は操作をミスってメーカーに迷惑をかけてしまった)。慣れた人なら、実行ファイルを手作業で解凍して、生成されたファイルをサクサク同じディレクトリに放り込めばOKです。ひとつだけ、ファイルを連結する必要があるものもありますが、詳しくはインストール用のバッチファイルをみてください。よくわからなかったら素直にバッチファイルを使いましょう。

検索方法

特に知らなければならないこと、特殊な


操作は必要ありません。条件と書かれたエリアに調べたい言葉を直接入力するか、クリップボードを介して単語を置かして、検索ボタンをクリックするだけです。すると、ほとんど待たされることなく検索結果が表示されます(X68030使用時)。その単語がなかった場合は、タイトルバーに“辞書がありません”と表示されます。

また、検索結果に表示される単語をクリップボードに放り込むことで、さらに検索できますし、別の辞書で検索もできます。


検索方法も順方向検索だけでなく逆方向検索(逆引き)もサポートしているし、検索単語を16個まで登録できたり、複数の辞書を起動することができます。

以下、簡単にですが、それぞれの辞書ごとで設定できる検索条件を説明していきます(カッコ内の数値は、その辞書に登録されている予約語数です)。

●国語辞書(約39,000語)



TAKERU 052(824)2493
X68000用3.5"/5"2HD版 各9,800円(税込)



条件入力：直接入力，クリップボードからのコピー

条件設定個数：1

前/次候補：あり

逆引き：あり

●漢和辞書

条件入力：直接入力，クリップボードからのコピー

条件設定個数：最大4（音訓，部品，部首，総画数を4つまで組み合わせて検索条件に設定できる。直接文字を指定する漢字，区点，SJIS，JISコード検索は1つ）

前/次候補：あり（SJISコード順）

逆引き：なし

●英和辞書（約42,000語）

条件入力：直接入力，クリップボードからのコピー

条件設定個数：1

前/次候補：あり

逆引き：あり

●和英辞書（約53,000語）

条件入力：直接入力，クリップボードからのコピー

条件設定個数：1

前/次候補：あり

逆引き：あり

●英熟語辞書

条件入力：直接入力，クリップボードからのコピー


条件設定個数：3

前/次候補：あり

逆引き：なし

■ 操作感覚 ■

検索方法の解説でも触れたとおり，基本的にこの学研辞書は，クリップボードを介





写真は英和・和英辞書パッケージの内容。発音記号，活用形など，必要な情報はひととおり網羅している。英熟語辞書では，3つの単語を組み合わせた検索が可能だ。国語・漢和辞書より1つ辞書数が多いのでちょっとだけ得た気分させてくれる

して単語の検索を行います。学研辞書内であれば，単語をマークして検索ボタンを押すか，別の辞書を選択するとサクサク検索してくれます。特に解説書を読まなくても，何度か単語を入力して検索しているうちに自然と身につきます（漢和辞書の条件設定はちょっとややこしいけど）。さらに，環境設定によって「クリップボード文字列更新時に自動検索」といったことをさせることもでき，文書を編集しながら，簡単に辞書検索できるという便利な機能もあります。調べたい文字列をシャープペンなどからちょっとコピーすれば，勝手に学研辞書が検索してくれるのです。ところが，この機能は便利な反面，多少の問題もあります。それは，検索するときに学研辞書がアクティベートされてしまう点です。結果的にユーザーは検索が終わったあと，文書編集を再開するために，シャープペンのウィンドウをアクティベートし直すしかありません。この操作が結構うっとおしく感じます。

確かにその単語を調べる目的で，クリップボードへコピーするので，検索結果が見られる必要があります。しかし，文書編集では，カット，コピーというものを多用するものであり，そのたびに辞書がアクティベートされていたのでは話になりません。

ここはやはりタスク間通信をうまく使って，裏側で静かに検索してくれるモードもほしかったですね。もしくは，シャープペン専用の外部コマンドを用意してもらってもかまわ



なかったのですが。SX-WINDOWの世界では，文書編集を行うニシャーペンを使うという式が成り立っていますから。


また，環境設定，フォント選択のほかのすべての機能にショートカットキーが設定されているのは嬉しいかぎりです。

■ お勧めかな？ ■

全般的に操作感覚もいいし，X68030で使うぶんにはかなり高速に動作しているといえます。ですが，辞書自体に登録されている単語数がまだまだ少なく，本格的な使用に耐えられるとはいえない部分があります。（特に，国語辞書の用例をもう少し充実させてほしい）

確かに，辞書のデータ量はハンパではないので，フロッピーベースで供給するためには，かなりデータを絞らなくてはならないのかもしれませんが。SX-WINDOW版ポケット辞書と割り切って使えば，まあ，満足できる出来ですけど，それでは悲しすぎます。せめて予約語と用例が倍ぐらい充実していれば，評価はかなり違っていただろう（結構ムチャをいっている気がするけど）。うーむ，惜しい。

ということで，システムと辞書のバージョンアップをさっそくお願いしたいなあ。作るべきところはしっかり作ってあるので，今後の対応に期待したいところです。



検索条件を4つまで組み合わせて検索が可能な漢和辞書。表記部分には好きなアウトラインフォントを設定できる

第6回Oh!Xアンケート分析大会

Takahashi Tetsushi 高橋 哲史


今年もお約束のアンケート分析大会です。「言わせてくれなくちゃだワ」に寄せられたアンケートの集計結果はどうなっているのでしょうか？ 昨年に続いて(哲)氏が担当です。

オウムにカナリヤ。ペットショップではよく見かける光景なのに……。なにかと物騒な世の中ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか？ そんな状況でもちゃんと時は流れ、春がくれば夏もくるし、年に一度のアンケート分析大会もきてしまうというわけです。ということで今年も「言わせてくれなくちゃだワ」に寄せられた皆さまのアンケートから500枚を無作為抽出して、さまざまなデータを集計いたしましたのでさっそく分析を始めたいと思います。しばしおつきあいのほどを。

ようね。本当にシャープからなんのアナウンスもないというのは、ユーザーにしてみれば不安でしょうがないというのも事実です。私もいちユーザーとして「本当に秋にはなんかあるのかー!？」と声を大にして聞いたくなってしまう。あまり夢みたくないことは望みませんが、このままパソコン市場から撤退してしまうのではあまりにも寂しすぎるのではないのでしょうか、シャープさん？

続いて機種別所有台数の推移です。グラフ2をご覧ください。過去のデータとの兼ね合いで、2倍して1000枚分集計したものとした値でグラフ化しています。ノーマルX68000系の落ち込みに、XVI系、030系の増加がきれいに対応しているのがわかります。あと面白いのはX1/X1turbo系がややも直しているところ。「なぜ、いま頃？」と思いましたが、結構中古で購入された、というパターンの方が多いようです。なん

グラフ1 X68000機種別ユーザーの割合



所有機種

まずは表1、Oh!XにおけるX68000の所有者数です。500人中471人、およそ94.2%とほぼ去年と同じ数字が出ています。ということで、これからパソコンに関する質問がいくつかありますが、それは主にX68000について回答されたものです。

そのX68000所有者を機種別に分けてみます。例によってX68000を複数台所有してらっしゃる方がいらっしゃいますので、総数は587台になってます。1人平均1.2台という勘定になりますね。グラフ1をご覧ください。昨年に続いてXVI以上のマシンの割合が増えています。確かに上位マシンへの移行が進んでいるといったところでしょうか。そんななか、なぜか初代の割合が増加しています。中古で手に入れた方が多いんでしょうかね。アンケートを見ると「いつまで経っても新機種がでそうにないの、我慢しきれずX68030を購入してしまいました。いったいシャープは……。(以下略)」という方が結構いらっしゃったので、X68030が強いのはそういった原因もあるのでは

表1 X68000の所有者

	人数	割合
68ユーザー	471	94.2%
非68ユーザー	29	5.8%
合計	500	

- ①初代
- ②ACE
- ③PRO
- ④EXPERT
- ⑤PRO II
- ⑥EXPERT II
- ⑦SUPER
- ⑧XVI
- ⑨CompactXVI
- ⑩RED ZONE
- ⑪X68030
- ⑫X68030Compact

上段：1995年
下段：1994年

せ秋葉原とかではX1turboZが5,000円くらいで売られているようですから(ああ、時代の移り変わりってやつは……)。あとMSX系がいきなり4位に浮上してきていますが、これは今年より「その他」の欄から、MSXが独立してきてただけのことで、ユーザーの方は以前からちゃんとしたのです。MSX教もシャープ教に勝るとも劣らぬカルトな集団ですからね(そこまでいうか)。

システム環境, ハード&ソフト

ここから先の集計結果についてはX68000所有者の471人が対象になります。複数台を所有している人はメインで使っているマシンについて答えていただきました。

では、環境について見ていきましょう。まずはメモリです(グラフ3)。2Mバイトユーザーがトップなのは去年と同じですが、その次がなんといきなりフル実装の12Mバイト! 続いて4,6Mバイトがほぼ同数で続いています。1Mバイトユーザーはほぼ壊滅状態ですね(笑)。いやあ、やっぱりメモリはあったほうがいいですよ、みなさん。「やっぱり大量メモリは正義!」と3カ月前に2Mバイトから8Mバイトにクラスチェンジした私は公言してしまうのであります。なにをするにもメモリを気にしないでいいというのは極楽ですね。


次にハードディスクの所有率です(表2)。

表2 ハードディスクの所有率

	人数	割合
所有	412	87.5%
非所有	59	12.5%

ハードディスク所有者は412人、全体の87.5%と、「もって当たり前」状態であることがわかります。容量についても、昨年までは80~100Mバイトくらいの層が厚かったのですが、今年は一気に240Mバイト以上が主流となっています(グラフ4)。1Gバイト以上のハードディスク所有者も18人、


グラフ2 機種別所有台数の推移




と昨年より増加しています。んー、大容量時代。あと、複数台もっている人については、容量の大きいデータを計算してあります。

続いて周辺機器事情を見てみましょう(グラフ5)。まずプリンタですがカラー/モノクロを合わせると、全体の70%の人が所


グラフ3 X68000のメモリ容量




グラフ4 X68000のハードディスク容量



グラフ5 X68000ユーザーの周辺機器所有率




グラフ7 現在使用しているX68000について(○△×の3段階評価)



有していることになりました。グラフ上ではもっと多くの数になりますが、これも複数のプリンタを所有している人がいるためです。昨年の62%から比べると着実に普及していることがわかります。昨年はいろいろと安価で高性能なプリンタが出ましたからその影響なんでしょうね。ほかに、昨年から大きく変動があったところではCD-ROMですね。なんと6人から78人へ大躍進です。といっても、まだ17%くらいですけど。あと040turbo, Xellent30などのアクセラレータ関係も去年にはなかったものです。今後の動向が気になるところですね。

それから使用ソフトのベスト10が表3になります。昨年3位だったSX-WINDOW ver.3.1が堂々1位になっており、SXerの増加を実感させますね。Easydraw SX-68Kのランクインもそれを裏付けているのではないのでしょうか？ あとはZ-MUSIC, C Compilerと例年どおりの順位です。

グラフ6 パソコンの主な用途(複数回答)



そしてシステム環境、最後はS-OS使用状況です。S-OSユーザーは58人。全体の12.3%と、去年よりもやや減少の傾向が見られます。まさに一部の熱心なユーザーに支えられて……といった感は否めませんが、MOOK化の話もあるようですし、まだまだS-OS WORLDが終わることはないようです。

用途

お手持ちのパソコンの用途についてお伺いしてみました(グラフ6)。1位は例年どおりやっぱりゲーム。最近では市販ゲームもかなりお寒い状況になってきましたが、ゲーマー魂は死なず！ といったところでしょうか。実際、通信や同人ソフトではまだ熱いソフトが手に入ったりもしますし。ゲームに続いて、プログラミング、ワープロ、音楽、CGとなっているのも例年とほぼ同じです。この辺の傾向は固定されてきた感がありますね。

また、「その他」の回答が結構面白かった

表3 使用ソフトのベスト10

順位	ソフト名	人数
1	SX-WINDOW ver.3.1	350
2	Z-MUSIC	336
3	C compiler	224
4	DōGA CGA system	210
5	Z's-STAFF PRO-68K	126
6	MUSIC PRO-68K	119
7	NAGDRV	84
8	MATIER	77
9	Easydraw SX-68K	63
10	SOUND PRO-68K	62

のでいくつか紹介させていただきます。「生活必需品」(なるほど)「改造への第一歩」(おおい)「失恋のキズを癒す」(おーい、いっちゃってるぞー)などが面白いご意見。あと、まじめなところで「障害者のボランティア活動に使用しています」という回答もありました。いやー、X68000っていろんなところで活躍してるんですね。ちなみに「その他」の欄で一番得票数があったのは「電腦倶楽部再生機」(7票)でした。これはどう受けとっていいものやら……。

現状への満足度

続きまして現状への満足度です。基本スペック、使いやすさなど14項目に分けて○△×の3段階で評価していただきました(グラフ7)。満足度の高いのは使いやすさ、デザイン、個人的な満足度、逆に低いのはコストパフォーマンス、ビジネス環境、周辺機器、メーカーサポートとなっています。これはだいたい昨年と同じですね。


使用プログラミング言語

使用プログラミング言語についてはグラフ8に示されているとおりです。これもほとんど昨年と同じ内容になっています。アセンブラに関して「わからないが関心がある」層が厚いのはX68000ユーザーらしいといえるかもしれません。


常用フリーソフト

これも昨年同様LHAがぶっちぎりの1

グラフ8 プログラミング言語について



グラフ9 MIDI音源機種別所有台数



位になっています(表4)。まあ通信をしていないにせよ、データの受け渡しなどするときにはLHAは必須ですからお世話になっていない人はいないでしょう(早くLH6形式にも対応してくれないかなー)。あとはだいたい例年どおりの順位なのですが、PIC2のランクインが注目されます。JPEG形式などの非可逆圧縮が幅をきかせるなか、完全可逆圧縮&高圧縮率を誇るPIC2には頑張ってもらいたいところです(あれ、そういえばICEは?)。あと昨年10位にランクインしていたTFは半数ほどの人がMINTに乗り換えたようで、そのため票が割れランクインできなかった模様です。TFの選択肢を消してMINTに書き換えたらうえて○をつけている方が何人もいらっしゃいました。なんにしてもフリーソフトの作者の皆さま方には感謝、感謝ですね。これからもぜひ頑張っていたきたいものです。あと、ランクには入ってないのですが、個人的にはJPEGEDのリアルタイム拡張にはカンド

表4 使用しているフリーソフトのベスト10

順位	ソフト名	人数
1	LHA	363
2	PCM8	262
3	LZX	238
4	APIC	237
5	HAS	206
6	HLK	193
7	PI	143
8	PIC2	137
9	GCC	118
10	MXDRV	112

一しました。やっぱりソフトって力仕事なのでですね。


使用MIDI機器

MIDIボード所有者数も昨年より6%増え、MIDI人口も着々と増加しているようですが、皆さんが使用していらっしゃる音源の内訳がグラフ9です。もう圧倒的にSC-55/CM-300の天下になっているのがわかります。ちなみに2位の「GS系」にはSC-155、SC-88が大量に含まれていますので、結局半数くらいはローランドユーザーということができるといいます。いやー、やっぱりDTMはローランドってことですかねー。ちなみにGM系のほうの内訳はTS-6GM1(7人)、WAVE BLASTER(2人)、その他(5人)となっております。

Oh!X意識調査

それでは最後に本誌に対するアンケートです。まずは、グラフ10のOh!Xはどのように購入されていますか? なんと89%、444


グラフ10 Oh!Xの購入について



人の方が「ほとんど毎月買う」とご回答になっています。なんというか例年ながら、すごいというか恐ろしいというか驚異のパフォーマンスが出てますね。新機種は発表されない、ソフトもほとんど出ない、というジリ貧の逆境のなかでのこの89%という異常な数値は、まさにシャープ教信者の真髓を表しているといえるかもしれません。さあ、この迷える小羊たちに輝ける未来はありや、なしや!?(自分もその一員なのでできればあってほしいです)。Oh!Xの必要度(グラフ11)のほうも相変わらず高いですし、いまさらながらみなさんのXシリーズにかける情熱には心打たれてしまいます。もっとも、古い読者のなかには現在のOh!X、そしてシャープに「可愛さあまって憎さ百倍」状態の方もいらっしゃいますが……(自分もその気があるのでそれはよくわかりますが)。そういう方は「毎月購入」に○をしながら、必要度には「不必要」に○をしていらっしゃるんですよ。うーん、複雑なものを感じてしまいます。

ということで第6回アンケート分析大会、これにて終了です。また来年!

グラフ11 Oh!Xの必要度(不必要を1と1と5段階評価)



変形グニャグニャ (その1)

プロジェクトチームDōGA
かまた ゆたか

先月号にアマチュアCGAコンテストの入賞作品が発表されました。今回は、その作品のなかでも使われていた、物体変形のツールを紹介していきます。また、コンテスト会場でのアンケート結果も発表します。

いままであまり実用性がないという理由で取り上げなかった物体変形ですが、CGAコンテストにもそういった作品が出るようになってくると無視するわけにはいきません。今月から数回に分けて、物体変形のツールを紹介していきます。

始めに

去る4月2日、東京千代田区公会堂にて「第7回CGAコンテスト入選作品上映会」が開催されました。ホールは公会堂の9階にあるのですが、開場前には入場を待つ人が、階段を9階から1階まで連なり、建物の外まで溢れてしまうほどの盛況ぶりでした。来場者は800人を超え、4時間にわたるイベントも大いに盛り上がり、好評のうちは無事終了いたしました。来場者の皆さん、ありがとうございます。

さて、今回のコンテストは下馬評どおり「A DRAGONFLY」がグランプリになったわけですが、上映会に来た方やすでにビデオを入手された方は、あの恐竜が滑らかに動き回る姿に驚かれたと思います。そして、この作品は紛れもなくX680x0、そして、CGAシステムとMATERIAだけで制作されています。ということは、読者の皆さんの大部分はあのクオリティの映像を作るに足る、十分なハードとソフトをもっていることになります。でも、実際問題あんな恐竜など、いったいどうやって作るんでしょう？

そこで、今回は「A DRAGONFLY」の恐竜の作り方…といたいところですが、さすがにあれを簡単に作れるとも、解説できるとも思えませんので、まずはあの恐竜で使われている物体変形のテクニックを解説します。

それで、最後に余裕があれば、恐竜の制作に挑戦してみましよう(余裕がなければ、知らんフリして別の話をする)。

物体変形あれこれ

まず物体変形には2種類あります。まず、図1のような剛体変形(変な造語だ)は、元々の形状が複数のパーツに分かれており、個々のパーツの形状自体は変わらず、つながる部分の角度や位置が変わります。プラモデルのロボットを想像していただければわかるでしょう。

それに対して軟体変形(これも造語)は、全体が複数のパーツに分かれている必要はなく、図2のように文字どおり形が変わります。例としては、こんにやくといった感じでしょうか。

図2の程度の変形なら、剛体変形でも細かいパーツを連ねて、それらの角度を少しずつ変化させることで表現できないことはありませんが、どうしても間接部分の継ぎ目が目立ちますし、だいたい図3のような変形はできません。

このようにひと口に物体変形といっても、いろいろな種類があり、それぞれ使用するツールが異なります。まず剛体変形は、フレームソースファイルの記述を階層化することで簡単に実現できます。これはすでに常識といえますので、ここでは解説を省略します。わからない方はマニュアルの「博士課程/構造体理論研究」(T-343)をご覧ください。

軟体変形のツールとしては、最も古いEXPOINT.X、バージョン2.2で登場したものの、まだコンテスト応募作では使用されていないBOXTRANS.X、そして今回「A DRAGONFLY」で使用されたYAWARA.Xの3

図1 剛体変形




図2 軟体変形





図3 大胆な軟体変形



種類があります。これらのツールは、恐竜の例のように、使い方によってはかなり面白い表現ができるにもかかわらず、使い勝手が悪いので、ついつい敬遠されがちです。そこで、これらのツールをいろいろ使ってみましょう。今月はEXPOINT.Xです。

EXPOINT.Xの基礎

EXPOINT.Xは、形状データの中の1つの頂点を摘んで引っ張るように変形させるツールです。ちょっと賢いのは、摘んだ頂点だけでなく、その付近の頂点も連動させたり、その連動の仕方もいろいろ指定できます。

しかし、まず使う前にいろいろと覚悟が必要です。1つ、非常に使いにくいこと。2つ、いろいろバグがある(と思われる)こと。そして3つ、理解しかねる仕様であること。なにしろプログラマ自身が、生まれて初めて作ったプログラムとはいえ、なぜあんな仕様にしたのかまったくわけがわからないといっているぐらいですから、使いこなすには相当の忍耐力が必要です。

たとえ“これは面白そうだから、次の作品制作のときに利用しよう”と思っても、作品制作に入ってからこのツールを初めて触るようでは、確実につまづいてしまうでしょう。作品制作に入る前に、あらかじめ十分練習しておくべきです。ということで、この記事を書きかけに触ってもらえれば幸いです。

まず、写真Aが元の図形です。原点を中心に+-500の平面ですので、ちょうど1マスが100になっています。この原点を摘んで、ちょいと上に動かしてみましょう。

どの点をどこに動かすかとか、周りの点の連動の仕方は、座標ファイルで指定します。この座標ファイルはエディタで書くしかありません。


B.TXT(リスト1)は原点をY方向に300もち上げるための座標ファイルです。

最初の1行は、(0, 0, 0)の点を(0, 0, 300)に移動するという意味だと想像できますが、あとはさっぱりわからないでしょう。これらは非常に難しく、かつ省略もできないので、あとでゆっくり解説します。とりあえず、実行してみましょう。

EXPOINT A /oB /pB.TXT

A.SUFという入力形状を、B.TXTという座標ファ

イルに従って変形させたあと、B.SUFという名前でも出力しています。ここで注意点です。バグか仕様か不明ですが、B.SUFの中のオブジェクト名は、「obj suf A」のままになります。オブジェクト名



写真A 市松模様の元画像

を「B」にしたいときは、一度エディタで書き換える必要があります。また、当然ですが、「/p」オプションは省略できません。

上記のB.TXTで変形させた結果が写真Bです。

引っ張るのはどの方向でもかまいません。C.TXT(リスト2)のように原点を(300, 400, 300)に引っ張ってみると、写真Cのようになります。

アニメーションさせる

写真B, Cを御覧になって、皆さんはこのEXPOINT.Xをどのようなカットに応用できそうだと考えましたか。なにか伸縮性のある布を引っ張ったところ……そのまんまです。トランポリン……もうひとひねりほしいな。ど根性がエルが暴れているところ……歳がばれそう。でもテレビの画面の2Dのキャラクターが3Dの世界に飛び出そうとするカットなんかは面白そうですね。

どっちみち、これらのカットをアニメーションさせるためには、少しずつ引っ張る方向や量を変えた画像を連続して生成する必要があります。EXPOINT.Xを、RENCON.Xと一緒に使うことで、こうしたアニメーションが実現できます。


でもその説明をする前に、皆さんRENCON.Xのほうはちゃんと使えるのでしょうか？ RENCON.Xは、REND.Xで1フレーム作画させては終了し、ほかのツールやコマンドを実行し、またREND.Xで次の1フレームを作画させるというバッチファイルのようなツールです。この“ほかのツールを実行する”部分で、EXPOINT.Xを実行してやればよいのです。RENCON.Xを実行するためには、どのツールをどのように実行するかを指定す

リスト1 座標ファイル B.TXT


```
(
  expoint ( 0 0 0 0 0 300 )
  limit   ( 500 500 500 )
  maxlevel ( 12 )
  type    ( hyperbola )
  rate    ( 50 )
)
```

リスト2 座標ファイル C.TXT

```
(
  expoint ( 0 0 0 300 400 300 )
  limit   ( 500 500 500 )
  maxlevel ( 12 )
  type    ( hyperbola )
  rate    ( 50 )
)
```



写真B 原点を(0, 0, 300)にもち上げる



写真C 原点を(300, 400, 300)にもち上げる

るコマンドファイルをエディタで書かなければいけません。C.TXTの変形を10フレームで行うコマンドファイルの例をD.CMD(リスト3)に紹介します。

ほかの変形ツールでも RENCON.X は必ず使いますので、D.CMDを少し解説しておきましょう。

まず1行目は、1フレーム目から10フレーム目まで作画させては、ほかのツールを使う動作を繰り返すことを意味します。以下「\$fno\$」と記述された部分にフレーム数が入ります。

2行目の「rendargs =」は、REND.Xを実行するときのファイルやオプションの指定をしています。記述の仕方はほぼ同じです。いちばん最後の「/s\$fno\$: \$fno\$」は、先ほど述べたように「\$fno\$」のところにフレームナンバーが入るので、たとえば3フレーム目を作画するときは、「/s3:3」になり、3フレーム目から作画をはじめて、3フレーム目で作画を終わる、つまり3フレーム目だけ作画して終了するという意味になります。ですから、RENCON.X のコマンドファイルには、この記述が必ず必要になるわけです。

3行目にEXPOINT.Xの実行方法が記述されています。RENCON.Xの機能としては、この部分にEXPOINT.X以外を記述することも、また複数行にわたっているようなツールやコマンドを記述することもできます。

この行はA.SUFを入力して座標ファイルC.TXTに従って変形させてD.SUFを出力するという意味です。よく見るとこのD.SUFが2行目の「rendargs =」で使用されている点がポイントです。これで、1フレームごとに生成するD.SUFを読み込んで作画するため、少しずつ形状が変化するアニメーションになるのです。

そして「/f」がEXPOINT.Xでアニメーションさせるときに必要なオプションです。たとえば「/f1,10,3」だと、「1フレーム目から10フレーム目にかけて変形すると

リスト3 コマンドファイルD.CMD

```
#frame( fno, 1, 10 )
rendargs = /a2 D.SUF A.ATR D.FSC /s$fno$: $fno$
EXPOINT A /oD /pC.TXT /f1,10,$fno$
```

きの3フレーム目の状態”を出力してくれます。ですから「/f1,10,\$fno\$」とすることで、各フレーム違った形状がD.SUFとして出力されるわけです。

以上のようなコマンドファイルが準備できれば、

RENCON D.CMD

で実行です。できたアニメーションが、写真Dです。結局、エディタで新たに作らないといけないファイルは、座標ファイルC.TXTの6行とコマンドファイルD.CMDの3行だけです。思ったほどの手間ではないでしょう。

変形タイプ

EXPOINT.Xの基本的な使い方がわかってきたので、座標ファイルをもう少し詳しく解説しましょう。C.TXTの4行目「type(hyperbola)」を書き換えることで、変形のタイプが変わります。

>比例

引っ張って膨らんだ部分が直線的になります。ちょうどポピュラスの山ができるような感じです。座標ファイルE1.TXT(リスト4)で変形させたのが写真E1です。


この場合、リスト1の4行目の「type」を「hyperbola」から「proportion」にしているだけです。次に5行目の「rate(50)」を「rate(20)」にしてみます。すると写真E2のようになります。また「rate(70)」にすると写真E3のようになります。つまりこの「rate」は、勾配を与えているのです。

「rate」は0~100の数値で、値が大きくなれば急斜面になります。通常は20~70ぐらいでしょう。


>コサインカーブ

同様に「type」を「coscurve」にするとコサインカーブ状に膨れます。座標ファイルF1.TXT(リスト5)によってできたのが写真F1です。


しかしながら、この膨らみ方(急勾配かゆるやかか)を指定するのは「rate」ではありません。「rate」はどのような値を入れてもまったく無視されます。ではどうするかといえば、「maxlevel」で指定します。このあたりが、




写真D D.CMDを使ってC.TXTの変形を行ったアニメーション



写真E1 E1.TXTを利用して変形



写真E2 E1の勾配をゆるやかにした



写真E3 写真E1の勾配をきつくした

リスト4 座標ファイル E1.TXT

```
(
  exponent ( 0 0 0 0 0 300 )
  limit    ( 500 500 500 )
  maxlevel ( 12 )
  type     ( proportion )
  rate     ( 50 )
)
```

作者自身理解できないという仕様なのです。

「maxlevel」とは、摘んで移動する頂点と、その頂点につながっている頂点の中で最も近い頂点との距離を基本距離として、その何倍の距離まで連動の対象とするかを指定するパラメータです。たとえば、先ほどから利用している写真Aの市松模様の場合、摘んでいる点は原点で、そこからもっとも近い頂点までの距離は100です。そのとき「maxlevel」を「5」と指定してやると、原点から500以内の距離にある頂点が連動の対象となるわけです。

そこで、リスト5の「maxlevel」を「3」に変更すると、写真F2のように3マス目(300)以内の頂点が連動するようになります。ですから、この「maxlevel」を小さくしてやると急勾配に、大きくするとなだらかになります。

> 2次関数

「type」を「parabola」にすると放物曲面状に膨れます。勾配は「rate」で与えます。写真G1が「rate(5)」, 写真G2が「rate(25)」の場合です。このように「rate」を大きくすると勾配が急になります。


> 反比例

同様に「type」を「hyperbola」にすれば反比例になります。写真H1が「rate(50)」, 写真H2が「rate(10)」です。参考にしてください。


> なし

「type」を「nothing」にして、かつ「limit (0 0 0)」とすると、連動が行われません(写真I)。ある特定の点だけを修正するとき便利です。


一般にEXPOINT.Xでは、点を移動させるとその周りの面を三角形に分割します。これは移動後の頂点が同一平面上に乗



写真H1 膨らみ方を反比例に(rate=50)



写真H2 勾配を与えるrateを10に変更




写真I 特定の点のみを引っ張る


らなくなるためですが、REND.Xのほうは厳密にチェックしていませんので、少しぐらい同一平面上に乗らない頂点があってもちゃんと作画してくれます。ですから、EXPOINT.Xによる頂点の修正量が微小な場合、EXPOINT.X実行時に「/C」オプションをつけることで、無意味にポリゴンを分割して、ポリゴン数が増えるのを防ぐことができます。

リスト5 座標ファイル F1.TXT


```
(
  exponent ( 0 0 0 0 0 300 )
  limit    ( 500 500 500 )
  maxlevel ( 5 )
  type     ( coscurve )
  rate     ( 1 )
)
```




写真F1 引っ張って膨らむ部分をコサインカーブに



写真F2 連動する点の範囲を変更



写真G1 膨らみ方が放物曲面になったもの



写真G2 写真G1を急勾配に変更

変形範囲

物体を変形させるとき、物体のすべての頂点が連動して動くのはまずい場合も多いでしょう。そこで、連動して動く頂点を制限するのが「limit」です。この「limit」は、座標ファイル中に必ず記述しなければいけません。

たとえば「limit (500 500 500)」とすれば、移動させる点を中心にX、Y、Zの各軸方向に+-500の範囲(直方体領域)の頂点だけが連動の対象となり、それ以外の点には影響を与えません。

実例として、リスト5の「limit」を小さくしてみましょう。「limit (200 200 200)」とすると、結果は写真Jのように、+-200の範囲は従来どおり変形したものの、「limit」の範囲外ではまったく変化がありません。写真F1と比べてみてください。

謎のmaxlevel

しつこいようですが、以下の仕様については、作者自身理解できないほどですから、私に“そんなバカなわけ

ないだろう”と文句をいわれても困ります。バージョン2.Zを配布するときに、ちゃんと作り直せばよかったのですが、私もいままでEXPOINT.Xを真面目に使ったことがなかったので、こんな仕様だったとは知らなかったのです。修正するのは難しくないので、配布する手段がありません。とりあえず、諦めてい

まのバージョンを使ってください。


まず、「maxlevel」の意味ですが、変形タイプの「coscurve」のところで少し解説しましたが、基本的には変形の連動がどこまで及ぶかを指定するパラメータです。そうすると「limit」と意味が重なって変ですが、そのとおり、変なんです。常識的に考えると、座標ファイルの中に、「maxlevel」と「limit」のどちらかが存在すればよいはずですが、なぜか両方記述しないとけません。結局、連動する範囲は、「maxlevel」で指定された範囲かつ「limit」の範囲となります。

「limit」と異なる点は、「limit」が連動の対象となる領域を具体的な数値で表すのに対して、「maxlevel」は隣り合う最も遠い頂点との距離(基本距離)の何倍までというように指定します。したがって、同じ「maxlevel(10)」でも、隣り合う頂点の位置によって、範囲はまったく違ってきます。また、「limit」が直方体領域を指定するのに対して、「maxlevel」は移動する頂点からの距離、つまり球体領域を指定することになります。

連動量の計算

さらに変なのは連動量の計算方法です。この計算では、上記の「maxlevel」の基本距離が重要になり、この基本距離単位の精度しかありません。つまり、基本距離の2倍以上、3倍以下の範囲にある頂点はすべて連動量が同じになるということです。

たとえば、放物曲面「type(parabola)」の場合を考えてみます。本来ならば、図4のように、頂点をもち上げて放物曲面を生成する場合、理想的には点線のようになり、各頂点は△のマークの位置に連動するはずですが。そ



写真J limitで連動の範囲を狭くする

コンテストアンケート

ちょうど手元にCGAコンテスト東京会場でのアンケートの集計結果が来ましたので、なにか面白いデータが出ていないか見てみましょう。

まず男女比。「女性：1.4%」……。次回からコンテストの上映会は入場料の代わりに女性を同伴しなければいけないことにしましょうか。ほとんどの誰も来なくなったりして。

年齢は、19~26歳が多いですね。使用機種はX680x0が68.7%とさすが。まあ、約半数の方がOh!Xでコンテストの情報を得たといっているので当然ですか。使用機種の2位はPC-98シリーズおよびその互換機で25.2%、3位はMacintoshで12.9%となっています。CGAコンテストはX680x0用のコンテストではありませんから、ほかのユーザーももっと見に来てほしいですね。

上映会の感想としては、「(非常に)面白い」が90.5%、「普通」が9.5%、「あまり面白くない」「ぜんぜん面白くない」が0%。なかなか好評だったようですね。また、「来年もまた来たいか」で「来る」がほぼ全員というのもすごいですね。

「ほぼ全員」と書いたのは、「たぶん来ない」の人が1人だけいたからです。この人はなにかご不満だったのでしょうか。「今日は北海道からたまたま出張で来ていたので」。なるほど、それはしかたがないですね。

でも、このコンテストのためにかなり遠方から来たという方も結構いらっしゃいます。仙台、新潟、岐阜、名古屋、……京都、大阪、岡山? そんな大阪会場のほうが近いやん。

上映作品への感想としては、「年々レベルが上がっている」が53.7%、「凄いい手間をかけている」が35.4%、「非常に面白い」が32.0%。その半面「ストーリーが弱い」も34.7%と多くなっています。

面白いのは「好きな作品」と「嫌いな作品」です。人気があったのは、1位「二進数の世界」、2位「電神ギガダイン」、3位「A DRAGONFLY」、4位「GENESIS」、5位「超からくり刑事」。お笑い路線に人気があるようですね。ちなみに東京会場では「二進数の世界」、大阪会場では「超からくり刑事」が人気投票による会場審査員特別賞を受賞し、IMAGICAテクノシステムより提供

していただいた、XL/Imageが贈られました。東京と大阪ではお笑いも違うようで……。

逆に「嫌いな作品」はストーリーのない作品が多くなっています。そんな中でワースト3に「GENESIS」が入っています。いいですねえ。好き嫌いがはっきり分かれる作品だと予想したとおりです。やはり佳作の作品はこうでなくっちゃ(詳しくは解説本をごらんください)。

「審査結果について」は「まあ順当なところ」が86.3%と大方納得されたようです。そのほか、上映会の長さ、展示内容、座談会や質疑応答にいたるまで、運営するうえで貴重なご意見をいただきました。これを参考に、今後もより楽しい上映会にしていきたいと思しますので、来年もぜひいらしてください。

なお、4月号についていた振り込み用紙によるビデオの申し込みは、4月30日までとなりましたが、これはOh!Xの読者だけ先に発送するため、一般からの申し込みは5月31日まで受け付けています。まだ間に合いますので、5月号を見て、申し込んでください。

の結果、図5のような曲面になります。

しかし、移動量は基本距離単位で同じになりますので、実際には図6のように移動します。その結果、それらの頂点を結んでできる曲面は図7のようになります。つまり、滑らかな曲面にならずに、ガクガクした形になります。なぜ、このような仕様になっているかは、まったく意味不明です。……あつ、石を投げないでください。

いままでサンプルにしていた写真の多くがガクガクしていたのは、まさしくこれが原因です。比例のモデルなんかでも、理想的には円錐状に膨らむはずですが、角錐になってしまっています。

しかしながら、原因がわかれば対処方法を検討することができます。たとえば、基本距離が小さくなれば、精度が高くなるはずで。そこで市松模様の床でも、図8のように、引張る頂点に隣り合う頂点をみんな近づけるようにモデリングしてやると、同じコサインカーブでも写真Kのように滑かになります。写真F1と比較してみてください。さらに、SHADE.Xで法線ベクトルを平均化すれば、写真Lのような美しい曲面が得られます。

より高度な使い方

より高度な使い方といっても、以下の2点はマニュアルにもちゃんと載っているの、簡単に解説します。

まず、座標ファイルには、同時に複数(最大16)の頂点を移動させることができます。それぞれの変形は、変形タイプも変形範囲も違ってかまいません。ただ、注意しないといけないのは、たとえば原点を(0, 0, 300)に動かしたつもりでも、ほかの点を移動させた連動で、最終的に(0, 0, 300)には移動しないことがあります。

もうひとつは、アニメーションに便利な機能です。「`expoint(0 0 0 0 0 300)`」は通常の移動の指定ですが、N1フレームではこの位置、N2フレームでこの位置というように、フレーム数とその位置を指定する方法があります。「`expoint`」の代わりに「`div(N1 X Y Z N2 X' Y' Z' ……)`」と記述します。フレームソースの「`div`」と似ているのですが、パラメータの並べ方が違っているところがなんともEXPOINT.Xですので、ご注意ください。

おわりに

私自身、今回初めて本格的にEXPOINT.Xを使ってみた感想としては、連動量の計算の誤差の問題が大きく、実用性はほとんどないという結論になってしまいました。

図4 理想的な放物曲面




図6 実際の連動量




図5 理想的な頂点の運動から生成される曲面




図7 実際に生成される曲面






図8 基本距離を小さくするモデリング



写真K モデリングを図8のように変えてみる



写真L SHADE.Xで法線ベクトルを平均化

しかし、まったく使いものにならないわけではありません。事実「DRIVIN' WOMAN」の笑顔の変形はEXPOINT.Xで行われています。ただ、この場合、連動は使っていないと思われます。また、連動するとガタガタになる点を利用して、地形を作成するのもよいかもかもしれません。……ちょっと苦しいですか。少なくともあのマニュアルだけではわからない点も多いので、詳しく解説させていただきました。

今回は、変形ツールの第2弾BOXTRANS.Xです。実は作者がEXPOINT.Xと同じ人です。しかし、その後いくつかのプログラムを開発したあとのツールなので、仕様はずっとまともです。実用性も高くなっています。ということで、お許しください。

SIDE A

ゼロヨンゲーム完結……かも(前編)

Tan Akihiko 丹 明彦

簡単な運動モデルを確認するためのゼロヨンモデル

いよいよ完成にむけて最終段階の詰めに入る

しかし、最終目標に向けてまだまだやるべきことは山積みだ

さて今回はゼロヨンゲーム、つまり自動車の直線加速運動のシミュレーションに必要な要素のうち、残ったものを入れてしまうことにする。

・スタート時の挙動

エンジンの空ふかし、クラッチミート、ホイールスピン、そしてグリップ回復と通常走行開始までの一連の挙動と、それらに伴うエンジン回転数の変動を説明する。

・簡単なサスペンション

サスペンションのモデルを導入し、車体のピッチングと前後方向の荷重移動を実現する。

・諸抵抗

空気抵抗と路面からの抵抗を導入する。

現在のところ、一応プログラムは動作している。ただ、ゲーム性という点でまだ物足りなく、また、1カ所論理的に説明できない点があるためプログラムリストの掲載は見合わせる。詳細は本記事の最後をご覧ください。

スタート時の挙動

エンジンの回転数はタコメーターで知ることが出来る。自動車の挙動の多くがエンジン回転数とそれに対応する出力で決まることを考えると、タコメーターの針の動き方をきちんと表現できるモデルはとても大切である。まず現象面から見てみよう。

スタート前にアクセルをふかすと、タコメーターの針は軽々と上下動する。ちなみに、開発中のゼロヨンゲームでは、車ゲームのお約束として、スタート前はクラッチが強制的に切られている。なお、停止中かつブレーキを踏んでいる間もクラッチを切っているとみなして、空ふかしが可能になっている。

スタートの瞬間クラッチがつながり、駆動輪が回転を始める。このときエンジンの回転数が高いと、タイヤと路面の間のグリップは失われ、タイヤは高速で空転を始める。これがホイールスピンである。

タコメーターの針はクラッチミート時の回転数をほぼ維持する(タイヤを回転させ始める仕事のために多少は食われる)。

逆にクラッチミート時にエンジンの回転数が低いと、タイヤはグリップしたまま、車は通常の加速(エンジンの出力がタイヤを通じてダイレクトに路面に伝わる)を始める。タコメーターの針はいったん0近くまで落ち込み、それから加速するにつれて上昇を始める。

ホイールスピン中は車はあまり進まないが、タイヤは空転しながらでも少しずつ路面を蹴っているので、車速は上昇していく。そのぶんの仕事でエンジンの回転数は食われるが、アクセルを開け続けていれば損失分は補填されるのでさらにエンジンの回転数が上がる場合もある。アクセルをゆるめればエンジンの回転数は落ち込む。タコメーターの針もそのとおりの動きをする。

ホイールスピンしながらの加速によって車速が十分に上がるか、またはアクセルをゆるめることによってタイヤはグリップを取り戻す。つまりエンジン回転数、すなわち駆動輪の回転数が落ち込むことによって、駆動輪の接地点と路面の速度差が少なくなった瞬間だ。その瞬間エンジン回転数は速度に応じた値に落ち込む。このあとは通常の加速に入る。タコメーターの針もそのように動く。

これらの一連の挙動を計算機上で実現するために、図1のようなモデルを立ててみた。エンジンの発生するトルクはまずフライホイール(はずみ車)を回すのに使われ、そこからクラッチとトランスミッションを通じて駆動輪を回すのに使われ、さらに路面との接地点を通じて車体を前進させるのに使われる。しばらく前にも似たような図を載せたが、エンジンの置き方が変だと御指摘をいただいた。今回の図にも変なところがあるだろうが、前回同様に概念図ということで御容赦いただきたい。

クラッチを切った状態では、フライホイールだけ

が回転する(図2)。フライホイールが重いか軽いかで、空ふかしのときのエンジン回転数の上下する速度が決まる。

クラッチはつながっているがタイヤが路面をグリップしていない状態では、フライホイールから駆動輪までが回転する(図3)。当然、回転部分はフライホイールのみよりも重いので、アクセル操作に対するエンジン回転数の反応は鈍くなる。

そしてタイヤがグリップした状態では、さらに車体も動く範囲に含まれる(図4)。車体ははるかに重いので、アクセル操作に対するレスポンスはこの状態が最も鈍い。

これら3つの状態は明確に異なるため、状態を切り換える際に滑らかな変化をさせられない。それまでの回転部分があった運動の状態を、新たな回転部分が引き継ぐ様子を実現するために、今回は「角運動量の保存則」を用いることにした。角運動量とは以前も紹介した慣性モーメントに角速度を乗じた量である。高校の物理では、運動する質点の衝突における運動量保存則を学んだが、角運動量保存則は

ちょうどこの回転運動版と考えればよい。この法則を導入すると、複数の回転運動をする物体が一体になった瞬間の、その新たな物体の回転運動を決めることができる。そしてそれはクラッチミートやタイヤのグリップ回復の瞬間の挙動にも適用できるはずである。

なお、今回は半クラッチ、すなわちクラッチが完全には接続せずに滑り、エンジンの出力の一部しか伝達されない場合の挙動は導入していない。タイヤのグリップと状況が似ているため、特に積極的に入れる必要性を感じなかったし、プレイヤーが混乱するのを防ぎたかったからである。画面と音のみから得られるインフォメーションでは半クラッチの表現は難しいかもしれない。

サスペンション

サスペンションといっても、リンクで構成された構造物のシミュレーションまで行うわけではない。スプリングとダンパーを対にした単純なユニットで

図1 乗用車の駆動システムのモデル(概念図)




図2 クラッチを切っている場合




図3 ホイールスピニングしている場合





図4 通常走行している場合



ハードコア3Dエクスタシー(第19回)

ある(図5)。

スプリングは変位(伸び縮みした量) x に比例して変位とは逆方向に力を発生する。そのばね定数を k_s とする。ダンパーは速度 v に比例して速度とは逆方向に力を発生する。その係数を k_d とする。

このサスペンションユニットの先端に質量 m の質点を取りつけて外力 F_{in} を与えた場合の動作を図6に示す。このような性質をもつサスペンションの挙動は、

- ・外力に従って最初は縮む(伸びる)が、その後逆に伸び(縮み)、以後伸縮を繰り返す。これはスプリングの性質による。
- ・質点に速度がついている場合はその速度が鈍り、ある時間内にニュートラルの位置に戻る。これはダンパーの性質による。

というものになる。ばね定数とダンパーの係数を変えるとさまざまな特性を備えたサスペンションが作れる。

さて、このサスペンションユニットを自動車に組み込むわけだが、今回扱うのは水平面上の直線加速

運動ということもあるので、最も単純な実装にする(図7)。後輪車軸中央に仮想的なサスペンションを取りつけたと考えるのだ。

サスペンションが関係するのは、車体のピッチング(縦揺れ)と前後方向の荷重移動である。さきほどのサスペンションユニットをそのまま用いたいの、自動車の状態変数をサスペンションの仕様に合うように変形することにしよう。

サスペンションの入力には、車体の加減速に伴って生じる慣性の力を用いる。加減速は水平方向だが、車体は剛体なので車体を回転させようとする力が働き(これが最終的にピッチングとなって現れる)、サスペンションにも垂直方向の入力が生じる。慣性の力を F 、重心点までの高さを h 、重心からサスペンションの取り付け位置までの水平距離を l とした場合、サスペンションの入力は $F_{in}=F \times h/l$ である。

剛体である車体の運動を、質点の運動を記述していたさきほどのサスペンションに適用するには、慣性モーメント I を質量 m に相当する量に翻訳する必要がある(図8)。トルク(重心と力点の距離に力をか

けた量)と慣性モーメントと角速度の関係を利用すれば $m=I/l^2$ であることは容易に導ける。

こうしてサスペンションユニットの実装ができたのでシミュレーションができる。そこでその結果を自動車の状態に利用する。車体のピッチングの角度はラジアン表記なら x/l で求められる。

そして荷重移動は、サスペンションの出力 F_{out} を前後のタイヤにそれぞれ逆符号で配分すればよい(図9)。いうまでもなく、加速中は後輪の荷

図5 スプリングとダンパーによるサスペンションのモデル




図6 サスペンションの動作




図7 自動車モデルへの応用





図8 剛体の端に取り付けられたサスペンション



重が大きくなる。これは前輪駆動車が急加速を不得意とする原因にもなっている。事実、このゼロヨンゲームでも、前輪駆動に設定するとタイムはあからさまに落ちてしまう。ただ、この傾向は、初期重量配分を変えることによってある程度回避できる。たとえばフロントの重量配分を大きくすればよい。

空気抵抗と路面抵抗

ここは楽である。

空気抵抗は車速 v と車体の空力特性(いわゆるCd値と呼ばれる抗力係数と前方投影面積 S)、それにその場の空気密度 ρ によって決まる。

$$\text{空気抵抗} = (\rho \cdot S \cdot C_d \cdot v^2) / 2$$

空気密度は定数としても当面はかまわないが、高速で走行する車の後ろでは空気の密度を下げれば、非常に簡単にスリップストリーム走行をモデル化できることは知っておくと便利だろう。

そして、路面抵抗は基本的に車速 v によって決まる。

$$\text{路面抵抗} = \mu(v)mg$$


路面抵抗係数 μ の値は、速度がそれほど高くはない間は無視できるほど小さいが、時速140km/hを超えるあたりからスタンディングウェーブ現象が起こるため急激に増大する。路面抵抗のゼロヨンゲームへの実装にあたっては、車速 v を横軸に取った折れ線グラフを用いた(図10)。

解決できなかった部分

本来ならば今回でゼロヨンゲームは完成するところだったのだが、ひとつ問題が残ったために完成を宣言することができない。明確にモデルを立てることができない現象が残ってしまったのだ。

その問題とは具体的にいえば「ホイールスピン時の加速」である。どの程度加速して、どのくらいエンジン回転数が落ち込むのかを定量的に議論した資料が見当たらない。エンジンのフライホイールの軽

図9 荷重移動



さに対する情報がないことも事態をいっそう複雑にしている。

現時点ではエンジン回転数の落ち込みに対して意味不明の係数をかけるという、非常に場当たり的な方法でこの問題を回避している。だから、普通にプログラムを実行してもインチキしていることはばれない。しかしこの場で数式を使って説明するというような恥知らずな真似もできない。このあたりが、曲がりなりにも完結した理論体系の中でシミュレーションモデルを構築しなくてはならない本連載の難しいところである。

次回までにはこの問題を解決したい。できれば、クラッチミートとアクセルコントロールのテクニックがロケットスタートに結びつくところまでは実現したいと考えている。

次回予告というか今後の展開

ゼロヨンゲームもようやく完成に近づけそうな雰囲気だ。そこから先は思案中なのだが選択肢は、1) その時点でいったん区切りをつける。ゲームとしての体裁を整え、16ビット機向けに最適化も施し、完全な形で発表する

2) かまわず先に進む。さらに複雑な自動車の運動を組み込んで、引き続き浮動小数点演算の嵐で突き進む


の2つである。1)はそれなりに手間暇がかかるし本連載の最終目的にとっては回り道でしかないのだが、もう長いこと読者からは再現不能な内容を続けてしまっているといわれているのが気になる。まあ安易な折衷案として、

3) X68030+68882専用という但し書きつきで発表する

という選択肢も存在することは存在するが、これでは発表する意味はほとんどないか。

今回はゴールデンウィーク進行に敗れたので、この遅れをゴールデンウィークに取り戻すつもりだ。というところでまた次回。

図10 路面抵抗



SIDE B

車の基本運動と力学

Yokouchi Takeshi 横内 威至

今回も車の基本運動を力学的に見ていく

これで、車におけるだいたいの運動の関係が把握できるだろう

シミュレータに実装するためには、きっちりと理解しておきたい

雪が路面から消えました。タイヤを買いました。205-40の17インチとかいう、3インチアップの非人道的なサイズです。本当は全然スポーティでないけど、なんとなくスポーティそうなボディに輝く巨大な銀輪。リッジレーサーの車っぽいです。車高は高いけれど。みんなはバカだというけど、嬉しい。でも実際届いてみると不安です。ゴムの部分がほとんどありません。ちょっとした段差でも軽くホイールがブツ壊れそうな薄さです。乗り心地は極めて低下しました。ロードノイズも以前と比べるとかなり大きく、ステアも重く、乗ってて疲れるばかりです。性能はどうかというと、路面が怖くてスピードが出せないからチェック不可能です。後輪のグリップが強まってアンダー、というところだと思います。サスペンションもいずれ替える予定なので、そのときにやっとセッティングの効果を味わえるのでしょう。しよせん、車はカッコだけです。速さなんかはどうでもいいです、俺は。

とかいいつつ、速い車を操るのは好きです。やろうと思っていることと実情が矛盾していますが、それはいつものことです。勝負に負けて絶対に玉は弾かない、と心に誓ってもパチンコ勝負に出してしまうのはパチンカーとしての悲しい性というもの。皆さんもそうですよね。でもパチンコはやめましょう、大人なんだから。

などといったいううちに、タイヤを履き替えてから数日、また雪が積ってしまいました。危なくて走れません。ガン。

ロールに関すること

個人的な近況はこんなものだ。それでは余計な話はここまでにして、さっさと本題に移ろう。前回では、くどいほどロールと運動について考えたが、これといった明確な解答は出していない。これを解くためには車両の運動全体を考えなければならない、

という結論を出しておいた。このこと自体は間違いではないのだが、実はちょっとばかりウソがある。

今回は、このあたりのウソをなくすためにしっかりと理論を固めることから始めよう。まずロール自体の本当の影響を考えてみよう。ロールすることによって車体が傾き、荷重移動が起こる。荷重移動が起こることによって、グリップに変化が生ずる。これがロールによる車両運動への影響だ。

ロールが大きいとどうなるか。ちょっと考えただけでも、なんとなく荷重移動量が大きくなるし、重心の位置も激しく動いてしまって、運動の制御が不安定なものとなるのはわかるであろう。ロールが小さいと逆である。ドライバーとしては、ロールが小さいとコーナリングに対して安定感があるため、安心してコーナーを攻めることができる、というのはちょっと強引か。

では、同じ軌道、つまり同じ向心加速度のときにロールが大きい場合と小さい場合について比べてみよう。ロールが小さいほうが荷重移動が少なくて安定している、ということはない。

荷重移動量は、

$$\Delta W = M \cdot a \cdot h / T$$

であり、ロールによる影響は通常それほどのものではない。ロールによってh(重心高)が変化するが、これによって大きく変化するものではない。つまり、荷重移動を決定するのは向心加速度であるといえよう。ロールが大きくて困るのは転覆が起こりやすくなることぐらいのもの。

実際には、

ロールが大きい=サスペンションが柔らかい=復元力が小さい=つまり挙動が不安定っぽい

ということもいえるが、基本的な車両運動性能にはそれほどの影響がない、と定義しておける。過渡特性に絡む2次的な問題なのでしばらくは無視していくことにしよう。

では、向心加速度とロール角の関係だが、これは

サスペンションのバネ係数によって変化する、といえる。車のメーカーでも、ある向心加速度のとき、普通のファミリーカーならば6度、スポーツカーならば4度、というような感じで決定しているらしい。つまり、これは適当なテーブルを用意してロール角を決定することで、ロールを再現することができることになる。

キャンバーなどの接地状況によるもの

これもロールによって状況が変化するものである。キャンバー変化はロール変化とともに変化するものであり、これもテーブルを作って変化を再現することが可能だ。車両運動を計算するときに重要なのは、運動に影響を与えるレベルの力を発するという点のみ。

さらにトー変化なんかもあるが、これは車両の運動には微小な影響しか及ぼさないのととりあえず無視しておく。まあ、これも接地状況によって変化するものなので、同じように状況を調べてから影響を加えることで十分だろう。

運動への影響とは

いままで「運動に影響を与える」かどうかを考えて、そのうえでどのような手順で運動を計算するかを探ってきたわけだが、影響とはどのような形で与えられるかを考えなければならない。極めて当然のことなのだが、これは車両に力が働くことである。物理で扱っていた「力」のことである。

では、車は一般の運動方程式、

$$F=ma$$

で表すことが可能だろうか。残念ながら無理だ。なぜなら、これらの力が働く部分は重心とは別の点で、重心と一体になって運動する4点だからである。この複雑な運動は、いわゆる「剛体」の運動なのである。

そして大学の一般教養で教わるような単純な剛体のモデルとは掛け離れているものだろう。非常に残念ながら、教養過程の不真面目さが裏目に出たのか、私は剛体の力学にはかなり疎い。本当に役に立つのかどうかわからないが、これを理解していないのはかなり悔しい。ということで大学の物理の教科書を開いたがまったく理解できない。これから大学に通う方についておくが、どうせヒマなんだから授業はなんとなく理解しておくと、もしかしたら役に立つときに人生に1回ぐらいはあるかもしれない（人生ながあるかわからないからな）。だから一応大学でもがんばろう。

さて、基本的には剛体力学の問題だが、そう簡単

にはあてはまらない。よって、独自の解析を行う必要がある。いろいろな自動車力学の本を読んでも力と運動の関係は完璧ではない。というより、理論は完璧なのだろうが実際にシミュレートするときに重要で、簡単に解くことができる式を導いている本はいまのところ知らない。具体的には力とモーメント、そして車重との関係から一定時間後の姿勢、速度を計算するためには、ある程度の力技が必要となりそうなのである。

ということで、力がどのように働くか、そして運動は力でどのように変化するかを考えることにしよう。

タイヤの力学

車が曲がるのはなぜかという、タイヤが力を発生させているからである。当たり前だけど、タイヤじゃなければ曲がらない。たとえばスキー板がタイヤの代わりについていたらどうか。いくらステアを切っても車は直進しかしないはず。物理的にどうなっているかはわからなくても、感覚的に理解できると思う。どこで差が生まれるのかという、タイヤは路面をグリップすることができるがスキー板ではグリップできない点である（たぶん）。

では、ちょっと進んだ部分ではあるが、タイヤが路面をグリップしないとどうなるだろうか。というより、どうなるとグリップを失うだろうか。これも感覚的に、タイヤの回転が止まるときがそうであるのはわかると思う。急制動は危険、といわれるのはこのような理由からだ。タイヤは一定以上の力を発揮することができず、それ以上の力を加えるとロック（固定）してグリップを失い、単純な摩擦以外には力を発揮することができなくなる。摩擦は速度を失う方向に力を加えるだけなので、コーナリングをすることができなくなる。コーナリング中のブレーキングが危険といわれるのはこのためである。実際にはもうひとつの理由もあるが、ロックが危険であるということは同じである。

タイヤから発生する力を図1に挙げておく。どのような状況でこれらの力を発揮するか説明していこう。まず、タイヤの回転に対する抵抗が、転がり抵抗、つまりタイヤが回転しているときにそれを止めるような力を発揮する。制動力はブレーキなどによって、やはりタイヤの回転を止めようとする力である。そして次に、最も重要な横力、あるいはサイドフォースである。これはタイヤの進行方向とタイヤの向きが違うときに発揮される。また、この角度を横すべり角、スリップ角などと呼ぶ。これらの力はタイヤが速度をもたないときには働かない。あとはタイヤの回転を促進させる駆動力、タイヤが垂直で

ハードコア3Dエクスタシー(第19回)

ないときにかかるキャンバースラストがメインの力である。

また、運動とは関係のないセルフアライニングトルクもかかる。これはタイヤが発揮する力によって、

逆にタイヤを進行方向に向けさせようとする力である。タイヤが力に負けず、車体を回転させているのはこの力にステアリングで抵抗しているためである。グリップの高いタイヤを履くとステアリングが重くなるのは、このセルフアライニングトルクが

タイヤの発揮する力とともに大きくなるからだ。

これらの力のベクトルを合成したものがタイヤの発揮する力となる。特に進行方向と直角の成分をサイドフォースと呼び、これが車体の回転運動に結びつく直接の力となる。

サイドフォースが重要といったが、これはどのようなものであろうか。ステアリングを切れば車体はより小さい半径で回ることからも、スリップ角が大きいほどサイドフォースも強くなるのがわかる。また、スリップ角とコーナリングフォースの関係は図2のようになり、ある程度の角度で限界となる。コーナーで焦って急ハンドルを切っても、車が思ったように曲がらないのは当然なのである。

キャンバースラストとキャンバースラストの関係は図3。キャンバースラストが大きいかほどより大きなキャンバースラストを発揮する。なぜこのような力が発揮されるか説明することは面倒だが、とりあえず丸い円盤状の物体を斜めにして転がすのをイメージすれば理解できるだろう。ちなみにドリフト仕様の鬼キャン、キャンバースラストを大きくと

図1 タイヤから発生する力








図2 スリップ角とコーナリングフォースの関係

図3 キャンバースラストとキャンバースラストの関係



荷重が大きいかほどコーナリングフォースは増加する。また、スリップアングル16° ぐらいで限界となる。



キャンバースラストに依ってほぼ直線的に増加する。車の場合、キャンバースラストはコーナリングフォースの10%程度となる。バイクは見ての通り90%は占めているであろう。あれほどまで強烈にキャンバースラストを傾けても限界ではなく、角度に比例して増加することがわかる。


って前輪をハの字にすることでキャンバースラストを稼ぐ意味はたぶんないと思う。いくら大きくしたところで、結局左右で打ち消し合う力となるので意味がないはずだ。むしろこれで前輪のトレッド（車輪間の幅）を大きくするのが目的なのだろうか。このへんの事情はよくはわからない。

タイヤが発揮する力と車体

4輪が発揮する力と重心の運動の関係だが、実に複雑。律儀に考えると図4のように見たくもないような物理状態となる。ということで、当然考えやすいモデルとしたのが図5。まず、重心の位置を車体の中心線上と考える。こうすることで、前輪なら前輪、後輪ならば後輪の力の合計として2輪モデルとして扱うことができる。

タイヤの発揮する力によって、車体を回転させるモーメントが発生し、車体が旋回運動をすることになる。簡単にいえばこのとおりなのだが、そんな簡単ではない。モーメントで車体が回転するのは簡単なのだが、進行方向をどのように考えるかが困ったものである。もしこの2つを別の問題として扱おうと、非常に困ったことが起こる。車体、速度ベクトルの回転が同時で、同じような角速度でない限りタイヤのグリップが抜けることになってしまう。図4のよ

図4 4輪が発揮する力と重心の運動の関係



それぞれの車輪にサイドフォース $K_{f1}, K_{f2}, K_{r1}, K_{r2}$ がかかる。

$$F = K_{f1} + K_{f2} + K_{r1} + K_{r2}$$

車体を回転させるモーメントは、

$$M = K_{f1} \cdot l_r + K_{f2} \cdot l_r - K_{r1} \cdot l_r - K_{r2} \cdot l_r$$


さらに、進行方向成分駆動、制動による合力でもモーメントは起こる。直線での急制度によるステアのとられ、スピンなどは、このモーメントによる。

うに、簡単にオーバーステア、そしてありえないようなアンダーステア(?)が生じてしまうのである。実際のアンダーステアとは、細かく分析すればこのような状況なのかもしれないが、シミュレートしたときを考えると、おそらく非現実的な動きになるはずである。


具体的な予想は今回はやめておこう。次回、アンダーとオーバーの力学的解析、そしていい加減な車体の運動を考えたいと思っている。

いよいよ力学解析を行わなければならない段階に入ってきた。このあたりがはっきり見えれば車を走らせることはある程度可能となる。でもやっぱりいろいろと細かい調整が必要だし、さまざまな影響を取り入れる段階でとてつもない労力が必要となるのは目に見えているが、まだベストの方法を探っている段階なので、よくわからない部分も多い。ということでまた来月。

図5 図4の簡略化モデル



ここで困るのは、合力とモーメントは独立して運動、回転を決定することである。



極端な場合、このようなありえないアンダーステアが起きてしまう。



タワー型のシミュレーションモデル

Shibata Atsushi 柴田 淳

今回はMacintosh用のシミュレーションゲーム「タワー」について考察していきます。果たして、第3世代のシミュレーションは見つかるのでしょうか？ サンプルは迷路の最短経路を探すプログラムです。

柴田淳 (以下Ats) : MacintoshやWindows用のゲームで、「タワー」ってというのがあるのを知ってますか？

マスター (以下M) : ああ、高層ビルをシミュレートするゲームでしょう。

琴張春香 (以下春) : 確か、「シムシティ」の作者のウィル・ライトがゲームの制作に加わっているとかいうゲームよね。

Ats : 制作に加わっているとはいっても、ちょっと名前を貸したぐらいらしいですけどね。ただ、ウィル・ライトのいるMAXISというゲームメーカーがアメリカでのタワーの販売代理店をしてる、というつながりもあるみたいですけど。

琴張護 (以下護) : タワーというゲームは、アメリカでは「シムタワー」という名前前で売られていたような気がします。

M : ところで、タワーってどんなゲームなんですか？ 名前は知っているけど、実際に遊んだことはないからわからないんですよ。

Ats : 与えられた資金を使ってビルを育てていくシミュレーションゲームなんです。ビルに賃貸オフィスや商店を設置すると、人が集まってきてお金を落としていく。

M : なるほど。そうやって資金を増やしていったら、ビルをどんどん大きくしていくわけですね。

Ats : 大きくなっていくにつれて、ビルは高層化していきます。5階建てくらいなら階段を設置すればいいんですが、もっと階数が増えると、今度はエレベーターを設置しなければならなくなる。で、このエレベーターをいかに運用するかが、ゲームをうまく進めるカギになっているんです。

春 : エレベーターをうまく運用する？

Ats : ええと、オフィスなどのビルの施設にはそれぞれ「価値」があるんです。この価値を決める大きな要因のひとつに、施設を使う人の「イライラ度」があります。こ

のイライラ度は、ビルの住人が目的の階まで行くのにかかる時間が短ければ、それだけ低く抑えられるんです。

M : つまり、エレベーターの運用がまずくて、住人が目的の階まで行くときの待ち時間が多いと、イライラ度が高まって施設の価値が下がってしまうわけですね。

護 : なるほど。価値が高い施設はそれだけ高い賃料を取れますから、エレベーターを効率よく運用できれば、より高い収益を得ることができる、というわけですね。

春 : だけど、それなら住人をなるべく待たせないように、エレベーターをたくさん設置してしまえばいいんじゃないかしら。

Ats : ところが、そこはゲームらしく、ビルの規模に応じて、エレベーターの設置台数が制限されているんです。また、ビルの規模が大きくなっていけば、設置できる施設の種類も増えていきます。ゲームが進むと、映画館とかホールなんていう施設も設置できるようになるんですよ。



タワーのロジック

Ats : タワーというゲームですが、いままでここで扱ってきたものとは違ったシミュレーションの手法が使われているみたいなんです。

M : というと？

Ats : まず、オフィスや店舗などの施設の価値は、その施設にたどり着くまでの所要時間が長いか短いかで決まる、ということを行いましたよね。

春 : 施設を利用する住民のイライラ度が、施設の賃料に影響するんだっただよわね。

護 : すると、ゲームの内部では、ビルの施設ごとにイライラ度を数値として管理しているわけですね。

Ats : そうなんです。で、いままでここでやってきたような手法を使うとすると、この




illustration : T. Takahashi

イライラ度は周りの状況から計算されるわけですね。つまり、ビルのとある場所にあるオフィスまでの所要時間を、なんらかの擬似的な方法を使って裏マップで表現する、というような方法をとるんです。

M : そのような手法を使うと、常に最低限の部分の裏マップを書き換えるだけで済むから、処理時間を抑えることができるんじゃないよね。

Ats : ところが、タワーでは施設にたどり着くまでの時間を実際に人間を動かして計算しているんです。

M : 確かに、ゲームの画面を見ると、たくさん人間の人が動き回っていますね。

春 : でも、こうやって住民を実際に動かすことによって、どうして施設に行くまでの時間を計れるの？

Ats : ええと、画面内を動いている住民ごとに、どの施設の利用者なのか、またどこに行こうとしているのかなどの個人情報管理されているんです。この情報を元に、実際に住人を動かして、目的地に着くまでの所要時間を計って、目的地に着いたらイライラ度を管理する裏マップに所要時間を加算していくんです。

春 : うーん、いかにも力業という感じね。

Ats : ただし処理速度のことを考えてか、住民を実際に移動させるといっても、拘子定規にやっているわけではなさそうなんです。たとえば、タワーではビル内の横の移動は考慮されていません。つまり、施設が横方向にいくら離れていようと、住民はまったくイライラしないんです。

護 : しかし、それでもやはり実際に住民を移動させるというのは、かなりの処理速度を要求する処理であることには変わりないと思いますが。

M : そうまでしてこんな方法を使うというのは、それなりに理由があつてのことなんじゃないですかね。

Ats：ひとつには、実際に人を動かすほうがはるかにリアルに見える、ということが大きな要因になっている気がします。

M：施設までの所要時間を表現するとしたら、たとえば施設ごとに便利さの裏マップを管理して、エレベーターに近いところにある施設は便利さを高く、遠いところは低くというふうにしてもいいわけですね。

春：でも、デパートなんかのエレベーターを思い浮かべると、エレベーターの待ち時間ってもっと複雑な要素が絡んでいるんじゃない？

護：設置台数や収容人数、またエレベーターのカゴを運用するアルゴリズムなども関わってくるかもしれませんね。

M：すると、タワーというゲームはエレベーターという小道具をもち込もうと決めた時点で、実際に人を動かしてみるような手法をとらざるをえなくなった、といえるような気がしますね。



第3世代のシミュレーション

護：ところで、このタワーのような手法をシミュレーションのモデルとしてとらえると、どのようになるのでしょうか。

春：シミュレーションのモデルとしてとらえるって？

M：図1のように模式図化するとどうなるか、ということですよ。この図1は、確か今までやってきたモデルの模式図でしたよね。裏マップを入力として、計算モデルを使って計算をして、その結果をさらに裏マップに反映させる、という意味じゃありませんでしたっけ。

Ats：そうですねえ。まず、住民のイライラ度が計算モデルに入力されて施設の価値を決め、それがビルの収入になるんだから、図1で「入力」から右側は変わらないと思います。問題は入力の左側なんです。

護：住民の移動にかかる時間が長いとイライラ度が増すのですから、入力に働くプラスの要因として、左側に住民の移動にかかる時間を書き込めばいいのではないでしょ

うか(図2)。

Ats：それはそうなんですけどね。さっきも同じ話が出ましたが、住民の移動時間を決める要因はかなり複雑ですよ。1次式で間に合うような単純な計算モデルとは次元が違いますよ。

M：それだけ複雑だからこそ、エレベーターの運用をシミュレートして、実際に住民を動かして移動に必要な時間を調べているわけですからね。

Ats：じゃあ、ここでいう住民の移動時間のように、詳細に調べてみないと決まらない要素は、計算モデルとは別扱いにしたほうがいいでしょうね。

M：こうして図にしてみると、2つのシミュレーションモデルの違いがはっきりしてきますね。

Ats：そうですね。便宜上、図1のようなモデルを「シムシティー型」、図2のようなモデルを「タワー型」としましょうか。

護：まず目につくのが、シムシティー型のモデルにはフィードバックがあり、タワー型にはない、ということでしょうか。

春：フィードバックがあるとないとは、どんな違いが生まれるのかしら。

Ats：たとえば、シムシティーで町を育てていくとき、住宅地域に警察や学校を建設しないと、地域がスラム化するようなことが起こりますよね。つまり、安定しているように見える地域でも、フィードバックによって治安度の裏マップがだんだん悪化していき、放っておくと犯罪がはびこるようになるわけです。

M：すると、フィードバック機構をもっていないタワー型では、そのようなことが起こらないということですか？

Ats：厳密にいうと「起こりづらい」という感じかな。たとえば、タワーでビルの高層部に映画館のような大量の人間が入り出すような施設を作ってしまうと、エレベーターが混雑するようになって、結局映画館の近くの施設の価値は下がる、というようなことは起きるけど……。

護：しかし、それは単にエレベーターの利

用頻度が高まるから、付近の施設へのアクセスが不便になっただけです。シムシティー型のスラム化のように「人口は増えたが悪いやつも増えた」というような、正負の要素が同居したタイプのフィードバックとは違うような気がします。

Ats：どちらかという、僕もその考え方に賛成なんですよ。

M：あと、タワー型にあってシムシティー型にないのは、やっぱり実際に住民が動いている、というリアリティでしょうかね。

Ats：そうですね。シムシティー型のシミュレーションはかなり擬似的なものだから、たとえば住宅地域と工業地域が道路で結ばれていなくてもお互いに発展する、といったような、一見ウソっぽいところがどうしてもでてきてしまうでしょうね。

春：その点、タワー型では実際に住人をエレベーターに乗せて動かすのだから、エレベーターの通じていない階の施設に人が入るようなことはない、というわけね。

M：ところで、こんなふうな利点と欠点のある2つの手法なんだから、いっそお互いのいいところだけを組み合わせる新しい手法ができないものですかねえ。

Ats：実は、タワーのマニュアルにウィル・ライトの文章が載っているんですけど、それを匂わすようなことが書いてあるんです。ウィル・ライトは最近「シムタウン」というゲームを出したようだから、そろそろタワー型とシムシティー型のハイブリッドシミュレーションを作りにかかっているのかもしれないですね。

春：そのハイブリッド型が第3世代の社会科学シミュレーションだ、というわけ？

Ats：うーん、既存のものを組み合わせただけのものが新しい世代か、というところちょっと疑問が残るかな。

M：じゃあ、第3世代が登場するのはまだ先だと。

Ats：いや、実はそれらしいアイデアは考えてあるんです。いままでのシミュレーションは、計算モデルがすべて固定されていて、そのためにダイナミックなゲーム展開

図1 シムシティー型のモデル





図2 タワー型のモデル



が望めませんでした。そこで、計算モデル自体を動的に割り当てるようにすればどうかなあ、と。

春：計算モデルを動的に割り当てる？

Ats：つまり、ゲーム進行によって計算モデル自体が変化していくようなモデル、ということになるかな。

M：それはまた、なんとも大胆な。

Ats：ただ、モデルのロジックは思いついたんですけど、うまい題材がなかなか見つからないんですよ。いずれにしろ、このアイデアが形になるにはもう少し時間が必要かな。

M：ロジックを思いついて、それを使うための適当な題材が見つからない、というのは、ずいぶんもったいない話ですね。

Ats：うーん、ロジックというか、シミュレーションのモデルを考えつくというのは、あくまでもゲームなどを作るときに必要な条件の1つでしかないんですよ。アルゴリズムと適当な題材が結びついてはじめて、面白いゲームができあがるんだと思います。春：なるほど。

Ats：また、モデルを考えただけでプログラミングについての仕事はすべておしまいか、というとそうでもないと思うんです。たとえば、タワーのエレベーター運行のシミュレーションのように、あまりにも専門化しすぎたものが関わってくると、ちょっとややこしくなる。

M：それはどういうことですか？

Ats：エレベーターの運行シミュレーションなんて、どちらかといえばアクションゲームで使われるような題材じゃないですか。

護：つまり、シミュレーションとはまったく別分野のものをプログラミングしなければならないわけです。ということは、通常より余分なノウハウが必要になる、ということですね。

Ats：そうなんです。仮に、タワーに登場する住人が、エレベーターの代わりに迷路状の通路を通過して目的の施設に行く、というようなゲームを作るとしましょう。

M：そのゲームでは、入り口から施設までの最短経路の長さによって、住民のイライラ度が増減する、ということになるんですね。

Ats：ええ。このようなゲームを作るとすると、入り口から目的の施設までの、最短経路を求めるようなアルゴリズムを考え出さなければならぬじゃないですか。

春：つまり、迷路を解くアルゴリズムが必要なのね。なんだか難しそうだけど。

Ats：難しい、というより、基礎知識がないと解けない類の問題ですね。それほど大変そうではないから、ちょっと作ってみることにしましょうか。



サンプルについて

Ats：ええと、今回のサンプルでは、まず迷路を自動的に生成して、それから入り口から出口までの最短距離を求めます。

M：迷路を自動的に作るだけでも、けっこう大変そうだけど。

Ats：この手のアルゴリズムは腐るほどありますからね。興味のある人は参考文献を読んでみてください。

春：で、迷路はどうやって解くわけ？

護：普通の迷路では、常に迷路の壁に右手が触れるように道を通っていくと、いつかは必ず出口にたどり着ける、という法則を使うのではないのでしょうか。

Ats：そうなんです。この法則を使うと、迷路を解く最短経路を簡単に見つけることができるんです。

M：もう少し具体的に教えてくださいよ。

Ats：まず、迷路を動く点を想定します。こ

の点の右手が、常に壁につくように迷路内を移動させていきます。

春：でも、そうやって動いていると、いつかは袋小路にはいつまでも入ってしまうんじゃないかしら。

Ats：そうやって行き止まりに突き当たったら、今度は方向転換して点の軌跡を壁で埋めていくんです。こうやって袋小路をしらみつぶしに埋めて行って、最後に残ったのが出口への最短経路となるわけです。

春：なんだかさりとってのけちやったけど、やっぱり難しそうね。

Ats：でも、これくらいアルゴリズムを軽くこなせるようでない、タワー型のシミュレーションゲームは作れませんよ。

M：そうでしょうね。エレベーターの運行シミュレーションなどとなると、迷路を解くアルゴリズムよりもっと複雑になるでしょうから。

護：逆に、この種のシミュレーションとは一見関係ないようなノウハウをうまくゲームに取りこめれば、ゲームのリアリティは一段と増すでしょう。

Ats：シムシティ型のシミュレーションゲームでは、シミュレーションモデルの出来不出来がリアリティを左右するんですが、タワー型では実際に人間を動かすわけですから、「人間らしさ」を演出することが、ゲームをリアルにするためには欠かせない要素だと思います。じゃあ、人間らしさとはなにかと考えてみると、やはり「頭のよさ」なんじゃないでしょうか？

M：つまり、タワー型の面白いシミュレーションゲームを作るためには、頭のいいアルゴリズムを作り出すノウハウが必要だ、ということですね。(つづく)

参考文献

奥村晴彦、「C言語による最新アルゴリズム辞典」、技術評論社

リスト1

```
1: /* こちらシステムX探偵事務所*/
2: /*      1995年6号サンプルプログラム*/
3: /*      -- 任意のキーで終了 --*/
4: #include "stdio.h"
5: #include "stdlib.h"
6: #include "basic0.h"
7: #include "BASIG.h"
8: #include "graph.h"
9:
10: #define Way 0
11: #define Wall 1
12: #define PWall 2
13: #define Object 3
14: #define RightWay 4
15: #define Xmax 60
16: #define Ymax 60
17: #define MAXpos (Xmax*Ymax/4)
18: #define cwidth 8
19: #define UP 0x1
20: #define DOWN 0x2
21: #define LEFT 0x4
22: #define RIGHT 0x8
23: #define STONE 5
24: #define DeadEnd 3
25:
26: int map[Xmax+1][Ymax+1], way[Xmax+1][Ymax+1];
27: int way2[Xmax+1][Ymax+1], xx[MAXpos], yy[MAXpos];
28: int p_num = 0, gole = 0, objs.cnt = 0;
29: int dx[4] = { 2, 0, -2, 0 };
```

```
30: int dy[4] = { 0, 2, 0, -2 };
31: int drx[4] = { 1, 0, -1, 0 };
32: int dry[4] = { 0, 1, 0, -1 };
33: int d_tab[24][4] = {
34:   0,1,2,3, 0,1,3,2, 0,2,1,3,
35:   0,2,3,1, 0,3,1,2, 0,3,2,1,
36:   1,0,2,3, 1,0,3,2, 1,2,0,3,
37:   1,2,3,0, 1,3,0,2, 1,3,2,0,
38:   2,0,1,3, 2,0,3,1, 2,1,0,3,
39:   2,1,3,0, 2,3,0,1, 2,3,1,0,
40:   3,0,1,2, 3,0,2,1, 3,1,0,2,
41:   3,1,2,0, 3,2,0,1, 3,2,1,0 };
42: struct {
43:   int dir, cell, x, y, atr;
44: } obj[16];
45:
46:
47: void main()
48: {
49:   init_screen();
50:   init_variables();
51:   make_maze();
52:   solve_maze(1);
53:   exit(0);
54: }
55:
56: void solve_maze(int num)
57: {
58:   int i, j = 0;
```

```

59: while( gole < num ) {
60:     for( i = 0; i < num; i++ ) {
61:         if( obj[i].atr == -1 &&
62:             i <= cnt ) {
63:             obj[i].atr = 0;
64:         }
65:         move_object(i);
66:     }
67:     cnt++;
68:     if( kbhit() ) {
69:         break;
70:     }
71: }
72: }
73:
74: void move_object(int n)
75: {
76:     int t,r,l,b,f;
77:     if( obj[n].atr )
78:     {
79:         return;
80:     }
81:     f = obj[n].dir;
82:     r = (obj[n].dir + 1)%4;
83:     l = (obj[n].dir + 3)%4;
84:     b = (obj[n].dir + 2)%4;
85:     switch( way2[obj[n].x][obj[n].y] )
86:     {
87:     case 0 :
88:         t = 1;
89:         break;
90:     case 1 :
91:         if( !map[obj[n].x+drx[r]][obj[n].y+dry[r]] ) {
92:             t = 1;
93:         } else {
94:             t = 0;
95:         }
96:         break;
97:     case 2 :
98:         if( !map[obj[n].x+drx[r]][obj[n].y+dry[r]] ) {
99:             t = 1;
100:            break;
101:        }
102:        if( !map[obj[n].x+drx[f]][obj[n].y+dry[f]] ) {
103:            t = 0;
104:            break;
105:        }
106:        if( !map[obj[n].x+drx[l]][obj[n].y+dry[l]] ) {
107:            t = 3;
108:            break;
109:        }
110:        break;
111:    case 3 :
112:        if( !map[obj[n].x+drx[b]][obj[n].y+dry[b]] ) {
113:            t = 2;
114:            break;
115:        }
116:        if( !map[obj[n].x+drx[f]][obj[n].y+dry[f]] ) {
117:            t = 0;
118:            break;
119:        }
120:        if( !map[obj[n].x+drx[r]][obj[n].y+dry[r]] ) {
121:            t = 1;
122:            break;
123:        }
124:        if( !map[obj[n].x+drx[l]][obj[n].y+dry[l]] ) {
125:            t = 3;
126:            break;
127:        }
128:        break;
129:    default :
130:        break;
131:    }
132:    obj[n].dir = (obj[n].dir + t)%4;
133:    if( map[obj[n].x][obj[n].y] ) {
134:        draw_cell(obj[n].x,obj[n].y,
135:            map[obj[n].x][obj[n].y]);
136:    } else {
137:        draw_cell(obj[n].x,obj[n].y,RightWay);
138:    }
139:    if( way2[obj[n].x][obj[n].y] == 3 ) {
140:        map_to(obj[n].x,obj[n].y,PWall);
141:    }
142:    obj[n].x += drx[obj[n].dir];
143:    obj[n].y += dry[obj[n].dir];
144:    draw_cell(obj[n].x,obj[n].y,object);
145:    if( obj[n].x > Xmax-2 ||
146:        obj[n].x > Ymax-3 ) {
147:        obj[n].atr = 1;
148:        gole++;
149:    }
150: }
151:
152: void make_maze()
153: {
154:     int i,j,k,x,y,t,dd;
155:
156:     srand((unsigned)time(NULL));
157:     for( i = 4; i <= Xmax - 4; i += 2 ) {
158:         add_pos(i,2);
159:         add_pos(i,Ymax-2);
160:     }
161:     for( j = 4; j <= Ymax - 4; j += 2 ) {
162:         add_pos(2,j);
163:         add_pos(Xmax-2,j);
164:     }
165:     while( select_pos(&i,&j) ) {
166:         for( ; ; ) {
167:             dd = 24*rand();
168:             for( k = 3; k >= 0; k-- ) {
169:                 t = dtab[dd][k];
170:                 x = i + dx[t];
171:                 y = j + dy[t];
172:                 if( map[x][y] == 0 ) {
173:                     break;
174:                 }
175:             }
176:             if( k < 0 ) {
177:                 break;
178:             }

```

```

179:         map_to((i+x)/2,(j+y)/2,1);
180:         i = x;
181:         j = y;
182:         map_to(i,j,1);
183:         add_pos(i,j);
184:     }
185: }
186: }
187:
188: void add_pos(int i, int j)
189: {
190:     xx[p_num] = i;
191:     yy[p_num] = j;
192:     p_num++;
193: }
194:
195: int select_pos(int *i, int *j)
196: {
197:     int r;
198:
199:     if( !p_num ) {
200:         return( 0 );
201:     }
202:     p_num--;
203:     r = (int)(p_num * (rand() / (RAND_MAX + 1.0)));
204:     *i = xx[r];
205:     *j = yy[r];
206:     xx[r] = xx[p_num];
207:     yy[r] = yy[p_num];
208:     return( 1 );
209: }
210:
211: void map_to(x,y,a)
212: {
213:     if( x < 0 || x > Xmax ||
214:         y < 0 || y > Ymax ) {
215:         return;
216:     }
217:     map[x][y] = a;
218:     if( x > 1 && x < Xmax-1 &&
219:         y > 1 && y < Ymax-1 ) {
220:         draw_cell(x,y,a);
221:         change_way(x-1,y);
222:         change_way(x+1,y);
223:         change_way(x,y-1);
224:         change_way(x,y+1);
225:         change_way(x,y);
226:     }
227: }
228:
229: void change_way(int x,int y)
230: {
231:     int i = 0;
232:
233:     if( map[x][y] ) {
234:         way2[x][y] = STONE;
235:         return;
236:     }
237:     if( map[x][y-1] ) {
238:         way[x][y] |= UP;
239:         i++;
240:     }
241:     if( map[x][y+1] ) {
242:         way[x][y] |= DOWN;
243:         i++;
244:     }
245:     if( map[x-1][y] ) {
246:         way[x][y] |= LEFT;
247:         i++;
248:     }
249:     if( map[x+1][y] ) {
250:         way[x][y] |= RIGHT;
251:         i++;
252:     }
253:     way2[x][y] = i;
254: }
255:
256: int draw_cell(int x,int y,int col)
257: {
258:     x -= 2;
259:     y -= 2;
260:     if( col < 16 ) {
261:         fill(x*cwidth,y*cwidth,
262:             x*cwidth+cwidth-1,y*cwidth+cwidth-1,col);
263:     }
264: }
265:
266: int init_screen()
267: {
268:     int i;
269:     screen( 2,0,1,1 ); console('NASI','NASI',0);
270:     palet(0,0);
271:     palet(1,rgb(31,31,31));
272:     palet(2,rgb(31,5,2));
273:     palet(3,rgb(31,21,3));
274:     palet(4,rgb(3,31,7));
275: }
276:
277: int init_variables()
278: {
279:     int i,j;
280:     for( i = 0; i <= Xmax; i++ ) {
281:         for( j = 0; j <= Ymax; j++ ) {
282:             map_to(i,j,1);
283:         }
284:     }
285:     for( i = 3; i <= Xmax - 3; i++ ) {
286:         for( j = 3; j <= Ymax - 3; j++ ) {
287:             map_to(i,j,0);
288:         }
289:     }
290:     map_to(2,3,0);
291:     map_to(Xmax-2,Ymax-3,0);
292:     for( i = 0; i <= 16; i++ ) {
293:         obj[i].x = 3;
294:         obj[i].y = 3;
295:         obj[i].dir = 0;
296:         obj[i].atr = -1;
297:     }
298: }

```

多チャンネルミキサを作ろう

Taki Yasushi 瀧 康史

X68000本体や各種MIDI音源、さらにはCD-ROMなど、私たちの扱う音楽ソースはどんどん増大しています。しかし、本格的なミキサでは大げさすぎるし……ということで今回は簡単なミキサを作ってみました。

出力装置はいっぱいある

X6800シリーズはもともと音声出力を意識した作りになっているためか、背面にちゃんとAUXステレオ出力端子があります。一方、数年前からMIDIが盛んになってきて、MIDI楽器の音声もミキシングする必要が出てきています。最近ではSC-55をはじめとしてミキサ内蔵のMIDI楽器も増えてはきましたが、従来のCM-64、MT-32などを利用している人は別途ミキサを買わねばなりません。まあ、これだけの楽器構成ならば、CM-64+(SC-55+内蔵音源)という構成のため、4chミキサを買えば済みます。

2chでないのは、ミキサの多くが入力をモノラルで受け付けて出力をステレオ、つまり、右か左に振り分けるためです。多くは出力に「中ぐらい右」とか「わずかに左」とかの処置を行うために、可変抵抗(ボリューム)がつけられています。

ところで最近、X68000ユーザーのなかでもCD-ROMが流行しはじめました。一般のCD-ROMは、音楽CD再生のために音声出力があります。CD-ROMで音楽CDを再生するとデスクトップでCDの再生、停止などができますから、結構便利に使えます。それ以外にも、メガドライブのゆみみみっくエミュレータをプレイする、Play Stationのばずるだまエミュレータをプレイするなど、CDの音楽再生機能を利用するゲームなどの場合はミキシングは必須です。

これで、CD-ROM+MIDIユーザの場合、6chミキサが必要になってきてしまいました。さらにAWESOME-XなどのPCM出力のできるボードを利用したりすると、8chミキサが必要になることとなります。

本格的にコンピュータ音楽をするならば、大きなミキサを買えばよいでしょう。「専門的にやる人」用のミキサならば、値段、大きさ、機能、さまざまの商品があります。

しかし、CD-ROM+MIDI楽器+X6800という組み合わせは、専門的に音楽をやる人以外でも割と持っている組み合わせです。安価でPCMボードが供給されたら、なおさらミキサが必要でしょう。

市販されている一般のミキサは、多チャンネルになればなるほど、たくさんの機能がついてきて、そして高価です。先ほど説明したような左右に振り分ける機能のほか、エフェクトへ送り返すような機能、入力インピーダンスをAUXレベルからMICレベルまで選択できる機能などいろいろとついているからです。「ただ単にミキシングしたいだけ!」といったケースの場合、なにも本格的なミキサを買う必要はありません。入力インピーダンスはAUXのみ、右左はなく、入出力はステレオ、エフェクトセンド、場合によっては、入力レベルなどもON/OFFにセレクトできる程度でよかったり、いらなかったりするかもしれません。

必要は発明の母。私のうちでは、X68000周りだけでも、CD-ROM、X68000、CM-64、SC-55、実験中のPCMボードなど、ミキシングする必要のある機器があります。DSPボードが発売されたときのために、DAI to AUXのユニット、すなわちD/Aコンバータが作ってあり、これもミキシングせねばなりません(モノラル12chぐらい必要なのかな)。そこで、約束のSRAMボードをほっといて、多チャンネルミキサを作ってみることにしました。

これは完全に「ローテク」です。X68000本体改造の必要性はありませんし、下手に作っても本体を壊すほどダメージを与える失敗はほとんどないでしょう。値段も、参考までに秋葉原価格ならば、あわせて2,000円前後です。

仕様の決定から完成まで、幅広いニーズにあわせて、原理を中心に説明しますから、ローテクしたい人。ぜひ挑戦してみてください。

仕様決定

まずは仕様を決定します。仕様決定に合わせて、ハードウェアの設計をしますのできちんと考えておかないと、あとでハマるので注意しましょう。

●何チャンネルのステレオ入力があるのか?

まずミキサとしての第一条件ですね。何チャンネルステレオ入力があるのか? 今回は記事用として、ステレオ5ch(モノラル10ch)のミキサを作ってみることにしました。

配線や格納する箱などに拡張性を持たせておけば、多チャンネルになると思うので、いろいろ考えてみてください。

●各入力のボリュームを用意するか?

入力の抵抗を変えれば、レベルが変化します。選択は、固定抵抗、半固定抵抗、可変抵抗の3種類ぐらいあるでしょう。あんまり多機能だと配線がややこしくなりますし、大きな可変抵抗だと、まさしくボリュームになるので、パネルの加工も大変です。

各入力レベルは一度設定すれば、変更する必要はない……といい切れるなら固定抵抗がいいでしょう。そうすれば、回路は小さくまとまりますし、ミキサ本体が小さくなる分、ちょっとしたスペースにおけるという利点ができます。

一度設定したらほとんど変えないだろうけど、ひょっとしたら、気分でもた変えるかもしれない……と思うならば、半固定抵抗にするのがよいでしょう。こうした場合、パッケージを開けなくてはなりませんが、一応入力レベルを変えることができます。一度設定してみたものの、やっぱりもう少し内蔵音源を強くしたかった……なんて場合、すぐ変えられますね。半固定抵抗は基板に実装するので、固定抵抗の場合よりも、基板そのものは大きくなります。

気まぐれなのでちょくちょく変える……という人なら、可変抵抗にするといいでしょう。この場合、ケースのパネルに可変抵抗をつけなくてはなりませんから、サイズも気にしなくてはなりません。基板そのものは線を引っ張るだけなので、小さくなるはずですが。

ボリュームを用意しなくても、ON/OFFの切り換えぐらいつけたい場合は、適当なスイッチをつけましょう。入力ラインを絶縁するだけなので、接続/絶縁の、2端子の簡単なスイッチでOKです。たとえば、X680x0などは膨大なノイズを出しますから、MIDI楽器のみの曲を鳴らしたい場合、本体側の入力を切ったほうがいいでしょう。

今回の記事中では、入力抵抗を固定、すべて同じにし、入力を切るスイッチはひとつだけ(X680x0本体用)にしてみました。

部品選び

最初に決定されるのはオペアンプ(OP-

Amp)です。これはNJM4580にて決定。オーディオ用といわれるOP-Ampで低雑音で低歪率、ヘッドフォン出力などの高出力もできるし、単一電源でも動作可能だからです。と、まあこういっておけば、カッコいいのですが、単に秋葉原の秋月電子で安売りしていたのが大きな原因です。

次に電源。電源はOP-Ampを駆動できればどういふ奴でもよいのですが、電源が歪んでいけば出力も歪みます。したがって、ある程度は安定してはなりません。スイッチング電源などを利用するのがリーズナブルですが、小さいスイッチング電源は高いという欠点があります。トランスを利用して電源を作ってもバチは当たりませんが、トランスを近くに置くと、配置をうまくやらないとノイズがバリバリ乗ります。

そういうわけで、アダプタです。アダプタを利用すると電源周りがゴツゴツするので好きじゃないんですが、「簡単ぼん」の利点は否定できないでしょう。もちろん、アダプタからくる電源は相当歪んでいますから、3端子レギュレータを利用して、適当


な電源を作ります。そういうわけで、アダプタは12~15V程度のもので利用し、7809あたりを使って9Vを取り出すことにします。参考までに秋葉原の秋月電子でアダプタは300円にて購入、この端子を受けるコネクタは千石電商にて100円で購入。口径は2.1φです。また、7809は78L09(ローパワーだけど今回ぐらいの回路ならこれで十分)ですが、30円だったかな? これもまた秋月電子です。

X680x0から+12Vを引っ張ってきて、3端子レギュレータ78L05などを利用すれば、それなりに安定した電源を取ることもできますが、ミキサの電源はやっぱりつけっぱなしがよいのではないのでしょうか?

原理説明

ミキサといったら反転増幅加算回路なのですが、電源を単一電源にしたため、負信号はそのままで切れてしまいます。ということで、差動増幅回路にすることにしました。

図1 メイン回路図



基本回路は図1のとおりです。

図はステレオ4chですが、場合によっては今回のような5ch, さらに6chなどを作りたい場合でも、入力を同様に増やすことによって処理できます(もっともあまり安定しないでしょうが)。

この図の囲みAは、入力インピーダンスの抵抗です。これを低くすると入力レベルを上げることができます。ただし、この抵抗が0になると、増幅率が理論上 ∞ になるので、せいぜい2, 3倍程度で20k Ω から30k Ω の抵抗をつけ、これと直列でなんらかの

可変抵抗をつけてください。

もし入力信号のON/OFFをつけるならば、端子Bの部分で絶縁してください。

あと、人によってはもう少し出力がほしい場合があるかもしれません。そういうときには、もう1段なんらかのパワーアンプをつけるとよいでしょう。つける場所はCです。Cに図2のような回路を含めると出力の増強ができると思います。

図1下の9Vを生成する回路で間違いやすい点を。3端子レギュレータの足の足は正面(平らな面)から見て、順に1, 2, 3と数えます。詳しくは図3を参照のこと。

また、アダプタですが、+を接続前にきちんと確かめてください。アダプタのものによっては、中が-, 外が+になっていたりします。習慣で外は-などと思い込んでいると、ハマることになります。

電極を間違えると大電流が流れて危険ですからね。

なお、この回路を収めるケースはできる限り、金属ケースを利用してください。というのも、金属ケースのフレームをアースにすることができるからです。ただし、金属ケースを利用する場合、基板の固定方法によってはショートするおそれもあるので気をつけてください。

図2 パワーアンプの接続







図3 足に注意



製作した基板(表面)



裏面。ちなみに、音声信号は入出力とも1本だけ配線されている

使い方

利用は簡単です。

まず回路上のINが右, 左のRCAピンジャックINPUTです。回路上はこの5つの入力(回路図では4つ)がミキシングされ、OUTPUTへ出力されます。これをアウトプットにつなぐだけ。

本体+SC-55, CD-ROM, DSPボードなどなど、接続できるものはさまざまですから、必要な数だけ入力を増やしてリーズナブルな回路にしてみてください。

* * *

最初にいったとおり、あっさりできて、しかも簡単に使えます。そこそこ電気回路の勉強になるかもしれません。

来月、予定どおりDSPボードが発売されるならば、OPTICAL OUTから直接オーディオ出力を取れるような回路を紹介したいと思います。

ここ数カ月、身辺があわただしくなり、込み入ったことができませんが、「ロー」テクは続けますから、来月もよろしく。では。

参考資料: 本誌1991年12月号

(なお、OP-Ampの出力などはあえてこれにあわせました)。


全機種共通

S-OS“SWORD”要

BLOCK DOWN

Haruna Takayuki
春名 隆行

隣り合っているブロックを見つけて消していく。単純ながらついついのりめ込んでしまうパズルゲームです。できるだけ多くのブロックを消せるように、脳味噌をしぼるのだ。



私がこのゲームを知ったのは、某誌3月号の荻窪圭氏の記事によってです。ルールはシンプルなのに中毒者続出ということだったので、試しに作ってみるかという気になりました。

とりえず、最初はX1のBASIC+マシン語で作ったのですが、なかなか面白い！それにこれぐらいならS-OS“SWORD”でも楽しめるんじゃないかと思い作成したのが、今回の作品です（オリジナルは「さめがめ」というタイトルでした）。

入力方法

まず、MACINTOSHなどのマシン語入力ツールで、リスト1の3000_H～33F3_Hまで打ち込んでください。チェックサムを確認したあと、いったんデバイスに、

#S BLD:3000:33F3:3000

のようにセーブしましょう。そして、

#J3000

でスタートします。

遊び方

さて、ゲームの遊び方ですが“2468”キーでカーソルの移動，“5”キーで2個以上隣り合っている（斜めはダメ）ブロックを一度に取ることができます。このとき、

(取ったブロック-2)²

が得点となります。

また、取ったブロックのところにできる空間には、上のブロックが落ちてきます。縦一列すべて取ることができたときには、順次左側に詰められていきます。

このようにゲームを進めていくわけですが、ゲームの目的は2つあります。ひとつはすべてのブロックを取り除くことです。しかし、かなり難しく、運も必要でしょう。そして、もうひとつは、“ブロックを育てる”ことです。つまり、できるだけたくさんブロックを一度に取れるように操作して、高得点を狙うというものです。どちらかといえば後者がメインの楽しみ方になると思います。

ちなみに、高得点を狙うコツとしては、ブロックを取ったときに、どのブロックが落ちてくるかの確に把握することです。慣れないうちはつらいかもしれませんが、先

の先まで読めるようになることが高得点を獲得するための秘訣です。

そして、ゲームオーバー時には、スペースキーで再スタート、BREAKキーでモニターに戻ります。

プログラムについて

私はS-OS“SWORD”用のプログラムを組むのも、オールマシン語のプログラムを組むのも初めてだったのですが、シンプルなゲームだったためか、比較的短時間で完成しました。3400_H以降もワークとして使用していますので、注意してください。どこまで使用するかは、プレイヤーの腕と運しだいです。

なお、ソースはREDAで作成しましたが、文字列中にスペースのコード32を書き込んでいるところがあります。こうしないと、スペースを09_Hに変換してしまい正しくアセンブルできなかったのです（編注：これは、REDAのエディタ側の問題。タブ機能を実現するために、ソースコード中のスペースを強制的にタブコード09_Hに置き換えてしまうため起こるものです）。

そして、初期設定ではカーソル移動キーを“2468”，ブロックを取るキーを“5”としています。都合の悪い方は、

3116_H：上3122_H：下311E_H：左311A_H：右3126_H：ブロックを取る

以上のアドレスを書き換えてください。また、ブロックはわかりやすいものを選んだつもりですが、自分好みのブロックに変更したい方は、33DF_Hからの5バイトを書き換えてください。

最後に

今回のプログラムは、できるだけ短くしようと心がけたのですが、いま考えると縦横のブロック数を変更できるようにしたほうがよかったかもしれませんね。

それでは、じっくり遊んでみてください。結構はまりますよ。

〈参考文献〉

Oh!X 1991年2月号 Z80's Bar

リスト1 BLOCK_DOWN.OBJ

Table with 3 columns of hex data and 3 SUM rows. Columns contain hex values like 3000 CD 22 30 CD 6F 30 CD 03 : 5B, 3160 33 CD 97 31 ED 5B ED 33 : 30, 32A8 06 72 2C 2C 2C 18 F6 E1 : EB, etc.

リスト2 BLOCK_DOWN.S

Table with 3 columns of hex data and 3 SUM rows. Columns contain hex values and assembly instructions like 0000 1 ; ***** BLOCK DOWN, 3046 4F 43 4B 20, 3044 44 4F 57 4E, etc.

```

30CA ED 5F      100 LD A,R
30CC AC         101 XOR H
30CD AD         102 XOR L
30CE 32 E9 33  103 LD (DATA),A
30D1 CB 3C     104 SRL H
30D3 CB 1D     105 RR L
30D5 CB 3C     106 SRL H
30D7 CB 1D     107 RR L
30D9 CB 3C     108 SRL H
30DB CB 1D     109 RR L
30DD CB 3C     110 SRL H
30DF CB 1D     111 RR L
30E1 7D        112 LD A,L
30E2 D9        113 EXX
30E3 E6 0E     114 AND
;
30E5 0F        115 RRCA
30E6 D6 03     116 SUB
30E8 38 D7     117 JR C,RND
30EA 32 EF 30  118 LD ($+5),A
30ED DD 7E 00  119 LD A,(IX+0)
30F0 C9        120 RET
;
30F1           121 ;
30F1           122 KAKE: ; H L <= H L * D E
30F1 3E 10     123 LD A,16
30F3 44        124 LD B,H
30F4 4D        125 LD C,L
30F5 21 00 00  126 LD HL,0
30F8           127 MLI:
30F8 29        128 ADD HL,HL
30F9 EB        129 EX DE,HL
30FA 29        130 ADD HL,HL
30FB EB        131 EX DE,HL
30FC 30 01     132 JR NC,ML2
30FE 09        133 ADD HL,BC
30FF           134 ML2:
30FF 3D        135 DEC A
3100 29 F6     136 JR NZ,ML1
3102 C9        137 RET
;
3103           138 ;
3103           139 CUR_MOVE:
3103 11 03 31  140 LD DE,0
3106 D5        141 PUSH DE ; R E T 用
3107 2A F1 33  142 LD HL,(CURSOR)
310A CD 1E 20  143 CALL #LOC
310D           144 CUR_M_LOOP:
310D CD 21 20  145 CALL #FLOET
3110 FE 1B     146 CP 1BH ;BREAK
3112 CA 70 33  147 JP Z,END
3115 FE 38     148 CP "8" ;UP KEY CHECK
3117 28 1D     149 JR Z,UP
3119 FE 36     150 CP "6" ;RIGHT KEY CHECK
311B 28 21     151 JR Z,RIGHT
311D FE 34     152 CP "4" ;LEFT KEY CHECK
311F 28 25     153 JR Z,LEFT
3121 FE 32     154 CP "2" ;DOWN KEY CHECK
3123 28 27     155 JR Z,DOWN
3125 FE 35     156 CP "5" ;GET KEY CHECK
3127 20 E4     157 JR NZ,CUR_M_LOOP
3129 2A F1 33  158 LD HL,(CURSOR)
312C CD 1B 20  159 CALL #SCRN
312F FE 20     160 CP " "
3131 28 DA     161 JR Z,CUR_M_LOOP
3133 D1        162 POP DE
3134 4F        163 LD C,A
3135 C9        164 RET
3136           165 UP:
3136 7C        166 LD A,H
3137 FE 03     167 CP 3
3139 C8        168 RET
313A FD 35 01  169 DEC (IY+1) ; Y座標 - 1
313D C9        170 RET
313E           171 RIGHT:
313E 7D        172 LD A,L
313F FE 26     173 CP 38
3141 C8        174 RET
3142 ED 34 00  175 INC (IY+0) ; X座標 + 1
3145 C9        176 RET
3146           177 LEFT:
3146 2D        178 DEC L
3147 C8        179 RET
3148 FD 35 00  180 DEC (IY+0) ; X座標 - 1
314B C9        181 RET
314C           182 DOWN:
314C 7C        183 LD A,H
314D FE 17     184 CP 23
314E C8        185 RET
3150 FD 34 01  186 INC (IY+1) ; Y座標 + 1
3153 C9        187 RET
3154           188 ;
3154           189 CHECK:
3154 06 00     190 LD B,0
3156 11 00 34  191 LD DE,WORK_START
3159 CD C7 31  192 CALL ADR_STORE +5
315C IC        193 INC E
315D ED 53 EF 33  194 LD (WORK_CH),DE
3161           195 CHECK_LOOP:
3161 CD 97 31  196 CALL CHECK_MAIN
3164 ED 5B ED 33  197 LD DE,(WORK_ED) ;ワークの終りと、チェック済みのアドレスを
3168 2A EF 33  198 LD HL,(WORK_CH) ;比較する
316B B7        199 OR A
316C ED 52     200 SBC HL,DE
316E 30 0D     201 JR NC,CLEAR_BL ;全てチェック済みならば
; 終了
3170 2A EF 33  202 LD HL,(WORK_CH)
3173 5E        203 LD E,(HL)
3174 23        204 INC HL
3175 56        205 LD D,(HL)
3176 23        206 INC HL
3177 22 EF 33  207 LD (WORK_CH),HL
317A EB        208 EX DE,HL
317B 18 E4     209 JR CHECK_LOOP
317D           210 ;
317D           211 CLEAR_BL:
317D 78        212 LD A,B
317E FE 02     213 CP 2 ;2個以上?
3180 D8        214 RET C
3181 CD C4 1F   215 CALL #BELL
3184 32 E4 33  216 LD (BLOCK),A
3187           217 CL_BL_LOOP: ;ワークから座標を取り出す。スペースで消す
3187 EB        218 EX DE,HL
3188 56        219 LD D,(HL)
3189 2B        220 DEC HL

```

```

318A 5E        221 LD E,(HL)
318B 2B        222 DEC HL
318C EB        223 EX DE,HL
318D CD 1E 20  224 CALL #LOC
3190 CD F1 1F  225 CALL #PRINTS
3193 10 F2     226 DJNZ CL_BL_LOOP
3195 B7        227 OR A
3196 C9        228 RET
;
3197           229 ;
3197 2D        230 CHECK_MAIN: ; H L = 中心座標
3198 CD AB 31  231 DEC L ; 左右上下の隅で調べる
319B 2C        232 CALL CHECK_SUB
319C 2C        233 INC L
319C 2C        234 INC L
319D CD AB 31  235 CALL CHECK_SUB
31A0 2D        236 DEC L
31A1 25        237 DEC H
31A2 CD AB 31  238 CALL CHECK_SUB
31A5 24        239 INC H
31A6 24        240 INC H
31A7 CD AB 31  241 CALL CHECK_SUB
31AA C9        242 RET
;
31AB           243 ;
31AB           244 CHECK_SUB:
31AB CD 1B 20  245 CALL #SCRN
31AE B9        246 CP C ; 同じ種類のブロック?
31AF C0        247 RET NZ
31B0 ED 5B ED 33  248 LD DE,(WORK_ED)
31B4 1A        249 CH_SUB_LOOP:
31B4 1A        250 LD A,(DE) ; 既にワークにある?
31B5 BC        251 CP H
31B6 1B        252 DEC DE
31B7 20 03     253 JR NZ,CH_SUB2
31B9 1A        254 LD A,(DE)
31BA BD        255 CP L
31BB C8        256 RET Z
31BC           257 CH_SUB2:
31BC 1B        258 DEC DE
31BD 7A        259 LD A,D
31BE FE 34     260 CP WORK_START / 256
31C0 30 F2     261 JR NC,CH_SUB_LOOP
;
31C2           262 ;
31C2           263 ADR_STORE: ; ワークに保存
31C2 ED 5B ED 33  264 LD DE,(WORK_ED)
31C6 13        265 INC DE
31C7 7D        266 LD A,L
31C8 12        267 LD (DE),A
31C9 13        268 INC DE
31CA 7C        269 LD A,H
31CB 12        270 LD (DE),A
31CC ED 53 ED 33  271 LD (WORK_ED),DE
31D0 04        272 INC B
31D1 C9        273 RET
31D2           274 ;
31D2 3A E4 33  275 SCORE_CALC: ; SCORE<=(消えたブロック-2)~2
31D5 D6 02     276 LD A,(BLOCK)
31D7 C8        277 SUB 2
31D8 25 00     278 RET Z
31DA 6F        279 LD L,A
31DB 54        280 LD D,H
31DC 5D        281 LD E,L
31DD CD F1 30  282 CALL KAKE
31E0 ED 5B E5 33  283 LD DE,(SCORE)
31E4 19        284 ADD HL,DE
31E5 22 E5 33  285 LD (SCORE),HL
31E8           286 SCORE_PRINT: ; スコア表示
31E8 CD 1B 20  287 LD BC,CH&PRNT +33
31EB C5        288 PUSH BC
31EC CD 15 32  289 CALL ASC_SET
31EF D1        290 POP DE
31F0 21 05 01  291 LD HL,0105H
31F3 CD 1E 20  292 CALL #LOC
31F6 CD E5 1F  293 CALL #MSX
31F9 2A E7 33  294 LD HL,(HI_SCORE)
31FC ED 5B E5 33  295 LD DE,(SCORE)
3200 B7        296 OR A
3201 ED 52     297 SBC HL,DE ; ハイスコアより上?
3203 D0        298 RET NC
3204 ED 53 E7 33  299 LD (HI_SCORE),DE
3208 11 99 33  300 LD DE,CH&PRNT +33
320B 21 21 01  301 LD HL,0121H
320E CD 1E 20  302 CALL #LOC
3211 CD E5 1F  303 CALL #MSX
3214 C9        304 RET
3215           305 ;
3215           306 ASC_SET: ; 10進ASCIIへ変換
3215 11 10 27  307 LD DE,10000 ; 万の位
3218 CD 3A 32  308 CALL DIV
321B 02        309 LD (BC),A
321C 0C        310 INC C
321D 11 E8 03  311 LD DE,1000 ; 千の位
3220 CD 3A 32  312 CALL DIV
3223 02        313 LD (BC),A
3224 0C        314 INC C
3225           315 ASC_SET2:
3225 11 64 00  316 LD DE,100 ; 百の位
3228 CD 3A 32  317 CALL DIV
322B 02        318 LD (BC),A
322C 0C        319 INC C
322D 11 0A 00  320 LD DE,10 ; 十の位
3230 CD 3A 32  321 CALL DIV
3233 02        322 LD (BC),A
3234 0C        323 INC C
3235 3E 30     324 LD A,30H ; 一の位
3237 85        325 ADD A,L
3238 02        326 LD (BC),A
3239 C9        327 RET
;
323A           328 ;
323A           329 DIV: ; A<=(HL/DE) のASCII
323A AF        330 XOR A ; HL<=HL-DE*A
323B           331 DIV_LOOP:
323B ED 52     332 SBC HL,DE
323D 38 03     333 JR C,CH_ASC
323F 3C        334 INC A
3240 18 F9     335 JR DIV_LOOP
3242           336 CH_ASC:
3242 19        337 ADD HL,DE
3243 C6 30     338 ADD A,30H
3245 C9        339 RET
3246           340 REST_BLOCK: ; 残りブロック計算
3246           341 LD A,(BLOCK)
3246 3A E4 33  342 LD D,0
3249 16 00     343 LD E,A
324B 5F        344 LD E,A

```

▶テレビを見ていたら、「鶏の鳴き声はどのように聞こえるのか」ということで、各国の人に尋ねていた。これで気づいたのは、日本のように「コケッココ」と聞こえる国はないということだった。

辻本 義成(32)三重県

```

324C 2A EB 33 346 LD HL,(REST)
324F B7 347 OR A
3250 ED 52 348 SBC HL,DE
3252 22 EB 33 349 LD (REST),HL
3255 01 9B 33 350 LD BC,CHAPRNT +35
3258 C5 351 PUSH BC
3259 CD 25 32 352 CALL ASC_SET2
325C D1 353 POP DE
325D 21 07 02 354 LD HL,0207H
3260 CD 1E 20 355 CALL #LOC
3263 CD E5 1F 356 CALL #MSX
3266 C9 357 RET
3267 358 ;
3267 359 BLOCK_DOWN ;ブロックを下に詰める
3267 01 02 26 360 LD BC,2602H
326A 21 78 33 361 LD HL,CHAPRNT
326D 3E 01 362 LD A,1
326F 363 BL_W_RES:
326F 77 364 LD (HL),A
3270 2C 365 INC L
3271 10 FC 366 DJNZ BL_W_RES
3273 367 ;
3273 ED 5B ED 33 368 LD DE,(WORK_ED)
3277 369 BL_DN_LOOP: ;一度詰めたラインはとばす
3277 1B 370 DEC DE
3278 1A 371 LD A,(DE)
3279 47 372 LD B,A
327A 21 77 33 373 LD HL,CHAPRNT -1
327D 85 374 ADD A,L
327E 6F 375 LD L,A
327F 35 376 DEC (HL)
3280 CC 8A 32 377 CALL Z_DOWN_SUB
3283 1B 378 DEC DE
3284 7A 379 LD A,D
3285 FE 34 380 CP - WORK_START /256
3287 30 EE 381 JR NC,BL_DN_LOOP-
3289 C9 382 RET
328A 383 ;
328A 384 DOWN_SUB: ;ワークに縦一列分の表示データ作成
328A D5 385 DE PUSH DE
328B 25 17 386 LD H,23
328D 68 387 LD L,B
328E E5 388 PUSH HL
328F 11 9F 33 389 LD DE,DOWN_WORK
3292 390 DN_SUB_LOOP:
3292 CD 1B 20 391 CALL #SCRN
3295 FE 20 392 CP "
3297 28 04 393 JR Z,DN_SKIP
3299 12 394 LD (DE),A
329A 1C 395 INC E
329B 1C 396 INC E
329C 1C 397 INC E
329D 398 DN_SKIP:
329D 25 399 DEC H
329E 7C 400 LD A,H
329F B9 401 CP C
32A0 20 F0 402 JR NZ,DN_SUB_LOOP
32A2 EB 403 EX DE,HL
32A3 16 20 404 LD D,"
32A5 405 DN_SPC:
32A5 7E 406 LD A,(HL)
32A6 A7 407 AND A
32A7 28 06 408 JR Z,DN_PRNT
32A9 72 409 LD (HL),D
32AA 2C 410 INC L
32AB 2C 411 INC L
32AC 2C 412 INC L
32AD 18 F6 413 JR DN_SPC
32AF 414 DN_PRNT:
32AF E1 415 POP HL
32B0 CD 1E 20 416 CALL #LOC
32B3 11 9F 33 417 LD DE,DOWN_WORK
32B6 CD E5 1F 418 CALL #MSX ;表示
32B9 D1 419 POP DE
32BA C9 420 RET
32BB 421 ;
32BB 422 BLOCK_LEFT: ;縦一列全て無くなっていれば、左に詰める
32BB 3A F3 33 423 LD A,(CH_RIGHT)
32BE 47 424 LD B,A
32BF 0E 02 425 LD C,2
32C1 3D 426 DEC A
32C2 6F 427 LD L,A
32C3 26 17 428 LD H,23
32C5 429 BL_LT_LOOP:
32C5 CD 1B 20 430 CALL #SCRN
32C8 FE 20 431 CP "
32CA CC D3 32 432 CALL Z,BL_LT_SUB
32CD 2D 433 DEC L
32CE 7D 434 LD A,L
32CF A7 435 AND A
32D0 20 F3 436 JR NZ,BL_LT_LOOP
32D2 C9 437 RET
32D3 438 ;
32D3 439 BL_LT_SUB:
32D3 E5 440 PUSH HL
32D4 11 78 33 441 LD DE,CHAPRNT
32D7 442 LT_LOOP:
32D7 E5 443 PUSH HL
32D8 444 LT_LOOP2: ;ワークに横一列表示用データ作成
32D8 2C 445 INC L
32D9 CD 1B 20 446 CALL #SCRN
32DC 12 447 LD (DE),A
32DD 1C 448 INC E
32DE 7D 449 LD A,L
32DF B8 450 CP B
32E0 20 F6 451 JR NZ,LT_LOOP2
32E2 AF 452 XOR A
32E3 12 453 LD (DE),A
32E4 E1 454 POP HL
32E5 CD 1E 20 455 CALL #LOC
32E8 11 78 33 456 LD DE,CHAPRNT
32EB CD E5 1F 457 CALL #MSX ;表示
32EE 25 458 DEC H
32EF 7C 459 LD A,H
32F0 B9 460 CP C
32F1 28 E4 461 JR NZ,LT_LOOP
32F3 21 F3 33 462 LD HL,CH_RIGHT ;チェック用の右端を1減らす
32F6 35 463 DEC (HL)
32F7 E1 464 POP HL
32F8 C9 465 RET
32F9 466 ;

```

```

32F9 467 CLEAR_CHECK: ;最左下にブロックがあるかでクリアチェック
32F9 21 01 17 468 LD HL,1701H
32FC CD 1B 20 469 CALL #SCRN
32FF FE 20 470 CP "
3301 C0 471 RET NZ
3302 21 0F 0B 472 LD HL,0B0FH
3305 CD 1E 20 473 CALL #LOC
3308 CD E2 1F 474 CALL #MPRNT
330B 41 4C 4C 45 475 DB "ALL",32," CLEAR",0
3313 41 52 00 476 ;
3316 18 3F 477 JR GAME_OVER
3318 478 ;
3318 ALL_CHECK:
3318 21 01 17 479 LD HL,1701H ;HL<=最左下の座標から調べる
331B 0E 02 480 LD C,2
331D 3A F3 33 481 LD A,(CH_RIGHT)
3320 47 482 LD B,A
3321 483 ALL_CH_LOOP: ;上 or 右に、中心と同じブロックがあるか?
3321 CD 1B 20 484 CALL #SCRN
3324 FE 20 485 CP "
3326 28 41 486 JR Z,ALL_CH_SKIP
3328 57 487 LD D,A
3329 25 488 DEC H
332A CD 1B 20 489 CALL #SCRN
332D BA 490 CP D
332E C8 491 RET Z
332F 24 492 INC H
3330 2C 493 INC L
3331 CD 1B 20 494 CALL #SCRN
3334 BA 495 CP D
3335 C8 496 RET Z
3336 7D 497 LD A,L
3337 B8 498 CP B
3338 20 E7 499 JR NZ,ALL_CH_LOOP
333A 500 ALL_CH_SUB:
333A 25 501 DEC H
333B 2E 01 502 LD L,1
333D 7C 503 LD A,H
333F 20 E0 505 JR NZ,ALL_CH_LOOP
3341 506 ;
3341 21 0E 0B 507 LD HL,0B0EH ;無い場合
3344 CD 1E 20 508 CALL #LOC
3347 CD E2 1F 509 CALL #MPRNT
334A 20 47 41 4D 510 DB " GAME OVER ",0
3356 00 511 ;
3357 511 GAME_OVER:
3357 CD D0 1F 512 CALL #GETKY
335A FE 1B 513 CP 1BH ;B R E A K
335C 28 12 514 JR Z,END
335E FE 20 515 CP "
3360 20 F5 516 JR NZ,GAME_OVER
3362 21 06 30 517 LD HL,MAIN_LOOP
3365 E3 518 EX (SP),HL
3366 C3 6F 30 519 JP INITZ ;最初へ
3369 2C 520 ALL_CH_SKIP:
336A 7D 521 INC L
336B 7D 522 LD A,L
336C B8 523 CP B
336C 20 B3 524 JR NZ,ALL_CH_LOOP
336E 18 CA 525 JR ALL_CH_SUB
3370 526 ;
3370 527 END:
3370 3E 0C 528 LD A,0CH
3372 CD F4 1F 529 CALL #PRINT
3375 C3 FA 1F 530 JP #HOT
3378 531 ;
3378 532 ; WORK AREA
3378 533 ;
3378 534 CH&PRNT: ;フラグ、表示データ用ワーク
3378 535 DS 38
3378 536 DB 0
3378 537 DOWN_WORK: ;縦一列表示データ用ワーク
339F 01 1D 1E 01 538 DB 1,29,30,1,29,30
33A3 1D 1E 01 539 DB 1,29,30,1,29,30
33A5 01 1D 1E 01 540 DB 1,29,30,1,29,30
33A9 1D 1E 01 541 DB 1,29,30,1,29,30
33AB 01 1D 1E 01 542 DB 1,29,30,1,29,30
33AF 1D 1E 01 543 DB 1,29,30,1,29,30
33B1 01 1D 1E 01 544 DB 1,29,30,1,29,30
33B5 1D 1E 01 545 DB 1,29,30,1,29,30
33B7 01 1D 1E 01 546 DB 1,29,30,1,29,30
33BB 1D 1E 01 547 DB 1,29,30,1,29,30
33BD 01 1D 1E 01 548 DB 1,0,0,0
33C1 1D 1E 01 549 DB 0 ;キャラクタ・データ
33C3 01 1D 1E 01 550 DB "##00"
33C7 1D 1E 01 551 ;
33C9 01 1D 1E 01 552 ;
33CD 1D 1E 01 553 ;
33CF 01 1D 1E 01 554 ;
33D3 1D 1E 01 555 ;
33D5 01 1D 1E 01 556 ;
33D9 1D 1E 01 557 ;
33DB 01 00 00 00 558 ;
33DF 23 2A 40 4F 559 ;
33E3 00 560 ;
33E4 561 BLOCK: ;今消したブロック数
33E4 00 562 DB 0
33E5 563 SCORE: ;スコア
33E5 00 00 564 DW 0
33E7 00 00 565 HI_SCORE: ;ハイ・スコア
33E7 00 00 566 DW 0
33E9 00 00 567 DATA: ;乱数用ワーク
33E9 00 00 568 DW 0
33EB 00 00 569 REST: ;残りブロック数
33EB 00 00 570 DW 0
33ED 571 WORK_ED: ;ブロック座標格納最後部アドレス
33ED 00 00 572 DW 0
33EF 573 WORK_CH: ;次にチェックするブロック座標アドレス
33EF 00 00 574 DW 0
33F1 575 CURSOR: ;カーソル座標
33F1 00 00 576 DW 0
33F3 577 CH_RIGHT: ;チェックする最右端
33F3 00 578 DB 0
33F4 579


```

全機種共通 S-OS“SWORD”要

S-OS ねちねち入門(3)

Chikushi Takahiro
筑紫 高宏

メモリマップから未公開のディスクI/Oの解析まで、今月もねちねちとS-OS“SWORD”を解説していきます。重要な情報が満載ですので、S-OSユーザーはしっかり目をとおしてください。



◆◆◆◆◆ディスクフォーマット追加事項◆◆◆◆◆

ちょっと余談になりますが、X1フォーマットのディスクのディレクトリ部分について、もう少し解説します。S-OS“SWORD”のみを使用しているときには参照する必要はありませんが、X1のディスクを操作する場合に参考にしてください。以下の情報は、X1turboZのマニュアルから抜粋+αしたものです。

●ファイル属性(+0)

- ビット0 Bin形式ファイル (バイナリファイル)
- ビット1 Bas形式ファイル (BASICの中間言語のテキスト)
- ビット2 Asc形式ファイル (ASCIIファイル, そして64Kバイト以上のバイナリファイル)
- ビット3 未使用 (0を書きます)
- ビット4 1で不可視になります。
- ビット5 1でリードアフターライトON
- ビット6 1でライトプロテクト
- ビット7 1で下位ディレクトリ

属性の各ビットは、矛盾がない限り、複数指定可能です。ただし、通常、ビット0~2は複数指定されません。複数指定すると、別の(未定義)ファイル形式ということになります。

通常のバイナリファイルは、Bin形式ですが、64Kバイト以上のファイルだと、この形式で表現することができません。そのためAscファイル形式で、中身はバイナリファイルという使い方もされます(ただし256バイト単位)。当然、ファイルサイズや先頭アドレスなどの情報は、意味をもたなくなります。

なお、Asc形式ファイルのサイズですが、X1ではFATのみ意味をもちますが、S-OS“SWORD”ではBin形式ファイルと同じく、ディレクトリ上のサイズが有効となります。

階層化ディレクトリですが、BASIC上からMKDIRすると、属性が「1100000_B」になります。さらに、拡張子の部分が強制的に「DIR」となります。

ビット5のリードアフターライトに関しては、勉強不足でわかりません。

●先頭クラスタ番号(+29~+31)

- +29 上位
- +30 下位
- +31 中位

ディスクのクラスタは4Kバイトなので、1バイトあれば、1Mバイトまで表現できま

す。ちなみに、2HDの場合は2バイトを使用します。3バイト用意してあるのは、256Mバイト以上の大容量デバイスを考慮したときのためでしょう。

◆◆◆◆◆メモリマップ◆◆◆◆◆

標準的なS-OS“SWORD”内部のメモリマップを紹介します。

S-OSシステムの主な構造ですが、まずBIOSや各機種モニタが存在し、その呼び出しなどを共通化+αしたものが、初代S-OS“MACE”です。多くのマシンのS-OSシステムでは、0000_H番地からBIOSやマシン語モニタが存在していて、そのすぐ後ろに付加する形で、基本的なサブルーチンの呼び出しの橋渡しをするようになっていました。ファイル操作は、カセットテープのみ対応しています。

S-OS“SWORD”へのバージョンアップは、主にディスクへの対応です。共通のディスク処理ルーチンと、原始的な機種依存のディスクI/Oルーチン(指定レコードを読み書きするだけ)が、完全に分離した形で制作されていたので、S-OS“MACE”への若干の手直しと、ディスクI/Oルーチンの制作だけで、各機種への移植を行うことができました。

S-OS“SWORD”を制作する場合、特に共通ディスク処理ルーチンを使用する場合は、プログラムアドレスなどに制限が出てきます。もちろん、手間はかかりますが、標準で用意されたものを使用しないことも可能です(要するにすべてを作り直せばいい)。その場合、アドレスの制約は若干減ります。ちなみに、S-OS“SWORD”システムが使用する0000_H~2FFF_Hのエリアには、空きエリアがほとんどない状況で、S-OS“SWORD”からのバージョンアップが行われなかった大きな理由のひとつでしょう。

次に、メモリマップの内容を簡単に説明します(表1)。

S-OS“SWORD”のメイン部は、0000_H~1CBF_Hにあります。BIOSを自作する場合でも、S-OS“SWORD”メイン部に使用できる領域は、7Kバイトほどです。

RUN&SUBMITは、バッチファイルの実行などの機能を追加するパッケージです。

次に位置するのが、S-OS“SWORD”のワークとジャンプテーブルです。通常のユーザーは、この部分を参照したり呼び出したりできます。

共通DOSモジュールは、ディスクの入出力を行うルーチンの固まりです。

コマンドライン

S-OS "SWORD" を立ち上げると、プロンプトの「#」記号が出て、コマンド入力待ちになります。この処理を行っているのが、共通DOSモジュールです。このとき使える内部コマンドを紹介します (d はデバイス名)。内部コマンドは、ほとんどが1文字 (一部2文字) です。そして、コマンドのあとには、1文字以上のスペースを空けるのが望ましいとされています。

●L d:filename.ext

L d:filename.ext:nnnn

ファイルをロードします。

16進4桁でアドレスを指定すると、そのアドレスから読み込みます。

●S d:filename.ext:xxxx:yyyy

S d:filename.ext:xxxx:yyyy:zzzz

メモリの内容をセーブします。

アドレスは16進4桁で指定します。

「xxxx」は先頭アドレス、「yyyy」は最終アドレス、「zzzz」は実行アドレスです。実行アドレスを省略すると、先頭アドレスが実行アドレスになります。

●K d:filename.ext

指定したファイルを消去します。

●N d:file1.ext:file2.ext

「file1.ext」を「file2.ext」にリネームします。

●ST d:filename.ext:P

ST d:filename.ext:R

ライトプロテクトの設定、解除を行います。パラメータに「P」を指定すると、ライトプロテクトがかかります、「R」を指定すると、ライトプロテクトを解除します。

●DV d:

デフォルトデバイスを変更します。

S-OS "SWORD" で、通常使用されるデバイスは、表3のとおりです。

●D

ディレクトリを表示します。

●!

ブートします。

●Jnnnn

16進4桁「nnnn」で指定したアドレスをコールします。

共通DOSモジュールの該当する処理ルーチンでは、DEレジスタを破壊してしまうので、パラメータを渡すことができません (このことは、深谷崇氏に教えていただきました)

表3 S-OS "SWORD" で使用されるデバイス

A	フロッピーディスク
B	フロッピーディスク
C	フロッピーディスク
D	フロッピーディスク
E	RAMディスク
Q	QD (処理的にはカセットテープ)
S	各機種依存フォーマットのカセットテープ
T	S-OS "SWORD" 2400bpsのカセットテープ

した)。パラメータを受け取ろうとすると、DEレジスタのアドレスが不定のため誤動作する可能性があります。以下の改造を行うと、「J」コマンドで、アプリケーションにパラメータを渡すことができるようになります。

217B:EB 21 00 21 E3 EB E9

→E3 21 00 21 E3 E9 00

●M

各機種のモニタをコールします。

一般的なモニタでは、そのモニタの「R」コマンドなどで、呼び出したシステムに戻ってくるのが可能ですが、一部の機種では戻る機能がありません。その場合は、S-OS "SWORD" の#COLD (1FFD_H) か、#HOT (1FFA_H)へジャンプしてください。

●W

40桁モードと80桁モードを切り替えます。「W」コマンドが実行されたとき、80桁モードなら40桁に、40桁モード以外なら80桁に変更されます。

全機種共通システムインデックス

*以下のアプリケーションは、基本システムであるS-OS "MACE" またはS-OS "SWORD" がないと動作しませんのでご注意ください。

1985

■85年6月号

序論 共通化の試み

第1部 S-OS "MACE"

第2部 Lisp-85インタプリタ

第3部 チェックサムプログラム

■85年7月号

第4部 マシン語プログラム開発入門

第5部 エディタアセンブラZEDA

第6部 デバッグツールZAID

■85年8月号

第7部 ゲーム開発パッケージBEMS

第8部 ソースジェネレータZING

■85年9月号

インタラプト S-OS番外地

第9部 マシン語入力ツールMACINTO-S

第10部 Lisp-85入門(1)

■85年10月号

第11部 仮想マシンCAP-X85

連載 Lisp-85入門(2)

■85年11月号

連載 Lisp-85入門(3)

■85年12月号

第12部 Prolog-85発表

1986

■86年1月号

第13部 リロケータブルのお話

第14部 FM音源サウンドエディタ

■86年2月号

第15部 S-OS "SWORD"

第16部 Prolog-85入門(1)

■86年3月号

第17部 magiFORTH発表

連載 Prolog-85入門(2)

■86年4月号

第18部 思考ゲームJEWEL

第19部 LIFE GAME

連載 基礎からのmagiFORTH

連載 Prolog-85入門(3)

■86年5月号

第20部 スクリーンエディタE-MATE

連載 実戦演習magiFORTH

■86年6月号

第21部 Z80TRACER

第22部 magiFORTH TRACER

第23部 ディスクダンプ & エディタ

第24部 "SWORD" 2000 QD

連載 対話で学ぶmagiFORTH

特別付録 PC-8801版S-OS "SWORD"

■86年7月号

第25部 FM音源ミュージックシステム

付録 FM音源ボードの製作

連載 計算力アップのmagiFORTH

特別付録 SMC-777版S-OS "SWORD"

■86年8月号

第26部 対局五目並べ

第27部 MZ-2500版S-OS "SWORD"

■86年9月号

第28部 FuzzyBASIC発表

連載 明日に向かってmagiFORTH

■86年10月号

第29部 ちょっと便利な拡張プログラム

第30部 ディスクモニタDREAM

第31部 FuzzyBASIC料理法<1>

■86年11月号

第32部 バズルゲームHOTTAN

第33部 MAZE in MAZE

連載 FuzzyBASIC料理法<2>

■86年12月号

第34部 CASL & COMET

連載 FuzzyBASIC料理法<3>

- 87年1月号
 第35部 マシン語入力ツールMACINTO-C
 連載 FuzzyBASIC料理法<4>
 ■87年2月号
 第36部 アドベンチャーゲームMARMALADE
 第37部 テキアベ作成ツールCONTEX
 ■87年3月号
 第38部 魔法使いはアニメがお好き
 第39部 アニメーションツールMAGE
 付録 "SWORD" 再掲載とMAGICの標準化
 ■87年4月号
 第40部 INVADER GAME
 第41部 TANGERINE
 ■87年5月号
 第42部 S-OS "SWORD" 変身セット
 第43部 MZ-700用 "SWORD" をQD対応に
 ■87年6月号
 インタラプト コンパイラ物語
 第44部 FuzzyBASICコンパイラ
 第45部 エディタセンブラZEDA-3
 ■87年7月号
 第46部 STORY MASTER
 ■87年8月号
 第47部 バズルゲーム碁石拾い
 第48部 漢字出力パッケージJACKWRITE
 特別付録 FM-7/77版S-OS "SWORD"
 ■87年9月号
 第49部 リロケータブル逆アセンブラInside-R
 特別付録 PC-8001/8801版S-OS "SWORD"
 ■87年10月号
 第50部 tiny CORE WARS
 第51部 FuzzyBASICコンパイラの拡張
 第52部 Xturbo版S-OS "SWORD"
 ■87年11月号
 序論 神話のなかのマイクロコンピュータ
 付録 S-OSの仲間たち
 第53部 もうひとつのFuzzyBASIC入門
 第54部 ファイルアロケータ&ローダ
 インタラプト S-OSこちら集中治療室
 第55部 BACK GAMMON
 ■87年12月号
 第56部 タートルグラフィックパッケージTURTLE
 第57部 Xturbo版 "SWORD" アフターケア
 ラインプリントルーチン
 特別付録 PASOPIA7版S-OS "SWORD"
 ■88年1月号
 第58部 FuzzyBASICコンパイラ・奥村版
 付録 石上版コンパイラ拡張部の修正
 ■88年2月号
 第59部 シューティングゲームELFES
 ■88年3月号
 第60部 構造型コンパイラ言語SLANG
 ■88年4月号
 第61部 デバッグングツールTRADE
 第62部 シミュレーションウォーゲームWALRUS
 ■88年5月号
 第63部 シューティングゲームELFES II
 第64部 地底最大の作戦
 ■88年6月号
 第65部 構造化言語SLANG入門(1)
 第66部 Lisp-85用NAMPAシミュレーション
 ■88年7月号
 第67部 マルチウィンドウドライバMW-1
 連載 構造化言語SLANG入門(2)
 ■88年8月号
 第68部 マルチウィンドウエディタWINER
 ■88年9月号
 第69部 超小型エディタTED-750
 第70部 アフターケアWINERの拡張
 ■88年10月号
 第71部 SLANG用ファイル入出力ライブラリ
 第72部 シューティングゲームMANKAI
 ■88年11月号
 第73部 シューティングゲームELFES IV
 ■88年12月号
 第74部 ソースジェネレータSOURCERY

- 89年1月号
 第75部 バズルゲームLAST ONE
 第76部 ブロックゲームFLICK
 ■89年2月号
 第77部 高速エディタセンブラREDA
 特別付録 XI版S-OS "SWORD" <再掲載>
 ■89年3月号
 第78部 Z80用浮動小数点演算パッケージSOR
 OBAN
 ■89年4月号
 第79部 SLANG用実数演算ライブラリ
 ■89年5月号
 第80部 ソースジェネレータRING
 ■89年6月号
 第81部 超小型コンパイラTTC
 ■89年7月号
 第82部 TTC用バズルゲームTICBAN
 ■89年8月号
 第83部 CP/M用ファイルコンバータ
 ■89年9月号
 第84部 生物進化シミュレーションBUGS
 ■89年10月号
 第85部 小型インタプリタ言語TTI
 ■89年11月号
 第86部 TTI用バズルゲームPUSH BON!
 ■89年12月号
 第87部 SLANG用リダイレクションライブラリDIO.LIB
 ■90年1月号
 第88部 SLANG用ゲームWORM KUN
 特別付録 再掲載SLANGコンパイラ
 ■90年2月号
 第89部 超小型コンパイラTTC++
 ■90年3月号
 第90部 超多機能アセンブラOHM-Z80
 ■90年4月号
 第91部 ファジィコンピュータシミュレーションMY
 ■90年5月号
 第92部 インタプリタ言語STACK
 ■90年6月号
 第93部 リロケータブルフォーマットの取り決め
 第94部 STACK用ゲームSQUASH!
 第95部 X68000対応S-OS "SWORD"
 特別付録 PC-286対応S-OS "SWORD"
 ■90年7月号
 第96部 リロケータブルアセンブラWZD
 ■90年8月号
 第97部 リンカWLK
 ■90年9月号
 第98部 BILLIARDS
 ■90年10月号
 第99部 ライブラリアンWLB
 ■90年11月号
 第100部 タブコード対応エディタEDC-T
 ■90年12月号
 第101部 STACKコンパイラ
 ■91年1月号
 第102部 ブロックアクションゲームCOLUMNS
 ■91年2月号
 第103部 ダイスゲームKISMET
 ■91年3月号
 第104部 アクションゲームMUD BALLIN'
 ■91年4月号
 第105部 SLANG用カードゲームDOBON
 ■91年5月号
 第106部 実数型コンパイラ言語REAL
 ■91年6月号
 第107部 Small-C処理系の移植
 ■91年7月号
 第108部 REALソースリスト編
 ■91年8月号
 第109部 Small-Cライブラリの移植
 ■91年9月号
 第110部 SLANG用NEWファイル出力ライブラリ
 ■91年10月号
 第111部 Small-C活用講座(初級編)
 ■91年11月号
 第112部 Small-C活用講座(応用編)
 第113部 MORTAL

- 91年12月号
 第114部 Small-C SLANGコンパチ関数
 ■92年1月号
 第115部 LINER
 ■92年2月号
 第116部 シミュレーションゲームPOLANYI
 ■92年3月号
 第117部 カードゲームKLONDIKE
 ■92年4月号
 第118部 オプティマイザO80実践Small-C講座(1)
 ■92年5月号
 第119部 COMMAND.OBJ実践Small-C講座(2)
 ■92年6月号
 第120部 COMMAND.OBJ2実践Small-C講座(3)
 ■92年7月号
 第121部 関数リファレンス実践Small-C講座(4)
 ■92年8月号
 第122部 ワイルドカード実践Small-C講座(5)
 第123部 グラフィックライブラリ GRAPH.LIB
 ■92年9月号
 第124部 O-EDIT&MODGNV
 ■92年10月号
 第125部 SLENDER HUL実践Small-C講座(6)
 ■92年11月号
 第126部 EDIT実践Small-C講座(7)
 ■92年12月号
 第127部 MAKE実践Small-C講座(8)
 ■93年1月号
 第128部 EDC-Tの拡張
 ■93年2月号
 第129部 BLACK JACK
 ■93年3月号
 第130部 シューティングゲームコアシステム作成法(1)
 ■93年4月号
 第131部 シューティングゲームコアシステム作成法(2)
 ■93年5月号
 第132部 シューティングゲームコアシステム作成法(3)
 ■93年6月号
 第133部 REVERSI
 ■93年7月号
 特別付録 MSX用S-OS "SWORD"
 ■93年8月号
 第134部 MACINTO-C再掲載
 ■93年9月号
 第135部 7並べ
 特別付録 SLANG再々掲載
 ■93年10月号
 第136部 シューティングゲームコアシステム作成法(4)
 ■93年11月号
 第137部 S-OSで学ぶZ80マシン語講座(1)
 ■93年12月号
 第138部 エディタセンブラREDA再掲載
 ■94年1月号
 第139部 S-OSで学ぶZ80マシン語講座(2)
 ■94年2月号
 第140部 YGCsver.0.20ユーザーマニュアル
 第141部 S-OSで学ぶZ80マシン語講座(3)
 ■94年3月号
 第142部 S-OSで学ぶZ80マシン語講座(4)
 ■94年4月号
 第143部 S-OSで学ぶZ80マシン語講座(5)
 ■94年5月号
 第144部 S-OSで学ぶZ80マシン語講座(6)
 ■94年6月号
 第145部 YGCsver.0.30
 ■94年7月号
 第146部 シューティングゲーム作成講座(1)
 ■94年8月号
 第147部 シューティングゲーム作成講座(2)
 ■94年9月号
 第148部 怪しいZ80の使い方(テクニク編)
 ■94年10月号
 第149部 シューティングゲーム作成講座(3)
 第150部 怪しいZ80の使い方(未定義命令編)
 ■94年11月号
 第151部 B-GALET2
 ■94年12月号
 第152部 シューティングゲーム作成講座(4)

BACK ISSUES

バックナンバー案内

ここには1994年6月号から1995年5月号までをご紹介します。現在1994年4~12月号、1995年3~5月号の在庫がございます。バックナンバーはお近くの書店にご注文ください。定期購読の申し込み方法は136ページを参照してください。

1994



6月号

特集 X68000と仲間たち

ハードコア3D/響子 in CGわへんど/ショートプロ
ローテック工作/ファイル共有の実験と実践
こちらシステムX探偵事務所/ANOTHER CG WORLD
●第5回Oh!Xアンケート分析大会
●新製品紹介 F-Calcul for x68k
LIVE in '94 キャミのテーマ/The End of Love
THE SOFTOUCH スーパーリアル麻雀P/V/あすか120% BURNING Fest他
全機種共通システム YGCS ver.0.30



7月号

特集 入門コンピュータミュージック

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ゲーム作りのKNOW HOW
ローテック工作/システムX探偵事務所/マシン語プログラミング
DoGA CGアニメーション講座/ファイル共有の実験と実践
●特別付録 CGA入門キット「GENIE」
●実用講座 Photo CDでカードを作る
LIVE in '94 宇宙刑事キャバ/究極戦隊ガンダーン/ステイジ 他
THE SOFTOUCH 麻雀航海記/雀特クエスト/The World of X68000II他
全機種共通システム シューティングゲーム作成講座(1)



8月号

特集 Graphic Movement

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
ローテック工作/ANOTHER CG WORLD/善バビ
DoGA CGアニメーション講座/石の言葉、言葉の夢
●新製品紹介 X-SIMM VI/Mu-I GS
SX-WINDOW ver.3.1
LIVE in '94 PURE GREEN/Ridge racer (POWER REMIX)
THE SOFTOUCH Mr.Do!/Mr.Do! vs UNICORNS/レッスルエンジェルス3
全機種共通システム シューティングゲーム作成講座(2)



9月号

特集 SX-WINDOW環境セットアップ

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
ローテック工作/DoGA CGアニメーション講座/善バビ
システムX探偵事務所/ファイル共有の実験と実践
●新製品紹介 X68030 D'ash/MJ-700V2C
●新刊紹介 X680x0 TeX
LIVE in '94 LOVE IS ALL/HELL HOUND/踏切の通過音
THE SOFTOUCH 餓狼伝説SPECIAL
全機種共通システム 怪しいZ80の使い方(テクニック編)



10月号

特別企画 もみじ狩りPRO-68K

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
TeX入門講座/ゲーム作りのKNOW HOW/善バビ
猫とコンピュータ/ファイル共有の実験と実践
●特別付録 もみじ狩りPRO-68K(5"2HD)
●新製品紹介 F-Card V5 for x68k
LIVE in '94 イース2/MSX用GRADIUS2/NATURE
THE SOFTOUCH スーパーストII/スターラスター 他
全機種共通システム 怪しいZ80の使い方/ゲーム作成講座(3)



11月号

特集 STEP UP BASIC

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
TeX入門講座/DoGA CGアニメーション講座
システムX探偵事務所/ローテック工作/善バビ
●新製品紹介 BJ-400J/X680x0 Develop. & libc II
Free Software Selection Vol.2
LIVE in '94 ダーク・スペース/ENDLESS RAIN/レナのテーマ
THE SOFTOUCH スーパーストII/餓狼伝説SPECIAL
全機種共通システム B-GALET2S

1995



12月号

特別企画 XL/Imageお試し版+α

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
ファイル共有の実験と実践/DoGA CGアニメーション講座
システムX探偵事務所/ローテック工作/TeX入門講座
●特別付録 XL/Imageお試し版+α(5"2HD)
●新製品紹介 H.A.R.P./XDTP SX-68K
LIVE in '94 幻想即興曲/きまぐれ オレンジ☆ロード 他
THE SOFTOUCH 魔法大作戦/スーパーストII
全機種共通システム シューティングゲーム作成講座(4)



1月号(品切れ)

特集 割り切って使うCD-ROM

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
ファイル共有の実験と実践/DoGA CGアニメーション講座
システムX探偵事務所/ローテック工作/TeX入門講座
●CD-ROMドライブ紹介 CS-CD30IX/CDS-E/SCD-200
●新製品紹介 X68000XVI用アクセラレータXellent30
LIVE in '95 ふよぶよ/ジムノベディNO.1/PRIME
THE SOFTOUCH バックランド/上海 万里の長城/魔法大作戦
餓狼伝説SP 特別編/スーパーストII 特別編



2月号(品切れ)

特集 MicroProcessingUnit

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
SX-BASIC公開デバッグ/DoGA CGアニメーション講座
システムX探偵事務所/SX-WINDOWによるDTP
●特別企画 最新ゲーム機を見る
●新製品紹介 Datacalc SX-68K/シャープペンワープロバック
●1994年度GAME OF THE YEAR/ミニネット作品発表
LIVE in '95 サムライスピリッツ/AFTER SCHOOL/白鳥の湖
THE SOFTOUCH スーパーストII 特別編



3月号

特集 SoundEffects

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
システムX探偵事務所/ファイル共有の実験と実践
ピコピコエンジン活用講座/SX-WINDOWによるDTP
●SX-WINDOW用ユーティリティ どちら、X
LIVE in '95 魔法のプリンセスミンキーモモ/別れの曲
ファイナルファンタジーII/宇宙戦艦ヤマト完結編
THE SOFTOUCH ティグダグ/ティグダグII/VIEW POINT
全機種共通システム S-OSシステムコールライブラリ



4月号

特集 Let's Play Wonderful GAME

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
システムX探偵事務所/ファイル共有の実験と実践
DoGA CGアニメーション講座/ローテック工作
●1994年度GAME OF THE YEAR発表
●新製品紹介 TS-6BSImkII/MJ-5000C/MATIER ver.2.1
LIVE in '95 天聖龍/ファイナルファンタジーVI/
ANOTHER DAY/ハードオブザマッドネス
全機種共通システム S-OSねちねち入門(1)



5月号

特集 Realize Graphic

響子 in CGわへんど/ショートプロ/ハードコア3D
ローテック工作実験室/SX-BASIC公開デバッグ
システムX探偵事務所/ANOTHER CG WORLD
●特別付録 Oh!脳倶楽部
●新製品紹介 フォント&ロゴデザインツール
LIVE in '95 ドラゴンセイバー/ミッドナイトレジスタンス 他
THE SOFTOUCH ボンバーマン ぱにつくボンバー
全機種共通システム S-OSねちねち入門(2)

ネットサーフィンとクモの巣作り

開かれたインターネット

いまや世界的な規模に発展したネットワークといえるインターネットですが、そこで利用可能なサービスにもいろいろあります。電子メールとニュースは基本です。これらは、NIFTY-Serveなどのパソコン通信からも利用できます。電子メールで連絡を取れる相手がぐんと増えたということで一層欠かせないものとなってきました。

電子メールに関してはパソコン通信とインターネットの垣根はなくなってきたわけですが、その乗り入れはまだまだ限定されたものです。インターネットを自由に活用するには、インターネットに所属している組織に自分が加わるのがいちばんです。

大学、研究所、(ネットワークに理解のある)会社などでしょうか。頭の固いお役所さえ、少しずつですが、インターネットに取り組む姿勢を見せ始めました。実際、就職先を探す場合でも「職場でインターネットを自由に使えること」という条件を口にする学生も出現してきました。そんな時代です(もっとも、学生側が条件など出せる景気ではないのですが)。

ただ、組織がインターネットに加わっているといっても、一部の人たちだけが利用できるだけで、全員が自由に使えるわけではない場合が多いようです。注意が必要です。大学でも、文系の学部では研究室にいても使えないところが多そうです。

その点、名古屋大学はかなり画期的で、入学式のときに新入生全員にワークステーション用のユーザーIDが与えられます。理系の学部ではそう珍しくもないと思いますが、全学部生が自由にインターネットを使えるところがいいと思いませんか？

ところで、数的に見れば、インターネットなんて、世の中の多くの人とは関係ない話かもしれませんが、最近はどうもなくなってきているようです。インターネットプロバイダーとかいう新しい商売ができて、各家庭の電話回線から、インターネットを使うことも可能となってきました。

ですから、パソコンとモデムがあれば誰でもインターネットのサービスを受けることが一応できるわけです。プロバイダーの数も増えて競争も激しいようで、加入料金や利用料金もずいぶんと安くなってきてい

るようです。利用料金としては、月々数千円ぐらいでしょうか。

ただし、インターネットプロバイダーを家庭から個人的に利用することが本当に嬉しいことなのかどうかは、いまのところなんとはいえません。

まず、スピードの問題があります。通常の電話回線で9,600bpsとか19,200bps程度だと簡単なメールの交換ぐらいならいいのですが、画像データとかプログラムとかをやり取りすると快適かどうか疑わしいですね。むろん2,400bpsじゃ……。

単にメールを交換するだけならば、ふつうのパソコン通信に加入したほうが、ほかにもいろいろなサービスを受けられるという点で望ましいでしょう。

さらに、月々の利用料金や電話代に見合うほどの面白いサービスを受けられるかどうかという問題があります。これは重要な問題です。しかし、いまはどうであれ、今後、急速に充実していくことは間違いないと思います。止めることのできない大きな流れが起こっているからです。

今回は、現在のインターネットが本当に楽しめるものかどうか判断するための材料をひとつ提供することにしましょう。

世界にまたがるデータベース

最近、いろいろと話題を呼んでいるのが、www(World Wide Web)サービスです。wwwとはインターネット上におけるハイパーテキスト型データベースです。ハイパーテキストとは、断片的なテキストデータの間で自由にリンクを張ることにより表現されている構造を意味し、その例としてはMacintoshのハイパーカードがあります。単にテキストだけではなく、ハイパーカードのようにグラフィックや音声などもデータとなる場合にはハイパーメディアとも呼びます。

たとえば、ある文章を書いているときに難しい専門用語が出てきて、その説明が必要だとします。その場合、ハイパーテキストでは、説明を同じ文章中に挿入するのではなく、別のデータとして、説明文をそこからリンクすることができます。

僕がいま書いているこの文章でも(このような紙の媒体ではハイパーテキスト化は困難ですが)、ハイパーテキスト化すれば、

もっとわかりやすく書くことができます。

たとえば、「ハイパーテキスト」という言葉の簡単な説明を書いたわけですが、この言葉が最初に出てきたところにリンクを張り、説明の部分を別のテキストにするわけです。

そうすれば、文章の構造がよくわかるようになりますし、「ハイパーテキストなんて知っているさ」という人は無駄な説明を読まなくて済みます。さらに、僕があとてハイパーテキストの説明を修正する場合にも、その部分だけをいじればよくなります。

wwwでは、ハイパーカードと同様に、音声や画像などのデータも自由に組み合わせることができます。マルチメディア対応とでもいうところでしょう。さらに、wwwの大きな特長はネットワーク対応型であることです。要するに、リンクが世界的な規模で網の目のように張りめぐらされているのです。wwwという名前そのものです。

インターネットに接続された別のマシンに入っているデータも同様にリンクできます。あるデータを1つのウィンドウで見ているときに、マウスである部分をクリックすると、国をまたいだ別の計算機の中のデータが表示されることもあります。しかも、アクセスしている側はそれを特別に意識しないのです。

ネットサーフィン

インターネット上のwwwの情報を自由気ままにたどって遊ぶことを「ネットサーフィン」と呼びます。あちらの人はネーミングもナイスですね。クモの巣(web)の上を這い回るのはクモに決まっているのにサーフするのですから。

サーフィンするにはそれ用のプログラム(ブラウザと呼ぶ)が必要です。昔はMOSAIC(モザイク)というのが有名でしたが、いまはNetScape(ネットスケープ)がベストのようにいわれます。最大の魅力はスピードでして、NetScapeはMOSAICに比べてかなり速いといわれています。

NetScapeにはワークステーション版やパソコン版がありますが、教育機関などでの使用は無料です。毎週のようにバージョンアップされていますが、それもNetScape社のwwwサーバから簡単に取り寄せることができます(国内のミラーサイトから取り寄せるのが礼儀ですが)。

どんなブラウザを使おうとも面白いデータをみつけれなければ意味がありません。しかし簡単にみつける方法はありません。なぜならば、インターネットに接続されている世界各地の無数の計算機上で、いまこの瞬間も面白いデータが書かれつつあるのですが、そのデータすべてが集中的に管理されているわけではないからです。

パソコン通信のような真ん中にデンと大型コンピュータがあって、という形式ではなく、対等な計算機が各地に分散していて、それを結んでいるという形をとるネットワークでは、基本的にそのような集中的な管理はそぐわないからでもあります。

しかし、だからこそ、サーフィンの楽しさが生まれるわけです。自分だけの素敵な波をうまくみつけたという秘かな楽しみが。しかも、皆に「ここはいけるぞ」と公開するとアクセスが殺到して、軽快に波乗りできなくなってしまうのです。

とはいうものの、ネットワーク上でも電話帳や地図に相当するものはあります。たとえば、キーワードを入れるとそれに関係するデータを見せてくれるサービスや、日本地図や世界地図が画面に表示され、各地のサーバをグラフィカルに検索できるサービスなどです。

NTTのwwwサーバにアクセスすると日本にあるサーバを地図を選びながら探すことができます。たとえば、ある大学の研究室を探し出したとします。www用ページをもっている研究室も増えてきました。好きな学生が配属されると作るのでしょうね。

典型的なパターンとしては、最初のページで、研究室の名前がどんと上に出て、その下にデータ項目が並びます。研究プロジェクトや研究室構成メンバーなどです。研究室構成メンバーという項目名をマウスでクリックすると(リンクがあるところは色が変わっており、そのページを見終えるとまた別の色に変わっています)、メンバーの一覧表が並ぶページに移ります。

さらに、そのメンバーの名前のところをクリックすると、今度は各メンバーのプライベートな情報を見ることができず。一般的には、顔写真、略歴、趣味、あるいは、自分が気に入った国内外のページへのリンクなどです。飼っている猫の写真や嫁さん自慢の写真、自分の演奏したギターの写真

どももありました。でも、あまり見回っていないこともあって、これはというのは少ないです。

最近では、インターネットの可能性に注目した会社や団体がwwwのページを作るようになってきました。ソニーも作っていて、この間はMDに関する情報を調べました。ほかでは、朝日新聞が新しいメディアを作る準備を始めていて、その新しいメディアの編集長の挨拶などが載っていました。人工生命に関する情報を提供しているところもあります。クレジットカードの番号を入力するだけで通信販売も利用できますし、書籍のデータベースもあります。

「ネットサーフィン」をやっていると思いきやかけない情報に出会えます。僕も経験不足ながら、いろいろ面白いページに出会いましたが、秘密にしておきましょう。「本物のサーファーは格好のポイントを決してしゃべらないのだ!!」(本当かな?)。

情報発信は簡単だ

自分を紹介するページを作ってみることにしました。表示させたいデータをhtml (Hyper Text Markup Language) という言語を使って記述するのです。言語といってもそう難しいものではありません。たとえば、次のように書けばよいのです。

```
<HEAD>
<TITLE>ホームページの作り方</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>はじめに</H1>
wwwでホームページを書くことは難しいことではありません。<P>
.....
</BODY>
```

<HEAD>と</HEAD>で囲まれたヘッダ部と、<BODY>と</BODY>で囲まれた本体内で構成されます。ヘッダ部には、<TITLE>と</TITLE>で囲まれたページタイトルを書きます。このタイトルは多くのブラウザでウィンドウタイトルの部分に表示されます。<H1>と</H1>で囲まれた部分は、レベル1の見出しを意味します。レベル2、レベル3になるほど見出しのレベルは低くなります。通常、見出しのレベルは表示さ

れるフォントの大きさに対応します。<P>は段落の終わりを意味し、改行されます。

なお、<HEAD>.....</HEAD>や<BODY>.....</BODY>は省略されることがしばしばあります。したがって、単にテキストを表示するだけならば、ウィンドウのタイトルを指定するとか、見出しを指定するぐらいで、すでにある通常のテキストを簡単にhtml形式に変換して表示できるのです。

ただし、いくつか注意すべき点があります。

注意1 htmlは文章の構造を明示する

ワープロでは、改行したり、1, 2, 3とふって箇条書きする場合、自分で番号をふったり字下げ(インデント)などしたりして形を整えます。しかし、htmlでは、箇条書きするようなリスト構造は、たとえば、

```
<UL><LI>項目1</LI>項目2.....</UL>
```

のようにして構造を明示します。

それにより、ブラウザがインデントしたり、改行したりを自動的にやってくれるのです。また、逆に、改行や空白を多数入れても無視されますので注意しましょう。

注意2 ブラウザの裁量にまかせる

文字列を.....、.....、<CITE>.....</CITE>などではさむと、文字に対して、それぞれ、強調、さらなる強調、引用などのスタイルが指定されます。これらは、論理的スタイルといい、その文字列をどのように画面に表示するかはそれぞれのブラウザにまかされています。多くの場合、それぞれ、斜体、太字、斜体で表示されます。したがって、最初から、斜体の指定<I>.....</I>、あるいは、太字の指定.....のような物理的スタイルを指定しても同じことになります。

なぜ、論理的スタイルがわざわざ用意されているかということ、どんなブラウザ、あるいは計算機でも対応できるようにということでしょう。たまたま現在では強調は斜体ということになっている機械が多だけであって、もっと詳細な区別が用意される処理形ならばそれを使えるのです。そういう意味で将来の発展までカバーしているともいえます。また、太字や斜体が画面上に表示できない計算機でもその機種なりに、色を変えたり、下線を引いたり、好きに設

ネットサーフィンとクモの巣作り

定できるわけです。

ですから、物理的な指定で限定するよりは、特定の意味づけを指定するという論理的スタイルを使うほうが望ましいといえましょう。

肝心のハイパーテキスト機能ですが、特に難しいことはありません。たとえば、

……とすれば、この間の文字列をマウスでクリックすると、ファイル名で示されるページに飛ぶのです。ファイル名の書式において、インターネット上の別の計算機のファイルを指定できるというのがミソです。

一方、グラフィックのデータを画面に表示するのも簡単です。たとえば


とすればいいのです。横線を引くだけならば、<HR>一発です。

ここまで述べてきたことがhtmlの基本的な説明で、さらにいくつかの拡張機能をマスターすれば、あとは好き勝手にやればいいのです。グラフィックを張りつけたら、音を入れたりして。しかし、ここでもうひとつ大切な注意があります。

注意3 無駄に通信量を増やさない

ネットワークは公共の道路ですから、道路を混雑させないように注意する必要があります。なるべく無駄なデータは流さないようにするのがいいのです。文字データならどうせタカがしれています。グラフィックに凝るといってもデータの量を増やしてしまいます。それに、ウィンドウ1つ表示するのに長い時間待たせるようなページは2度と見てくれなくなります。

名古屋大学のwwwサービスの一部



また、遅い回線でアクセスしている人はブラウザでグラフィックデータは読み込まないという設定をしている人も多いようなので、力をかけすぎても意味がないということになります。


データ量を抑えつつも視覚効果を上げる、これはマルチメディアとインターネットの融合において重要なことであり、そこにはセンスが要求されてくるのです。

自己紹介は苦手ですが……

知ったかぶりして、htmlについて書いてきましたが、あまり真面目に学んだことはありません。というのも、NetScapeなどのブラウザでは表示したページのhtml言語による記述をすべて見るので、ですから、実例は豊富にあるので、いくらかでもそれを真似することができるわけです。もちろん、まっとうに勉強するためのhtml入門のページもきちんとインターネット上に用意されています。

自己紹介のページをえいやっと作りました。大学はもちろんwwwのページを用意しており、情報文化学部もまた各講座名を並べたページを用意してあります。そこで、まず、自分の所属している情報創造論講座のページを作りました。

まず、サーバをどうするかを考えないといけません。サーバプログラムとは、見たいという要求がほかからきたときにそれを受け付け、相手にそのページのデータを送るという働きをするものですが、Macintosh用にもある(MacHTTP)ので、それを利用することにしました。



作成したページ

講座のページは、単に、ここに所属している先生の名前を羅列しただけです。ただ、「情報創造論講座」というタイトルはただ大きく表示するのではあんまりですから、PhotoShopというソフトで、その文字を加工しました。昔、学校で金属プレートを釘でとんとんと打って模様を浮き彫りにしたようなイメージです。

次に、自分のページですが、顔写真にビデオで取り込んだ、やや横を向いたデータを使うことにしました。それから、研究テーマ、簡単な生い立ち、お知らせなどの項目を書き、そこをクリックすると、それぞれのページに飛ぶようにしました。

一応、項目だけ作って、リンクは張らずにそのままにして帰宅し、次の日、来てみると、見られていました。自分の大学内からが主ですが、別の大学とか、あるいは、アメリカからとか。となると、やはり、もう少し真面目に書かねばということ、半日をつぶして書きました。

ページを英語と日本語の両方で書くことにしました。上のほうにEnglishとJapaneseというリンクを用意しておいて、Englishをクリックすれば、英訳したページを見ることができるようにしたのです。

研究プロジェクトのほうも、各テーマについて1つずつ参考となる自分の論文名を挙げました。さらに、もっと興味のある人には、クリックするとその論文の概要も見られるようにしました。

とりあえず、このぐらいで放ってあります。いやー、まだまだお粗末なもので、もっと面白いものを作りたいとは思いますが、のめり込みそうなので自粛しています。まあ、おいおい体裁を整えていくことにしましょう。遠い将来、とっておきのページができたらお知らせします。



環境乱舞なENVRANDだ

Komura Satoshi 古村 聡

今月は、起動ごとランダムに環境変数を書き換えてくれるENVRAND.C, 百人一首練習プログラム, そしてSX-WINDOW用のリモコンが登場です。この季節にふさわしく家でじっくり使えるプログラムが4本。活用してね。




illustration:T.Takahashi

やー、驚いた。なにが驚いたかというのと、木村太郎さんのテレビ番組での発言でありますよ。この号が出る頃にはもう解決してほしと切に願う私なんでありますが、この原稿を書いている4月15日の日にオウム真理教がなにかするかもしれないという話があったんですよ。彼はその前日のテレビのニュース番組で「パソコン通信がこのデマを広めている感がある。こんなときにはパソコン通信は自粛すべきだ」ってのたもうたのであります。

常日頃、報道の自由を標榜しているマスコミが、個人の表現の自由を制限するような発言をすることも驚きなんです、それよりも驚いたのはパソコン通信がテレビのニュース番組で登場するほど、一般的なモノになったということであり。1200bpsのモデムやカプラで通信していた、まだパソコン通信専門誌はおろか、パソコン誌でもほとんど話題にならなかった時代から、まだ10年もたっていないですからね。

もちろん、パソコン通信が誰でも発言できるメディアで、歴史も浅くチェックの機構もまだないため、そのなかには相当肩唾モノも含まれていることは認めます。しかし、考えてみればテレビだって新聞だって全部が全部本当のことを書いているなんて保証はありません。そうしている努力は認めるけど努力が常に正しい結果を生み出すとは限らないわけです。情報というのはそもそも受け取る側が真偽を判断して選択しなくては、危なくて使えないものだとも思えるのであります。ということは発言するの自由、デマを信じるのも信じないのも自由、というパソコン通信の姿こそ、情報のもととあるべき姿ではないかと私は思うのであります。

その意味でいえば、むしろ見る側の選択する努力をスポイルしようとする木村氏の発言こそ、大きなお世話ではないかと私には思えるのであります。いかがなものな

んでありましようかね。



環境変数が適当～なのだ

さてさて。どういうわけなんだか、X68000って電源入ったとたんにPICなグラフィックを表示したり、AUTOEXEC.BATで音楽を流してみたりしたくなるんですよ。かくいう私のX68000も起動と同時に久川綾嬢のサンプリングボイスで「おはようございま～す」とかいかってくれちゃったりするんだ、これが。

でもでもこういうのって最初は楽しいんですけど、毎回同じ絵とか同じセリフだとそのうち飽きてきちゃうんですよ。そんな悩みを一気に解消してくれちゃうのが、今月の1本目のプログラムです。ランダムに環境変数を発生させるENVRAND.X, どうぞっ!

★ENVRAND.X for X680x0

(要Cコンパイラ)

奈良県 寺田 智

このプログラムは環境変数を設定ファイルに書かれた候補のなかから選んで設定してくれるプログラムです。

このプログラムはCコンパイラver.2.0以上用のソースリストとして掲載されています。リスト1をエディタから入力してセーブしてから、

```
A>cc /Y ENVRAND.C
```

でコンパイルして、実行ファイルENVRAND.Xを作ってください。ちなみにこのプログラムをコンパイルするとWarningは3つ出ます(実行に支障はありません)。

さて、実行ファイルができたなら、プログラムの使い方です。このプログラムは選択候補のなかからランダムに設定値を選択し、環境変数に設定します。

```
A>ENVRAND [設定ファイル名]
```

これで環境変数を設定ファイルにあげられた候補のなかからランダムに設定してく

れます。設定ファイルは次のような形になっています。

- ・環境変数は<>でくくって行頭に表記。以下選択肢を一気に続ける
 - ・選択肢の最後は改行でしめくくる
 - ・あとはどこにコメントを書いてもいい
- たとえば、下の例の“STARTPIC”と“運勢”が環境変数として設定されます

●(設定ファイルの例)

```
<STARTPIC> ←設定する環境変数名を<>でくくって表記します
```

- c:¥GRPS¥GRP01.PIC ↓以下、選択される
- c:¥GRPS¥GRP02.PIC ↓文字列を続けます
- c:¥GRPS¥GRP03.PIC ↓ファイル名の後ろ
- c:¥GRPS¥GRP04.PIC ↓はなにを書いても
- c:¥GRPS¥GRP05.PIC ↓かまいません
- c:¥GRPS¥GRP06.PIC (注釈にどうぞ)
- c:¥GRPS¥GRP07.PIC

```
<運勢> ←次の環境変数
```

- 大吉。いいことがあるようです。
- 中吉。よろしいんじゃないでしょうか。
- 小吉。可もなく不可もなく。
- 吉。平凡な1日ですね。
- 凶。気をつけましょう。

で、たとえば、毎回異なったグラフィックを起動したいのであれば、設定ファイルに画像データを選択肢として設定し、AUTOEXEC.BATに、

```
ENVRAND [設定ファイル]
```

```
HAPIC %STARTPIC%
```

と書けば、設定ファイルのSTARTPICの候補のなかから絵を探し出して表示してくれます。

また、コマンドラインで、

```
A>ENVRAND /?
```

とすると簡単な使用方法が表示されます。

いや～、待ってました、こういうプログラムっ。私もAUTOEXEC.BATで出してる声にそろそろ飽きてきて、どうしようかと思っていたんですよ。だもんで、ランダムにPCMを再生するプログラムを作る

うかとたくらんでいたんですが……
そうかこういうエレガントな方法もあったわけだ。寺田さん偉いっ。

おかげで私のマシンは、サンプリング音声
を50近くハードディスクに登録してあって、
毎回違うセリフをいってくれます。でもって、
ときには動画再生してくれちゃったりもして
ます (envrandをうまく2重に使ってるんですね)。
ぜーんぶ、セラムンの亜美ちゃんですけれどねん。
なかには「きゃあっ！」なんてのも入ってますけど、
ホッホホ☆ (ってあたしゃ危ない人かい)。

……しかし、これだけで容量100Mバイト
のハードディスクの20Mバイト以上を使っ
てしまってるんですけど。趣味とはいえ困
ったもんだ。



実用的かも百人一首

続いてのプログラムは、実用プログラム
(なのかなあ)、X-BASIC用の百人一首
プログラムです。どうぞっ。

百人一首.BAS for X680x0

(X-BASIC, 要XSPRITE.FNC, XVI.FNC)

佐賀県 服部 誠

いわずと知れた百人一首です。このプログラム
を使うにはテキストファイルの句のデータと、
PCMファイルが必要となります。まず、BASICの
プログラムファイルであるリスト2を打ち込んで
セーブしてから、リスト3の句データをエディタ
で打ち込んで、「いっしゅ.DAT」という名前
で保存してください。PCMファイルはファイル
サイズが320バイトのものを2つ使います。
ひとつが正解用で、もうひとつが不正解用です。
これは皆さんのお好みで使用してください。
ちなみに投稿プログラムでは、(91年5月号)
に付録でついてきたSION IIのPCMファイル
「BD1.PCM」「CHH.PCM」が使用されていま
した。

さて、プログラムの入力が終わったら今
度は遊び方。タイトル画面で、CONFIGを選
ぶと、上の句、下の句について、表示方法
を変更することができます。ただし、上

の句については決まり字まで、上の句のみ
を選ぶと下の句が出ません。ですから、下
の句がわからないときは、調べるか片っ端
から選んでください。

STARTを選ぶと、ゲームが始まります。
左クリックで札を取り、右クリックで50枚
ずつ切り替えます。正しい札を取るまで、
次の歌へは進むことができません。100枚取
り終えると、成績が出ます。

難しいのは、下の句をいかに本物の札
のように表示しているところです。現在は
100枚の札を50枚ずつ出してそれを交互に
表示させています。

うーみゅ、これはわからんっ！ 百人一
首って上の句を聞いて下の句が書いてある
札を取るんですよ〜。1句も知らない私は
全然遊びようがないのでありました。「犬
も歩けば」「棒にあたる」とかなら知って
るんだけど(カルタじゃないんだっつ)。ま
じめに覚える気があれば、練習には役立つ
と思うんですけどね。投稿原稿によれば、
このプログラムを制作した服部さん、実際
に高校の百人一首大会の練習のために使
い、なんと優勝してしまったんだとか。ち
よっとすごい実用ソフトかもしれない。こ
れで一から覚えれば私でも本当にうまくな
れるんかしら……。

もし、これ使って上達したって方、いた
ら教えてくださいまし。



パラサイトなプログラムなめだ

さて、今月最後のプログラムはSX-BAS
IC用のプログラムですね。SX-BASICでテ
レビをコントロールするプログラム、画面
設定.SXBと、りもこん.SXBです。

画面設定.SXB

りもこん.SXB for SX-WINDOW

(要SX-BASIC, SAdjust.r)

千葉県 中上 匠

このプログラムは福嶋氏作のSAdjust.
rを利用して、SX-WINDOW上で画面モード
を変更するプログラムと、SX-WINDO
W用テレビリモコンプログラムです。

リスト4、5をメモ帳などから打ち込ん
でセーブしたら、使い方。

まず、SAdjust.rを組み込んでおいてく
ださい。それからSX-WINDOWを起動し
ます。続いて、SX-BASICのウィンドウに
画面設定のアイコンを放り込むと、画面設
定のウィンドウが開きます。好きな画面モ
ードのボタンを押せば、設定が切り替わ
ります。1024×768ドットモードは標準デイス
プレイでは映りません。注意してください
そうそう、画面モードですが、

- ・768×512 標準のモード
- ・768×576 お勧めのモード。アスペク
ト比が1:1、画面の比率が4:3なので普通
のディスプレイにぴったり
- ・512×512 SX風船用のモード
- ・512×512テレビ スーパーインポーズ
- ・640×480 VGAもどき。すごく狭い
- ・1024×768 ハイレゾ。Oh!X94年6月号
参照

となっております。ちなみに512×512テ
レビでは、背景を16×16ドットの透明に
しておくのが超オススメでございます。なん
つつても、これでコンパイルしながらテレ
ビが見られる!(しかもCPUパワーは損なわ
れない)

それから、続いてリモコンの使い方です
ね。せっかく画面設定でテレビが見られ
るんだから、やっぱりリモコンも作らな
きゃ(え? キーボードコントロール? 忘れ
ましょう、うちX68000CompactXVIだし)。

SX-BASICのウィンドウに「りもこん」
のアイコンを放り込むと、リモコンウイ
ンドウが開きます。“V”はビデオ/テレビ、
“SI”はスーパーインポーズのON/OFF、
“+”、“-”は音量調整です。まず、画面設
定.SXBでテレビモードにしてからお使
いください。


うーむ。このプログラムって実際に動く
部分はSAdjust.rなわけだけど、SX-BASI
Cで動かしてみるとちょっと違って見え
るから不思議ですね。こういういまま
でOh!Xで掲載されたプログラムを利用
するプログラムも歓迎しますよ。特にSX-
WINDOWで使えるプログラムはまだ少
ないですから、SX-BASICのものな
んかいいかもかもしれないですね(作
者の石上君は海外に連行されちゃって
るみたいだけど)。

さて、今月はこれにて。

今年は何だか年の始めから暗いでき
ごとが続いてますね。来月こそはなに
もない、よい月でありますように切に
願う私であります。それではまた来
月お会いしましょう。



百人一首.BAS



画面設定.SXB & りもこん.SXB

リスト1 ENVRAND.C

```

1: /*
2: * 雑音楽園
3: *
4: */
5:
6: #include <stdio.h>
7: #include <doslib.h>
8: #include <stdlib.h>
9:
10: #define ERVER "1.03"
11: #define ERDATE "1995.3.15 "
12: #define FAIL -1
13: #define BLOCK_END 1
14: #define FILE_MAX 50
15: #define LINE_MAX 80
16: #define ENVSTART 's'
17: #define ENVEND 'e'
18: #define CR '\n'
19: #define SPC ' '
20: #define TAB '\t'
21: #define WAIT_TIME 20000
22: #define FILE_NONE 1
23: #define ENVELOPE 2
24:
25: int lineget(work);
26: void err(ernum);
27: void usage();
28: void waittime(count);
29:
30: int i;
31: FILE *fp;
32:
33: void main(argc,argv)
34: int argc;
35: char **argv[];
36: {
37: unsigned char *env=0;
38: unsigned char *file;
39: unsigned char *path;
40: unsigned char envfile[50];
41: unsigned char envelope[LINE_MAX+1];
42: unsigned char filename[FILE_MAX][LINE_MAX+1];
43: struct PDBADR *pdbadr;
44:
45: int fchar, result, fileno, select;
46:
47: /* Main START */
48: file = (argc > 1) ? argv[1] : "envrand.fil";
49: if (!strcmp(file,"?") usage();
50: printf("《 雑音楽園 envrand.x Ver %s by goop.》\n",ERVER);
51: /* 設定ファイルの作成 */
52: pdbadr = GETPDB();
53: path = &(pdbadr->exe_path[0]);
54: envfile[0] = NULL;
55: strcat(envfile, path);
56: strcat(envfile, file);
57: /* File Open */
58: srand((unsigned int)GETTIM2());
59: if (!fp = fopen(envfile, "r") == NULL) err(FILE_NONE);
60: /* eofまで繰り返す */
61: while (feof(fp) == NULL) {
62: if (fchar = fgetc(fp) == ENVSTART) {
63: if (fchar == EOF) break; /* EOFなら終了
64:
65: lineget(envelope);
66: for (fileno = 0 ; ((result = lineget(filename[fileno]))

```

```

:= FAIL)
66:      && (result := BLOCK_END) && (fileno <= FILE_MAX)) ; fi
leno++);
67:      select = rand() % fileno;
68:      if (SETENV(envelope,env,filename[select]) < 0) err(ENV
ELOPE);
69:      printf(" 環境変数%sに%sを設定しました。%n",envelope,f
ilename[select]);
70:      }
71:      else lineget(envelope); /* 空読み */
72:      } /* 処理終了 */
73:      fclose(fp);
74: }
75:
76: int lineget(work)
77: char work[LINE_MAX];
78: {
79: if (fgets(work,LINE_MAX,fp) == NULL) return(FAIL); /* 暫
行読み込み */
80: if (work[0] == CR) return(BLOCK_END);
81: for (i=0 ; ((work[i] != ENVEND) && (work[i] != SPC)
&& (work[i] != CR) && (work[i] != TAB)) ; i++)
82: work[i] = NULL;
83: }
84: }
85:
86: void err(ernum)
87: int ernum;
88: {
89: switch (ernum) {
90: case FILE_NONE:
91: fprintf(stderr, "設定ファイルがありません！！%n");
92: break;
93: case ENVELOPE:
94: fprintf(stderr, "環境変数への設定を失敗しました。%n");
95: break;
96: }
97: exit(FAIL);
98: }
99:
100: void usage()
101: {
102: int
103: unsigned char goop[50];
104: strcpy(goop, "by goop.Y0");
105: printf("Yn《 雑音楽園 envrand.x Ver %s 》Yn",ERVER);
106: printf("-----Yn");
107: printf(" 勝手に環境変数を設定します。 Yn");
108: printf(" 使い方:envrand [設定ファイル名] Yn");
109: printf(" [設定ファイル] Yn");
110: printf(" <環境変数名> Yn");
111: printf(" 設定する候補 1 Yn");
112: printf(" 設定する候補 2 Yn");
113: for (a=25;a>0;a--)
114: printf(" %sYr",&goop[a]);
115: for (b=0;b<(WAIT_TIME/5);b++)
116: }
117: for (a=0;a<3;a++){
118: printf(" %s by q--p.Yr",ERDATE);
119: for (b=0;b<(WAIT_TIME/5);b++)
120: printf(" %s by goop.Yr",ERDATE);
121: for (b=0;b<(WAIT_TIME/5);b++)
122: }
123: printf("YnYn");
124: exit(FAIL);
125: }

```

リスト2 百人一首.BAS

```

10 /*
11 百人一首.BAS
12 /*
13 Programed by Hattori.Makoto
14 /*
15 要 XSPRITE.FNC
16 /*
17
18 randomize(val(right$(times,2))*200)
19 screen 1,1,1:console ,0>window(0,0,511,511)
100 dim int Card_no(1,100),Card_Len(1,100),Mode(1),Field(1,9,4)
110 dim str Card_Mas(1,100)[50],start_time
120 char SEIKAI(319),BATU(319)
130 int Nbr,end_flg,fal,rig,bonus,hi_score
140 Mode(1)=2:Mode(0)=3
150 Sprite_set(1):img_sorn(1,1,1):vpage(15):sp_disp(1):sp_on()
160 Read_Data():PCM()
170 while 1
180 end_flg=title():if end_flg=-1 then break
190 mix()
200 Card_Draw_Shimo()
210 main()
220 ending(rig,fal,bonus)
230 endwhile
240 end
250 func main()
260 int bl,br,x,y,zx,zy,cx,cy,pg=1,no=1,i,Cno,count=1,flg1=0,flg2=0
270 str temp
280 mouse(4):msarea(6,1,505,410):vpage(5):apage(2)
290 sp_disp(1):sp_on()
300 box(6,415,310,472,8):fill(5,416,309,471,15)
310 rig=0:fal=0:bonus=0:start_time=times
320 while count<>101
330 msstat(x,y,bl,br)
340 mspos(x,y):sp_loc(0,x,y)
350 i=i+1:Cno=Card_no(0,count)
360 if Nbr<=17 and i=25 then Card_Draw_Kami(Cno):i=0
370 if Mode(0)=3 and Nbr=18 and i=100 then Card_Draw_Kami2(Cno)
380 if bl=-1 and flg2=0 then flg2=1
390 if bl=0 and flg2=1 then {
400 mspos(zx,zy):cx=(zx-5)/50:cy=zy/82
410 if Field(pg-1,cx,cy)=Card_no(0,count) then {
420 Match(cx,cy,pg-1):count=count+1:flg2=0
430 rig=rig+1:i=0:bonus=bonus+(17-Nbr):Nbr=0 }
440 else a_play(BATU,4,3):flg2=0:fal=fal+1
450 }
460 if br=-1 and flg1=0 then flg1=1
470 if br=0 and flg1=1 then {

```

```

480 flg1=0:pg=pg+1:if pg=3 then pg=1
490 vpage(pg+1)
500 endwhile
510 sp_off():for i=0 to 3:apage(i):wipe():next
520 endfunc
530 func ending(rig,fal,bonus)
540 str end_time,temp:end_time=times
550 int tl,t2,score,fp,x,y,bl,br
560 tl=val(left$(start_time,2))+3600+val(mids$(start_time,4,2))+60+va
l(right$(start_time,2))
570 t2=val(left$(end_time,2))+3600+val(mids$(end_time,4,2))+60+val(r
ights$(end_time,2))
580 img_sorn(0,1,1):score=(6000-(t2-t2))-fal+bonus
590 locate 12,1:color 5:print"成績発表":color 3
600 locate 7,4:print using "時間 ####秒":t2-t1
610 locate 7,6:print using "総クリック ####回":fal+rig
620 locate 7,8:print using "総クリック ####回":fal
630 locate 7,10:print using "恩賞 ####点":bonus
640 locate 7,13:print using "総得点 ####点":score
650 if hi_score<score then {
660 locate 12,15:color 6:print"最高得点":color 3
670 fp=fopen("SCORE101.DAT","W")
680 temp=str$(score):fwrites(temp,fp)
690 } else {
700 locate 7,15:print using "最高得点 ####点":hi_score
710 while bl=0:msstat(x,y,bl,br):endwhile:cls
720 endfunc
730 func Match(cx:int,cy:int,pg:int)
740 a_play(SEIKAI,4,3)
750 fill(7,416,309,471,15):vwait(15):cls
760 apage(pg)
770 fill(cx+49+cx+6,cy+81+cy+1,(cx+1)*50+5,(cy+1)*82,0):apage(2)
780 endfunc
790 func mix()
800 int i,j,temp,rbox
810 for j=0 to 1
820 for i=1 to 100
830 Card_no(j,i)=i
840 next
850 next
860 for j=0 to 1
870 for i=1 to 100
880 rbox=0:temp=Card_no(j,i)
890 while rbox=0:rbox=int(rnd()*100):endwhile
900 Card_no(j,i)=Card_no(j,rbox):Card_no(j,rbox)=temp
910 next

```


猫とコンピュータ

1200bpsじゃ、たまらない

Takazawa Kyoko
高沢 恭子

パソコンの環境は人によってさまざまです。パソコン通信をするにも、通信速度が1200bpsの人もいれば、28800bpsの人もいます。恭子さんのマシンは1200bpsで、なにかと不便なようですが……。

会えたらいいけど

学生時代の親友「悦っちゃん」には、友人たちのあいだで、待ち合わせの約束をしてもどのくらい待たされるかわからないという定説があった。

ひどいときには3時間、あるいは半日は覚悟したほうがいいという人もいた。だんだんつくり話になって、翌日まで待ったという人も出てきた。

悦っちゃんは、本分である絵の勉強よりも、学外のことに興味の対象が多かったようで、ふつうの学生とはずいぶん質のちがう行動をしていた。

とくに演劇やパントマイムに対する関心が強く、いくつかのスタジオに出入りしてレッスンにはげんでいるようだった。授業や絵画の制作は、悦っちゃんの興味の中心からハズレていたらしい。

彼女とひんぱんに待ち合わせをしていたのは学生時代のことだから、グループや集団でのばあいが多かった。たしかに、悦っちゃんはいつも大幅に遅れてきたし、ときにはこないこともあったと思う。けれど多人数での待合せでは、誰かが個人的に困るということはなかった。

問題は、悦っちゃんとふたりだけで待ち合わせをしたばあいだ。彼女の行動のクセをよく心得ている私でも、1時間ももしないうちに不安になって、そのあとの対処に困惑したものだ。

そんなふうだから、アルバイト先も無断

欠勤をして、あっさりクビになったこともあったそう。これは、彼女が事実として淡々と私に伝えたことだ。

悦っちゃんはもともと無口で、遅れてきても言い訳はしたことがなかった。開きなおるわけでもなく、ごくあたりまえの表情をしているので、こちらも、これはなんでもないことなんだと思ってしまうような、ふしぎな空気をつくる人だった。

ふつうの感覚からハミだしているとしか思えない悦っちゃんなのに、彼女を見ていると、逆に、ひとりの人(個性)と会う目的のために、分刻みの時間を限定することのほうがちがっているのだろうかと思わせるものがあった。

悦っちゃんのお父さんは刑事さんで、誕生日は6月10日「時の記念日」であることを知っていたのは、私くらいだ。

どうにもならないクセ

大胆な遅刻をしていたのは学生のころの話。いまの悦っちゃんは、愛知県で「火の鳥」という市民劇団を主宰し、ご主人とともに意欲的な活動をしている。

定刻から時間単位で遅れてしまうと、もう遅刻の領域ではないのかもしれない。

悦っちゃんほどのスケールの人には、その後、ひとりしか出会っていない。

ふつうよくある遅刻は、悦っちゃんにくらべたらささやかなものだ。数分なら、せいぜい、30分以内のものと思う。

どうしても、かならず15分くらい遅刻す

るという人がいる。それなら、すべてを15分早くすればよいと思われるのに、けっしてできない。じつは私もそういう時代があった。

なぜかと自分に問う。

申しあわせを破ることに平気な習慣ができています。つまり、自分の意識が長いことつみあげてつくった、クセである。

それは、相手にどんな迷惑をあたえているかについて、きちんと考えたことがないのも原因になっている。とくに、業務や会議の開始時刻などに遅れたばあい、迷惑をかけている相手はどこにもいないような錯覚をしている。

じつは、みんなが呼吸をそろえようとしているスタートのタイミングを、自分が崩しているのに気づいていない。遅れた時間だけ、みんなが「水もれ」の感じをあじわっていることを、当人だけがわからない。

そういう人は、誰かと待ち合わせてもやはり遅れる。約束の時刻以前に到着することは、はじめからアタマにない。むしろ、定刻から何分くらいなら経過してもかまわないだろうと予定している。

そんな人でも、定刻の厳守に努力するばあいがある。たとえば指定の列車に乗るときや、先着の利点がある公演のチケットをもとめるときなどだ。

つまり、その目標に対する意欲が強いほど、遅刻の可能性はすくなくなる。いかに望んでいるか、いかに力を入れているかが行動をきめ、遅れるとなりが失われるかも要因になる。

じつはほとんどの遅刻で失われているのは、まず信用なのだが、信用が原因で事件がおこらないかぎり、その人の遅刻はきつとなおらない。

名人は待たせる

約束にもいろいろあるので、遅れることがすべて失敗になるとはかぎらない。恋人との待ち合わせ、パーティやクラス会、授業参観、それぞれにタイミングのくふうがありそう。

どんなぐあいに約束したかによって、登場するテクニックもあるだろう。それによる効果も損失もきつとある。

DOS/Vマシンのマウスを半年待たされた話を粕江のアニキに聞かせた。

マシンは届いたが、マウスだけすこし待ってほしいといわれて、あまり理由も知らされないまま、7月から12月まで代用品を使っていた話だ。

その結果、なめらかで小さめ、手のひらによくおさまる、なかなかの使いごちのマウスが届いた。DOS/V専門ショップのY氏が、機器の吟味にこだわったあげくのことであった。

「イタリアだったか、ギターの名器づくりの職人にある人が注文したところ、17年かかって届いたという話があるよ」とアニキがいった。「ほんとうなら30年はかかるのだが、あなたのは、ちょっと早めにしたんだ」といったようだ。

レオナルド・ダ・ヴィンチに絵をたのむと、何年たっても絵の具づくりをしているばかりで、制作をはじめなかったという話もある。

はじめから、もともといるものに価値を感じて待つばあいと、待っているあいだに価値を感じはじめるとある。ギターづくりの名人は、前者に入るとしても、マウスのほうはどうだったのだろう。待つあいだにだんだん要求が強くなって、マウスひとつの価値が強調されたようにも思うのだけれど。

つい数日前も、1カ月がかりで手に入れたものがある。

FBI-NETのイベントボードに、ジャーナリストのPATA氏のコメントがあった。「P;80;WINに、先日のパーティで撮った写真3枚をアップしました。BMPファイルにしてありますんで、Windowsの壁紙にでもしてください。あ、500Kあるんですよ、256です」。

あるオフ会でPATA氏が撮影した写真を、PDSのボードにBMPファイルでアップしたという知らせだった。さっそくダウンロードした人たちから、よくとれている、スゴイという感想がつぎつぎアップされはじめた。

オフ会はシスオペの中村隊長とPATA氏、ちやがま氏の企画でおこなわれたパーティで、FBIやNIFTY-Serveのかたたちが多数参加した。

そのときの写真がパソコンの画面で再現されてみんなが歓声をあげているのに、私だけトライできないのは残念だ。

いそがば郵便

通信の速度が威力を見せるのは、やはり大量のデータを送受するときだ。

いまだに1200bpsの東京の家でダウンロードすると、500Kバイトを記録するのに80分かかる。都内でふつうに通信をしているときはなんの不便も感じないが、バイナリファイルのダウンロードとなるとこういうことになる。

それでも、80分かかるとなると、なおのこと、その写真ファイルがほしくなる。

PDSボードの<80>で、80級のCPUを指定、[W]でMS-WINDOWSを選択、[R]でダウンロードの要求をした。

バイナリファイル 541568バイトと内容量の表示があり、ダウンロードしませすかとの確認がある。「Y」の入力でダウンロードの態勢となる。

プロトコルでXMODEMを選び、ファイル名をつけてダウンロードを開始。

ところが延々とすすめるうち、なんと半分ほどいったところでエラーがおこった。不覚にも座礁である。これもパソコンの習性とナットクしても、また80分にいどむ闘志はうすれがちだ。

あきらめかけてアクセスすると、イベントボードで話題はつづいている。

「じつは画像処理はプロにやってもらった

んです。ハードもふくめて環境がスゴイもんで。フラッシュ撮影はアンダー気味でネガの状態はよくなかったんですが、あそこまで、見られるようにしてもらいました」などとPATA氏の説明もある。

カメラの話題も出はじめた。ちょうど先日、弟が新宿の家から自分の使っていたミノルタの1眼レフを持っ

てきて、「数がふえちゃったんで、1台使ってみない？」と置いていったところだ。

ついにPATA氏に直接メールをして、コピーしたディスクを送っていただくことにした。通信手段の敗北である。

そして、はじまりからひと月、やっとファイルはWindowsのSUPERKID上で開かれた。待っていた時間の効果もあったかもしれないが、やっぱり歓声をあげたくなるような仕上がりだった。PATAさん、ほんとにありがとう。

三重の住いの近くにある写真屋さんに、たのんでおいた写真を取りにいった。

「あのおう、ずいぶん辛抱づよいですね」と写真屋さんのお主人がいった。「撮りはじめから終わりまでに、長いことかかっていますよねえ」というのだ。

「ええ、あんまりひんぱんには写さないものですから」

帰宅して写真を見ておどろいた。1本のフィルムで、最も古い日付が「87 1 1」、最新の日付は「95 3 12」となっている。

ナゾはすぐとけた。オートマチックのカメラの電池を交換したときリセットされて、87年の日付にもどったのだ。

写真屋さんがフシギな顔をしていたのもむりはないが、いくらなんでも、8年かけて1本のフィルムを消費するガマン強さは持てそうにない。





Illustration : Kyoko Takazawa

NEW PRODUCTS

フォトビジョン FV-10 富士写真フィルム



富士写真フィルムはフォトビジョン「FV-10」を発売した。

同機はネガフィルム/スライド/プリント/印刷物などをテレビに映したり、パソコンに画像入力したりできる。また、カメラモードでは、人物や風景など大きな被写体や動画も取り込むことが可能。

レンズは1/4インチの41万画素CCDフジノンレンズを搭載し、CCDからのデジタル信号をDSP回路で処理して、露出や色調整、ピント合わせなどを自動制御する。出力端子はS映像端子とビデオ映像端子を1系統ずつ装備している。

価格は79,800円(税別)。


〈問い合わせ先〉

富士写真フィルム(株) ☎03(3406)2111

バックアップ電源 BX350 オムロン

オムロンは停電時などの電源トラブル時に電源を供給するバックアップ電源「BX350」を発売した。

同機は出力容量が350VA(210W)で5分以上のバックアップが行える。電源の切り替え時間は10msで、バッテリーの充電時



間は8時間。出力はバックアップ出力が2系統、スルー出力が1系統。また、バックアップ電源使用時やバッテリーロー、オーバーロード時にはLED表示とブザーで警報を発する。

大きさは285mm(幅)×287mm(奥行)×45mm(高さ)で、重さが4.5kgと従来機「BX3」に比べて体積比30%減、重量比10%減を実現した。

価格は24,800円(税別)。

〈問い合わせ先〉

オムロン(株) ☎045(411)7223,06(282)2672

電子手帳 RX-10 カシオ計算機



カシオ計算機は電子手帳「RX-10」を発売した。

同機は手書き文字認識を内蔵した電子辞書で、すべての操作を付属のペンで行う。主な機能は、ほかの機能を使っているときでも呼び出せる即メモ機能、合計約128,500

語の英和/和英/国語辞典機能、お金の入りを管理できるマネーシート機能、住所録機能などを搭載している。ほかにも、スケジュール、世界時計、カレンダー、カードゲーム、検索機能などが用意され、各機能の使い方がわからない場合も、ヘルプ機能によるアドバイスが受けられる。

記憶容量は約110Kバイト。単4形アルカリ電池2本で約70時間の使用が可能。

大きさは蓋を閉じた状態で81.9mm(幅)×126mm(奥行)×13.5mm(高さ)、重さが149g(電池含む)。

価格は35,000円(税別)。

〈問い合わせ先〉

カシオ計算機(株) ☎03(3347)4811

辞書電卓 CW-400 セイコー電子工業



セイコー電子工業は辞書電卓「CW-400」を発売した。

同機は英和/和英の2つの辞書機能を搭載している。英和の見出し語が約7,500語、訳語約9,500語。和英は見出し語が約7,000語で訳語が約9,000語となっている。電卓機能は、8桁1メモリの四則演算が可能のほか、通貨/単位換算機能がついており、通貨や長さ、体積、重量、温度などの換算が可能。ほかの機能は、通常の時計や世界時計、カレンダー、アラームなどがある。

大きさは蓋を閉じた状態で108mm(幅)×67mm(奥行)×12mm(高さ)、重さが約65g

(電池含む)。

価格は5,000円(税別)。

<問い合わせ先>

セイコー電子工業(株) ☎0120(052)440

電子ブックプレーヤー
DD-55
ソニー



DD-55

ソニーは電子ブックプレーヤー“三省堂辞書10巻”「DD-55」を発売した。

同機は(株)三省堂の10巻の辞書を1枚のディスクに収めた電子ブックソフトとデータディスクマンをセットにしたものである。従来機に加え、ソフトを挿入すると自動的に電源が入ったり、ソフトの使い方を音声と図で説明する機能などが追加されている。重さも従来機に比べ約100g軽く、約480g(電池、ソフト含む)を実現し、電池寿命も約2倍の14時間の再生が可能になった。また、収録された辞書は「ニューセンチュリー英和辞典」「新クラウン和英辞典 第5版」「三省堂現代国語辞典」「必携故事ことわざ辞典」など。

価格は35,000円(税別)。

<問い合わせ先>

ソニー(株) ☎03(5448)3311, 06(251)5111

BOOK

X68000
ゲーム・プログラミング
技術評論社

技術評論社はX68000用のプログラミングテクニックブック「X68000ゲーム・プログラミング」を発売した。

本書は3章に分かれ、1,2章では対話形式でC言語によるシューティングゲームを作成しながら、さまざまなテクニックを紹介していく。3章では応用編と題してスプ



ライトの増殖に挑戦したり、例外処理や常駐プログラムについてアセンブラも駆使して解説している。執筆は京大マイコンクラブによるもの。付録ディスク2枚には本書で作成したゲームを含む4本のゲームプログラムなどが入っている。

価格は4,500円(税込)。

<問い合わせ先>

(株)技術評論社 ☎03(3225)2300

INFORMATION

The New Digital Age ~マルチメディアが開くあすへの扉 機械産業記念事業財団

機械産業記念事業財団は、1995年4月28日~12月25日まで東京都港区北青山のTEPIA(機械産業記念館)にて、TEPIA第8回展示「The New Digital Age~マルチメディアが開くあすへの扉」を開催する。

展示内容は、

- 1) Internet World
ホームページの情報をメインにインターネットを紹介
- 2) マルチメディアを支える技術
画像、音声、通信、コンピュータの各分野における最先端技術を紹介
- 3) 社会に広がるマルチメディア
VOD(ビデオ・オン・デマンド)、医療情報データベース、マルチメディア語学教育システム、見えるラジオなど、公共/行政/保健/エデュテイメントに関わる機器やソフトの体験コーナー
- 4) インターネット体験コーナー
インターネットに自らアクセスできる体験コーナー
- 5) 産業に広がるマルチメディア
PDA(携帯情報端末)、画像電送対応デジタルスチルカメラ、景観シミュレーション

など、産業分野のマルチメディアでの応用例を紹介

6) 海外展示

海外におけるマルチメディアの最新情報を機器とともに紹介

開館時間は平日が10:00~18:00、土曜日・祝日が10:00~17:00、毎週日曜日は休館。入場は無料。

<問い合わせ先>

(財)機械産業記念事業財団 ☎03(5474)6111

Computer Visualization Contest 日経サイエンス社

日経サイエンス社は各分野の研究者、学生を対象に、教育、観測、計測、集計、統計など科学技術計算の結果をコンピュータで可視化した作品を募集して審査する「Computer Visualization Contest」を開催する。

主な応募要項は以下のとおり。

実施期間：応募申込締切日 6月2日

作品提出締切日 8月21日

募集作品対象：

- (1) 実験計測結果の可視化：宇宙、地球物理、気象などの計測結果や風洞実験などの実験結果ほか
- (2) 解析結果の可視化：有限要素法解析、流体解析、電磁場解析などの科学技術計算結果、化学分野における分子形状ほか
- (3) 画像処理/ボリュームレンダリング：医療画像、画像認識などの画像処理やボリュームレンダリングほか
- (4) データ解析、プレゼンテーションほか：景観設計、CADデータ表示/加工、地図情報システムほか
- (5) その他ビジュアルライゼーションに関する作品

注意：創作CG作品は、本コンテストの対象から除く

審査：有識者6人で編成される「Computer Visualization Contest審査委員会」による厳正な審査

賞：最優秀賞~AVS大賞(副賞20万円)ほか

なお、コンテストに関する問い合わせ、応募要項の請求は下記の連絡先まで。

<問い合わせ先>

Computer Visualization Contest事務局

☎03(3233)3475

創刊13周年記念

愛読者特大モニター

愛読者モニター

A X68000 CompactXVI

1名



注) 今回のモニターは本体のみでディスプレイは含まれません

▲シャープ ☎03(3260)1161

B SX-WINDOW 開発キット Workroom SX-68K

SX-WINDOW 開発キット Workroom SX-68K

1名

X68000用

3.5"/5"2HD版

▲シャープ ☎03(3260)1161



C SX-WINDOW デスクアクセサリ集

2名

X68000用

3.5"/5"2HD版

▲シャープ ☎03(3260)1161

D XDTP SX-68K

2名

X68000用

3.5"/5"2HD版



▲シャープ ☎03(3260)1161

モニターの応募方法

希望するモニター記号をとり込みのアンケートハガキの左下のスペースまたは官製ハガキに記入してお申し込みください。応募の際に使用環境を明記する必要はありませんが、当選された方にはモニターとして使用のレポートを提出していただきます。締め切りは1995年6月18日の到着分までとし、当選者の発表は1995年8月号で行います。また、雑誌公正競争規約の定めにより、当選された方はこの号のほかの懸賞に当選できない場合がありますので、ご了承ください。

&プレゼント

E

EGWord SX-68K

X68000用 2名

3.5"/5"2HD版



▲シャープ ☎03(3260)1161

F

SOUND SX-68K

X68000用 1名

3.5"/5"2HD版




▲シャープ ☎03(3260)1161

G

MATIER ver.2.1

X68000用 1名

5"2HD版



▲サンワード ☎044(855)4335

愛読者プレゼント

1

倉庫番リベンジ SX-68K ユーザー逆襲編

2名

X68000用 5"2HD版



▲シャープ ☎03(3260)1161

2

ディグダグ/ディグダグII

3名

X68000用

5"2HD版 5,300円(税別)



▲電波新聞社 ☎03(3445)6111

プレゼントの応募方法

とじ込みのアンケートハガキの該当項目をすべてご記入のうえ、希望するプレゼント番号をハガキ右下のスペースにひとつ記入してお申し込みください。締め切りは1995年6月18日の到着分までとします。当選者の発表は1995年8月号で行います。また、雑誌公正競争規約の定めにより、当選された方はこの号のほかの懸賞に当選できない場合がありますので、ご了承ください。

4月号モニタ当選者

ⒶXL/Image (広島県)馬場 徹太郎 ⒷXDTP SX-68K (茨城県)伊藤 盛人

4月号プレゼント当選者

①バックランド (神奈川県)安武 隆行 (千葉県)澤田 恭幸 (東京都)佐井川 泰治 ②STANDARD MIDI FILE CLASSIC SERIES A(埼玉県)鈴木 道明 B(東京都)高橋 明 C(北海道)小谷 雅樹 D(埼玉県)加藤 洋介 E(石川県)前川 申 F(栃木県)寺田 亮治 (敬称略)
以上の方々が当選しました。商品は順次発送いたしますが、入荷状況などにより遅れる場合もあります。

FILES Oh!X

このインデックスは、タイトル、注記——著者名、誌名、月号、ページで構成されています。滅入るのは天気だけにして頑張りましょう。

一般

NEWS

エプソンのDOS/V機発売、インターネットを使った就職活動、アマチュアCGAコンテストの結果などのニュース。——編集部、ASAHIパソコン、4・15号、8-11pp.

▶特集1 PIMソフトで情報管理の達人になろう

パソコンで使えるPIM(個人情報管理)ソフトを紹介する。——編集部、ASAHIパソコン、4・15号、16-29pp.

▶特集2 注目サブノート3機種を徹底比較!

PC-9821LT, DynaBook SS450, FMV-BIBLOの3機種の携帯性、画面の見やすさ、操作性などを徹底比較する。——編集部、ASAHIパソコン、4・15号、30-37pp.

▶98ユーザーのためのマッキントッシュ教室 11

今回はMacintoshのOSとWindowsを比較する。——荻窪圭、ASAHIパソコン、4・15号、108-111pp.

▶THE NEWS FILE

「GAME EXPO'95」「国際航空宇宙展」のレポートや「日本ソフトウェア大賞'94」の受賞作品発表のニュースなど。——編集部、LOGIN、8号、48-53pp.

▶ぼ、ぼ、ぼくらはパソコン鑑定団

パソコン本体や周辺機器、ソフトウェアを鑑定する知識を教える。——編集部、LOGIN、8号、123-135pp.

▶これからはソウルだ!!

「ニューメディアワールド'95」のレポートなど韓国のパソコン事情を紹介する。——編集部、LOGIN、8号、174-177pp.

▶くねくね科学探検 第18回

最後の宮大工である西岡常一氏の著書を参考に木の特性を考える。——鹿野司、LOGIN、8号、192-195pp.

▶特集 パソコンゲームを120%楽しむ方法

過去に発売されたゲームのいろいろな楽しみ方を紹介。——編集部、コンプティーク、5月号、19-29pp.

▶巷のメディアミックス

今回は、最近のゲームにかかせない声優を、出演した作品とともに紹介する。——編集部、コンプティーク、5月号、120-123pp.

▶こだわりゲーム年代記

パソコンゲームの歴史を1社の作品の流れから考える。今回はガイナックス。——与志田拓実、コンプティーク、5月号、126-127pp.

▶1/4095の選択

コンシューマ機とパソコンをひっくりめ、今後のハード、ソフトの動向を予想して、ベストチョイスを考える。——編集部、電撃王、5月号、36-51pp.

▶Arcade Game Graffiti 第15回

1982年に登場したアーケードゲームを振り返る。「ゼビウス」「バトルクロス」などを紹介。——編集部、マイコンBASIC Magazine、5月号、142-145pp.

▶'95 AOUショーレポート

各社の最新アーケードゲームを紹介する。——開田清隆、マイコンBASIC Magazine、5月号、156-159pp.

▶NEWS & VIEWS

Macintosh互換機を発売するパワー・コンピューティング社の取材レポートと他社の互換機の紹介。——編集部、ASAHIパソコン、5・1号、14-19pp.

▶98ユーザーのためのマッキントッシュ教室 12

「狭い家と画面は賢く使おう」と題して、ウィンドウ上でのいろんな操作方法を説明する。——荻窪圭、ASAHIパソコン、5・1号、102-105pp.

▶特集1 パソコンパワーアップ大作戦

CPUのアップグレードについて機種別に解説。——山口学ほか、ASAHIパソコン、5・1号、22-33pp.

▶特集2 携帯情報端末PDA新時代がやってくる

アメリカと日本のPDA事情を紹介する。登場する機器は「Newton」「MagicLink」「ザウルス」など。——山本直樹・須藤慎一、ASAHIパソコン、5・1号、107-115pp.

▶TEST RESULTS

キャノンのカラープリンタ「BJC-35v」などの試用レポート。——編集部、ASAHIパソコン、5・1号、118-127pp.

▶ビデオ信号の「謎」

ディスプレイのアナログとデジタル信号の違いについて解説する。——赤童子、I/O、5月号、40-43pp.

▶MultiMedia Watching 17

デジタルステルカメラ、次世代ゲーム機、デジタル放送などマルチメディアに関する話題についてコメントする。——奥野雅之、I/O、5月号、71-73pp.

▶特集 低価格レーザー・プリンタ

各社の10万円前後のレーザープリンタを機種別に紹介。——編集部、I/O、5月号、91-101pp.

▶ハードディスクの基礎知識

ハードディスクとそのインタフェイスについて基本的な部分を解説する。各社ハードディスクの一覧表つき。——英斗恋、I/O、5月号、102-110pp.

▶New Products

リコーのデジタルステルカメラ「DC-1」、プレクスターの6倍速CD-ROMドライブ「PX-65CS」など周辺機器の情報。——編集部、I/O、5月号、156-159pp.

▶特集I これで分かった! パソコン新語大辞典

CPU、外部記憶装置、拡張ボード、通信などの項目についてパソコンに関連する語句を解説する。——編集部、ASCII、5月号、265-288pp.

▶特集II 最新ギガ・ストレージ接続ガイド

大容量ハードディスクの接続法をレポートする。各社ドライブの製品紹介やベンチマークテストのレポートもあり。——編集部、ASCII、5月号、299-323pp.

▶Wozの魔法使い 第3回

今回はApple IIに搭載された2つのROMに入っているプログラムを紹介する。——柴田文彦、ASCII、5月号、371-373pp.

▶魅惑のニューテクノロジー

ビデオアクセラレーション技術においてソフトウェアのキーとなるDCIについて解説していく。——編集部、ASCII、5月号、378-383pp.

▶INTERNET藤栗毛 ROUTE 4

インターネットに関する話題。新wwwブラウザの紹介など。——編集部、ASCII、5月号、388-392pp.

▶稀代もののか考

実用小物からホビーグッズまで、巷で見つけた小物を紹介する。今回は木製マウスや御影石のマウスパッドなど。——編集部、ASCII、5月号、458-459pp.

▶日本ソフトウェア大賞'94

1994年度に発売された優秀なソフトを決める。大賞はWindows用ソフトで「デザイナーアート」。——編集部、LOGIN、9・10合併号、6-15pp.

▶特集 キミのパソコンライフは間違っちゃる!

パソコンライフに関する質問の集計結果を大公開する。——編集部、LOGIN、9・10合併号、163-177pp.

▶ログイン不思議発見伝 通信カラオケの謎

通信カラオケに関する疑問に答える。——編集部、LOGIN、9・10合併号、216-219pp.

▶架楽楽園へ行こう Ver.2.04

現在の家庭用VR機を取り上げ、その未来について考える。——中田宏之、LOGIN、9・10合併号、220-223pp.

▶くねくね科学探検隊 第19回

前回に続いて木造建築の技術について解説する。——鹿野司、LOGIN、9・10合併号、232-235pp.

X1/turbo/Z

X1シリーズ

▶Love Triangle

列を消していくパズルゲーム。——ステキな8BIT愛好会、マイコンBASIC Magazine、5月号、103p.

X68000

▶SUPER SOFT INDEX

機種別の新作予定表。X68000用は「地球防衛 Miracle Force」など。——編集部、コンプティーク、5月号、101-102pp.

▶電撃新作予定表

X68000用は「EXCITINGみるく 第1話」など。——編集部、電撃王、5月号、170p.

▶MAGICAL PARASOL 2

おじゃまキャラを避けながらパラソルを撃ち落とすシューティングゲーム。——宮地周仁、マイコンBASIC Magazine、5月号、104-105pp.

▶マリ夫の冒険 tennis編

1人プレイと2人プレイがあるテニスゲーム。——高橋秀之、マイコンBASIC Magazine、5月号、106-108pp.

▶SOFTWARE HOUSE INFORMATION

「なにわ通信」で、アンソロジーシリーズ第13弾に「バラデューク」が決まったことを紹介。——マイコンソフト、マイコンBASIC Magazine、5月号、202p.

▶SUPER SOFT Hot Information

X68000用は「R.C.ロボット集+αvol.5」などが予定表のみで紹介されている。——編集部、マイコンBASIC Magazine、5月号、401-404pp.

▶AV STRASSE

「フォント&ロゴデザインツール書家万流 SX-68K」と「学研統合電子辞書 for SX-Window」のレビュー。——編集部、ASCII、5月号、401-404pp.

▶ONLINE SOFTWARE INDEX

大手ネットにアップロードされたプログラムを紹介する。X68000用はMOをIBMフォーマットする「M0fmt.」、拡張フロッピーディスクドライブ「9 SCSET」など。——編集部、ASCII、5月号、500-501pp.

▶SX-WINDOWプログラミング 第20回

今回は前回に作成したファイルカッターに付加するファイル選択用のダイアログを作成する。——吉野智興、C MAGAZINE、5月号、140-145pp.

ポケコン

PC-E500

▶BOY MEETS GIRL

反対方向に動く少年と少女を会わせる、パズルゲーム。——はたらいたはらたら、マイコンBASIC Magazine、5月号、109p.

参考文献

I/O 工学社
ASAHIパソコン 朝日新聞社
ASCII アスキー
コンプティーク 角川書店
C MAGAZINE ソフトバンク
電撃王 主婦の友社
マイコンBASIC Magazine 電波新聞社
LOGIN アスキー

QUESTION and ANSWER

Oh!X 質問箱

Q 付録ディスクにあったPushBO NI.SXBがどうしてもうまく起動できません。バグ報告があるかと待っていたのですが、なにもないようですし、私の環境がおかしいのでしょうか。それとも、なにか特殊な操作が必要なのでしょう。 愛知県 田村竜一

A これはSX-BASICが必要なデータを見つけてきていないことが原因と思われます。プログラムがかなり深いディレクトリの中にありませんか？パス名が長すぎて、プログラムで設定されている文字列長を超えている可能性がたです。

たとえば、そのプログラムが“A:¥Oh!X付録ディスク¥XLImageお試し版+α¥DISK2¥SXピコピコ¥PushBon!.SXB”のようなパスに保存されていた場合なら、

```
str mapfile="Push_1.map"  
str pcmpath="",ppath  
str mapfile[90]="Push_1.map"  
str pcmpath[90]="",ppath
```

のように変更してみてください。

(中野修一)

Q 最近安くなってきた1GバイトクラスのHDDはX68000につながりますか？

松戸市 小野和男

A 最近のSCSIのHDDユニットの価格低下には目を疑うようなものがあります。去年の暮れ、540MバイトクラスのHDDが5万円を切ったか！と思ってたら、いま(4/17現在)秋葉原のDOS/Vショップなどに行けば、それが19,800円で手に入ります。1Gバイトはやっとな5万円切ったところで、730Mバイトが28,800円(しかもこれは爆速HDD)ってところ。ただし、ベアドライブ(ドライブ裸のまま)ですからね。したがって、ケーブルなどを自作しないとつながりません。

古いSCSIのHDDユニットなどを持って

いる場合や、SUPERやXVIユーザーなどの場合、80MバイトクラスのHDDなら、外付けを追加するよりも、HDDを入れ換えたほうがいかもしれませんね。

ここで安価なGバイトクラスのHDDに目を向けます。これらのHDDは一応、X68000シリーズでも使えることは使えるのですが、残念ながら多少制限があります。X68000の制限ではなくてHuman68k側の問題です。

たとえば有名なHDD、QuantamのEMP IRE1080S(1080Mバイト)を、X68000につなげたい場合。「男は黙って1パーティション」なあなたなら、問題なく使えます。ばっちりです。

しかし、「純真な乙女は計画性がなくっちゃ」なあなたは、パーティションの切り方を多少考えなくてはいけません。

この1080S、Human68kでフォーマットすると1029Mバイトで認識します。このHDDを1024Mバイト+5Mバイトと分けると、このHDD、フォーマット&領域確保はできて、起動できなくなってしまいます。それどころか、FORMAT.X以外では認識できなくなってしまうのです。

簡単な話、2つ目以降のパーティションの始まりが1024Mバイト以上の場合、この障害が起きるのです。1023Mバイト以下は、どのように分けても構いません。1024Mバイト以上に、Human68kが入ってなければこの問題は起きませんから、これを利用して、巷の大容量HDDユーザーは後ろにNetBSDなどを置いておくそうです。

1029MバイトHDDならともかく、2Gバイト、4Gバイトクラスになると多少困るかもしれません。

なお、余談ですが、Human68kでは1パーティションが1024Mバイトを超えると、1クラスタが32Kバイトにもなります。512M~1023Mバイトまでは16Kバイト。クラスタサイズが大きくなると、HDDの転送速度が上がる半面、たった1バイトのファイ

ルでも、必ず32Kバイトの容量を食うことになります。32Kバイト+1バイトの場合などでも、64Kバイト無条件に取られます。

これが4Gバイトにもなると1クラスタは128Kバイトになりますから、恐ろしい話ですよ。きちんとこれがHuman68kで認識できるのか、試す環境がないのが残念です。

ただ、クラスタサイズが上がれば、ハードディスクが吹っ飛んだときになんらかの方法でファイル復活を試みる場合、必ずクラスタ単位で復活できるんですよ。32Kバイトなら1個クラスタを修復すると、たいていのテキストは復活できたりするという利点もあります。

最近のHDDは小細工なしでも速いですし、どっちを取るかは人それぞれでしょう。1029Mバイト確保できるHDDの場合、1パーティション派の人なら1023Mバイト確保し、6Mバイト無駄にしたほうが、実質たくさんファイルを入れることができるかもしれません。

え？ 男は小さなことは気にしない？
まあ、ごもつとまで。(瀧 康史)

質問にお答えします

日ごろ疑問に思っていること、どんなことでも結構です。どんどんお便りください。雑問、奇問、編集室が総力を挙げてお答えいたします。ただし、お寄せいただいているものの中には、マニュアルを読めばすぐに解答が得られるようなものも多々あります。最低限、マニュアルは熟読しておきましょう。質問はなるべく具体的に機種名、システム構成、必要な図も入れてこと細かに書いてください。また、返信用切手同封の質問をよく受けますが、原則として、質問には本誌上でお答えすることになっていきますのでご了承ください。なお、質問の内容について、直接問い合わせることもありますので電話番号も明記してください。

宛先：〒103 東京都中央区日本橋浜町

3-42-3

ソフトバンク株式会社出版部
Oh!X編集部「Oh!X質問箱」係

FROM READERS TO THE EDITOR

じめじめした天気が続く、嫌な季節になりました。雨ばかりでは外出するのがためられるし、つついテレビばかりを

見てしまう人も多いのでは？ でも、せっかく家でゆっくりできるのだから、ポコポコプログラミングに励みましょう。

◆4月号の特集を読んでから、部屋の暗黒領域においやられていた古いゲームたちを遊んでみたが、どれもまだまだ面白い。特に「グラディウスII」はいま見てもやっぱりすごい。こうしてみるとX68000のゲームには、良作が多いことに改めて気づかされる。今後もよいゲームがどんどん出てきますように……。

松尾 泰之(23)大阪府

◆4月号の特集「Let's Play Wonderful GAME」には笑わせてもらいました。LOGiNでは、発売されるソフトの数のせいなのか、誌面から姿を消してしまったX68000ですが、今後いまままでのようなソフトが次々と発売されれば……と思っています。X68000にはまだまだがんばってもらいたいものです。

星 武史(20)山形県

◆4月号の特集を読んでいて懐かしさを感じた。「グラディウス」「スペースハリアー」「R-TYPE」「ドラゴンスピリット」に燃えた頃もあったんだなあ、と思い出しながらゲームを起動しようと思っています。井上 一夫(37)東京都
特に思い入れのあるゲームはいつ遊んでも面白いですね。

◆いやあ、まさか「ダッシュ野郎」が取り上げられるとは思いませんでした。私は東亜プランの大ファンなので嬉しいです。しかし、瀧さんの「B級シューターへの道」で、東亜シューティングが出てこないのは気になります。

山中 祐司(19)栃木県

ちょっとだけ好みのゲームのベクトルが瀧氏と違っていたのですね。

◆なんだかんだいっても、4月号の特集にあったゲームレビューは楽しめました。でも、発売当時にあのノリで紹介していたら、Oh!Xのゲーム批評もほかの雑誌と比べて、ひと味違っていたでしょうにねえ。河野 太郎(22)東京都
いくらGAME OF THE YEARだからといって、特集はちょっとだけ飛ばしすぎたかな、と思っていたのですが、気に入ってもらってなによりです。

◆いやあ、ザインには笑わせてもらった。記事



が、「ザインで勝負」を読んで新たなイロモノの世界を知りました。あ、ザインソフトはイロモノではありませんでした。これは失礼。という私の初めてのRPG(ポツ)は、「トリトーン」だったりします。

森口 賢(22)福岡県

「トリトーン」はそこそこよかったのですが、なぜX68000に参入した途端……どこで道を踏み外してしまったのでしょうか。

◆4月号の記事につられてザインソフトを2本買ってしまった。その結果、Oh!Xの記事に誤りのないことを改めて知った。どど〜ん!

松尾 繁(21)福岡県

身をもって真実を確かめる松尾さんの心意気に、ちょっとだけ敬服しちゃいますね。

◆「ザインで勝負!」の「アルフェイム」の記事がずっぽりと抜けているのは、はたして事故なのか、故意なのか? 場所が場所だけに判断に苦しむ。いまのところ「故意を装った事故」説が有力。

鹿又 健(25)東京都

……(もはやなにもいえない)。

◆本当にザインはどこにいっちゃったんでしょう? ウィ〇キーはバンプレストで、チャンピ〇ンはその筋のトップ争いしてますけど。そういえば、8年ほど前、友人が「俺は大学をやめてザインに入る!」といていたが、結局大学側がやめさせてくれなくて(?)ザイン入りがバーになった、つうことがありました。いま考えるとそれでよかったんでしょうね。

久米 豊信(26)群馬県

なかなか激しい友人だなあ。

◆1994年度のOh!Xゲーム大賞は、やはり「ジオグラフィール」になりましたか! 投票してよかったです。新作の話は聞きませんが、これからもがんばってほしいですね。あとザイン関係の記事は爆笑させてもらいました。X68000ユーザーとして、いままでも知らなかったのが残念(?)なくらいです。これからもX68000に個性的なゲームが出るといいのですが。

武藤 一文(22)埼玉県

あまり個性的すぎてアクが強すぎても困っちゃいますけど。

◆「ジオグラフィール」面白そうですねえ。

竹川 貴彦(17)愛知県

を読んだあと、思わず中古屋に探しにいってしまった。それにしても、記事までザインネスを漂わせている。なにしろ誤字脱字どころか文章がないんだもの。

平間 大輔(17)北海道

痛っ、ハガキを読んだ途端なんか心臓に衝撃が……。

◆4月号のザインソフト関係の記事で思い出したのですが、「未来」の最終ステージの中ボス(前半の)「サリオン」がとうとう倒せませんでした。彼を倒すことはできるのでしょうか(どんなにショットを当ててもヒット判定が出ない)。もしもこのゲームをクリアした方がいらっしゃいましたら、ぜひ方法を教えてください。

黒部 浩孝(22)三重県

このほかにも回答を求めるハガキが1通。

求む! 「未来」完全攻略ガイド。

◆なぜいま! しかもザイン! Oh!Xのネタ不足を心配しつつ大爆笑させていただきました。いまでは笑って許せるク〇ゲーって感じですか。

八亀 桂一(20)神奈川県

そう、いまとなってはいい思い出なのです。

◆いままでもイロモノ(お色気ものではない)といえば、CDやLDなどでしか知らなかった私です



本当に、面白いですよ～。

◆おそらくX68000にとっては最後になるであろう今年のGAME OF THE YEARで、X68000に縁の深いエグザクトが選ばれたことはとても喜ばしいことだと思います。エグザクトさんには次世代「X」でもがんばってもらいたいです。

松永 正弘(25)京都府

現在はPlayStationでがんばっているエグザクト。これからもユーザーの心をつかむ面白いゲームを作り続けてほしいですね。

◆今年のGAME OF THE YEARは、「スーパーストリートファイターII」の健闘ぶりが非常に印象に残りました。メインメモリ要4Mバイト、16MHz以上という、ユーザーを選ぶ仕様であるにもかかわらず、ここまで支持されるとは思いもよりませんでした。6月号のアンケート分析大会のメインメモリ容量にどのような変動が見られるか楽しみです。ところで、昨年のGAME OF THE YEARを見たくて、読み直しているとエルフの「同級生」が支持されているのが気になりました。大賞に推している人まででしたが、あのゲーム、それほどよかったのでしょうか。確かに中盤あたりはそこそこ楽しめますが、最後が最悪です。あんなに後味の悪いエンディングのゲームは「同級生」が初めてでした。主人公に強い嫌悪感を抱き、同時に主人公＝自分ですからものすごい後ろめたさを感じたゲームでした。

木村 奨(22)兵庫県

アンケートの集計結果は今月号で明らかになっています。どうです？ 木村さんの思っていたような結果でしたか。

◆4月号のSTUDIO Xで紹介したIHIT COMBOですが、フェイロンはザンギエフにのみ、めくり大キックから立ち小パンチが7発入って、烈火拳が3発入ります(ただし連射装置がないとキツイ)。また小パンチは9発入るというウワサですが、未確認です。バイソンに対しては、めくりから小パンチ9発、小ダッシュストレートが入ります。なお、SUPER COMBO未使用というのはなにかの間違いです(友人に指摘された)。さらにおまけですが、リュウ、ケンの立ち大キックはある条件を満たすとキャンセルできます。連続技には使えないけどカッコいいですよ。

江森 健太郎(19)大阪府

ある程度煮詰まってしまった感のある格闘ゲームですが、それでも新しいことが発見されるあたり奥が深いなあ。

◆先日、やっとのことでX68000版「キャメルトライ」を入手することができた。しかし、キャラセレクトってどうやるんだ？ スタートボタンとジャンプボタン(?)が一緒だからわかんね～や(アーケード版ではボタンを押しながらスタートだった……はず)。

今井 健生(23)奈良県

X68000版では、メインキーの“L”と“P”を押しながらスタート、つまり“LPスタート”とすればOKです。

◆X68000で作りたいゲームのアイデアが大量にあるのに、なかなか技術が追いつかない。グ



岸 健司 千葉県

GAME OF THE YEARに間に合わなかったけど、試験管を差しそうに投げつける飛鳥が気に入ったので、2カ月遅れでも掲載しちゃおう。



◆今井 健生 奈良県
香織もいけど、個人的には悠のほうがいいかな。悠のほうが好き。というところで今度は悠のイラストをリクエストしたい。よろしくね。

ラフィックならいくらかでも描けるのだが、いかんせん時間がうまくとれない。それにしても最近のゲームは、ありきたりのものばかりでイヤ。格闘ゲームも3Dシューティングゲームも似たものばかり。もっと頭を使えよなあ。

遠山 幸男(19)岡山県

遠山さんが頭を使って作った作品をぜひ見てみたいですね。

◆新品で買ったディスプレイ(CZ-608D)が1カ月もたたないうちに壊れた。ふと横を見たら“93年1～6月期”のシールが……。でも、やるせないなあ。

小林 卓生(24)石川県

ようやく活動できて、ついついディスプレイもはりきりすぎてしまったんですよ。

◆4月号のSTUDIO Xを読んだという、RISC CPUのマシン語がいじれないという雰囲気がいけど、そうでもないですよ。私は過去にX-Window上から直接だけど、PA-RISC.1とSPARCをいじってましたが結構面白かったですよ。

斉藤 誠(26)愛知県

別にアセンブラを使えなくたって、コンピュータに密着した処理を自由にできる環境があれば問題はないんですけどね。

◆SCSI, RAMボードTS-6BS1mkIIですが、X68000用としては数少ない新製品紹介なのだから、もっとしっかり紹介してほしい。特にメモリウェイトの有無が書いてありません。できれば何MHzまでのクロックアップに耐えるかまで書いてほしい。いくらスロット不足が解消できるといってもマシンのパフォーマンスが落ちてしまうなら不要だ。

大島 博昭(21)愛知県

この大島さんの疑問をすっきり解決してくれるレポートが、次の福知さんから届いていました。

◆TS-6BS1mkIIと60nsSIMMメモリを買って、家のX68000EXPERT(17MHz)に取りつけたのだが、17MHz、16MHz、15MHzではメモリがついてこなかった。悲しい。結局、10MHzで使うハメに……。

福知 健(23)京都府

という結果になったそうですよ、大島さん。一応、念のためいっておくと基本的に拡張スロットへ増設メモリを登載した場合、10MHz以上のマシンでは、必ずメモリアクセ

スをするたびにウェイトがかかります(ノーウェイトでやれないことはないらしいが、とんでもなく面倒なようです)。そして、クロックアップなどの改造を行っている場合には、動作保証外の改造を施しているのですから、それなりのリスクを覚悟しておきましょう。

◆AWESOME-X, なかなか姿を現わしませんね。ツクモ電器にデビュー(?)した頃のチラシを見ると、MIDI端子ボードのほかにSIMMソケットもオプションになるはずだったのに、最近のOh!Xを見るといつのまにか消えてしまったようですね。世の中にはマーキュリユニットとかいう、どこかで聞いたようなPCMボードもあるようですが、通信をやっているのでも知りません。そして、我が瀧さんも高機能なボードを作っているようですが、XVIな私の意見としてPCM系の端子のほかに純正互換のMIDI端子をつけてもらいたいです。残りのスロットにツクモ電器の4MバイトRAMを差せば完璧です。がんばってください。

久保田 智久(19)群馬県

◆5月号の瀧さんのSRAMドライブ。期待しています！


氏家 隆宏(25)北海道

残念ながらSRAMドライブはちょっとだけ延期。精神的に動き続けてはいますが、ちょっとだけオーバーワーク気味かな。瀧氏の単位の無事を祈りつつ、励ましのハガキを送ってあげましょう。また、なにか要望がありましたらアンケートハガキでどうぞしお寄せくださいね。

◆アルプス電子のグランドポイントを買った。現在、純正マウスの基板を、パージニアスリムライトの箱に詰めた自作アダプタを介してつながっている。トン、でクリック、トン、ツーでドラッグ。もじもじと指を動かすとそれに合わせてマウスカーソルが動く。なかなか新鮮な感覚。しかし、細かい作業にはまるで向いていない(笑)。

清水 智明(27)神奈川県

◆さてさて、私のオーディオCDプレイヤーもついに他界してしまいました。で、この際CD-ROMドライブでも、と思ったんだけど2倍速かつX68000でもOKってやつがもう売っていなかったりする。世の中完全に4倍速なんだってさ。なんてえこ



▲澤田 友伸 兵庫県
ゲームアンソロジーシリーズVol.13のバラデュークのイラスト。ちょっと見にくいけど、おどろおどろしい雰囲気GOOD!

つたい。 西山 新志(23)福岡県
◆IGバイトのハードディスクを2台買った。あまりの速さと容量に感動した。

宝福 公司(26)北海道
◆QuantumのEMPI080S(新品)を、38,800円(税別)で買ってしまった。ラッキー。こうなると同期転送のSCSIボードがほしいですね。

嶋田 裕文(23)大阪府
◆とうとうX68000 CompactXVIちゃんを8Mバイトにしました。それにしてもあんな小さなボードが6万円近くするなんて。でも嬉しいです。ついでにビデオボードも買いました。某ツクモの店員に使用できることを念を押して確認したのに、やっぱり使えませんでした。結局、ビデオボードは友人所有のX68000 ACEについています。 荘司 康子(20)東京都

◆やっとお金がたまったので、メモリを増設することができます。いままでのメインメモリ2Mバイトからやっど解放されます。もうちょっとお金があれば、SX-WINDOW ver.3.1が買えるのに……。やっぱりぜいたくかな。どうせならXellent30sに72ピンのSIMMメモリをひとつでも載せられたら最高なのになあ。ついでに安く。

中村 慶彦(16)山口県
春になったからかどうかはわかりませんが、周辺機器をパワーアップした、というハガキがこのほかに結構目につきました。う

ん、みんな元気にX68000を使っているんだなあ。よしよし。

◆最近記事のなかに新機種(X68000ではない)のことをほめかす文があるように感じる。そろそろ出るのだろうか。

奈良 雅雄(21)神奈川県

出てもらわなくては困るんですけどね。

◆次世代X68000……あるんですか?

木下 達也(23)愛媛県

ここまで待たされると実にさまざまなウワサ、憶測が飛び交います。なにはともあれ、メーカーのやる気にかけるしかありません。

◆がんばれ編集部。NEW Xの発表は近いとの噂。X魂の火をここで消してはさびしすぎる。それにしても新しいソフトが出なくても、新しいハードが出なくても成り立つXユーザーって、つわもの集まり? それともOh!Xのおかげかな?

坪井 秀次(23)静岡県

Oh!Xが成り立っているのは、ちゃんとX68000を使ってくれる読者の皆さんがいるからです。感謝、感謝。

◆ある雑誌にOh!Xが廃刊になると書いてあったが本当かなあ。 久保 正文(25)香川県
それはウソです。

◆「X68000ソフト情報(大阪日本橋編)」

最近、X68000のソフトを置いてある店が、また減りつつありますよね。大阪日本橋でも置いてあるのはJ&Pテクノランドとスタンプだけになったみたいです。あのソフマップでもX68000のソフトは「ディグダグ/ディグダグII」だけですし(二ノミヤは行かないので知りません)。中古ソフトならスタンバイとソフマップに結構置いてあります。 大久保 貴司(22)大阪府
ということで日本橋近辺のX68000ユーザーは参考してください。また、このほかの地域の情報もお待ちしてますよ。

◆まさか勝手にGAME OF THE YEARに載るとは……。自分の書いた賞が目に入ったとき、じわっと冷や汗が出てしまった。北畠 駿(13)滋賀県
ふっふっふ。びびるとるびびるとる。これを見たらどんなリアクションを見せてくれるのかちょっとだけ楽しみだなあ。

◆PC-6601を買ってらってから、12年間、ひと

りとしてパソコンを使っている人に出会わなかった。そんなものなのでしょうか、やっぱり。本当は「電子工学科」にも合格していたけど、せっかく「薬学部」に合格したのだから、と薬科大学に通うことになった。X68000 CompactXVIがほしい。でも、ひとりではなにができるのだろうか。

石川 真(18)千葉県

石井さんは、5月号のアマチュアCGAコンテストの入賞作品をご覧になりました? たったひとりでもあのような見事な作品を作り上げられるのですから、要はやる気です。それに仲間を探したいのならパソコン通信を始めてみては?

◆1984年11月号で初めてOh!MZ(現Oh!X)を買った。それから10年後。1995年4月号22ページで初めて自分の名前が載る。ヤッター!

堀川 満平(30)大阪府

おめでとうございます! 今度は常連目指してがんばろう。

◆Z-MUSICシステムはもう売っていないのですか。また、ソフトバンクでは通販を行っていないのですか。そのへんがちょっと知りたいです。それから編集部のなかの人でサリン事件に巻き込まれた人はいますか? あの事件は最悪ですね。

加藤 幸(20)北海道

通販自体は行っていません。入手するにはソフトバンクの出版事業部販売局に問い合わせせて在庫確認のうえ、本屋さんに注文して待つ。もしくは期日は未定ですがZ-MUSIC ver.3.0の発売を待つ。というような方法が考えられます。

◆このメッセージが届く頃には、サリンのことが坂谷さんのことが解決している(かもしれない)と思います。しかし、怖いですねサリンって。たったの2.5gくらいで小錦が……(たとえばですまたえ)つまり、0.7gで自分自身が(なんて自分なの)ということは、人間ひとり80kgだとして世界人口が60億人だとすると、4,800トンのサリンがあれば人類は滅びる……。

石井 義尚(19)神奈川県

残念ながらハガキが届いた時点では、状況はさらに混沌としています。6月号が発売されるときにはすべてが解決しているといいなあ。

◆友人がフライングをして20歳にして就職&結婚&双子のパパになりました。しかもその奥さんは私のよく知る後輩だったので、まさに人生いろいろです。T君夫妻、これからもお幸せに(このセリフをいって良かった)。

片倉 純也(20)宮城県

いってみたかった、という気持ちはわかりますが、はたしてOh!Xに送ったところで本人たちに伝わるかどうか。それともT君はOh!Xの読者なのかな。

◆ほっとひと息。女子浪人生読者にならずにすみました。女子大生読者なら、きっと女子高生読者よりお仲間が多いですね。

松尾 純(18)東京都

……たぶん。



▲藤澤 篤 奈良県
どうせだったら真サムライスピリッツだけでなくギャラクシーファイト、餓狼伝説3も一緒に移植希望してしましましょう。



▲澤田 友伸 兵庫県
とにかくうだけはただ。どれか発表になるといなど、いっているそばからバラデュークは発売決定! よかったね。

◆今日、私の大学の研究室で爆発事故が起こった。これで二度目だ。ちなみに現場近くでは異臭がした。

高橋 健滋(19)東京都

今月のデンジャラス度ナンバー1のハガキ。高橋さん、巻き込まれないように気をつけてくださいな。

◆日本人は“熱しやすく冷めやすい”のではなく、マスコミに踊らされやすいのではないか。2年前の異常なJリーグ人気は明らかにマスコミの影響だし、いまは人気落ちたと始まる前から知っている。まあ、もともと好きだった人、本当に好きになった人だけが残るのだから、チケットを取るぶんにはいいのだけれど。テレビ中継にも影響があるから……やっぱり困る。

三浦 貴至(23)埼玉県

テレビ中継がなければ競技場まで足を運ばないだけのこと。やっぱりライブが……

「あれえ、編集長〜どこ行くんですか？」

「三沢！」……ね。

◆中国は雲南省大理へ行ってきました。上海から車で3泊4日のあと、バスで11時間。ようやく大理に着くや、長旅の疲れのせいか貧血で倒れてしまいました。が、万年雪をいただく山々や三塔寺の美しさに旅の疲れもどこへやら。決して楽とはいえない旅行でしたが、それだけの価値はありました。松永 貴輝(24)大阪府
壮大な自然のなかになると、なんだか別世界にいる気分になりますよね。



小川 伸輔 宮城県
もちろんXelement 30sでパワーアップするためにばらすんですよね。しかし、そうなったら彼女の人格(?)はどうなるのだろうか。



岡村 直也 兵庫県
二人の仲はいきなり進展を見せたのか、それともこれは学君の妄想なのか。この後の展開が非常に気になるが……え、続かないの？

◆4月号で試験前の幸福量のことを載せていただきましたが、あのあと、ヤマは当たりまくり、某誌の懸賞でPSを当て、イベントはハガキを出せばほとんど招待状が届く、というような状態(もちろん、ハズレもあるが当選率が違う)。もう、幸福量なんて金輪際信じません。信じないもん。

西川 和範(20)東京都

よかったですねと素直に喜んであげたいところですが、なんとなく悔しい。

◆NHKスペシャル「生命」の最終回を見て爆笑してしまった。そこには「恐竜都市-1997」にそっくりなカットが多数あった。CG業界が先細りと

いうのはあながち間違ではないのかも。

音羽 進(20)宮城県

人材不足はどこでも一緒。てなことですかね。

◆ついに4月から就職です。職場も福岡市博多区東公園に決まり、いよいよどきどきしてきました。さまざまな不安のなか、4月号を読んでいると岩瀬さんの元気のイラストが……。私もこんな輝いた目でがんばろうと思います。ヨシ!

堂領 輝昌(21)宮崎県

つらいことがあっても初心を忘れないようにがんばらうね。

ぼくらの掲示板

- 掲載ご希望の方は、官製ハガキに項目(売る・買う・氏名・年齢・連絡方法……)を明記してお申し込みください。
- ソフトの売買、交換については、いっさい掲載できません。
- 取り引きについては当編集部では責任を負いかねます。
- 応募者多数の場合、掲載できない場合もあります。
- 紹介を希望されるサークルは必ず会誌の見本を送ってください。

仲間

★当サークル「AGLAIA」では機種非限定のディスク会報を発行しています。今回、会報の活性化のため、非会員からの投稿も募りたいと思います。だべり、自作プログラム、質問、売買、そのほかなんでもかまいません。活動に参加する意志がある人はMS-DOSの2HD(8セクタタイプ)フォーマットのディスク(3.5インチ、5インチ)に入れてお送りください。その際、住所を書いたラベル、返送用切手を貼った返信用封筒を同封していただければ、次回に発行する投稿された記事を書いた会報をお送ります。〒811-42 福岡県遠賀郡岡垣町戸切794-3 筑紫 高宏

売ります

★シャープのSCSIボード「CZ-6BS1」を14,000円で売ります。箱、マニュアル、付属品ありで完動

美品です。連絡は往復ハガキをお願いします。〒573 大阪府枚方市牧野北町10-34-107 橋本 智也(19)

★ローランドのMIDIモジュール「CM-64」、シャープのMIDIボード「CZ-6BML」をセットにして50,000円で売ります。説明書、箱はあります。連絡は往復ハガキをお願いします。〒243 神奈川県厚木市長谷260-16 宏安 清人(41)

★シャープの熱転写プリンタ「CZ-8PC3」を12,000円で売ります(送料当方負担)。箱、説明書、付属品あります。連絡は往復ハガキをお願いします。〒312 茨城県ひたちなか市津田2634-7 友部 和彦(23)

★東京システムリサーチのX68000 CompactXVI専用増設SIMMメモリボード+4Mバイト増設SIMMメモリ(72ピン、60ns、RED ZONEでも使用可能)を25,000円で売ります。箱などすべてあります。連絡は往復ハガキをお願いします。〒223 神奈川県横浜市新吉田町2600 日本工英 網

島寮305 丸山 英一(21)

★1.0データの4Mバイトメモリボード「PIO-6BE4」を15,000円で売ります。箱、説明書ありの完動品です。連絡は往復ハガキをお願いします。なお、送料は別です。〒228 神奈川県相模原市東林間4-4-1 ハーフテリア大野305 設楽 博幸(26)

★1.0データの4Mバイトメモリボード「PIO-6BE4」を35,000円、アイテックの80Mバイトハードディスク(40+40のSASI)「ITX-680」を25,000円で売ります(早いもの勝ち)。送料は当方が負担します。〒167 東京都杉並区上井草1-30-15-401 秋山 和徳

買います

★ツクモ電機のMIDIボード「TS-6GM1」を10,000円で買います。連絡は官製ハガキをお願いします。〒040 北海道函館市高盛町14-6 船越 直弥(22)

DRIVE ON

このコーナーでは、本誌年間モニタの方々のご意見を紹介しています。今月は4月号の内容に関するレポートです。

●特集を読んで思ったのですが、いまさらながら、X68000はアクション系のゲームが多いマシンですね。コンシューマ機のように。しかし、注目すべきは「完成度の高いオリジナルがあったこと」ではないでしょうか？「好きなX68000のゲームをひとつだけいえ」といわれるとすごく悩みますよ、ホント。

そこで「GAME OF THE YEAR」です。「X68000でしかできないオリジナルゲームが大賞になってほしい」と思っていたので、「ジオグラフィカル」の受賞は「うむ、納得である」って感じ。新型ゲーム機でなければ開発できないようなポリゴンゲームをX68000で実現してくれたわけですから。

あと、移植ゲームもなかなかの完成度でした。特に「餓狼伝説SPECIAL」は壮絶でしたね。「スーパーストリートファイターⅡ」もすごかったけど、「要メモリ4Mバイト、推奨クロック16MHz」といった条件つきでした。それを、一般的な環境(メモリ2Mバイト、クロック10MHz)で、あの移植度を実現したのでから、いやはやまりました。

これから遊ぶからには完成度の高いゲームをプレイしたいものですね。ネット「OIOW……」くん！

中矢 史朗(24) X68030, X68000 ACE-HD, PC-386 P 愛媛県

●今回、紹介された2つのハードについていわせていただきます。

ごめんなさいのコーナー

5月号 フォント&ロゴデザインツール
書家万流 SX-68K

P.75 1段目の24行にある「いちいち」文字ずつ指定していくのは現実的ではない」とあるのは間違いで、選択文字すべてを一括して変更することができました。関係者および、読者の方々に大変ご迷惑をおかけしました。お詫びいたします。

まず、「TS-6BSImkⅡ」ですが、「ついに出たSCSIメモリボード」といわれても、「いまごろなにをいっているのですか。両方とも持っているし、すでに拡張スロットはいっぱいです」というユーザーは多いのではないのでしょうか。という私もそのひとりなのです。SCSIメモリボードとすでに所有しているボード2枚を無料で交換してもらえるなら話は別ですが。

とはいえ、どちらももっていないユーザーにとっては非常に魅力的な製品だと思います。仮に私がどちらももっていないとしたら、ショップに走っていることでしょう。しかし、基本的にはSCSIボードなのでメモリを別に購入しなくてはなりません。すでにどちらかのボードも持っている人にはメリットがないように思います。そのあたりを考えたサービスがほしいところでね

次に「DōGA CGアニメーション講座」で紹介された「オーバーレイユニット」についてです。私の場合、カラーイメージユニットを所有しているため、オーバーレイユニットを購入したときのメリットはクロマキー合成ができるということになります。クロマキー合成を実現する商品は非常に珍しいので、個人的には興味をもちました。ただ、これを使うためには「スキャンコンバータ」が必要というのが気になる点です。スキャンコンバータの機能を含めての価格であれば、もっと普及すると思います。

壁谷 善嗣(35) X68000 EXPERT, PC-9821 As, PC-9801NS/E 宮城県

●「XDTP SX-68K」に関する連載はなかなかよかったと思います。実際に使用するうえで、つまずきそうな点を写真入りで解説しているので、XDTPを使っている人にとっては役にたったのではないのでしょうか。

一方、この連載では、XDTPとSX-WINDOWの問題点が浮かび上がったわけですが、シャープさんにはぜひとも改善に努めてもらいたいものですね。

矢野 啓介(21) X68000 XVI, MZ-2500 北海道

●温故知新、いい言葉だ。なにごと先のもの

のを追うばかりが能ではない。今回の特集記事に触発されて思わず「ギャラガ88」と「ナイアス」をクリアしてしまった。まったく罪なゲームだぜ。あまりに理不尽な殺され方に血管が切れそうになったことが、いまではいい思い出だ。これからは「ク○ゲー」とわかりつつも思わずプレイしてしまうようなゲームを作ってほしいぞ。

小林 佳徳(21) X68000 XVI 新潟県

●「ピコピコエンジン活用講座」でリスト1の126~145行を見てがっかりです。たったこれだけのことをするのに、こんな行数を割かなければいけないなんて、やっぱりBASICじゃありません。こんなのは2,3行でできるべきことです。こういう上品でドラダラしたリストは人前に出すものじゃありません。これではSX-BASICもC言語などと同じです。C言語を使うレベルのユーザーを対象にしています。それなら、C言語を使えばいいじゃないですか！無駄に言語を増やしているだけです。BASICというのは、キーを1文字打つのも待ちきれない、1秒でも早くゲームを作りたい、遊びたい、というジョイフルな人間のための言語なんです。拡張性なんて上品ぶったものは(少ししか)いらぬ。誰かHu-BASICのようなコテコテで強力なBASICを理解してくれる人はいないのですかー！

「X-BASICってC言語みたいでカッコイイ」という勘違いはいいかげんやめましょう。

鈴木 朝夫(20) X68000, MZ-1500, Xturbo Z, PC-9801IRA, PC-88VA2, PC-6601SR, FM77 AV40SX, ZX-81, MSXturboR 神奈川県

●「知能機械概論」が印象に残りました。「四人のジレンマ」のゲームは以前から知っていて、「しっぺ返し戦略」も知っていました。ところが、「パプロフ戦略」は初めて知りました。世の中は確実に進歩しているのですね。こういう結果を見るとほか(たとえば「R.C. ロボットコンストラクション」とかトランプゲームとか)に転用したくなりますが、ゲームの形式や情報量が異なると、どうしていいやら……。それに、ここに出てくる戦略は「勝つ」よりも「負けない」戦略だしなあ。

弦元 達也(24) X68000ACE 香川県

バグに関するお問い合わせは
☎03(5642)8182(直通)
月~金曜日16:00~18:00

お問い合わせは原則として、本誌のバグ情報に限定させていただきます。入力法、操作法などはマニュアルをよくお読みください。また、よくアドベンチャーゲームの解答を求めるお電話をいただきますが、本誌ではいっさいお答えできません。ご了承ください。

夢の自分だけのシステム

▶「SX-WINDOW ver.3.1」は現在ほかにあるウィンドウシステムと比べても、なかなかよいシステムではないかと思えます。もちろん、SX-WINDOWなんてなくとも、Human68k上で作業のみで十分だという人もいでしょう。

そんな人はさておき、なかなか優れたSX-WINDOWですが、不満のある人もいでしょうし、いろいろな問題点もあります。しかし、不満ばかりいってもしかたありません。それに、その問題点の一部が改善されれば、ずいぶん使いやすくなることもあります。

これまでに、Oh!X誌上でも、SX-WINDOW上で作業を快適にするために、いろいろなプログラムを紹介してきました。メガディスプレイ計画なんかがそうですね。

そして、まだSX-WINDOWには改善の余地が残されています。皆さんも、自分が快適に作業できる環境を構築してみませんか？

もちろん、この精神はHuman68k上で作業をしている人にも当てはまりますのでがんばってください。

▶「言わせてくれなくちゃだワ」に寄せられた毎年恒例のアンケートの分析はいかがだったでしょうか？ 年とともに皆さんの環境も着実に向上しているようです。ただし、いくつかのアンケートに目を通すと、周辺機器やメモリ容量などが充実している人とそうでない人の差が大きかったような気がします。いまや、マイコンの味が失われつつあるパソコンですが、その最後の砦ともいえるX68000のために、今月の特別企画を参考にしてハードウェア環境も充実させてはかがでしようか？

▶これを書いているいまの段階では、期待の高いDSPボードは編集部には届いていません。届き次第、レポートしたいと思いますので、楽しみにお待ちください。また、松下電器が開発したPDのレポートも予定しています。

▶「X68000マシン語プログラミング」「石の言葉、言葉の夢」は今月も著者多忙のため、残念ながらお休みです。

投稿応募要領

- 原稿には、住所・氏名・年齢・職業・連絡先電話番号・機種・使用言語・必要な周辺機器・マイコン歴を明記してください。
- プログラムを投稿される方は、詳しい内容の説明、利用法、できればフローチャート、変数表、メモリマップ（マシン語の場合）に、参考文献を明記し、プログラムをセーブしたフロッピーディスクを添えてお送りください。また、掲載にあたっては、編集上の都合により加筆修正させていただくことがありますのでご了承ください。
- ハードの製作などを投稿される方は、詳しい内容の説明のほかには回路図、部品表、できれば実体配線図も添えてください。編集室で検討のうえ、製作したハードが必要な場合はご連絡いたします。
- 投稿者のモラルとして、他誌との二重投稿、他機種用プログラムを単に移植したものは固くお断りいたします。

あて先

〒103 東京都中央区日本橋浜町3-42-3

ソフトバンク出版部

Oh!X「(テ) (マ) (図)」係

S H I F T ・ B R E A K

▶ある日、車に乗っていると、ヒッチコックのおじさんの車に、おかまを握られた。自分のお客さんの病院で見てもらうと、開口一番「診断書何月で切ろうか？」。怪訝な顔をしていると「後遺症の恐れありなんて書くと、いっばいもらえるよ」とダメ押し。結局、金ではなくて徹底的な修理で手をうった。ちなみに、彼の病院は震災で半壊した。合掌。(文)

▶毎度買物の話でスマン(しかもAT)。(で)氏からi486DX4-100を譲ってもらったのだが、どうやら壊れていたようだ。残念。それとも私のマシンが悪かったのか？ 話は変わるが、CPUアクセラレータが完成しないまま海外に逃亡してしまった石上氏に代わって、瀧氏がグラフィックアクセラレータを作ってくれるそうだ。期待しよう。(I.K)

▶EXEクラブの電卓のナンバーは、X68030Iになってから初期化されてたりする。電卓の文字もX68030Iになっている。どういうわけか、X68030電卓は3つももってるのだ。X68000電卓は2つだったかな。思えば、いっばいマシンを壊したなあ。わたしゃ、本体に名前つけてやる愛情なんてないぞ。コンピュータは私の「しもべ」なのだ。(瀧)

▶おそらくバグはいちばん多かった。締め切りを破ったのも一度や二度ではなかった。それでもコンピュータの核に触れていたかった。アクセラレータは満足できるまでいけなかったが、SX-BASICはたいへん楽しい経験になった。OSやアセンブラを作っていた8ビット時代もよい思い出だ。このような機会を設けてくれた編集者、読者に感謝。(石)

▶C++を始めた。Code Warriorというソソる名前の開発パッケージは、C、C++、Pascalのコンパイラが一式セットで13,000円強と、Macintoshのソフトにしては破格の安値。そして付属のクラスライブラリを使えば、数行のソースを書くだけで、素朴なテキストエディタが作れてしまうのだ。しかし、マニュアルがすべて英語なのにはまいった。(ats)

▶個人的にリムーバブルメディアって他人とデータ交換ができてこそだと思ふ。だけど、いまはMO、PD、zipのどれが主流になるかわからない情勢。困ったもんだ。とりあえず、zipドライブを買おうと思うのだけど、私の買うものってみんなマイナーになるジククスもあってちょっと怖い……。皆さんはどれにします。(230なMOユーザーでもあるで)

▶エースドライバーとセガラリーはいまだに私の中で評価が揺れている。元ねたのレースカテゴリーは正反対だが、丁寧に走ってラップタイムを短縮することでのみ達成感を得られるという点で奇妙な一致をみる。1周を走り切ることで体がすでにチャレンジングなデイトナは奇跡的なゲームだと改めて思うのだ。(最近仕事とゲームしかしてないA.T.)

▶実をいうと、生まれて初めて選挙というヤツに行った。東京都知事選だ。これは青島幸男がいくと、立候補者の顔ぶれを見たとき思った。これは青島幸男に入れよう。あらゆる古い構造が変わろうとしているから、それに賛成するという意味で。多くの人がそう思ったのだろう。問題は、過渡期のさまざまな憂鬱をみんな耐えられるかどうか。(K)

▶先日購入したHP200LXIは快調に動作中。それにしても、本体と10Mバイトのフラッシュバッカーで12万円強、瀧氏が発見してきたCompactXVIの中古ならもう少し払えば2台買った。現在、X68000を所有していない私にはグラっとくるお値段である。来月にはパソコンがもう1台増えているかもしれない？

(ファイル共有の番外編が楽しみな高)

▶先日、以前注文した話題のアストニッシュが、我が家に届いたので、さっそくガスレンジ周りを拭いてみた。……落ちない。うちのガスレンジは4,000度のバーナーであぶった汚れよりも強力なのか。じゃ、もう少し汚れの少ない電子レンジはどうだ。多少落ちるが疲れるぞ。宣伝とはエライ違いだ。ちくしょう。マイク・レビン、カネ帰せ！(笑)(J)

▶最近↓で景気の悪い話ばかりしているのなんだが、今月は広告の数が増えた素晴らしい……いやあ、これでよくやってけるよなあ、経営努力だよなあちょっと感心(こらこら)。しかし、最近の選挙で政党名を名乗るのって共産党だけになったなあ。ちょっと昔は候補者名より政党名のほうを連呼してた人も多かったのに。(U)

▶「もしもこの秋に次世代マシンが発表されたら？」と聞かれ、そんなとき「ありがとうX68000」でもやるか、なんて口走っちゃったものだからさあ大変。DoGAの鎌田さんの耳に入るころには「Oh!X 9月休刊説」になっていた。伝言ゲームは怖い。でも、時代の流れに逆らって、Oh!Xがいまだに存続しているのはパソコン界の謎だ(ほとんど自画自賛)。(T)

microOdyssey

「人は見かけによらぬもの」「人は上辺によらぬもの」「あの声で蜥蜴食らうか時鳥」「外面似菩薩内心如夜叉」などと、人の外見から内面は判断できないという類の故事、諺はたくさんある。

もちろんそれは正しい。その人の内面を知るにはそれなりのつき合いと時間が必要になる。だが、「見かけ」で判断して当たっていることもあるし、現在の世の中では見かけて判断されることは少なくない。今年も読者の中には就職活動をする人も多いだろう。その際に行われる面接などは、「見かけ」で判断される最たる例だ。

「見かけ」というと、つい顔のことを思い浮かべてしまう。そういえば、こんなテレビCMがあった。面接らしきシーンで「顔だけで世の中渡っていけると思ってない？」と聞かれて「思っています。私、脱いでますごいんです」と答える、あれだ(関東ローカルかも)。

これはエステ会社のCMだから体のほうにポイントがあるのだが、顔が与える印象について考えてみよう。

顔の記憶について、魅力的な人とそうでない人の印象度がUの字をなすという統計結果がある。つまり、魅力的な人はもちろんのこと、きらいな顔の人も普通の顔の人より覚えていたのだ。そして、別の統計では、明るい、暗い、優しい、怖いをイメージさせる顔の特徴もわかっている。ということは、もって生まれた顔で面接などの有利不利が存在しているわけだ。しかし、もって生まれた顔はしょうがない。でも、後天的なものなら、どうにかなるかもしれない。顔に刻まれるシワだ。シワができる原因のひとつに顔の筋肉を動かすというのがある。そう、無表情で顔の筋肉をあまり動かすことがなければ、シワがなく若々しさを保てるのだ(なんか違うような気がする)。そういえば、日本人が年齢のわりに若く見えるというが、案外、表情の少なさと相関関係があるのかもしれない。

話がそれだが、面接官は顔でその人のすべてを判断するわけではない。「目は口ほどにものをいう」という諺があるとおり、面接官が注意する重要なポイントに目の輝きがある。これ以外にも、姿勢のよさ、質問されていないときの仕草や行動などだ。つまり、「見かけ」といってもいろいろな要素がある。そしてポイントがわかっているならば、それなりに演技することも可能はずだ。それで騙しきれぬなら、それも技能のひとつなのだから、騙した罪悪感などにとらわれる必要はない。

ある雑誌で「初対面の人の顔を見て、相手の性格を見抜くことができますか?」という質問をしていた。その結果、10代~30代では「できない」が「できる」の2倍以上であった。ところが、40代以上になると両者の答えは伯仲した。要は経験による自信の現れなのだろう。

ただ、40代以上の人でも半数が初対面では性格を見抜くことはできないと答えているわけだ。自信をもって臨めば、あなたの前に座る面接官も意外と簡単に丸め込めるかも……。もちろん、この結果は人事担当だけが答えたものではないので、丸め込めなかったからといって怒らないように。そして、来年の春は就職する人だけでなく、皆に平和な春が訪れんことを。(高)

1995年7月号 6月17日(土)発売

特集 最適化の手法を探る

・68000の基本技を見る
 ・Xellent30を生かす
 新製品紹介 PDドライブ/AWESOME-X
 ショウレポート ビジネスショウ'95
 全機種共通システム
 S-OSねちねち入門(4)

バックナンバー常備店

東京	神保町	三省堂神田本店5F 03(3233)3312	船橋	リプロ船橋店 0474(25)0111
	//	書泉ブックマートB1 03(3294)0011	//	芳林堂書店津田沼店 0474(78)3737
	//	書泉グランデ5F 03(3295)0011	千葉	多田屋千葉セントラルプラザ店 043(224)1333
	秋葉原	T-ZONE 7Fブックゾーン 03(3257)2660	埼玉	川越 黒田書店 0492(25)3138
	八重洲	八重洲ブックセンター3F 03(3281)1811	川口	岩淵書店 0482(52)2190
	新宿	紀伊国屋書店本店 03(3354)0131	茨城	水戸 川又書店駅前店 0292(31)0102
	高田馬場	未来堂書店 03(3209)0656	大阪	北区 旭屋書店本店 06(313)1191
	渋谷	大盛堂書店 03(3463)0511	都島区	駸々堂京橋店 06(353)2413
	池袋	旭屋書店池袋店 03(3986)0311	京都	中京区 オーム社書店 075(221)0280
	八王子	くまざわ書店八王子本店 0426(25)1201	愛知	名古屋 三省堂名古屋店 052(562)0077
神奈川	厚木	有隣堂厚木店 0462(23)4111	//	パソコンS上前津店 052(251)8334
	平塚	文教堂四の宮店 0463(54)2880	刈谷	三洋堂書店刈谷店 0566(24)1134
千葉	柏	新皇堂カルチェ 5 0471(64)8551	長野	飯田 平安堂飯田店 0265(24)4545
			北海道	室蘭 室蘭工業大学生協 0143(44)6060

定期購読のお知らせ

Oh!Xの定期購読をご希望の方は綴じ込みの振替用紙の「申込書」欄にある「新規」「継続」のいずれかに○をつけ、必要事項を明記のうえ、郵便局で購読料をお振り込みください。その際渡される半券は領収書になっていますので、大切に保管してください。なお、すでに定期購読をご利用の方には期限終了の少し前にご通知いたします。継続希望の方は、上記と同じ要領でお申し込みください。

基本的に、定期購読に関することは販売局で一括して行っています。住所変更など問題が生じた場合は、Oh!X編集部ではなくソフトバンク販売局へお問い合わせください。

海外送付ご希望の方へ

本誌の海外送付代理店、日本IPS(株)にお申し込みください。なお、購読料金は郵送方法、地域によって異なりますので、下記宛必ずお問い合わせください。

日本IPS株式会社

〒101 東京都千代田区飯田橋3-11-6

☎03(3238)0700



6月号

■1995年6月1日発行 定価680円(本体660円)

■発行人 橋本五郎

■編集人 稲葉俊夫

■発売元 ソフトバンク株式会社

■出版事業部 〒103 東京都中央区日本橋浜町3-42-3

Oh!X編集部 ☎03(5642)8122

販売局 ☎03(5642)8100 FAX 03(5641)3424

広告局 ☎03(5642)8111

■印刷 凸版印刷株式会社


©1995 SOFTBANK CORP. 雑誌02179-6 本誌からの無断転載を禁じます。

落丁・乱丁の場合はお取り替えいたします。



満開の電子ちゃん

作 之 岡 村 祭



84号(4/18発送)では、BMP(WIN)、PICT(Mac)、MSXの画像ローダ、「Xellent30s」「学研辞書for SX」「書家万流」レポ、暴走大学C講座が開設!!

購読方法：定期購読、ソフトベンダーTAKERU、NIFTY-SERVEでお買い求めいただけます。

また、JCB、VISAカードもご利用になれます(金額9,000円以上の場合)。

★定期購読(送料サービス、消費税込)3ヶ月=4,500円、6ヶ月=9,000円、12ヶ月=18,000円。

・現金書留：〒171 東京都豊島区長崎1-28-23 Muse西池袋2F(株)満開製作所

・郵便振替：02810-6-13298 口座名 電脳倶楽部

・JCB・VISAカード：フリーダイヤル0120-887780または、NIFTY-SERVE GO MANKAI。

ご注文の際には、郵便番号、住所、氏名、電話番号、タイプ(5インチ・3.5インチ)、新規購読か継続購読かを必ずお知らせ下さい。新規購読の際、購読開始号のご指定のない場合は既刊の最新号よりお送りいたします。製品の性格上返品には応じられません。お申し出があれば定期購読を解約し残金をお返しいたします。

★TAKERUでお求めの場合、75号までは1,200円(税込)、76号以降1部1,600円(税込)です。

★お問合わせ先 TEL03-3554-9282(月～金 午前11時～午後6時)。

★バックナンバーは創刊号よりございます。★フリーダイヤルは、午前10時～午後5時。



えー、毎度お騒がせしております。満開製作所でございます。御家庭にありませんか? そういふ方はすぐさま電脳倶楽部を御購入くださいませ。怠けているX68Kに活を入れさせる各種デバイス接続情報もれなくついでございます。そう、電脳倶楽部はこういう地道な広報活動の上に作られているため、ユーザーの生の声を聞きとり、本当に必要とされている情報を提供できる数少ない雑誌なのです。ほら、聞こえませんか? あなたの街の電脳倶楽部売りの声が…。

浅井義之
(奈良県)

マイコン専門ショップ

P&A

Pony Computer

SHARP エキスパートショップ

パソコン

P&A

2F Macintosh

DOS/V

IBM

DECpc

FM/V

COMPACT

CD-ROM

1F NEC

FUJITSU

SHARP

EPSON

5/17~6/17

注目!!夏のボーナス一括払い手数料(金利)無料(平成7年6月末/7月末/8月末)

決算大処分セール 旧シリーズ今が買いどき!!

(送料 ¥2,000・消費税別) (クレジット表:送料・消費税込み)

X68000 Compact XVI

●CZ-674C-H
●CZ-608D(B)
定価 ¥392,800



P&A超特価 ¥145,000

12回	13,200	24回	7,000	36回	4,800	48回	3,800	60回	3,100
-----	--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

●CZ-674C-H
●CZ-608D(B)
●CZ-6FD5
定価 ¥492,600



P&A超特価 ¥193,000

12回	17,600	24回	9,200	36回	6,400	48回	5,000	60回	4,200
-----	--------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

決算大処分セール 旧シリーズ今が買いどき!!

(送料 ¥1,000・消費税別) 単品、限定

◎PROII-HD

●CZ-663C



P&A超特価 ¥49,800

◎PROII-HD

最強モデルセット
●CZ-663C
●メモリ11MB増設(合計12M)
●SCSIボード付

P&A超特価 ¥128,000

◎Compact XVI

●CZ-674C



P&A超特価 ¥79,800

X68用専用ディスプレイ

◎CZ-608D

特価 ¥59,800

◎CZ-615D

特価 ¥118,000

◎CZ-621D

特価 ¥120,000

MIDIセット

●MC-6600(SNE)
●SX-68MII(システムサコム)
●MIDIケーブル
特価 ¥48,500

●SC-55MKII(ローランド)
●SX-68MII(システムサコム)
●MIDIケーブル
特価 ¥70,800
(SC-88に変更の場合 ¥17,000加算して下さい。)

単品
●MC-6600(SNE).....特価 ¥34,800
●SC-55MKII(ローランド).....特価 ¥56,800
●SC-88(ローランド).....特価 ¥73,500
●05R/W(KORG,加算電子).....特価 ¥49,800

スピーカー

●MS-3000(SNE).....特価 ¥11,500

●SC-C55(AIWA).....特価 ¥5,980

ALTEC ACS300 特価 ¥37,000

ALTEC ACS100 特価 ¥16,000

SHARP CP-A5-B 特価 ¥9,400



X68000/68030用 メモリボード (送料 ¥700・消費税別)

■I/Oデータ

●SH-5BE4-8M(30用).....特価 ¥39,500
●SH-6BE1-1ME(600C用).....特価 ¥10,200
●PIO-6BE1-AE(ACE/PRO).....特価 ¥10,200
●PIO-6BE2-2ME(拡張スロット用).....特価 ¥21,000
●PIO-6BE4-4ME(").....特価 ¥35,300

■シャープ

●CZ-5BE4(30用).....特価 ¥39,800
●CZ-5ME4(5BE4用増設).....特価 ¥36,500
●CZ-6BE2A(XVI用).....特価 ¥38,900
●CZ-6BE2B(XVI,674C増設).....特価 ¥37,500
●CZ-6BE2D(674C用).....特価 ¥20,500

モテム&FAXモテム (送料 ¥1,000)

<アイワ>
●PV-BF144(ボックス型).....特価 ¥17,000
●PV-AFV144(液晶パネル,ボックス型).....特価 ¥26,800
●PV-PFV144(ポケット型).....特価 ¥22,800

<オムロン>
●ME1414BII(ボックス型).....特価 ¥17,000
●MD-144XT10V(限定).....限定 ¥30,000

<マイクロア>
●MC1440FX(W)(ボックス型).....特価 ¥23,000
●MC24FC5(W)(ポケット型).....特価 ¥20,000

●価格は変動します。ご注文の際は必ずお電話で価格と在庫をご確認下さい。

X68030お買い得セット

(クレジット表:送料・消費税込み)

①ハードディスクセット

●CZ-500C(本体)

●340MB(外付)ハードディスク



定価 ¥506,000

②モニターセット

●CZ-500C(本体)

●CZ-608D-B(モニター)



定価 ¥492,800

P&A超特価 ¥255,000

12回	23,100	24回	12,100	36回	8,400
48回	6,600	60回	5,500		

P&A超特価 ¥280,000

12回	25,400	24回	12,300	36回	9,200
48回	7,200	60回	6,000		

(◎本体をCZ-300C(compact)に変更の場合同額になります。)

■◎のモニター変更の場合

●CZ-615D(チューナ付)に変更の場合 ¥56,000 加算して下さい。
●CZ-621D(B).....に変更の場合 ¥64,000

X68030オリジナルセット ◎コプロ追加の場合 ¥10,000加算して下さい。

◎CZ-500C

●HD(内蔵)500MB
●メモリ8MB増設(合計12MB)
●SX-WINインストール済み

特価 ¥328,000

◎CZ-500C

●HD(内蔵)700MB
●メモリ8MB増設(合計12MB)
●SX-WINインストール済み

特価 ¥358,000

◎内蔵ハードディスク(30用)

●500MB
特価 ¥64,000

●700MB
特価 ¥89,000

*CZ-300C(Compact)に変更の場合同額になります。(取り付けOK)

MO (送料 ¥1,000)

Logitec
●LMO-200(128M).....定価 ¥69,800▶特価 ¥45,800
●340(128M).....定価 ¥79,800▶特価 ¥52,300
●400(128/230M)定価 ¥118,000▶特価 ¥76,000
●420(230M).....定価 ¥138,000▶特価 ¥99,000

ICM
●MO-120S-N.....定価 ¥74,800▶特価 ¥55,000
●230S-N.....定価 ¥118,000▶特価 ¥77,000

Filo
●CS-M230PA(230MB)定価 ¥148,000▶特価 ¥77,800

CD-ROM (送料 ¥1,000)

Logitec
●SCD-200(2倍速).....定価 ¥19,800▶特価 ¥16,800
●420(4倍速).....定価 ¥34,800▶特価 ¥27,200
●LCD-440(4倍速).....定価 ¥39,800▶特価 ¥26,800

ICM
●CD-620S-N(4倍速).....定価 ¥34,800▶特価 ¥26,400
●620S-NB(倍速4倍)定価 ¥44,800▶特価 ¥34,000

緑電子
●CXA-660-98(4.4倍速)定価 ¥39,800▶特価 ¥33,200
●660-5L(")定価 ¥49,800▶特価 ¥44,200

東京システムリサーチ製(XSIMM)

(送料 ¥700・消費税別)

(X SIMM VI)

◎XVIシリーズ専用SIMM増設式メモリモジュール
●X SIMM VI(634C用).....定価 ¥16,500▶特価 ¥13,000
●X SIMM VIc(674C用).....定価 ¥16,500▶特価 ¥13,000
◎増設SIMMメモリモジュール(72PIN)
●4MB(70ns).....特価 ¥11,800
●8MB(70ns).....特価 ¥27,800
●4MB(60ns,24MHz以上用).....特価 ¥16,500
●8MB(60ns,24MHz以上用).....特価 ¥28,000

◎6MB(60ns,メーカー純正品).....特価 ¥27,800

(X SIMM 10)◎SIMM増設式メモリモジュール

●X SIMM 10.....定価 ¥18,000▶特価 ¥15,700
◎増設SIMMメモリモジュール
●1MB×2.....特価 ¥9,000
●4MB×2.....特価 ¥30,000
●10MB例 X SIMM 10+1MB×2+4MB×2.....¥54,700


X68000/68030専用ハードディスク (送料 ¥1,000・消費税別)

外付

●ジェフ
◎GF-340(330MB,13ms).....特価 ¥28,800
◎GF-540(520MB,12ms).....特価 ¥37,800
◎GF-1000(1060MB,9ms).....特価 ¥67,800


●ロジテック
◎SHD-B340AU(340MB,12ms).....特価 ¥30,800
◎SHD-B540U(540MB,10.5ms).....特価 ¥42,800
◎SHD-B1000U(1000MB).....特価 ¥75,000

●富士通
◎HD-M520(520MB,12ms).....特価 ¥35,800



付

●CZ-500C/300C専用
◎CZ-5H08(80MB/23ms).....定価 ¥98,000▶特価 ¥71,800
◎CZ-5H16(160MB/18ms).....定価 ¥135,000▶特価 ¥99,500



内蔵

●CZ-500C/300C専用
◎CZ-5H08(80MB/23ms).....定価 ¥98,000▶特価 ¥71,800
◎CZ-5H16(160MB/18ms).....定価 ¥135,000▶特価 ¥99,500



●価格は変動します。ご注文の際は必ずお電話で価格と在庫をご確認下さい。●本広告に掲載の商品には送料及び消費税は含まれておりません。

MPUアクセラレータ
(東京システムリサーチ)
◎Xellent30(XVI用)
定価¥59,800⇒**特価¥46,500**
◎Xellent30s(ACE, EXPERT(II), SUPER用)
定価¥54,800⇒**特価¥42,800**
(●MPU交換に付き、保証(メーカー、当社)は付きませんので、ご承知下さい。)

「業界No.1の"P&Aメンテナンスサポート"」
最高の保証システム
①業界最長の新品パソコン3年保証
(※モニター・プリンター3年間保証。*一部商品は除きます。)
②中古パソコンの1年間保証(※モニター・プリンター6ヶ月間保証。*)
③初期不良交換期間3ヶ月(※新品商品に限らせていただきます。)
④永久買取保証
⑤配達日の指定OK!!(土曜・日曜・祭日もOK!!)
⑥夜間配達もOK!!(※PM6:00~PM8:00の間 *一部地域は除きます。)

便利でお得な支払いシステム
①翌月一括払い手数料無料(ご利用下さい。)
②業界No.1の低金利!!
③月々の支払い定額¥1,000より
④9ヶ月先からのスキップ払いOK!!
⑤84回までの分割、ボーナス併用OK!!
⑥カレッジクレジット
⑦ステップアップクレジット
⑧ボーナスで10回払いOK!!
⑨現金一括支払いOK!!
⑩商品到着払いOK!!(代引き手数料が必要になります。10万円まで900円)
(※商品・金額ご確認の上、銀行振込・現金書留にて入金下さい。)

●法人向け
リースシステム
業務に最適なシステムを構築します。
損金処理が可能なリース契約をどうぞ。

周辺機器コーナー (送料¥1,000・消費税別)

<p>カラーイメージスキャナ ■JX-330X 定価¥178,000 特価¥118,000</p> <p>ビデオスキャナー ■CZ-6VS1 定価¥178,000 特価¥135,000</p> <p>プリンター(ケーブル用紙付) ●MJ-700V2(エプソン)……特価¥61,300 ●MJ-1050(エプソン)……特価¥54,300 ●MJ-1050V2(エプソン)……特価¥65,800 ●MJ-5000C(エプソン)……特価¥141,000 ●BJC-400J(キヤノン)……特価¥51,300 ●BJC-600J(キヤノン)……特価¥65,000 ●BJC-35V(キヤノン)……特価¥49,000 ●BJ-220JII(キヤノン)……特価¥48,800</p>	<p>カラーイメージジェット 限定5台 ■IO-735X-B 定価¥248,000 特価¥98,000</p> <p>FDD(5インチ×2基) ■CZ-6FD5 定価¥99,800 P&A超特価 ¥49,800</p> <p>ペン&タブレット ■Drawing Slate(NS・カルコム) ●31090SER(6×9) 定価¥74,800 ▶特価¥58,500</p>
--	---

●CZ-6BV1……定価¥21,000▶**特価¥15,900**
●CZ-8NM3……定価¥9,800▶**特価¥7,200**
●SH-6BF1……定価¥49,800▶**特価¥36,500**
●CZ-6BS1……定価¥29,800▶**特価¥21,500**
●CZ-8NJ2(限定)……定価¥23,800▶**特価¥13,800**
●CZ-6CS1(674C用)……定価¥12,000▶**特価¥8,900**
●CZ-6CR1(RGBケーブル)……定価¥4,500▶**特価¥3,600**
●CZ6CT1(テレビコントロール)……定価¥5,500▶**特価¥4,400**
●CZ-5MP1(X68030用)……定価¥54,800▶**特価¥42,000**
●TN-800TVEM(ビデオスキャンパータ)……
………**特価¥27,800**

送料¥700・消費税別
■システム サコムボード
●SX-68MII(MIDI) 定価¥19,800 **特価¥13,500**
●SX-68SC(SCSI) 定価¥26,800 **特価¥17,500**

X68000用ソフトコーナー (送料¥700・消費税別)

<p><シャープ> CYBERNOTE PRO68K(CZ-243BSD)……特価¥15,000 MUSIC PRO68K(MIDI)(CZ-247MSD)……特価¥20,500 CANVAS PRO68K(CZ-249GSD)……特価¥22,000 Easypaint SX-68K(CZ-263GWD)……特価¥9,800 Easy draw SX-68K(CZ-264GWD)……特価¥15,300 New Print Shop Ver.2.0(CZ-265HSD)……特価¥15,400 Press Conductor PRO68K(CZ-266BSD)……特価¥22,000 CHART PRO68K(CZ-267BSD)……特価¥29,800 EG-Word(CZ-271BWD)……特価¥44,900 Communication SX68K(CZ-272CWD)……特価¥14,500 Datacalc SX-68K(CZ-273BWD)……特価¥44,000 MUSIC SX68K(CZ-274MWD)……特価¥29,300 SOUND SX68K(CZ-275MWD)……特価¥11,500 フォント・アンド・ロゴデザインツール SX-68K(CZ-282BWD)……特価¥22,000 BUSINESS PRO68K(CZ-286BSD)……特価¥20,500 開発キット(work room)(CZ-288LWD)……特価¥29,700 SX-WINDOW ディスクアクセサリ集(CZ-290TWD)……特価¥11,500 XDTP-SX68K(CZ-291BWD)……特価¥26,900 C-Compiler PRO68K Ver.2.1(CZ-295LSD)…… NEW KIT………特価¥32,500</p>	<p>SX-WINDOWS Ver.3.1(CZ-296SS/SSC)……特価¥17,600 <計測技研> Free Software Selection Vol.2……特価¥4,800 Double Bookin………特価¥9,600 CD-ROM Driver V.2.0………特価¥3,800 シャープペンワープロバック………特価¥5,400 <その他> F-Card V5 for X68K(クレスト)………特価¥9,600 F-Calc for X68K(クレスト)………特価¥11,000 たーみのる2(SPS)………特価¥13,000 MU-1GS(サンワード)………特価¥21,000 マチエール V2.1(サンワード)………特価¥28,800 Z's STAFF PRO68K Ver.3.0(ツァイト)………特価¥37,500 Z's TRIPHONYデジタルクラフト(ツァイト)………特価¥27,000 XL/Image(IMAGICAテクノシステム)………特価¥46,000 <ゲーム>在庫限り 魔法大作戦(X68/5)………特価¥7,300 バックランド(X68/5)………特価¥6,200 餓狼伝説(X68/5)………特価¥6,600 スーパーストリートファイターII(X68.5)………特価¥7,300</p>
--	---

全国通販 ★頭金なし! ★即日発送

●お近くの方はお立寄り下さい。専門係員が説明いたします。
●本体単品で特価で受付します。詳しくは電話にてお問合せ下さい。
●ビジネスソフト定価の20%引きOK/TELください。

P&A特選 今月中古特選品

<p>単品 ●CZ-500CB ¥175,000</p>	<p>●CZ-623C 68000専用モニター付 ¥96,000</p>	<p>●CZ-653C 68000専用モニター付 ¥77,000</p>
<p>新品 限定 ●CZ-652C ………¥46,800 ●CZ-653C ………¥47,800 ●CZ-663C ………¥49,800</p>	<p>●CZ-600C・¥40,000 ●CZ-601C・¥40,000 ●CZ-611C・¥45,000 ●CZ-652C・¥39,800 ●CZ-612C・¥60,000 ●CZ-603C・¥53,000 ●CZ-653C・¥41,000</p>	<p>●CZ-612C・¥65,000 ●CZ-623C・¥75,000 ●CZ-674C・¥59,800 ●CZ-634C・¥110,000 ●CZ-644C・¥145,000 ※上記は単品価格、モニター別売。</p>

高額買取(新品もOK) 格安販売



■まずはお電話下さい。下取り専用買取価格▶ **03-3651-1884 FAX. 03-3651-0141**

買取価格…完動品・箱/マニュアル/付属品の価格です。中古販売…1年間保証付。

●下取りの場合…価格は常に変動していますので査定額を電話で確認してください。(差額は、P&A超低金利クレジットをご利用ください。)
●買取の場合…現品が着次第、3日以内に高価買取金額を連絡し、振込み、又は書留でお送り致します。

●最新の在庫情報・価格はお電話にてお問い合わせください。
●買い取りのみ、または、中古品どうしの交換も致します。詳しくは電話にて、お問い合わせください。
●価格は変動する場合がございますので、ご注文の際は必ず在庫をご確認ください。
●本商品の掲載の商品の価格については、消費税は含まれておりません。
●現金書留及び銀行振込でお申込みの方は、上記商品の料金の3%加算の上でお申し込み下さい。詳しくは、お電話にてお問い合わせください。

P&Aオリジナル特選パソコンラック&OAチェア (消費税込み)(送料無料、離島を除く)

<p>① ¥10,815 (2段別々使用OK)</p>  <p>※キャスター付、4段、17"モニターOK、色(グレー)。※上から2番目棚板移動可能。</p>	<p>② ¥12,360 (スライドOK)</p>  <p>※キャスター付、4段、17"モニターOK、色(グレー)。※スライドマウステーブル、中棚板は2段階移動可能。</p>	<p>① ¥4,944</p> <ul style="list-style-type: none"> ●布張り色(グレー) ●ガス圧シリンダー <p>② ¥6,283</p> <ul style="list-style-type: none"> ●肘付 ●布張り色(グレー) ●ガス圧シリンダー
---	---	--

※ラック、チェア一持ち帰り可能です。ご来店下さい。


通信販売お申し込みのご案内

(現金一括でお申し込みの方)
●商品名およびお客様の住所・氏名・電話番号をご記入の上、代金を当社まで現金書留でお送りください。(プリンター・ロッピーの場合、本体使用機種名を明記のこと)
(クレジットでお申し込みの方)
●電話にてお申し込みください。クレジット申し込み用紙をお送りいたしますので、ご記入の上、当社までお送りください。●現金特別価格でクレジットが利用できます。残金に金利がかかります。●1回~84回払いまで出来ます。但し、1回のお支払い額は¥1,000円以上。
(銀行振込でお申し込みの方)
●銀行振込ご希望の方は必ずお振込みの前に電話にてお客様のご住所・お名前・商品名等をお知らせください。(電信扱いでお振込み下さい。)

【振込先】 さくら銀行 新小岩支店
当座預金 2408626 (株)ピー・アンド・エー

超低金利クレジット率

回数	3	6	10	12	15	24	36	48	60	72
手数料	2.6	3.0	4.2	4.89	6.5	10.0	14.3	18.9	24.3	31.8



(※車でお越しの場合は北海道拓殖BK前の新小岩駐車場をご利用下さい。)

P&A 株式会社ピー・アンド・エー
〒124 東京都葛飾区新小岩2丁目2番地20号
●営業時間: AM10:00~PM7:00 日・祭: AM10:00~PM6:00
03-3651-0148(代)
●定休日/毎週水曜日 FAX. 03-3651-0141 MAC/DOS Vフロア ☎03-3655-4454

※お支払いは、便利な商品到着払い(手数料10万円まで900円)要)をご利用下さい。



迷わず来て下さい! 68ならツクモ!! (他、オリジナルや周辺など品揃え豊富)

TSUKUMO TSUKUMO

お申し込みは今すぐ!
受注専門フリーダイヤル

0120-377-999

X680x0を中心としたスーパーアミューズメントフロアはパソコン本店4Fです!!

本体

CZ-674CH (X68000 CompactXVI)
TS-XFDCAを使えば、縦置き5インチモデル X68000シリーズ (PROシリーズを除く) を外部ドライブとして使用可能!
是非、2台目のマシンとしてどうぞ!

超特価 ¥78,000

※モニター別売です

X680x0シリーズ

CZ-674C-H..... ¥298,000
CZ-608D-B..... ¥94,800

ツクモ特価 **¥138,000**

お勧めのセット!!

X68030

CZ-500C-B..... ¥398,000
500MBハードディスクサービス

ツクモ特価 **¥268,000**

お勧めの組み合わせ!!

※モニター別売です

満開製作所の商品も取扱中!

CZ-500C-B 33MHz改 (FPU取付済、メモリ管理機能付MPUIに交換済)

30-D'ash..... ツクモ特価 **¥350,000**

X68000 CompactXVI 24MHz改

RED ZONE..... ツクモ特価 **¥98,000**
RED ZONE(2DD)..... ツクモ特価 **¥103,000**

満開製外付け5インチFDD

MK-FD1..... ツクモ特価 **¥39,800**

X680x0シリーズ用RAMボード

SH-6BE1-1ME (CZ-600C専用)..... ¥10,500
PIO-6BE1-AE (ACE/PRO/PRO2シリーズ用)..... ¥10,500
PIO-6BE2-2ME (拡張スロット用)..... ¥19,800
PIO-6BE4-4ME (拡張スロット用)..... ¥33,800
SH-5BE4-8M (X68030シリーズ用)..... ¥42,800
X SIMM VI (XVI専用)..... ¥13,200
X SIMM VIc (CompactXVI専用)..... ¥13,200
X SIMM 10-8M (拡張スロット用8MB)..... ¥53,800
TS-XM1-10..... ¥63,800

★当社でお取り扱いの商品は、お客様による改造機での動作保証は一切 致しません。

XsimmVI/VIc/TS-6BS1 mkII用
8MB72Pin70ns/バリエティ無しSIMM
ツクモ特価 **¥35,000**

★各SIMMマザーカードとセットの場合
ツクモ特価 **¥33,000**

MPUアクセラレーターカード

XVIユーザー様に続いてACE/EXPERT/SUPERユーザー様へお報!

X68000モードとX68030モードをソフトウェアにて切り替え可能ですので、既にお手元のソフトが動作しなくなる心配はありません。取付はドライバー1本でOKです。通常の動作速度向上はもちろん! レンダリング等の高精度演算処理に威力を発揮するX68030モード用コプロセッサを登録しておりMPUIからダイレクトに制御する専用プログラムがあれば、さらに動作速度が向上します。

新品 CZ-601/611/602/612/603/613/604/623専用 T.S.R製 Xellent30s 定価 ¥54,800 ツクモ特価 **¥43,800**

大好評発売中 CZ-634/644専用 T.S.R製 Xellent30 定価 ¥59,800 ツクモ特価 **¥47,800**

取付費別 (店舗持ち込み時 ¥5,000、7日程度の日数を頂きます) *Human Ver3.0以外のOSは1995/4/20現在対応しておりません。

DSPプロセッサカード

可能性は無限大!! DSPを操り高速演算、EIAJ光デジタル入力で高品質音声録音ができる! また、別売り赤外線/IFで、リモコン制御、電子手帳データ交換.....なども。

GRAVIS製 **AWESOME-X**
定価 ¥89,800 ツクモ特価 **¥79,800**

X680x0ユーザーの為にツクモオリジナルシリーズ

マウス延長ケーブル(1.5m) **TS-MEXCB** ツクモ特価 **¥1,880**

TS-3XRシリーズ X680x0用3.5インチ外付けドライブ

●2DD/2HD/2HC/1.44MBフォーマット対応
※2DD/2HC/1.44MBを使用するにはHuman68K Ver.3.0以上が必要

TS-3XR1B 1ドライブ 定価 ¥33,800 ツクモ特価 **¥26,800**
TS-3XR2B 2ドライブ 定価 ¥46,800 ツクモ特価 **¥36,800**

ツクモオリジナルバージョン

X68030 HG/500 ツクモ特価 **¥348,000**
HG/324 ツクモ特価 **¥328,000**

(CZ-500C改)
★500MB (HG500)/324MB (HG324) HDD
★8MB内蔵増設メモリ・数値演算プロセッサ
※ニューセンター店のみのお取り扱いです。

大好評につき **プライスダウン!**

※CZ-674C、634Cもごさいませ。お問い合わせ下さい!

オリジナルSCSI&RAMボード

★X68000PROシリーズにはご使用できません。
★SIMMの高さは25mmまでです。

NEW TS-6BS1 mkII 定価 ¥39,800

変更点 **その1** 接続コネクタをフルピッチからハーフピッチコネクタに変更致しました。

変更点 **その2** 72PINのSIMMメモリソケットを、一つ用意しました。これは拡張スロット不足でお悩みの方に朗報です。

ツクモ特価 **¥35,800**

ジョイスティックパラレルインターフェイス

●拡張スロットを使用しません。ジョイスティック端子に接続できるパラレルインターフェイスです。これでスキャナも高速で取り込みが可能になります。★取り込みソフトウェア及びケーブル付属。

TS-JPIFE (EPSON対応) 定価 ¥17,800 ツクモ特価 **¥14,800**

Matier Ver.2.1 対応!

TS-JPIFS (CZ-8NS1対応用) 定価 ¥17,800 ツクモ特価 **¥14,800**

大容量記憶装置

ELECOM **EMO-2300** **限定9台!**
オリンパス製ユニット使用
SCSIケーブル
230MBメディア付

ツクモ特価 **¥93,000**

ハードディスク

340MBハードディスク ツクモ特価 **¥29,800~**
540MBハードディスク ツクモ特価 **¥33,800~**
1GBハードディスク ツクモ特価 **¥79,800~**

MO特選セット

SONY RMO-S330 (128MB) ¥89,800 **+** SCSIメディア ツクモ特価 **¥47,800**
Logitech LMO-400 (230MB) ¥158,000 **+** MOメディア ツクモ特価 **¥82,000**
緑電子 UM-323D-MP (230MB) ¥126,800 **+** MOメディア ツクモ特価 **¥109,800**

CD-ROMドライブ ツクモ特価です

緑電子 CXA-660MP **¥39,800** (東芝製4.4倍速ドライブ)
Logitec LCD-440 **¥39,800** (東芝製4.4倍速ドライブ)
Logitec SCD-420 **¥39,800** (SONY製4倍速ドライブ)
PIONEER DRM-604X **¥76,800** (パイオニア製4倍速マジック・6速装)

※上記の価格には、SCSIケーブル・CD-ROM駆動ドライブが含まれていません。
★ツクモでは、ちょっとこだわって1000円のハイインピーダンスケーブル、アクティブターミネーターを採用しています。新しいSCSI機器を接続したらデータワークが壊れるようになったらお困りの方、是非ご相談ください!

パソコン通信

モデム

US Robotics Sportster 28800FAX **特価 ¥38,000**

US Robotics **COURIER V.34 TERBO** **特価 ¥63,800**

AIWA PV-BF144 **¥15,800**

OMRON ME1414B II **¥15,800**

通信ソフト

SPS た〜みる2 ツクモ特価 **¥13,000**

SHARP Communication SX-68K **¥15,800**

ソフトウェア ツクモ特価

SX-WINDOW Ver.3.1システムキット **¥18,200**
SX-WINDOWデスクアクセサリ集 **¥11,800**
C COMPILER Ver.2.1 NEWKIT **¥35,800**
Easydraw SX-68K **¥15,800**
Easyprint SX-68K **¥10,200**
SOUND SX-68K **¥12,800**
Communication SX-68K **¥15,800**
Matier Ver.2.1 **¥49,300**
XLImage **¥49,300**
CD-ROM Driver **¥4,320**
SX広辞苑(CD-ROM別) **¥17,800**
シーペンワークブック (要SXVer.3.1) **¥6,120**
EGWord SX-68K **¥47,800**
SX-WINDOW開発キット **¥31,800**
開発キット用ツール集 **¥10,200**
倉庫番りペンジSX-68K **¥5,400**
MUSIC SX-68K **¥30,400**
XDTP SX-68K **¥28,000**
DataCalc SX-68K **¥47,800**
フォント & ロジタイプフォント書家万流SX-68K **¥23,800**

【東京】●パソコン本店 (各種パソコン・周辺機器) ●本店IIWindowsタワー (パソコン・ワープロ) ●DOS/Vパソコン本館 (DOS/Vパソコン・Mac・下取り) ●万世店 (総合通信機器) ●5号店 (ビデオ・ムービー・CS) ●ソフト8号店 (ゲーム用ソフト) ●買取センター (ゲーム機・ゲーム機用ソフト買取) ●ニューセンター店 (各種パソコン・中古・下取り・買取) 【名古屋】●名古屋1号店 (パソコン全般) ●名古屋2号店 (パソコン全般・総合通信機器・ビデオ) 【札幌】●札幌店 (パソコン全般・総合通信機器) ●DEPOツクモ札幌 (パソコン全般)

今月はMIDI強化月間 5/18~6/17

どしどし
お問い合わせ下さい!!

MO TSUKUMO TSUKUMO TSUKUMO TSUKUMO TSUKUMO TSUKUM

受付時間(平日)AM10:45~PM7:30
(日・祝)AM10:15~PM7:00

『FAX24時間見積もり受付』
03-3255-4199

木曜
定休

お名前・住所・電話番号・
FAX番号をご記入の上
ご依頼下さい。

ツクモグローバルJCBカード

JCBならではの国内・海外サービスにツクモオリジナルの特典をプラス。ツクモ各店にある入会申込書にてお申し込み下さい。くわしくはグローバル事務局03(3251)9898又は各店へ。
※ジャックス・VISA・セントラル・マスターも取り扱っております。

~耳寄りな新製品のお話し~

今夏登場予定(200台限定発売予定) 予価 ¥49,800

MIDIコンピュータ特選セット(ど~んと大幅値下げ!!)

SC55mklII セット	SC55mklII SX-68MII ツクモ特価 ¥66,800	SC-55mklII 互換セット	MC6600 ¥49,800 SX-68MII ¥19,800 専用MIDIケーブル ¥2,200 ツクモ特価 ¥46,800	SC-88 セット	SC88 ¥69,000 SX-68MII ¥19,800 ツクモ特価 ¥82,800
------------------	--	---------------------	--	--------------	---

プリンタ.....

★Matier Ver.2.1以降対応★

EPSON
MJ-5000C ツクモ特価 ¥148,000

MJ-700V2C ツクモ特価 ¥57,800

★Matier Ver.2.0/SX-WINDOW Ver.3.0以降対応★
Canon

BJC-600J ツクモ特価 ¥59,800

BJC-400J ツクモ特価 ¥49,800

BJC-35v ツクモ特価 ¥47,800

★Matier+カラーキット(別売)を使えばカラー印刷可能!!★
Canon

BJ-10v Lite ツクモ特価 ¥23,800

スキャナ.....

★Matier Ver.2.1以降対応★

JX-330X ツクモ特価 ¥108,000

SCSI接続 対ハーフケーブル付

GT-6500ART2 ツクモ特価 ¥55,800

RS-232C/SCSI接続 ケーブル別

CZ-8NS1 ツクモ特価 ¥49,800

RS-232C/パラレル接続 RS-232Cケーブル付

特選SX-WINDOW 充実環境アイテム

まずは左頁のメモリとハードディスクを、ご予算の許す限り最大のものを接続するのが良い!
※SX-WINDOW自体の動作には、メモリ4MB以上、ハードディスク10MB以上が必要です。

FONT

書体倶楽部

- 毛筆体 ●丸ゴシック細・中・太
- 教科書体 ●角ゴシック細・中・太
- 全8書体各 ツクモ特価 ¥11,250

付属シャーペン(ワーアップII) FM-X Ver.3.0装備
大好評! 売切れ即発!!
シャーペンXでは物足りない方へ!
XDTP-SX68K ツクモ特価 ¥28,000

JG FONT

- 基本セット.....明朝・角ゴシ・丸ゴシ.....ツクモ特価 ¥14,400
- 明朝セット.....明朝細字・明朝細字.....ツクモ特価 ¥22,400
- 角ゴシセット.....角ゴシ細/中/太.....ツクモ特価 ¥30,400
- 丸ゴシセット.....丸ゴシ細/中/太.....ツクモ特価 ¥30,400
- タイトルセット.....明朝・角ゴシ・丸ゴシ・極太.....ツクモ特価 ¥30,400
- 応用セット.....毛筆体・教科書体.....ツクモ特価 ¥22,400
- POP文字.....ツクモ特価 ¥30,400

FONTデザインツール

書家万流SX-明朝体/SX-ゴシック体装備.....ツクモ特価 ¥23,800

SX-WINDOW用アプリケーションをつくってみませんか?

SX-WINDOW開発キットツクモ特価 ¥31,800

※Cコンパイラが必要です

タブレット

NS Colcomp
DrawingSlate 筆圧対応 ツクモ特価 ¥58,000

WACOM
UD-0608R 電池不要 ツクモ特価 ¥58,800

映像関連機器

動画を始めてみませんか?

ビデオ入力ユニット CZ-6VS1 定価 ¥178,000
MC68EC020(25MHz)の32BitMPUを搭載し、SCSIを介してパソコンハードウェアを転送。動画・静止画を簡単に保存出来るアプリケーションソフト「ライブキャン」を標準装備し167万色まで対応し最大7640×480ドットの高精細度(高画速取り込)が可能です。但しX68030シリーズで使用の場合には16万7千色までの表示となります。
ツクモ特価 ¥135,000

多機能対応型スキャンコンバーター

電波新聞社
XVGA-1V 定価 ¥66,800
ツクモ特価 ¥56,700

XVGA OVERLAY UNIT
定価 ¥45,800
[XVGA-1V]に接続して、パソコンとビデオの映像を合成する拡張機器です。
X68でコントロールできる!
(RS-232c接続)
ツクモ特価 ¥38,900

ディスプレイも特別価格にて提供中!

CZ-608D(14型カラーディスプレイ) ツクモ特価 ¥66,000

CZ-615D(15型カラーディスプレイ) ツクモ特価 ¥132,000

CZ-621D(21型カラーディスプレイ) ツクモ特価 ¥125,000

秋葉原

至お茶の水
昌平橋通り
5号店
ツクモソフト8号店
買取センター
本店II Windowsタワー
万世橋警察
万世店
中央通り
DOS/Vパソコン本館
秋葉原駅
JR山手・京浜東北線
至浅草橋
ニューセンター店

名古屋

名古屋2号店
名古屋1号店
札幌

ツクモ札幌店
DEPO ツクモ2番街店

お支払い方法

あなたのご都合に合わせている選べます。

- クレジット払い**
月々¥3,000以上の均等払いも頭金なし。夏・冬ボーナス2回払いもOK!
- カード払い**
¥5,000以上
通信販売での御利用カード
ツクモグローバルカード・セントラル・ジャックス
※御本人様より電話で通信販売部へお申し込み下さい。
- 各種リース払い**
詳しくは各店にご相談下さい。
- 現金書留払い**
〒101-91 東京都千代田区神田郵便局私書箱135号
ツクモ通販センター Oh!X 係
- 代金引き換え配達**
お申し込みは電話1本でOK!
配達日の指定もできます。
- 銀行振込払い**
事前にTELでお届け先をご連絡下さい。
三和銀行 秋葉原支店
(普) 1009939 ツクモデンキ
※振込手数料はお客様の負担となりますご了承下さい。

商品についての お問い合わせは各店に

秋葉原

(普)平日AM10:45~PM7:30日・祝AM10:15~PM7:00

ツクモパソコン本店 4F

03-3253-1899
03-3253-5599(代)

※金・土のみPM8:00まで営業・(休)木曜日

ツクモニューセンター店

03-3251-0987
(休)木曜日

名古屋

(普)平日AM10:30~PM7:30 土・日・祝AM10:00~PM7:30

ツクモ名古屋1号店

052-263-1655
第1アメ横ビル内 (休)火曜日

ツクモ名古屋2号店

052-251-3399
第2アメ横ビル内 (休)水曜日

札幌

(普)平日AM10:45~PM7:30日・祝AM10:15~PM7:00

ツクモ札幌店

011-241-2299
(休)木曜日

DEPO ツクモ2番街店

011-242-3199
(休)木曜日

★商品はお電話受け付けより、
標準日数3日~1週間でお届け致します。
(一部地域を除く)
★表示価格には消費税は含まれておりません。

安いのに親切

TSUKUMO

九十九電機株式会社

五月晴れ、上九の里を素通りし、ジャストのX68kペリフェラル

昨年末の12号以来途絶えていたThe *omputerも数カ月ぶりに新刊が出て、やっとDO*AV/仮面の新作が読めるようになった今日この頃、皆様いかにお過ごしでしょうか(定期購読している人っているのかなあ)。しかしあのタブロイド紙、家のポストに入っていた某宗教団体を擁護する団体?の宣伝ビラと体裁や印刷の質がそっくりだったんですが、やっぱり気のせいなんですか。もし同じ拠点で印刷されているのであれば、一緒に宅配して頂けるととても助かるし、また配達されている方が建造物不法侵入で身柄拘束を受ける可能性も低くなると思います。関係者の皆様、是非ご一考を(全然シャレになつたらんぞ)。ちなみにこの原稿はDELLのMシリーズで打ち込んでるんですけど、全然関係ないですね。さあ、難しい話はさておきコマーシャルのお時間ですよ。

▼MPUアクセラレーター**H.A.R.P** for MC68000
 型番: DCMA00D1 定価/29,800円(税別) 対応機種: X68000初代, ACE, EXPERT, SUPER X68000持っています。H.A.R.P.使ってません。そういうあなたはモグリですね。□うそです。持ってなくても気にしないで結構です。でも使って欲しいです。□嵐を呼ぶM68系MPUアクセラレーター第一弾ことH.A.R.P. for MC68000、マザーボード上のMPUと差し替えるだけの簡単なインストールで、手軽に演算速度を倍速化できます。ハイリスク・ハイリターン(笑)も結構ですが、H.A.R.P.なら安全かつ手軽に倍速化、やるだけの価値はあると思います。□しかも拡張メモリーボードER10と組み合わせれば、パフォーマンスは更に向上します。期待してください。□嵐を呼ぶM68系アクセラレーター、ライト&エコノミーのH.A.R.P.ファミリー、よろしくです。

▼拡張SIMMメモリーボード**ER10S**
 型番: ER10S0n (SIMM未実装) 定価/14,800円・ER10SDn(4MByte SIMM1枚実装済)定価/39,800円 対応機種: X680x0全機種 (定価はすべて税別)
 □せっかく演算速度が倍速になったのに、バスやI/Oの転送速度は従来通りでは、ちょっともったいないですね。でも、マザーボードそのものに手を付けるのはあまりにもリスクが大きい、そう思うのが自然の考え方でしょう。□で、何かいい方法はないのかな、と頭をひねってみました。ひらめきました。人間やればできるものです。□H.A.R.P.の設計段階で判明していたMPUの高速化に伴うバス等でのウェイトタイムの増大。この無駄な時間をより有効に活用するためのアーキテクチャーがゲートの形でER10に盛り込まれています。□H.A.R.P.側から見た場合、MPU内部の倍速化された演算処理はストレートにバスに反映されるものの、メモリアクセスに際しては既存のクロックのサイクルで動作するバスのタイミングにあわせて動作をしなければならず、結果として常にウェイトが入った状態になってしまいます。□ここでER10をバスに接続した場合、バス側で4クロックをワンサイクルとするメモ

リアクセスに対し、1クロック短縮した形でアクセスを完了できるように「細工」を施してみました。□もちろん、高速タイプの入手が容易な72ピンタイプのSIMMを採用、さらに内部で使用されるゲートICなども高速のものを採用し、全体的な信頼性と安全性の向上に努めています。□ちょっとしたアイデアですが、効果は抜群、その他もがんばっています。ご用意をお待ちしております。□・・・ふっふっふっ(笑)。

▼拡張I/Oスロット**ESX68**
 型番: ESX68L4 予価/39,800円 対応機種: X680x0全機種
 いきなりOS9でFAしている皆様をはじめ、収まりきらない拡張ボードに不満をつらすX680x0ユーザーの皆様。いい外部拡張I/Oスロットがありますよ。□本体連動の専用電源を内蔵し、X68k本体とのインターフェースカードは高速タイプのバッファを搭載。加えて3スロットが使用可能になります。□地味なハードな故に、コピーも少なめですが、ESX68、お薦めですよ。

▼MPUアクセラレーター**H.A.R.P-FX** (H.A.R.P. for MC68030)
 型番: DCMA30F1 予価/54,000円 対応機種: X68030をはじめ、MC68030(PGAソケット)が採用されたコンピュータシステム (供給クロック25MHz以下)
 □嵐を呼ぶM68系MPUアクセラレーター第二弾、H.A.R.P-FXです。X68030をはじめPGAパッケージタイプ68030を採用するパーソナルコンピュータ、ワークステーションのほとんどに適用可能なMC68030互換MPUアクセラレーターです。X68030への実装時には25MHzのクロックを2倍、オンボード上のMC68030RC50へフルスベック50MHzクロックを供給し、さらにMPUオンチップのキャッシュメモリーがクロックスピードと相乗し優れたパフォーマンスを発揮してくれます。もちろん、ソフトウェアならまず問題なく実行可能でしょう。ついにサンプル出荷されたM1をよそに、ひたすら我が道突き進むH.A.R.P-FX。人呼んで「嵐を呼ぶアクセラレーター(爆笑)」、よろしく。

さー、皆さん、お花見はばっちり済ませましたか。今となっては遅いですが、五月病(死語っぽいですが、患者は多いですね)の予防に大きな効果があります(本当か?)。もし職場で水深6000m級の新人を見つけたら、すかさずランジェリーバブにでも連れて行ってあげましょう。いい先輩になるチャンスですよ。

※Motorolaはモトローラ社の登録商標、その他製品の名称等は一般に各メーカーの商標・登録商標です。

サポート 開発・販売

(有)エヌ・エム・アイ (株)ジャスト

〒156 東京都世田谷区宮坂3-10-7 YMTビル3F
 Phone:03-3706-9766 FAX:03-3706-9761 BBS:03-3706-7134

Oh!PC
 毎月1.15日発売 定価620円

DOS magazine
 毎月1.15日発売 定価780円

THE WINDOWS
 毎月8日発売 定価980円

UNIX USER
 毎月8日発売 定価1,280円

LAN TIMES
 毎月8日発売 定価1,480円

Hello!PC
 毎月8日発売 定価390円

GAMEBLAST
 毎月8日発売 定価480円

SEGA SATURN MAGAZINE
 毎月8日発売 定価540円

月刊情報処理試験
 毎月8日発売 定価880円

月刊PC
 毎月18日発売 定価650円

いつでもどこでもソフトバンクの19大雑誌

MacUser
 Japanese Edition
 毎月18日発売 定価1,200円

Oh!AV
 毎月18日発売 定価680円

Oh!FM TOWNS
 毎月18日発売 定価620円

C MAGAZINE
 毎月18日発売 定価1,000円

Internet user
 毎月29日発売 定価1,580円

PCWEEK
 毎週金曜日発行
 年間12,000円

OS/2 MAGAZINE
 奇数月中旬発売 定価1,600円

The PlayStation
 毎月30日発売 定価490円



月刊情報処理試験
 隔週金曜日発売 定価390円

ソフトバンク株式会社/出版事業部

好評発売中

X68k Programming Serise #3

X680x0 TeX

吉野智興・川本琢二・山崎岳志・実森仁志 共著

●B5変形判・2冊組・ビニール箱入り・5"FD8枚組 定価9,800円

『Vol.1 User's Guide編』では、はじめてTeXを使う人のために簡単なインストラによるTeXの基本的な使い方の解説を、すでにTeXを使い込んでいる人のためにはカスタマイズのしかたや、数学記号などの表記に優れたAmSTeX、楽譜が書けるMUSIC-TeXなどのサンプルや、縦書きマクロ(アスキー、インプレス開発)などの周辺ツールの解説をしています。また、『Vol.2 Reference編』ではTeX、METAFONT、fontman、preview、print、makefontなどの、環境変数、オプションなどの解説をまとめてあります。

X68k Programming Series 追補版と改訂版 3冊同時発売中

X68k Programming Series ##

X680x0 Develop & libc II

吉野智興・中村祐一・石丸敏弘・今野幸義・村上敬一郎・大西恵司 共著

●B5変形判・5"FD2枚組●定価2,900円

「X68k Programming Serise #1 X68000 Develop」収録のGCC、HAS、HLK、GDBと「X68k Programming Serise #2 X680x0 libc」収録のライブラリをX68030でも動作するようにバージョンアップした追補版です。バージョンアップによって変更あるいは追加された機能と、約1年に渡るバグ報告を元に修正された機能について解説します。付属FDには、最新のプログラムを収録しました。

X68k Programming Series #1

X680x0 Develop Manual Book

吉野智興・中村祐一・石丸敏弘・今野幸義 共著 B5変形版・2冊組・箱入り●定価5,300円

X68k Programming Series #2

X680x0 libc Manual Book

村上敬一郎・大西恵司・荻野祐二 共著 B5変形版・2冊組・箱入り●定価6,300円

それぞれ前作のマニュアル部分をまとめた改訂版です。

「X680x0 Develop & libc II」を発行するにあたり、変更・修正された機能についても解説しています。

SOFT
BANK

ソフトバンク株式会社/出版事業部

〒103 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 TEL.03-5642-8100

定価は税込です。

SOFTBANK GAME BOOK SELECTION

The PlayStation BOOKS 第2弾!

鉄拳

TEKKEN™

パーフェクトガイド

The PlayStation編集部 編
A5判・定価880円

プレイ
ステーション
版

本誌で人気の
格闘ライター
杉澤教授が
完全攻略!

好評発売中!



完全勝利へのパスポート!

"PlayStation" は (株) ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。

© (株) ナムコ

ゲームファン待望の
3Dポリゴン格闘
ゲームを徹底攻略!!

好評発売中

The PlayStation BOOKS

闘神伝

パーフェクトガイド

The PlayStation編集部 編

A5判・定価880円

最高レベルのポリゴン技術と優れたグラフィックで実現した超空間立体バトルが楽しめる、プレイステーション用3D格闘ゲーム「ハイパーソリッド闘神伝」の完全攻略本。CPU攻略はもちろん、友人との対戦プレイに役立つ数々のテクニック、裏技を満載! 使用武器やセリフデータなどキャラクターの設定に関する情報 & 開発者インタビューも掲載。資料性も高くお買い得な一冊。



これ一冊でTowerの
すべてがわかる!!

Tower 公式パーフェクト ガイド

中島理彦 著
斉藤由多加 監修
A5判・予価1,800円

日本はもちろん海外でも大ヒット中のマッキントッシュ用ゲーム「Tower」の最新バージョンと、ついに発売されたWindows版に対応した公式ガイドブック。プレイヤーを悩ますエレベータ管理のコツなどのテクニックはもちろん、新たに追加された機能を使った様々な「Tower」の楽しみ方を紹介していきます。ゲームデザイナーである斉藤由多加氏の監修によるプレイヤー必見のパーフェクト攻略本です。


5月中旬発売予定

●定価は税込みです ●お近くの書店でお求め下さい

ソフトバンク株式会社 / 出版事業部
販売局 TEL.03-5642-8101

SOFT
BANK

レスルエンジェルス SPECIAL



セクシーでパワフルな女子プロを制覇しろ！

18禁版

カードバトルにプロレスを融合させた、「レスルエンジェルス」シリーズ。いよいよ最大のヒット作「レスルエンジェルズスペシャル」が登場です。さまざまなイベントの選択によって運命が変わる、マルチシナリオ・マルチエンディング。プロレス技数、カテゴリーが増加して、レスラーの個性もパワーアップ。そして、「恐怖の氷着はぎデスマッチ」もパワーアップして復活！18禁だから、そのセクシー度はもうケタ違い！待望のX68000移植完成！明日のトップイエンターを目指すのだ！

機能アップ！


- オリジナルオープニングを収録
- 画面のレイアウトを変更
- エキジビジョンモードグラフィック描き直し
- 256色モードと16色モードを搭載
- サウンドも明るめに変更
- AD-PCMによる効果音
- ディスクアクセスを最少に抑える設計

このソフトは、全国のパソコンショップで、パッケージ版で販売いたします。TAKERUでは販売致しません。TAKERU事務局では通信販売はいたしませんので、悪しからずご了承下さい。

対応機種：X68000/X68030
要メモリ2Mバイト
(ハードディスク対応)

制作：グレイト

¥8,800 (税別)



三國志
知力の極限に挑む、君主、武将、軍師の膨大なデータ。小説よりリアルと、名作の誉れ高い中国統一ゲーム。この歴史的な操作シリーズはどのようにして絶頂したのか?SLGファンなら絶対に見逃さない!!
制作/光荣
対応機種/X68000 (30不可) **¥5,200**

三國志 II
登場人物350余名、最大11人まで同時プレイ可能。6種のマルチシナリオ方式、埋伏の毒、斬虎巻狼等のユニークな計略要素導入。さらに深みを増した外交・HEX戦など、まさに名作!カンオヘアの向谷 実のBGMも話題に。
制作/光荣
対応機種/X68000 (30不可) **¥4,900**

太閤立志伝
裸一貫の足軽頭から身を興し、関白にまで登り詰めた男・木下藤吉郎(豊臣秀吉)。草履を脱めたエピソード・奇跡の再興一夜城など、数々の逸話を待つ男の一生を再現して、リコエーションゲームの傑作です。
制作/光荣
対応機種/X68000 (30不可) **¥3,400**

蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史
光栄歴史三部作の一角を成す。草原の英雄チンギス・ハーン、稀代のスケールと空前絶後の迫力、一代帝国を築き上げた男の豪快な一生を見事に再現熱いシミュレーションの傑作です。
制作/光荣
対応機種/X68000 (30不可) **¥3,400**

ファランクス
デカキャラ・派手め演出の横スクロールアクションシューティング。拡大・回転・縮小・多関節・半透明・ラスタースクロール・MIDIと、各種要素がいっぱい詰まっています。
制作/ズーム
対応機種/X68000 (30不可) **¥2,500**

A列車で行こうII
かの「A列車」シリーズの第2弾。パズルの要素がアツくなる鉄道会社社長の立場で、線路の敷設・撤去を行い、ワールドワイドにマップを発展させていこう。
制作/アートディンク
対応機種/X68000 (30不可) **¥3,800**

大航海時代
リコエーションゲームシリーズの傑作。毎回違った展開が楽しめるイベントジェネレーションシステム。帆船の特徴が活かされたHEX戦。失われたロマンを求めて、冒険者たちの航海の旅が始まる。
制作/光荣
対応機種/X68000 (30可) **¥3,400**

維新の嵐
坂本龍馬が、西郷隆盛が、吉田松蘇が日本を思い、改革を目指して奮い立つ幕末の志士の個性を際立たせる緻密なパラメータ。出会いの楽しさ、駆け引きを楽しむ新システム。強力な機能で、維新を操れ!
制作/光荣
対応機種/X68000 (30不可) **¥3,400**

ロイヤルブラッド
新シリーズ「イマジネーションゲーム」のデビュー作。イシュメリアという架空の異国を舞台にした、幻想世界のシミュレーションゲームだ。あなには独立貴族のひとりとなり、領土運が持っている6つの宝石を集め、イシュメリアの新王となれ!
制作/光荣
対応機種/X68000 (30可) **¥2,700**

ヨーロッパ戦線
戦いのヨーロッパ。砂塵の波から迫り来る黒い軍車は、敵が味方が次々に飛び込んでくる情報、時事ネタと変わる戦局。多彩な兵器やユニット、人間の要素を重視した各種パラメータ。WWIIシリーズ第2弾。勝利の旗を手に入れる!
制作/光荣
対応機種/X68000 (30可) **¥4,500**

A III (A列車で行こう3)
さらにワイドに、さらに完成度の増した、世界レベルベストの第3弾。世にAIIIブームを巻き起こすことで、記憶に新しい超有名作、ついに文庫に登場!
制作/アートディンク
対応機種/X68000 (30可) **¥3,800**

A列車で行こうII
かの「A列車」シリーズの第2弾。パズルの要素がアツくなる鉄道会社社長の立場で、線路の敷設・撤去を行い、ワールドワイドにマップを発展させていこう。
制作/アートディンク
対応機種/X68000 (30不可) **¥3,800**

信長の野望 戦国群雄伝
400余名の群雄が対峙する下剋上の乱世。配下の羽柴秀吉、柴田勝家を個性豊かな武将たちを思いのままに操って、戦費をなげく戦場へ、天分け目の決戦に臨む!光栄の代表作「信長の野望」シリーズの傑作!
制作/光荣
対応機種/X68000 (30可) **¥3,400**

大戦略III '90
90年代にふさわしくパワーアップされた「大戦略」シリーズ。戦略思考ルーチン、ゲームスピード、コマンド体系、リアルタイムオペレーションなど大規模刷新された作品です。
制作/システムソフト
対応機種/X68000 **¥2,500**

ジェノサイド2
あのズームのゲームがいつにも名前文庫に登場!特大キャラとハテハテな演出で、68ユーザーMIDIも対応しているぞ。
制作/ズーム
対応機種/X68000 (30不可) **¥2,500**

イース III (ワンダラーズフロムイース)
よりアクション性を増した。これまた、大人気を得たアクション・ロールプレイング。アドルの最後の冒険物語で、時間を感じない逸品です。
制作/日本ファルコム
対応機種/X68000 (30不可) **¥2,000**

冠冠は君に
高校野球シミュレーションシリーズの、記念すべき第1作。全国制覇を達成するには、3990校の頂点に立たなければならない。感動の優勝セレモニーを、果たして見ることが出来るか?
制作/アートディンク
対応機種/X68000 **¥3,800**

ルーンワース「黒衣の貴公子」
ハイドライドシリーズに続く、新ARPGシリーズ第1弾。綿密に構築された世界「ルーンワース」を舞台に、極めて自由度の高いゲームシステムの中で、興奮の冒険が始まります。
制作/T&Eソフト
対応機種/X68000 **¥700**

伊忍道 打倒信長
1つのゲームでSLGとRPG、2つのジャンルが楽しめるリコエーションゲームの第3弾。特にRPGの要素が濃い、黄色い傑作!意志を持ったキャラクターが目的に向かって行動を展開。敵を倒して敵を上げ、技を磨いて信長を倒せ!
制作/光荣
対応機種/X68000 (30不可) **¥3,400**

伊忍道 打倒信長
1つのゲームでSLGとRPG、2つのジャンルが楽しめるリコエーションゲームの第3弾。特にRPGの要素が濃い、黄色い傑作!意志を持ったキャラクターが目的に向かって行動を展開。敵を倒して敵を上げ、技を磨いて信長を倒せ!
制作/光荣
対応機種/X68000 (30不可) **¥3,400**

ジェノサイド2
あのズームのゲームがいつにも名前文庫に登場!特大キャラとハテハテな演出で、68ユーザーMIDIも対応しているぞ。
制作/ズーム
対応機種/X68000 (30不可) **¥2,500**

イース III (ワンダラーズフロムイース)
よりアクション性を増した。これまた、大人気を得たアクション・ロールプレイング。アドルの最後の冒険物語で、時間を感じない逸品です。
制作/日本ファルコム
対応機種/X68000 (30不可) **¥2,000**

ルーンワース「黒衣の貴公子」
ハイドライドシリーズに続く、新ARPGシリーズ第1弾。綿密に構築された世界「ルーンワース」を舞台に、極めて自由度の高いゲームシステムの中で、興奮の冒険が始まります。
制作/T&Eソフト
対応機種/X68000 **¥700**

ルーンワース「黒衣の貴公子」
ハイドライドシリーズに続く、新ARPGシリーズ第1弾。綿密に構築された世界「ルーンワース」を舞台に、極めて自由度の高いゲームシステムの中で、興奮の冒険が始まります。
制作/T&Eソフト
対応機種/X68000 **¥700**

伊忍道 打倒信長
1つのゲームでSLGとRPG、2つのジャンルが楽しめるリコエーションゲームの第3弾。特にRPGの要素が濃い、黄色い傑作!意志を持ったキャラクターが目的に向かって行動を展開。敵を倒して敵を上げ、技を磨いて信長を倒せ!
制作/光荣
対応機種/X68000 (30不可) **¥3,400**




TAKERU事務局
〒467 名古屋市瑞穂区苗代町2番1号
プラザ技術開発センタービル2F
TEL(052)824-2493 (受付時間: 月~金 13:00~18:00)

営業所
東京営業所 (03) 5443-4967
大阪営業所 (06) 258-3024

通信販売 1994年4月1日より、送料/手数料が有料になりました。ソフト名、機種名、メディアのサイズ、住所、氏名、電話番号を明記の上TAKERU事務局まで現金書留でお申し込みください。送料/手数料は、1回のお申し込み総金額が5,000円以上の方は無料。4,000円までは500円をいただきます。4,000円までは現金500円をプラスしてお申し込みください。誠に勝手ながら、皆様のご理解とご協力の程、お願い申し上げます。

SHARP



感性を光らせる。

さまざまなフィールドで、研ぎ澄まされた感性に応える潜在能力の実証

X68の潜在能力は、まさに時代とともに証明されつつあります。

開発当初より、現在のマルチメディア環境を想定していた事実。

グラフィック能力はもちろん、ADPCM対応、オリジナルウィンドウシステム、

X68にとってこれらは、数年前のスペックなのです。

パソコンの存在そのものを革新した「創造性」、マインドを喚起する「こだわり」、

いま、先見のユーザーに支えられたX68は

そのコンセプトの開花を得て、多彩なフィールドへと飛翔します。

Workbench

WSとしての楽しみ

たとえば、リアルタイム・マルチタスク・オペレーティング・システムOS/9、X68030の能力を最大限に引き出すUNIXライクな操作性と洗練された機能。X-WINDOWや動画ツールのサポートでさらに深い楽しみが…。

※OS/9はマイクロウェア・システムズ社の登録商標です。
※UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドが独自のライセンスする米国および他の国における登録商標です。

Create

創造するよろこび

SX-WINDOW開発支援ツールが創造力を刺激する。ソフト開発に必要なツールやサンプルプログラムを多彩にバンドル、ウィンドウ上で効率よく作業でき、初めてプログラムに挑む人へのやさしい配慮が、創造するよろこびをさらに高めてくれるでしょう。

Amusement

遊びへのこだわり

X68の能力の高さを端的に示すアミューズメントフィールド。マインドをきわめたゲームフリークの熱い期待に応える。画像の美しさが感性を刺激する、さらにパワーアップされた「スーパーストリートファイターII」なら、キミのこだわり度は今、全開！

© CAPCOM ALL RIGHTS RESERVED



68030 / 68000
32bit PERSONAL WORKSTATION / PERSONAL WORKSTATION · XVI

X68030 [本体+キーボード+マウス+トラックボール]
130mmFD(5.25型)タイプ CZ-500C-B(チタンブラック) 標準価格398,000円(税別)・(HD内蔵)CZ-510C-B(チタンブラック) 標準価格488,000円(税別)

X68030 Compact [本体+キーボード+マウス]
90mmFD(3.5型)タイプ CZ-300C-B(チタンブラック) 標準価格388,000円(税別)

X68000 XVI Compact [本体+キーボード+マウス]
90mmFD(3.5型)タイプ CZ-674C-H(グレー) *

●ディスプレイは別売です。●消費税及び配送・設置・付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は、標準価格には含まれておりません。●前面はハメコミ合成です。

* (標準価格)表示のない商品の価格については、販売店にお問い合わせください。

■お問い合わせは… シャープ株式会社 電子機器事業本部システム機器営業部 〒545 大阪市阿倍野区長池町2番22号 ☎(06)621-1221(大代表)



T1002179060686 雑誌 02179-6